

Especificações Técnicas Stylus Pro 7890 / 9890



Tecnologia de Impressão

- Avançado sistema de cabeça de impressão MicroPiezo TFP com tecnologia de revestimento repelente de tinta
- 8 canais, drop-on-demand, cabeça de impressão jato de tinta
- 9-cartuchos (C, Lc, VM, VLM, Y, LK, LLk + PK ou MK)
- Alinhamento automático das cabeças e tecnologia de limpeza automática de injetores
- Troca automática das tintas pretas tinta Epson UltraChrome K3 com Vivid Magenta
- Tinta à base de pigmentos

Configuração de Injetores

- Cor e monocromático 360 injetores x 8
- Tecnologia de gotas
- Menor tamanho de gota 3,5 picolitros
- Tecnologia de Tamanho Variável de Gotas produz até três diferentes tamanhos de gotas por passada

Cartuchos Inteligentes Epson®

- Cartucho inicial de 110 ml x 9 total de cores (Usado para carga inicial de tinta na instalação)
- Tamanhos de cartuchos 150 ml, 350 ml ou 700 ml disponíveis cada cor x 9 cores
- Vida útil do cartucho de tinta 2 anos (Recomendado) ou seis meses depois de aberto

Resolução

- 2880 x 1440 dpi; 1440 x 1440 dpi; 1440 x 720 dpi;
- 720 x 720 dpi; 720 x 360 dpi; 360 x 360 dpi

Tecnologia de Troca Automática da Tinta Preta®

- Troca da tinta Preta Tempo Quantidade de
- Tinta utilizada
- Photo para Matte 2:07 1,13 ml
- Matte para Photo 2:55 3,34 ml

Velocidade de impressão

- 16" x 20" impressões de 1:53 a 7:14 - Normal é 3:47
- 20" x 30" impressões de 4:03 a 12:52 - Normal é 06:39
- 40" x 60" impressões de 12:26 a 40:05 - Normal é 24:20

Nível de ruído

- Cerca de 45 dB (A) de acordo com a norma ISO 7779

Sistemas operacionais

- Macintosh Leopard 10.5 ou superior (16-bit)
- Windows XP/Vista/7 (ambos x32 e x64)

Interfaces

- Inclui como padrão uma Hi-Speed USB 2.0 (1.1 compatível) e uma porta Ethernet (10/100Base-T)

Dimensões

- Stylus Pro 7890
54"(C) x 27"(L) x 48"(A)
Peso: 187 lb
 - Stylus Pro 9890
74"(C) x 27"(L) x 48"(A)
Peso: 256 lb
- Dimensões e peso incluem suporte para a impressora

Características elétricas

- Voltagem 100 AC - 240 V
- Frequência 50-60 Hz
- Consumo de energia
- Operação 70 W
- Sleep <16 W
- Off (espera) <1 W

SpectroProofer (24"/ 44")

- Dimensões de impressão 24" ou 44" de largura
- Espectrofotômetro X-Rite ILS20EP
- Acuracidade na Medição 0,2 dE94
- Tamanho mínimo do patch 7,9 mm (WC) x 7,9 mm (HL)
- Tempo de medição 15 patches por segundo
- Tratamento UV versão UV e sem UV (No momento disponível do pedido)
- Suporte de cor Placas branca e preta inclusas
- Integração do Fluxo softwares RIP's de trabalho

Área de impressão

- Largura máxima de papel SP7890 - 24" SP9890 - 44"
- Máxima largura de impressão SP7890 - 24", 16" SP9890 - 44", 16"
- Margens esquerda e direita 0-3 mm cada lado (0,24" total)
- Duração máxima de impressão limitada pela aplicação, sistema operacional, e driver / RIP utilizado
- Largura mínima do papel 210 mm (8,27")

Manuseio de mídias

- Stylus Pro 7890
Mídia entrada única de mídia de até 24" de largura
Corte de folha de tamanho de até 24" de largura (Carregamento automático)
- Stylus Pro 9890
Mídia entrada única de mídia de até 44" de largura
Corte de folha de tamanho de até 44" de largura (Carregamento automático)
Auto take-up reel enrolamento para frente e para (SP9890 somente) trás; sensor de tensionamento de mídias
Compatibilidade para adaptadores rolos ajustáveis diferentes tamanhos de pelo usuário aceita núcleos de tubete interno de mídias mídias de 2" ou 3" diâmetro máximo do rolo de 6" (quando se usa um núcleo de 3")
Peso da mídia 12 lb (0,08 mm) até 1,5 mm posterboard
Tamanho mínimo da folha 210 mm x 279 mm (8,27" x 11")
Cortador cortador rotativo, automático e manual

Impressão BorderFree®

- Esquerda e direita sem bordas "sangria" de impressão para as seguintes larguras de mídias:
- Stylus Pro 7890 25,4, 33, 40,6, 43,1, 60,9 cm (10", 13", 16", 17", 24")
- Stylus Pro 9890 25,4, 33, 40,6, 43,1, 60,9, 91,4, 111,8 cm (10", 13", 16", 17", 24", 36", 44")
- As margens superior e inferior podem ser automaticamente cortadas em qualquer

Durabilidade da impressão

- Epson UltraChrome K3 colorida Até 200 anos
preto e branco Mais de 200 anos

Produtos/Acessórios Códigos de peças

- SP7890 SP9890
- Impressora Epson Stylus Pro SP7890K3 SP9890K3
- Epson SpectroProofer SPECTRO24 SPECTRO44
- Filtro UV versão SPECTRO24UV SPECTRO44UV
- Sistema Auto Take-up Reel
- Sistema de enrolamento Não disponível C12C815321
- Substituição de Sistema Interno Não disponível C815121 (core) do Auto Take Up
- Adaptadores de rolo C12C811241 C12C811241 adicionais
- Substituição da lâmina C12C815331 C12C815331 de corte
- Substituição do tanque C12C890191 C12C890191 de manutenção

Tinta Epson UltraChrome K3 150 ml 350 ml 700 ml

- Cartucho Photo Black T642100 T636100 T596100
- Cartucho Cyan T642200 T596200 T636200
- Cartucho Vivid Magenta T642300 T636300 T596300
- Cartucho Yellow T636400 T596400 T642400
- Cartucho Light Cyan T642500 T636500 T596500
- Cartucho Light Vivid Magenta T636600 T596600 T642600
- Cartucho Light Black T642700 T636700 T596700
- Cartucho Matte Black T642800 T636800 T596800 Cartucho Light Light Black T642900 T636900 T596900