

Imprimante HP LaserJet série P3005



Renforcez votre productivité grâce à l'impression HP LaserJet monochrome souple et rapide. Effectuez davantage de tâches grâce à des vitesses pouvant atteindre 33 ppm. Bénéficiez d'une connectivité aisée, d'une mise en réseau complète intégrée, d'options de gestion du papier et d'une qualité d'impression exceptionnelle d'une résolution de 1 200 ppp réels.



Imprimante HP LaserJet P3005



Imprimante HP LaserJet P3005d



Imprimante HP LaserJet P3005n



Imprimante HP LaserJet P3005dn



Imprimante HP LaserJet P3005x

L'imprimante optimale pour les groupes de travail (jusqu'à 12 utilisateurs) dans les PME et les entreprises, et tout particulièrement dans les secteurs ayant de gros besoins documentaires, tels que la comptabilité, les ressources humaines et le service juridique. Rapide, souple et fiable, cette imprimante est idéale pour la production de documents commerciaux.

Renforcez la productivité de vos groupes de travail grâce à la vitesse de l'impression LaserJet monochrome.

- Profitez de grandes vitesses d'impression pouvant atteindre 33 ppm et d'une sortie de la première page en 9,5 secondes en mode économie d'énergie grâce à la technologie de fusion instantanée
- Bénéficiez de la connectivité USB 2.0 et d'une mise en réseau complète intégrée ¹ pour une grande facilité de partage entre groupes de travail
- Un bac universel de 100 feuilles prend en charge une grande variété de supports
- Bénéficiez de meilleures capacités de finition grâce à l'impression recto verso automatique ²
- Un processeur rapide cadencé à 400 MHz et une mémoire extensible à 320 Mo permettent de gérer des fichiers volumineux et complexes en toute simplicité et avec un retour rapide à l'application de lancement

Impression simple et demandant peu d'entretien de sorte que vous puissiez vous concentrer sur votre activité.

- Gagnez du temps et subissez moins de temps d'indisponibilité en augmentant la capacité d'alimentation en papier jusqu'à 1 100 feuilles grâce à un bac d'alimentation de 500 feuilles ³
- Simplifiez la gestion des tâches d'impression grâce à un panneau de commandes intuitif à deux lignes et à des cartouches d'impression faciles à entretenir
- Gérez votre imprimante de manière proactive et économisez le temps de votre équipe informatique grâce à HP Web Jetadmin : installez, configurez et mettez à jour le micrologiciel à distance et activez des alertes afin de réduire les temps d'indisponibilité
- Bénéficiez d'une gestion simplifiée de l'imprimante et des consommables grâce au logiciel HP Easy Printer Care⁴

Créez des documents commerciaux faisant forte impression grâce à une qualité d'impression de 1 200 ppp réels.

- Optez pour la fiabilité des cartouches d'impression HP LaserJet haut rendement⁵ pour une qualité professionnelle et une grande précision de fonctionnement avec votre imprimante
- Profitez de résultats homogènes à des grandes vitesses grâce au toner HP conçu spécifiquement pour cette imprimante et développé pour une qualité d'impression et des performances haute vitesse hors du commun
- Créez des documents impressionnants grâce à HP ProRes 1200 (résolution 1 200 x 1 200 ppp réels) à pleine vitesse du moteur pour du texte noir précis, une grande finesse des lignes et des détails d'une netteté hors du commun

¹ Mise en réseau intégrée en standard sur les modèles HP LaserJet P3005n/dn/x uniquement

² L'unité d'impression recto verso automatique est disponible sur les modèles HP LaserJet P3005d/dn/x uniquement. Cet accessoire ne peut être proposé en option sur les autres modèles

³ Le bac d'alimentation de 500 feuilles est en standard sur le modèle HP LaserJet P3005x ; il est en option sur les modèles HP LaserJet P3005/d/n/dn

⁴ Fourni sur CD-ROM

⁵ L'utilisation des consommables HP authentiques garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP.

Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome			
Vitesse d'impression	A4 noir : Jusqu'à 33 ppm Sortie de la première page noir : Moins de 9,5 secondes (en mode économie d'énergie et en mode prêt) La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document.			
Processeur	400 MHz, Motorola ColdFire® V5			
Mémoire	P3005 : 48 Mo; P3005d : 64 Mo; P3005n : 80 Mo; P3005dn : 80 Mo; P3005x : 80 Mo; Extensible jusqu'à 304 / 320 Mo via 1 logement DIMM 144 broches standard			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp			
Qualité d'impression	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 ppp			
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF directe v1.4 (avec au moins 128 Mo de mémoire d'imprimante)			
Impression économique	Mode économique (économie de toner), retour au mode économie d'énergie après la tâche d'impression grâce à la technologie de fusion instantanée (économie d'électricité), unité recto verso et impression de plusieurs pages sur une même feuille (économie de papier)			
Polices de caractères	PCL : Jeu de 103 polices internes (plus Greek, Hebrew, Cyrillic, Arabic) ; PS : Jeu de 93 polices internes (plus Greek, Hebrew, Cyrillic, Arabic)			
Taux d'utilisation	Jusqu'à 100 000 pages par mois			
Marges d'impression	haut : 5 mm, gauche : 5 mm, droite : 5 mm, bas : 5 mm			
Gestion des supports	Entrée	Capacité	Poids	Taille
	Bac 1	feuilles : 100	60 à 200 g/m ² (acheminement direct du papier pour les supports spéciaux et le papier cartonné plus épais)	A4, A5, B5 (JIS), enveloppes, Letter, Legal, Executive, de 76 x 127 à 216 x 356 mm
	Bac 2	feuilles : 500	60 à 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive
	Bac 3 (Optionnel)	feuilles : 500	60 à 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive
	Sortie :	Feuilles : Jusqu'à 250. Enveloppes : Jusqu'à 10. Transparents : Jusqu'à 75; Bac de sortie de 250 feuilles, bac de sortie arrière de 100 feuilles		
	Impression recto verso :	P3005 : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); P3005d : Automatique (standard); P3005n : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); P3005dn : Automatique (standard); P3005x : Automatique (standard)		
Types de supports	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, défini par l'utilisateur			
Interface et connectivité	P3005 : Port parallèle compatible IEEE 1284-B, port USB 2.0 haut débit, 1 logement EIO libre; P3005d : Port parallèle compatible IEEE 1284-B, port USB 2.0 haut débit, 1 logement EIO libre; P3005n : Port USB 2.0 haut débit, 1 logement EIO libre, serveur d'impression HP Jetdirect Fast Ethernet intégré; P3005dn : Port USB 2.0 haut débit, 1 logement EIO libre, serveur d'impression HP Jetdirect Fast Ethernet intégré; P3005x : Port USB 2.0 haut débit, 1 logement EIO libre, serveur d'impression HP Jetdirect Fast Ethernet intégré; Optionnel : Serveurs d'impression HP Jetdirect EIO internes, serveurs d'impression HP Jetdirect externes, serveurs d'impression sans fil HP			
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Edition Familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; Mac OS v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3 Optionnel : OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, Les dernières versions des pilotes et logiciels d'impression de tous les systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.hp.com/support/LJP3005			
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel Edition x64, Server 2003 ; Novell® 5.1 et versions supérieures ; Mac OS 9.x, OS X v10.2 et versions supérieures ; RED HAT Linux 7.x et versions supérieures ; SUSE Linux 8.x et versions supérieures ; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i ; Solaris™ 2.5 et versions supérieures (systèmes SPARC uniquement) ; IBM® AIX 3.2.5 et versions supérieures (nécessite un logiciel du revendeur de système d'exploitation réseau) ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame Server ; Windows® Terminal Services, Optionnel : Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, Windows® Server 2003 ; Mac OS X			
Configuration minimale requise	Pentium® 166 MHz, 64 Mo de RAM (Windows® 98 SE, Me), processeur 333 MHz, 64 Mo de RAM (Windows® 2000, XP), processeur 550 MHz, 128 Mo de RAM (Windows® Server 2003) 200 Mo d'espace libre sur le disque dur (tous les systèmes), Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3 ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; port USB (compatible USB 2.0) ou port parallèle compatible IEEE 1284-B ; Lecteur de CD-ROM			
Logiciels	Pilotes d'impression et logiciel d'installation sur CD-ROM ; programme d'installation Microsoft® Windows® ; programme d'installation Macintosh ; pilotes d'impression HP PCL 5e, HP PCL 6 pour Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Edition Familiale, XP Professionnel ; émulation Postscript niveau 3 HP pour Windows® 98 SE, 2000, Me, Edition Familiale, XP Professionnel			
Tableau de commande	Ecran graphique avec 2 lignes de texte maximum ; bouton Aide fournissant des informations sur le message affiché à l'écran ; bouton Retour pour revenir en arrière dans les menus ou les quitter ; boutons Pause/Reprendre pour suspendre et reprendre l'impression ; bouton fléché vers le haut pour naviguer vers l'élément précédent de la liste ou augmenter la valeur des éléments numériques ; bouton fléché vers le bas pour naviguer vers l'élément suivant de la liste ou réduire la valeur des éléments numériques ; bouton Sélectionner pour ouvrir et naviguer dans les menus, effacer les conditions d'erreur, enregistrer les éléments sélectionnés et effectuer les actions mises en surbrillance ; bouton Annuler tâche pour annuler les tâches d'impression ; voyant Prêt, Données et Attention pour indiquer des états			
Gestion de l'imprimante	HP Web Jetadmin, utilitaire HP LaserJet, serveur Web embarqué HP, Easy Printer Care			
Alimentation	Configuration requise : Tension en entrée : 100 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consommation : 0,2 watt maximum (arrêt), 9 watts maximum (prêt), 600 watts maximum (en fonctionnement)			
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : P3005 : 425 x 410 x 310 mm; P3005d : 425 x 410 x 310 mm; P3005n : 425 x 410 x 310 mm; P3005dn : 425 x 410 x 310 mm; P3005x : 425 x 410 x 474 mm Emballé : P3005 : 600 x 500 x 430 mm; P3005d : 600 x 500 x 430 mm; P3005n : 600 x 500 x 430 mm; P3005dn : 600 x 500 x 430 mm; P3005x : 600 x 500 x 720 mm			
Poids	Hors emballage : P3005 : 16,2 kg; P3005d : 16,2 kg; P3005n : 16,2 kg; P3005dn : 16,2 kg; P3005x : 21,3 kg Emballé : P3005 : 20,29 kg; P3005d : 20,29 kg; P3005n : 20,29 kg; P3005dn : 20,29 kg; P3005x : 26,45 kg			
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée : 15 à 32,5 °C. Humidité en fonctionnement : 10 à 80 % HR. Humidité de fonctionnement recommandée : 10 à 80 % HR. Température de stockage : -20 à 40 °C. Humidité de stockage : 10 à 90 % HR. Normes acoustiques ISO 9296 : Puissance sonore : LwAd 6,5 B(A). Pression sonore : LpAm 51 dB(A)			
Certifications du produit	Certifications de sécurité : IEC 60950 (international), EN 60950 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 classe 1, 21 CFR Ch. 1/Sous-ch. J (Appareil à laser/DEL de classe 1) GB4943-2001, Directive basse tension 73/23/CEE avec marquage CE (Europe)			
Garantie	Garantie d'un an, retour au centre de service agréé HP			
http://www.hp.com/fr				

Informations de commande

Q7812A	Imprimante HP LaserJet P3005, cordon d'alimentation, coque pour panneau de commandes (incluse uniquement lorsque nécessaire pour modifier la langue du panneau de commandes pour un pays/une région), cartouche d'impression, logiciel et documentation sur CD-ROM, Guide de démarrage rapide, brochure d'assistance
Q7813A	Imprimante HP LaserJet P3005d comme Q7812A + impression recto verso automatique.
Q7814A	Imprimante HP LaserJet P3005n comme Q7812A + serveur d'impression HP Jetdirect Fast Ethernet intégré.
Q7815A	Imprimante HP LaserJet P3005dn comme Q7813A + serveur d'impression HP Jetdirect Fast Ethernet intégré.
Q7816A	Imprimante HP LaserJet P3005x comme Q7815A + bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 3).
Accessoires	
Q7817A	Bac d'alimentation HP de 500 feuilles
J7989G	Disque dur HP Serial ATA EIO haute performance
Consommables	
Q7551A	Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7551A avec technologie d'impression intelligente 6 500 pages selon ISO/IEC 19752
Q7551X	Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7551X avec technologie d'impression intelligente 13 000 pages selon ISO/IEC 19752
Connectivité	
J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7942G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7951G	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
J7960G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPv4sec (EIO, 10/100/1000TX)
Mémoire	
CB420A	SDRAM DIMM DDR2 HP 32 Mo 144 broches
CB421A	SDRAM DIMM DDR2 HP 64 Mo 144 broches
CB422A	SDRAM DIMM DDR2 HP 128 Mo 144 broches
CB423A	SDRAM DIMM DDR2 HP 256 Mo 144 broches
Assistance et services	
U3790E	HP Care Pack, échange le jour suivant, 3 ans
U3791E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
U3792PE	HP Care Pack, service post-garantie, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an
HC127PE	HP Care Pack, service post-garantie, assistance téléphonique et en ligne pour la Belgique et le Luxembourg uniquement, 1 an
U6405E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans
U6406E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 5 ans
UC742E	HP Care Pack, installation configuration réseau pour 1 imprimante HP
Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web http://www.hp.com	



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP, 2006. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 09/06 4AA0-5304FRE

