



## Chave de Fendas, sem bits

Punho: 2-componentes.  
Corpo: redondo com íman, revestimento cromado brilhante.  
Força: DIN 3126-D 6.3.

| Polegada<br>1/4" | A mm<br>90 | B1/B2 mm<br>121/181 | C mm<br>37.5 | Art. Nr.<br><b>0613 600 0</b> | 1 |
|------------------|------------|---------------------|--------------|-------------------------------|---|
|------------------|------------|---------------------|--------------|-------------------------------|---|

## Chave de Fendas com 12 bits

- Chave de fendas extremamente fina para uma óptima transmissão de força e para um manuseamento confortável.
- Chave extensível rotativa que permite uma localização rápida do bit que pretende.
- Bits standard de 1/4", que permite uma substituição fácil.
- Rápida localização dos bits com o sistema de cores Würth.
- Um "click" sonoro dá a confirmação do encaixe seguro do bit.

### Art. Nr. 0613 600 1

| Designação                         | Fenda | Art. Nr.            | Qt. |
|------------------------------------|-------|---------------------|-----|
| Chave de fendas magnética sem bits |       | <b>0613 600 0</b>   | 1   |
| PH 1                               |       | <b>0614 176 274</b> |     |
| PH 2                               |       | <b>0614 176 461</b> |     |
| PH 3                               |       | <b>0614 176 648</b> |     |
| TX 20                              |       | <b>0614 312 0</b>   |     |
| TX 25                              |       | <b>0614 312 5</b>   |     |
| TX 27                              |       | <b>0614 312 7</b>   |     |
| TX 30                              |       | <b>0614 313 0</b>   |     |
| TX 40                              |       | <b>0614 314 0</b>   |     |
| Sext. interior SW 4                |       | <b>0614 176 94</b>  |     |
| Sext. interior SW 5                |       | <b>0614 176 95</b>  |     |
| Sext. interior SW 6                |       | <b>0614 176 96</b>  |     |
| Fenda 0.6x4.5                      |       | <b>0614 175 652</b> |     |

### Art. Nr. 0613 600 2

| Designation                        | Fenda | Art. Nr.            | Qt. |
|------------------------------------|-------|---------------------|-----|
| Chave de fendas magnética sem bits |       | <b>0613 600 0</b>   | 1   |
| AW 10                              |       | <b>0614 511 0</b>   |     |
| AW 20                              |       | <b>0614 512 0</b>   |     |
| AW 25                              |       | <b>0614 512 5</b>   |     |
| AW 30                              |       | <b>0614 513 0</b>   |     |
| PZ 1                               |       | <b>0614 176 651</b> |     |
| PZ 2                               |       | <b>0614 176 652</b> |     |
| PZ 3                               |       | <b>0614 176 653</b> |     |
| TX 10                              |       | <b>0614 311 0</b>   |     |
| TX 20                              |       | <b>0614 312 0</b>   |     |
| TX 25                              |       | <b>0614 312 5</b>   |     |
| TX 30                              |       | <b>0614 313 0</b>   |     |
| Fenda 0.6x4.5                      |       | <b>0614 175 652</b> |     |

### Art. Nr. 0613 600 4

| Designação                         | Fenda | Art. Nr.            | Qt. |
|------------------------------------|-------|---------------------|-----|
| Chave de fendas magnética sem bits |       | <b>0613 600 0</b>   | 1   |
| PH 1                               |       | <b>0614 176 274</b> |     |
| PH 2                               |       | <b>0614 176 461</b> |     |
| PH 3                               |       | <b>0614 176 648</b> |     |
| PZ 1                               |       | <b>0614 176 651</b> |     |
| PZ 2                               |       | <b>0614 176 652</b> |     |
| PZ 3                               |       | <b>0614 176 653</b> |     |
| Sext. interior SW 4                |       | <b>0614 176 94</b>  |     |
| Sext. interior SW 5                |       | <b>0614 176 95</b>  |     |
| Sext. interior SW 6                |       | <b>0614 176 96</b>  |     |
| Fenda 0.6x4.5                      |       | <b>0614 175 652</b> |     |
| Fenda 0.8x5.5                      |       | <b>0614 175 653</b> |     |
| Fenda 1.0x6.0                      |       | <b>0614 175 654</b> |     |



● Puxa-se a parte superior do cabo.



● Muito facilmente pode retirar o bit pretendido.



● A tampa volta a fechar-se com segurança.



## Cabo para chave com corpo de 6 mm

Encaixe sextavado:  
Com chave hexagonal, cromado fosco.  
Fenda para corpo de 6 mm.

| mm<br>6.0 | B/C mm<br>120/40 | mm<br>6/10 | Art. Nr.<br><b>0613 473 1</b> | 1 |
|-----------|------------------|------------|-------------------------------|---|
|-----------|------------------|------------|-------------------------------|---|