

HP LaserJet M5025 MFP



Καλύψτε τις ανάγκες της ομάδας εργασίας για εκτύπωση και αντιγραφή A3 και εξασφαλίστε δυνατότητα αποστολής σε e-mail από το MFP σας καθώς και προαιρετική λειτουργία φαξ, με ένα εργαλείο που είναι προσιτό, εύχρηστο και καθιστά τις διαδικασίες απλές και αποτελεσματικές.



HP LaserJet M5025 MFP

Ιδανικό για ομάδες εργασίας σε περιβάλλοντα μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρειάζονται ένα ασπρόμαυρο MFP που να είναι εύκολο στη χρήση, τη συντήρηση και τη διαχείριση, προσφέρει οικεία λειτουργία LaserJet και αξιόπιστη απόδοση με δυνατότητες A3.

Αυτός ο MFP είναι εξαιρετικά εύκολος στη χρήση, την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη συντήρηση με βελτιωμένο πίνακα ελέγχου.

Ο έξυπνος πίνακας ελέγχου, ο οποίος είναι κοινός σε όλα τα νέα MFP της HP, είναι εύκολος στην πλοήγηση και εμφανίζει με ευκρίνεια τις διαθέσιμες εφαρμογές ώστε να μπορείτε άνετα να χρησιμοποιήσετε, να διαχειριστείτε και να συντηρήσετε τη συσκευή σας. Το HP Web Jetadmin επιτρέπει την απομακρυσμένη εγκατάσταση, διαμόρφωση και προληπτική διαχείριση. Εξασφαλίστε λιγότερες διακοπές λειτουργίας, καθώς η διαδραστική τεχνολογία έξυπνης εκτύπωσης της HP⁴ στο δοχείο γραφίτη και τη συσκευή βελτιστοποιεί την ποιότητα και την αξιοπιστία της εκτύπωσης. Αποκτήστε την καλύτερη στην κατηγορία δικτύωση μέσω του εσωτερικού server εκτύπωσης HP Jetdirect.

Αυξήστε την απόδοση της ομάδας εργασίας με τις πολυλειτουργικές δυνατότητες A3 του ισχυρού και προσιτού αυτού MFP.

Δείτε την παραγωγικότητα να ανεβαίνει με εκτύπωση και αντιγραφή A3, αποστολή σε e-mail, φαξ¹, ενσωματωμένη δικτύωση και λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψεως². Δώστε το ρυθμό της επιτυχίας με ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής A3 έως και 25 σελ/λεπτό. Η τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης της HP παρέχει γρήγορη εκτύπωση πρώτης σελίδας, ακόμη και από λειτουργία Powersave. Πραγματοποιήστε απευθείας αποστολή σε e-mail από το MFP, το οποίο επιπλέον, διατηρεί ένα απλό βιβλίο διευθύνσεων και πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας μέσω PIN για λόγους ασφαλείας. Ευέλικτη είσοδος χαρτιού: βασική χωρητικότητα 600 φύλλων με δυνατότητα επέκτασης στα 2.100 φύλλα³.

Βιώστε την οικεία αξιοπιστία και ποιότητα HP LaserJet για αποτελέσματα στα οποία μπορείτε πάντα να βασίζεστε.

Πετύχετε επαγγελματική ποιότητα: το δοχείο γραφίτη HP LaserJet και η σύνθεση του γραφίτη HP συνεργάζονται ώστε να δημιουργούν καθαρά, ευκρινή κείμενα και γραμμές σε κάθε εκτύπωση. Αυξήστε το χρόνο συνεχούς λειτουργίας: με επεξεργαστή 460 MHz και μνήμη 256 MB (επεκτάσιμη στα 512 MB) η συσκευή εκτελεί εύκολα εργασίες εκτύπωσης, φαξ¹ και αποστολής σε e-mail, με γρήγορη επιστροφή στην εφαρμογή της εργασίας εκτύπωσης. Εκτυπώστε απαιτητικές εργασίες με προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης HP PCL 5, HP PCL 6, και προσομοίωση HP PostScript Level 3

¹ Η λειτουργία φαξ είναι ένα προαιρετικό χαρακτηριστικό που μπορεί να προστεθεί στο HP LaserJet M5025 MFP

² Η μονάδα εκτύπωσης διπλής όψεως είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα που μπορεί να προστεθεί στο HP LaserJet M5025 MFP

³ Ο πρόσθετος προαιρετικός δίσκος εισόδου διατίθεται σε δύο διαμορφώσεις: δίσκος εισόδου 500 φύλλων με αποθηκευτικό χώρο ή ενσωματωμένος δίσκος εισόδου 3 x 500 φύλλων

⁴ Η χρήση γνήσιων αναλωσίμων HP εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα όλων των χαρακτηριστικών εκτύπωσης της HP.

HP LaserJet M5025 MFP

Η σειρά με μια ματιά



HP LaserJet M5025 MFP

- HP LaserJet M5025 MFP: ταχύτητα εκτύπωσης έως και 25 σελ/λεπτό
- μνήμη 256 MB
- επεξεργαστής 460 MHz
- σκληρός δίσκος 40GB
- ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jet Direct
- ενσωματωμένος web server
- ψηφιακή αποστολή
- βασική χωρητικότητα εισόδου 600 φύλλων με δίσκο εισόδου 500 φύλλων και δίσκο 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών
- αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 50 φύλλων με αναστροφή πλευράς

Συνιστώμενα αξεσουάρ



J7989G
Σκληρός δίσκος Serial ATA EIO HP υψηλής απόδοσης



Q7719A
Μνήμη DDR DIMM 256 MB 100 ακίδων HP



Q3701A
Εξάρτημα αποστολής αναλογικού φαξ 300 για HP LaserJet MFP



J7972G
Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B EIO



Q7549A
Μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης HP LaserJet

HP Kits

Q7833A
Κιτ συντήρησης εκτυπωτή για HP LaserJet M5035/M5025 MFP 220V



Q7834A
Δίσκος 500 φύλλων με αποθηκευτικό χώρο για HP LaserJet M5035/M5025 MFP



Q7835A
Ενσωματωμένος δίσκος 3x500 φύλλων για HP LaserJet M5035/M5025 MFP

HP Kits

Q7842A
Κιτ συντήρησης ADF για HP LaserJet M5035/M5025 MFP



J7960G
Εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)



J7961G
Εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)

Προδιαγραφές λειτουργίας και εγγύησης

Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 35° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 35° C. Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 25 έως 75% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 13 έως 38° C. Υγρασία αποθήκευσης: 20 έως 80% RH. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd 6,6 B(A) (σε ταχύτητα εκτύπωσης 25 σελ/λεπτό). Ένταση ήχου: LpAm 51 dB(A) (εκτύπωση), 56 dB(A) (αντιγραφή ή σάρωση)
Πιστοποιήσεις	CISPR 22:1993/ EN 55022:1994 Class A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024:1998, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Τεύχος 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Οδηγία EMC 89/336/EEC και Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/EEC, φέρει τη σήμανση CE. Πρότυπα κανονισμών: Αργεντινή (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Αυστραλία (AS/NZ 3260), Καναδάς (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Κίνα (GB4943), Δημοκρατία της Τσεχίας (CSN-IEC 60950-1, IEC 60825-1), Εσθονία (EHE-EN60950-1, IEC 60825-1), ΕΕ (Σήμανση CE-Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/EOK), Γερμανία (TUV-EN60950-1, IEC 60825-1), Ουγγαρία (MEEHEC 60950-1, IEC 60825-1), Λιθουανία (LS-IEC 60950-1, IEC 60825-1), Ρωσία (GOST-R50377), Σλοβακία (IEC 60950-1, IEC60825-1), Σλοβενία (SQHEC 60950-1, EN60825-1), Νότια Αφρική (IEC 60950-1, IEC60825-1), ΗΠΑ (UL-UL 60950-1, FDA-21 CFR Κεφάλαιο 1 Ενότητα J για laser), Class 1 για προϊόντα Laser/LED. ENERGY STAR: Ναι
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους, επόμενης ημέρας, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα με δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης

Πληροφορίες παραγγελίας



HP LaserJet M5025 MFP (Q7840A)

HP LaserJet 5025 MFP (περιλαμβάνει μηχανισμό εκτυπωτή, σαρωτή, ADF, ψηφιακή αποστολή, μονάδα σκληρού δίσκου 40 GB και πίνακα ελέγχου), καλώδιο τροφοδοσίας, δοχείο γραφίτη απόδοσης 15.000 σελίδων, κάλυμμα πίνακα ελέγχου, οδηγός για ξεκίνημα, αφίσα τοίχου, CD λογισμικού προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Εξαρτήματα

J7989G	Σκληρός δίσκος Serial ATA EIO HP υψηλής απόδοσης
Q7719A	Μνήμη DDR DIMM 256 MB 100 ακίδων HP
Q3701A	Εξάρτημα αποστολής αναλογικού φαξ 300 για HP LaserJet MFP
J7972G	Κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B EIO
Q7549A	Μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης HP LaserJet
Q7833A	Κιτ συντήρησης εκτυπωτή για HP LaserJet M5035/M5025 MFP 220V
Q7834A	Δίσκος 500 φύλλων με αποθηκευτικό χώρο για HP LaserJet M5035/M5025 MFP
Q7835A	Ενσωματωμένος δίσκος 3x500 φύλλων για HP LaserJet M5035/M5025 MFP
Q7842A	Κιτ συντήρησης ADF για HP LaserJet M5035/M5025 MFP

Αναλώσιμα

Q7570A	Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet Q7570A Black Print Cartridge με τεχνολογία εξυπνης εκτύπωσης 15.000 τυπικές σελίδες σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752
---------------	---

Συνδεσιμότητα

J7960G	Εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	Εσωτερικός server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)

Εξυπηρέτηση & Υποστήριξη

UE719A/E	HP Care Pack, επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UE999A/E	HP Care Pack, επιτόπου εξυπηρέτηση την ίδια εργάσιμη ημέρα (4 ώρες) 13x5, 3 έτη
UF002PE	HP Care Pack, επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος μετά την εγγύηση
UF004PE	HP Care Pack, επιτόπου εξυπηρέτηση την ίδια εργάσιμη ημέρα, (4 ώρες), 13x5, 1 έτος μετά την εγγύηση
UE720E	HP Care Pack, επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
UE721E	HP Care Pack, επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
U2014A/E	HP Care Pack, εγκατάσταση & διαμόρφωση δικτύου

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com>

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση Laser		
Ταχύτητα εκτύπωσης	A3: Μέχρι 13 σελ./λεπτό. A4: Έως 25 σελ./λεπτό. Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας: Λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα		
Επεξεργασία	460 MHz. Επεξεργαστής MIPS ενσωματωμένος σε προσαρμοσμένο HP ASIC		
Μνήμη	256 MB. Επεκτάσιμη στα 512 MB μέσω μιας υποδοχής DDR DIMM 100 ακίδων. Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: Τυπική, 40 GB		
Εκτύπωση	Ποιότητα	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi, 170 lpi	
	Ανάλυση	Έως 1.200 x 1.200 dpi	
	Γλώσσες εκτυπωτή	Προσομοίωση HP Postscript Level 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4	
	Οικονομική εκτύπωση	Eco-mode (εξοικονόμηση γραφίτη μέχρι 50% από τη λειτουργία στα 600 dpi), άμεση επιστροφή στη λειτουργία powersave έπειτα από κάθε εργασία εκτύπωσης χάρη στην τεχνολογία άμεσης σύντηξης (εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας), προαιρετικό εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψεως και εκτύπωση N-up (εξοικονόμηση χαρτιού)	
	Κύκλος λειτουργίας	Έως 200000 σελίδες το μήνα	
	Περιθώρια εκτύπωσης (mm)	Άνω: 2 mm. Αριστερά: 2 mm. Δεξιά: 2 mm. Κάτω: 2 mm	
Φαξ	Μνήμη φαξ	Εξαρτάται από τον διαθέσιμο χώρο στο δίσκο	
Ψηφιακή αποστολή	Τύποι αρχείων	PDF, JPG, TIFF, MTIFF	
	Εγκατάσταση	Μέσω ενσωματωμένης δικτύωσης HP Jetdirect, εσωτερικών server εκτύπωσης HP Jetdirect, εξωτερικών server εκτύπωσης HP Jetdirect, ασύρματων server εκτύπωσης HP και καρτών συνδεσιμότητας HP	
Σάρωση	Τύπος	Επίπεδης επιφάνειας, ADF. Έγχρωμη σάρωση: Ναι	
	Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: Έως 600 dpi. Ενισχυμένη: Έως 600 dpi	
	Επίπεδα διαβαθμίσεων του γκριζου	256	
	Περιοχή σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσων: 29,7 x 42,0 cm	
	Περιθώρια για σαρωμένα στοιχεία	Αριστερά: 5 mm. Άνω: 6 mm. Δεξιά: 5 mm. Κάτω: 6 mm	
Αντιγραφή	Ταχύτητα αντιγραφής	Έως 25 αντίγραφα/λεπτό	
	Ανάλυση αντιγραφής	Μέχρι 600 x 600 dpi	
	Πολλά αντίγραφα	Έως 1.000	
	Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 έως 400%	
Διαχείριση μέσων	Εισόδος:	Χωρητικότητα	Βάρος
	Δίσκος 1	Φύλλα: 100, φάκελοι: 10	60 έως 199 g/m ²
	Δίσκος 2	Φύλλα: 250	60 έως 120 g/m ²
	Δίσκος 3	Φύλλα: 250	60 έως 120 g/m ²
	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)	Φύλλα: 50	60 έως 120 g/m ²
	Εξόδος:	Φύλλα: Έως 250. Φάκελοι: Έως 25. Διαφάνειες: Έως 200	
	Εκτύπωση διπλής όψεως:	Αυτόματα (προαιρετικά)	
Τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, φωτογραφικό, πανό), φάκελοι, ετικέτες, κάρτες (ευρητηρίου, ευχετήριες), διαφάνειες		
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jetdirect για Fast Ethernet, Foreign Interface Harness (FIH), θύρα USB τύπου A (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0), θύρα USB τύπου B (συμβατότητα με προδιαγραφές τις USB 2.0), ανοιχτή υποδοχή EIO, προαιρετικό αναλογικό φαξ. Προαιρετική: Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec J7961A, server εκτύπωσης HP Jetdirect 625n για Gigabit Ethernet J7960A, server εκτύπωσης HP Jetdirect 620n για Fast Ethernet J7934A, ασύρματος server εκτύπωσης HP Jetdirect για ew2400 802.11g J7951A, server εκτύπωσης HP Jetdirect en3700 για Fast Ethernet J7942A, server εκτύπωσης HP Jetdirect 175x για Fast Ethernet J6035D, σκληρός δίσκος HP High Performance Serial ATA J7989G, κάρτα παράλληλης σύνδεσης HP 1284B J7972G, κάρτα συνδεσιμότητας HP Jetdirect J4135A, προσαρμογέας ασύρματου εκτυπωτή και υπολογιστή για Bluetooth HP bt450 Q6398A, προσαρμογέας ασύρματου εκτυπωτή για Bluetooth HP bt400 Q6399A		
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003, Mac OS 10.2 και νεότερη έκδοση. Προαιρετική: Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server 2003, Mac OS 10.2 και νεότερη έκδοση. Το τελευταίο λογισμικό και προγράμματα οδήγησης διατίθενται για το HP LaserJet M5035 MFP από τη διεύθυνση της HP στο Web στο http://www.hp.com/support/ljm5035mfp		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Επεξεργαστής 133 MHz ή ισχυρότερος, 64 MB μνήμη RAM, 40 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, θύρα δικτύου ή USB		
Βασικό λογισμικό	Προγράμματα οδήγησης στο web: Σύστημα εκτύπωσης, μόνο πρόγραμμα οδήγησης PCL 6, μόνο πρόγραμμα οδήγησης PCL 5, μόνο πρόγραμμα οδήγησης PS, βοηθητική εφαρμογή WJA, UPD PCL 5, UPD PS, λογισμικό HP Easy Printer Care, πρόγραμμα οδήγησης φαξ για PC		
Πίνακας ελέγχου	4 κουμπιά ελέγχου εργασίας, αριθμητικό πληκτρολόγιο 13 πλήκτρων, οθόνη αφής γραφικών, 3 φωτεινές ενδείξεις κατάστασης, 1 κουμπί αντίθεσης οθόνης		
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 115 έως 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 amp. 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 amp. Κατανάλωση: 0,1 W μέγιστη (εκτός λειτουργίας), 24 W μέγιστη (σε αδράνεια), 280 W μέγιστη (σε ετοιμότητα), 600 W μέγιστη (εκτύπωση), 1265 W μέγιστη (αντιγραφή)		
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: 610 x 571 x 584 mm. Συσκευασμένο: 766 x 721 x 852 mm		
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: 55 kg. Συσκευασμένο: 61,1 kg		

<http://www.hp.com/gr>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα τμήμα του παρόντος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πρόσθετη εγγύηση. HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν τεχνικά σφάλματα, συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν.

Δημοσίευση στην EMEA 10/06 4AA0-5299ELE

