

## Consola de 1U para Instalación en Rack con LCD de 19" , TAA

NÚMERO DE MODELO: **B021-000-19**



Controla toda una red en solo 1U de espacio de rack con un solo teclado, touchpad y pantalla de 19".  
Pantalla LCD.

### General

The B021-000-19 1U rack-mount console features an integrated 19-inch LCD display, full 88-key keyboard and touchpad, all in a 1U rack-mountable housing. The included KVM cable kit allows for connection to a PS/2 computer or KVM. A PS/2 to USB adapter is included, which can be used to connect to a USB computer or KVM. The unit features a USB 2.0 pass-through port for connection of a USB peripheral, such as a flash drive, CAC card reader, etc. Your peripheral device connects to the USB-A port on the front of the unit, and your computer connects to the USB-A port on the back of the unit using a UR020-Series M/M cable. Constructed of heavy-duty steel housing. Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases.

### Características

#### Proporciona un Sencillo Control Todo en Uno de una Computadora, Servidor o KVM

Fácil de instalar y manejar, esta consola KVM combina un teclado completo de 88 teclas, un panel táctil de dos botones y una pantalla LCD en color integrada de 19" con resolución de 1366 x 768. Usando el juego de cables KVM incluido, puede conectar el B021-000-19 a un servidor o KVM con conectores de consola PS/2. También se incluye un adaptador de PS/2 a USB para la conexión a un servidor o KVM con USB.

#### Ahorra Espacio en su Ocupado Rack

El B021-000-19 se instala con los accesorios incluidos en 1U de su gabinete de rack EIA estándar de 19" (se requiere el accesorio opcional B019-000 para el montaje en 2 postes, que se vende por separado). Simplemente jale del gabinete de acero para servicio pesado y abra cuando lo necesite y deslícelo nuevamente en el rack cuando esté pasando. La consola entra en modo de suspensión cuando la cubierta del monitor está cerrada

#### Permite la Conexión de Periféricos USB Mediante USB de Paso Directo

Un puerto USB 2.0 de paso directo permite conectar un periférico USB, como una unidad de memoria o un lector de tarjetas CAC, a su computadora. Simplemente conecte su dispositivo al puerto USB-A en el frente de la consola y use el juego de cables KVM incluido para conectar su servidor o KVM (con puerto de hub USB) al puerto USB-A en la parte posterior.

#### Cumple con el TAA para las Compras del Programa GSA

El B021-000-19 cumple con la Ley Federal de Acuerdo Comerciales [TAA], que lo hace elegible para el Programa GSA (General Services Administration) y otros contratos de compras federales.

### Destacado

- El juego de cable KVM incluido permite la conexión a un KVM o computadora PS/2
- El LCD de color de 19" soporta resoluciones de hasta 1366 x 768
- El puerto USB de paso directo permite la conexión de una memoria USB, lector de tarjeta u otro dispositivo USB
- Viene con accesorios para instalación en 1U de espacio en rack estándar de 19".
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las compras del programa GSA

### Requisitos del Sistema

Computadora o KVM con puerto para monitor VGA y puertos USB o PS/2 para teclado o mouse

### El Paquete Incluye

- Consola de 1U para Instalación en Rack B021-000-19
- Juego de cables de KVM (VGA, PS/2)
- Adaptador PS/2 a USB
- Cable de alimentación NEMA C13 a 5-15P
- Accesorios para instalación en rack
- Manual del Propietario

## Especificaciones

<b>GENERALIDADES</b>	
Código UPC	037332152657
Tecnología	PS/2; VGA / SVGA
<b>VIDEO</b>	
Máxima Resolución de Video Soportada	1366 x 768 @ 60Hz
<b>ENTRADA</b>	
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Frecuencia de Entrada	50/60Hz
Corriente de Entrada	120V (1.2A) / 230V (0.7A)
Tomacorrientes para Alimentación de Energía	IEC-320-C14
<b>POTENCIA</b>	
Consumo de Energía (Watts)	30
Detalle de Consumo de Energía	(Modo en Línea) 30W / (Modo en Espera) 5W
<b>CONEXIONES</b>	
Número de Puertos	1
Conexiones para PC / Servidor	VGA; USB; PS/2
Lado A - Conector 1	USB A (HEMBRA)
Lado A - Conector 2	HD15 (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	USB A (HEMBRA)
Interfaz de Teclado y Mouse para Computadora	PS/2; USB
Interfaz de Monitor para Computadora	VGA
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
Indicadores LED	Green (CAPS LOCK, SCROLL LOCK, NUM LOCK)
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Material de Construcción	Acero (Acero, Electrogalvanizado, Laminado en Frío, Bobina)
Instalable en Rack	Sí

Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	6.00 x 23.70 x 32.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	15.24 x 60.20 x 82.55
Peso de Envío (lb)	38.70
Peso de Envío (kg)	17.55
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.710 x 17.690 x 28.440
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (lb)	31
Peso de la Unidad (kg)	14.06
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	32° to 104°F (0° to 40°C)
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Humedad Relativa	20% to 90% RH, Non-Condensing
BTUs	(Modo en Línea) 102 BTU/Hr / (Modo en Espera) 17.06 BTU/Hr
<b>COMUNICACIONES</b>	
Acceso IP Remoto	No
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
Certificado Seguro por NIAP	No
Número de Usuarios	1
Controlador Requerido	No
<b>CONSOLA INCORPORADA</b>	
Tamaño de Pantalla de Consola (pulgadas)	19
Relación de Aspecto de Pantalla de la Consola	16:9
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones del Producto	CAN/CSA C22.2; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 (Canada); UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC Parte 15 Clase A (EE UU); Trade Agreements Act (TAA)
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 1 año



*Powering Business Worldwide*



1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.