

Rack Premium de Marco Abierto SmartRack de 48U de 4 Postes de Profundidad Estándar sin Lados o Puertas

NÚMERO DE MODELO: SR48UBEXPND



General

Este Rack Premium de Marco Abierto SmartRack de 48U de 4 Postes de Profundidad Estándar NO tiene puertas y NO tiene paneles laterales. La versión "EXP" es un modelo de expansión usado cuando varios gabinetes son ensamblados juntos en hileras. Sus pestañas de anclaje--para unir gabinetes, integradas, hacen fácil combinar múltiples gabinetes en filas para aplicaciones de centros de datos. Este gabinete es también compatible con configuraciones de pasillo caliente/pasillo frío.

El SR48UBEXPND aloja en 48U 1360.8 kg [3000 lb] de equipo para rack de 19". Sus pares de rieles verticales frontales y posteriores tienen orificios cuadrados para instalación que son ajustables en incrementos de 1/4" desde 10 cm hasta 1.07 m [4" a 42"]. El ajuste es rápido y una guía de profundidad fácil de visualizar asegura la colocación uniforme del riel, sin necesidad de realizar mediciones que consuman tiempo. Cada espacio de rack dentro del gabinete está numerado para una referencia sencilla. Dos de los rieles de instalación verticales permiten la instalación en 0U con botones, sin herramientas, de hasta cuatro PDUs y administradores de cable compatibles. Esta característica facilita el tendido del cableado al equipo del rack y reduce el desorden de los cables.

Todos los componentes del SR48UBEXPND están conectados a tierra al bastidor del gabinete. Se proporcionan puntos de conexión a tierra roscados delantero y trasero para la conexión a la tierra de las instalaciones.

Para simplificar la instalación, el SR48UBEXPND viene con ruedas preinstaladas que permiten maniobrarlo con facilidad hasta la ubicación deseada, en donde puede asegurarse ajustando los niveladores preinstalados. Nota: las ruedas están diseñadas para ajustes de posición menores y no están diseñadas para mover los gabinetes a largas distancias.

El SR48UBEXPND viene con una garantía del producto de 5 años. Como parte de la familia SmartRack, el SR48UBEXPND es compatible con el extenso rango de accesorios para instalación en rack de Tripp Lite, permitiéndole personalizar su solución para cumplir cualquier requerimiento.

Características

- Se envía totalmente ensamblado para una rápida instalación y traslado a su ubicación sobre las ruedas para uso pesado preinstaladas (las ruedas son removibles).
- Los juegos de rieles frontales y posteriores para instalación se ajustan en incrementos de 1/4" [6.3 mm]. El ajuste es rápido y cómodo. La guía de profundidad fácil de visualizar asegura la colocación uniforme del riel, sin necesidad de realizar mediciones que consuman tiempo.
- Los rieles de instalación accesorios (2 rieles por gabinete), que no requieren herramientas para su instalación, incluyen ranuras para la colocación rápida de PDUs compatibles y administradores de cables verticales. Las ranuras de instalación están dispuestas en un patrón estándar de la industria compatible con una gran variedad de accesorios. Cada riel puede alojar dos PDUs o administradores de cables verticales, uno al lado del otro (cuatro piezas por gabinete).

Destacado

- Racks SmartRack Premium de marco abierto de 48U
- 4 postes verticales interiores con orificios cuadrados sin rosca
- Ancho estándar de 24" [61 cm] y profundidad de 42" [107 cm] para optimizar el espacio en el piso.
- Se envía totalmente ensamblado.
- Capacidad de carga de 1361 kg [3000 lb] estacionaria / 1021 kg [2250 lb] en movimiento
- Ruedas y patas niveladoras preinstaladas
- Incluye 50 tuercas de fijación M6 y 50 tornillos M6 (piezas de instalación del equipo)

El Paquete Incluye

- Rack Premium de Marco Abierto SmartRack de 48U de 4 Postes de Profundidad Estándar
- (50) Tornillos M6
- (50) Arandelas M6
- (50) Tuercas de fijación M6
- Manual del Propietario

- Incluye accesorios para instalación de 50 tuercas de fijación M6 y 50 tornillos M6
- Acabado con revestimiento en polvo texturizado que ofrece gran resistencia a diferentes entornos ambientales, como la instalación en almacenes
- Profundidad interna máxima utilizable de 37 pulgadas / 94 cm (desde el riel frontal hasta el riel posterior).
- Carga nominal de 1360.8 kg [3000 lb] estacionaria y 1020.6 kg [2250 lb] en movimiento.
- Las pestañas de anclaje integradas permiten la combinación segura de racks premium de marco abierto en hileras. El ancho de centro a centro se puede establecer en 60.96 cm [24 pulgadas] para igualar el ancho de las baldosas del piso de un centro de datos estándar.
- Las patas niveladoras se extienden para que los racks premium de marco abierto puedan instalarse en pisos desnivelados. Las patas niveladoras son removibles.
- Conveniente sistema de conexión a tierra Todos los componentes tienen la descarga a tierra conectada a la estructura del rack premium de marco abierto, que incluye varias conexiones para la descarga a tierra de la instalación.
- Fondo abierto para acceder a los cables.
- Los soportes estabilizadores incluidos se utilizan para el envío y pueden volver a colocarse en la base del rack premium de marco abierto en el interior o en la parte de afuera.
- Compatibilidad con todos los accesorios para manejo de cables.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332154316
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Tipo de Rack	Marco Abierto
FÍSICAS	
Color	Negro
Altura del Rack	48U
Profundidad de Rack	Estándar
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	93.98
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	37
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	940
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	10.16
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	4
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	102
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	95.00 x 26.00 x 45.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	241.30 x 66.04 x 114.30



Powering Business Worldwide



Peso de Envío (lb)	213.00
Peso de Envío (kg)	96.62
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	89.000 x 23.630 x 43.000
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	226.06 x 60.02 x 105.41
Peso de la Unidad (lb)	171
Peso de la Unidad (kg)	77.56
Capacidad de Peso – En Movimiento (kg)	1,021
Capacidad de Peso – en Movimiento (lb)	2250
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	1,361
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	3000
Número de Rieles para Instalación Vertical	4
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Detalles de Conexión a Tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
Ruedas Preinstaladas	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

1000 Eaton Boulevard
 Cleveland, OH 44122
 United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
 Eaton is a registered trademark. All other trademarks
 are the property of their respective owners.