

Gabinete Pequeño SmartRack 12U Bajo Perfil profundidad de UPS instalación en pared, Ventana de Acrílico Transparente, Respaldo Abisagrado

NÚMERO DE MODELO: SRW12USDPG



El gabinete para instalación en pared permite asegurar y organizar 12U de equipo de rack de 19" con una profundidad de hasta 62.2 cm [24.5"] en lugares con espacio limitado. La ventana de acrílico transparente le permite monitorear el equipo sin abrir la puerta.

General

El Gabinete SmartRack SRW12USDPG de 12U de Profundidad de UPS para Instalación en la Pared está diseñado para alojar equipos de rack de 19" compatibles con la norma EIA en centros de distribución de cableado, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio de piso limitado en donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para uso pesado con un duradero acabado en color negro de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 90.7 kg [200 lb].

La puerta frontal presenta una ventana de acrílico transparente resistente a impactos que le permite monitorear las lecturas del equipo sin abrir el gabinete. La ventana no solo ayuda a evitar la manipulación indebida del equipo y reducir el ruido acústico, sino que además le agrega atractivo visual a su instalación de TI.

El gabinete se puede girar a una distancia adecuada de la pared, sujetado por una bisagra resistente, lo que permite un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento. Las puertas y los paneles laterales se aseguran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los paneles superior, inferior y laterales removibles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco. Las puertas reversibles pueden abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Convenientes puertos ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRW12USDPG viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared, o utilice el juego de ruedas opcional SRCASTER de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de instalación cuadrados y roscados 12-24 y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan a incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 62 cm [24.5"], como switches de red, sistemas UPS y módulos de baterías y cables.

Características

Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso
- Aloja todo equipo de rack estándar de 19" conforme a la norma EIA en 12U de espacio.
- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 lb].

Destacado

- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 lb].
- Se separa de la pared con una bisagra para fácil acceso por la puerta trasera
- La puerta frontal incluye una ventana de acrílico transparente resistente a los impactos
- Gabinete de acero con llave con ventilación a los lados, arriba y abajo
- Asegura 12U de equipos para racks de 19" y hasta 24.5" de profundidad

El Paquete Incluye

- SRW12USDPG - Gabinete SmartRack de 12U de profundidad de UPS, para Instalar en la Pared
- (20) Tornillos M6
- (20) Tuercas de fijación M6
- (20) Arandelas M6
- (20) Tornillos 12-24
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

Gabinete abisagrado que ofrece acceso conveniente

- Se aleja de la pared para permitir un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento
- Antes de instalarlo, gire el gabinete 180° para abrir las puertas reversibles hacia la izquierda o la derecha

Ventana de acrílico transparente resistente a los golpes

- Le permite monitorear sus equipos sin abrir el gabinete
- Previene la manipulación indebida de los equipos
- Reduce el ruido acústico
- Brinda un atractivo visual adicional

Proporciona seguridad a los equipos importantes

- Los paneles y las puertas laterales tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo
- Los puertos con cubiertas removibles permiten el direccionamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el juego de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los orificios de instalación se ubican a 40.6 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación en travesaños de pared
- Los rieles de instalación verticales se ajustan a incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 62.2 cm [24.5"] de profundidad, como switches de red, sistemas UPS y módulos de baterías y cables.
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas 12-24
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

Especificaciones

| GENERALIDADES | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Código UPC | 037332189721 |
| Compatibilidad del Dispositivo | Patch Panel; Network Switch; UPS |
| Tipo de Rack | Small Enclosure |
| FÍSICAS | |
| Color | Negro |
| Altura del Rack | 12U |
| Profundidad de Rack | Poco profundo |

| | |
|---|--------------------------|
| Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas) | 10.42 |
| Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm) | 26.5 |
| Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm) | 265 |
| Profundidad Máxima del Dispositivo (cm) | 62.23 |
| Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas) | 24.5 |
| Profundidad Máxima del Dispositivo (mm) | 622 |
| Profundidad Mínima del Dispositivo (cm) | 7.62 |
| Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas) | 3 |
| Profundidad Mínima del Dispositivo (mm) | 76 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 29.33 x 28.15 x 29.92 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 74.50 x 71.50 x 76.00 |
| Peso de Envío (lb) | 92.00 |
| Peso de Envío (kg) | 41.73 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas) | 25.060 x 23.630 x 25.500 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm) | 63.65 x 60.02 x 64.77 |
| Peso de la Unidad (lb) | 64 |
| Peso de la Unidad (kg) | 29.03 |
| Capacidad de Peso - Estacionaria (kg) | 91 |
| Capacidad de Peso - Estacionaria (lb) | 200 |
| Número de Rieles para Instalación Vertical | 4 |

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Detalles de Conexión a Tierra | Marcos de puerta Delantera y Trasera |
| Ruedas Preinstaladas | No |

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Product Compliance | RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA |
|--------------------|---------------------------|

GARANTÍA y SOPORTE



Powering Business Worldwide



| | |
|--|------------------------------|
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada por 5 años |
|--|------------------------------|

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.