

Gabinete SmartRack 18U Bajo Perfil Media Altura Instalación en Pared Profundidad de Panel de Conexiones, Ventana de Acrílico Transparente, Respaldo Abisagrado

NÚMERO DE MODELO: SRW18US13G



El gabinete para instalación en pared permite asegurar y organizar 18U de equipo de rack de 19" con una profundidad de hasta 32.4 cm [12.75"] en lugares con espacio limitado. La ventana de acrílico transparente le permite monitorear el equipo sin abrir la puerta.

General

El Gabinete SmartRack SRW18US13G de 18U de bajo perfil para instalación en pared con profundidad de panel de conexiones está diseñado para alojar equipos compatibles con la norma EIA para racks de 19" en gabinetes de cableado de redes, establecimientos minoristas, oficinas, salones de clases y otras áreas con espacio de piso limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para uso pesado con un duradero acabado en color negro de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 90.7 kg [200 lb].

La puerta frontal presenta una ventana de acrílico transparente resistente a impactos que le permite monitorear las lecturas del equipo sin abrir el gabinete. La ventana no solo ayuda a evitar la manipulación indebida del equipo y reducir el ruido acústico, sino que además le agrega atractivo visual a su instalación de TI.

El gabinete se puede girar a una distancia adecuada de la pared, sujetado por una bisagra resistente, lo que permite un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento. Las puertas y los paneles laterales se aseguran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los paneles superior, inferior y laterales removibles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco. Las puertas reversibles pueden abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Convenientes puertos ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRW18US13G viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared, o utilice el juego de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de instalación cuadrados y roscados y los espacios del rack numerados facilitan la instalación de los equipos. Los rieles para instalación vertical se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 32.4 cm [12.75"] de profundidad, tales como paneles de conexiones y switches de red poco profundos.

Características

Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del camino
- Aloja equipos de rack de 19" en 18U de espacio, compatibles con la norma EIA.
- Capacidad de carga máxima de 91 kg (200 libras)

Destacado

- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 lb].
- Se separa de la pared con una bisagra para fácil acceso por la puerta trasera
- La puerta frontal incluye una ventana de acrílico transparente resistente a los impactos
- Gabinete de acero con llave con ventilación a los lados, arriba y abajo
- Asegura 18U de equipos de rack de 19" de hasta 32.4 cm [12.75"] de profundidad

El Paquete Incluye

- Gabinete SmartRack SRW18US13G de 18U para instalación en pared y paneles de conexiones profundos de bajo perfil
- (42) Tornillos M6
- (42) Tuercas de fijación M6
- (42) Arandelas M6
- (42) Tornillos 12-24
- (2) Llaves
- Manual del propietario

Gabinete abisagrado que ofrece acceso conveniente

- Se aleja de la pared para permitir un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento
- Antes de instalarlo, gire el gabinete 180° para abrir las puertas reversibles hacia la izquierda o la derecha

Ventana de acrílico transparente resistente a los golpes

- Le permite monitorear sus equipos sin abrir el gabinete
- Previene la manipulación indebida de los equipos
- Reduce el ruido acústico
- Brinda un atractivo visual adicional

Proporciona seguridad a los equipos importantes

- Los paneles y las puertas laterales tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo
- Los puertos con cubiertas removibles permiten el direccionamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el juego de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los orificios de instalación están a 40.6 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación en travesaños de pared estándar
- Los rieles para instalación vertical se ajustan en incrementos de 22.22 mm (7/8") para alojar equipos de hasta 32.4 cm [12.75"] de profundidad, tales como paneles de conexiones y switches de red poco profundos.
- Los rieles se ajustan con facilidad: desatorníllos, deslícelos hasta la profundidad deseada y vuélvalos a atornillar
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332187383
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel
Tipo de Rack	Half-Height Enclosure
FÍSICAS	
Color	Negro
Altura del Rack	18U



Powering Business Worldwide



Profundidad de Rack	Poco profundo
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	32.38
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	12.75
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	324
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (Pr x An)
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	14.50 x 25.00 x 41.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	36.83 x 63.50 x 104.14
Peso de Envío (lb)	80.00
Peso de Envío (kg)	36.29
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	35.600 x 23.620 x 13.000
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	90.42 x 59.9 x 33.02
Peso de la Unidad (lb)	83.77
Peso de la Unidad (kg)	38.00
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	113
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	250
Número de Rieles para Instalación Vertical	2
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Detalles de Conexión a Tierra	Marco de puerta frontal
Ruedas Preinstaladas	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años