

Gabinete SmartRack de 18U de Profundidad de UPS, de Media Altura Instalación en Pared, Ventana de Acrílico Transparente, Respaldo Abisagrado

NÚMERO DE MODELO: SRW18USDPG



El gabinete para instalación en pared permite asegurar y organizar 18U de equipo de rack de 19" con una profundidad de hasta 62.2 cm [24.5"] en lugares con espacio limitado. La ventana de acrílico transparente le permite monitorear el equipo sin abrir la puerta.

General

El Gabinete SmartRack SRW18USDPG de 18U de Profundidad de UPS para Instalación en la Pared está diseñado para alojar equipos de rack de 19" compatibles con la norma EIA en gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para servicio pesado con un duradero acabado en color negro de pintura en polvo, el gabinete admite una carga máxima de 113.4 kg [250 lb].

La puerta frontal presenta una ventana de acrílico transparente resistente a impactos que le permite monitorear las lecturas del equipo sin abrir el gabinete. La ventana no solo ayuda a evitar la manipulación indebida del equipo y reducir el ruido acústico, sino que además le agrega atractivo visual a su instalación de TI.

El gabinete se puede girar a una distancia adecuada de la pared, sujetado por una bisagra resistente, lo que permite un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento. Las puertas y los paneles laterales se aseguran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los paneles superior, inferior y laterales removibles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco. Las puertas reversibles pueden abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Convenientes puertos ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRW18USDPG viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared, o utilice el juego de ruedas opcional SRCASTER de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de instalación cuadrados y roscados 12-24 y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan a incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 62 cm [24.5"], como switches de red, sistemas UPS y módulos de baterías y cables.

Características

Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del camino
- Aloja equipos de rack de 19" en 18U de espacio, compatibles con la norma EIA.
- Capacidad de carga máxima de 113.4 kg [250 lb].

Destacado

- Capacidad de carga máxima de 113.4 kg [250 lb].
- Se separa de la pared con una bisagra para fácil acceso por la puerta trasera
- La puerta frontal incluye una ventana de acrílico transparente resistente a los impactos
- Gabinete de acero con llave con ventilación a los lados, arriba y abajo
- Asegura 18U de equipos de rack de 19" en hasta 62 cm [24.5"] de profundidad

El Paquete Incluye

- SRW18USDPG - Gabinete SmartRack de 18U de profundidad de UPS, para Instalar en la Pared
- (42) Tornillos M6
- (42) Tuercas de fijación M6
- (42) Arandelas M6
- (42) Tornillos 12-24
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

Gabinete abisagrado que ofrece acceso conveniente

- Se aleja de la pared para permitir un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento
- Antes de instalarlo, gire el gabinete 180° para abrir las puertas reversibles hacia la izquierda o la derecha

Ventana de acrílico transparente resistente a los golpes

- Le permite monitorear sus equipos sin abrir el gabinete
- Previene la manipulación indebida de los equipos
- Reduce el ruido acústico
- Brinda un atractivo visual adicional

Proporciona seguridad a los equipos importantes

- Los paneles y las puertas laterales tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo
- Los puertos con cubiertas removibles permiten el direccionamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el juego de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los orificios de instalación se ubican a 40.6 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación en travesaños de pared
- Los rieles de instalación verticales se ajustan a incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 62 cm [24.5"] de profundidad, como switches de red, sistemas UPS y sus módulos de baterías y cables correspondientes.
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas 12-24
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332189738
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS
Tipo de Rack	Half-Height Enclosure
FÍSICAS	
Color	Negro
Altura del Rack	18U
Profundidad de Rack	Poco profundo

Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	10.42
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	26.5
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	265
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	62.23
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	24.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	622
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	29.92 x 27.95 x 40.95
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	76.00 x 70.99 x 104.01
Peso de Envío (lb)	132.00
Peso de Envío (kg)	59.87
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	35.610 x 23.500 x 25.980
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	90.45 x 59.69 x 65.99
Peso de la Unidad (lb)	99.6
Peso de la Unidad (kg)	45.18
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	113
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	250
Número de Rieles para Instalación Vertical	4

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Detalles de Conexión a Tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
Ruedas Preinstaladas	No

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
--------------------	---------------------------

GARANTÍA y SOPORTE



Powering Business Worldwide



Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años
--	------------------------------

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.