

Cable de Alimentación de Servicio Pesado para Computadora, 15A, 14 AWG (IEC-320-C14 a IEC-320-C15), Blanco, de 61 cm [2 pies]

NÚMERO DE MODELO: P018-002-AWH



Conecta un PDU o sistema UPS con un puerto de entrada C14 a hardware de red, como computadoras, servidores y unidades de almacenamiento con conectores de alimentación C15.

General

El Cable de Alimentación de Servicio Pesado para Computadora P018-002-AWH cuenta con un forro SJT blanco y terminales blancas completamente moldeadas, permitiéndole identificar fácilmente sus conexiones en un rack o estación de trabajo abarrotada. Cuenta con un conector C14 macho en un extremo y un conector C15 hembra en el otro para conectar una computadora, servidor o unidad de almacenamiento de alto voltaje a un PDU o sistema UPS.

Este cable de 61 cm [2 pies] 15A soporta voltajes de hasta 250V. Está listado por UL y cuenta con un forro SJT flexible y cable 14 AWG para fácil conducción por áreas estrechas. El P018-002-AWH es recomendado para Cisco, HP y otro hardware que use conectores de alimentación C15.

Características

Solución de Energía Segura y Confiable

- Conecta un PDU o sistema UPS con entrada C14 para hardware de red con conectores de alimentación C15
- Ideal para reemplazar un cable viejo o extraviado
- Recomendado para Cisco, HP y otro hardware compatible con C15

Cable y Conectores Codificados por Color

- En color blanco para fácil identificación en un rack o estación de trabajo abarrotados

Óptima Construcción

Destacado

- Forro SJT en color blanco fácil de identificar y terminales blancas completamente moldeadas
- Cable flexible 14 AWG para un fácil tendido
- Especificación 250V / 15A
- Incluido en UL
- Recomendado para Cisco®, HP y otro hardware compatible con C15

El Paquete Incluye

- P018-002-AWH - Cable de Alimentación del Servicio Pesado para Computadora, Blanco, 61 cm [2 pies].

- Conductor 14 AWG
- Forro SJT flexible
- Especificación 250V / 15A
- Incluido en UL

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332199096
	North America
	PC; Monitor; Server; PDU; UPS
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	15
Longitud del Cable (pies)	2
Longitud del Cable (m)	0.6
Longitud del Cable (pulgadas)	24
Compatibilidad de voltaje (VCA)	250
Longitud del Cable (cm)	60.96
FÍSICAS	
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Calibre de Alambre (AWG)	14
Wire Gauge (OD - mm ²)	2.08
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.900 x 7.000 x 0.500
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.15 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.3300
Peso de Envío (kg)	0.15
Color	Blanco
	3
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 105 °C [-4 °F a 221 °F]



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 105 °C [-4 °F a 221 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 10% a 85% de HR
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	IEC-320-C14
Lado B - Conector 1	IEC-320-C15
FUNCIONES ESPECIALES	
	Sí
	Sí
	No
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.