

Camera DAHUA
RÉF.523008

Page 187

SOLUTIONS MÉTIER

Vidéosurveillance et sécurité	183
Digital Media	209
Installation et équipement multimédia	223
Installation réseau et outillage	245
Installation électrique et éclairage	263
Distribution électrique et onduleurs	279
Téléphonie et visioconférence	303



Vidéosurveillance et sécurité

Définition de votre projet	184
L'écosystème de la vidéosurveillance IP	185
Caméras IP DAHUA	186 - 187
NVR et NVR DAHUA	188 - 189
Caméras IP et NVR	190 à 195
L'écosystème de la vidéosurveillance BNC	196
Bien choisir sa caméra analogique et kit HD-CVI	197
Enregistreurs BNC	198 - 199
Caméras HD à connectique BNC	200 - 201
Câbles et connectique pour installation de vidéosurveillance	202
Accessoires d'alimentation et d'aide à l'installation	203
Accessoires d'exploitation et moniteurs	204
Moniteurs de vidéosurveillance	205
Caméras HD à connectique BNC DAHUA	206
DVR à connectique BNC DAHUA	207
Caméras factices et détecteurs de fumée	208

IPURE GVB32 Moniteur vidéosurveillance 32" Full HD
RÉF. 338766

Page 205

Enregistreur NVR
Réf. 523015

Page 188

Définition de votre projet



CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET !

À partir de cette matrice à retourner à votre contact commercial, nous étudions votre projet et nous vous faisons une proposition personnalisée !

Société : _____ Nom : _____ Prénom : _____
 Adresse : _____ Code postal : _____ Ville : _____
 E-mail : _____ Tél. : _____ Fax : _____

Quel est le type d'emplacement du système de surveillance ?

Dans un lieu (ouvert au public, voie publique) Lieu privé (locaux fermés au public d'une entreprise, chez un particulier) Autres Précisez : _____

L'installation

Nouvelle installation : Oui Installation à étendre : Analogique IP

Nombre total de caméras


Les contraintes particulières par caméra : (continuer sur papier libre si nécessaire)

Caméra	Température extrêmes	Contre-jour	Vandalisme	Environnement maritime	Obscurité complète
Caméra 1	<input type="checkbox"/>				
Caméra 2	<input type="checkbox"/>				
Caméra 3	<input type="checkbox"/>				
Caméra 4	<input type="checkbox"/>				
Caméra 5	<input type="checkbox"/>				
Caméra 6	<input type="checkbox"/>				

Les caméras

Besoin d'identification :

- Présence d'un objet ou d'une personne dans un espace
- Reconnaître un petit objet porté
- Identification d'un visage
- Lecture de plaque minéralogique



Caméra 1	Distance (m)	<input type="text"/>	Largeur (m)	<input type="text"/>
Caméra 2	Distance (m)	<input type="text"/>	Largeur (m)	<input type="text"/>
Caméra 3	Distance (m)	<input type="text"/>	Largeur (m)	<input type="text"/>
Caméra 4	Distance (m)	<input type="text"/>	Largeur (m)	<input type="text"/>
Caméra 5	Distance (m)	<input type="text"/>	Largeur (m)	<input type="text"/>
Caméra 6	Distance (m)	<input type="text"/>	Largeur (m)	<input type="text"/>

Le stockeur

Nombre de caméras par appareil : 4 8 16 32

La résolution

4CIF / D1 / 960H (minimum légal) 1 ou 1,3 Mégapixel / 1000TVL (typique 720p) 2 Mégapixels (typique 1080p) 3 Mégapixels 5 Mégapixels

Le rythme

12 images / sec 25 images / sec

La durée de stockage


Jours (1 mois max)

L'écosystème de la vidéosurveillance IP

La vidéosurveillance sur IP offre une souplesse de déploiement inégalable !

Sa simplicité pour les petits systèmes, tout comme ses possibilités d'évolutivité pour les moyens et grands systèmes, en font dorénavant la solution privilégiée des professionnels de la sécurité mais aussi de l'IT.

L'amélioration de la technologie visuelle des caméras IP permet de reprendre et d'enrichir les fonctionnalités de la technologie de surveillance analogique. Des passerelles existent pour réaliser des installations mixtes IP / analogiques.



RETROUVEZ TOUS LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À UNE INSTALLATION DE VIDÉOSURVEILLANCE IP PERFORMANTE !

CAMÉRAS

Pages 186 et 187, 190 à 195



CORDONS RJ45

Pages 27 à 38



SWITCHS RÉSEAU

Pages 130 à 141



INJECTEURS POE

Page 142



ÉCRANS DE VIDÉOSURVEILLANCE

Pages 204 et 205



NVR LOGICIEL ET MATÉRIEL

Pages 188 et 189, 192, 194 et 195



ACCESSOIRES DE VIDÉOSURVEILLANCE

Pages 203 et 204



POINTS D'ACCÈS ET ACCESSOIRES WIFI

Pages 114 à 126



Caméras IP

GARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANS

MODÈLE	IPC-HFW1230S-S2	IPC-HDBW1230E-S2	IPC-HFW1431S	IPC-HDBW1431E
CAPTEUR / PIXELS	1/3" - 2 mégapixels	1/2,7" - 2 mégapixels	1/3" - 4 mégapixels	1/3" - 4 mégapixels
LENTILLE (MM)	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
ANGLES (H)	110°	104°	104°	104°
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	2688 x 1520	2688 x 1520
PORTÉE DES LED	30 m	30 m	30 m	30 m
SENSIBILITÉ	0 lux	0 lux	0 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ	IP67	IP67	IP67	IP67
ANTIVANDALE	-	IK10	-	IK10
AUDIO	-	-	-	-
SLOT CARTE	-	-	-	-
WIFI	-	-	-	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	-	-	WDR 120dB, barrière virtuelle, intrusion	WDR 120dB, barrière virtuelle, intrusion
ALARMES	Détection de mouvement, zone de masquage	Détection de mouvement, zone de masquage	Sabotage, détection de mouvement, zone de masquage, perte de réseau, tentative d'accès, conflit d'IP, erreur de stockage.	Détection de mouvement, sabotage, changement de scène, déconnection réseau, conflit d'IP, tentative d'accès, défaut de stockage.
TRANSMISSION ALERTES	Envoi mail (texte ou photo), app mobile	Envoi mail (texte ou photo), app mobile	Envoi mail (texte ou photo), app mobile	Envoi mail (texte ou photo), app mobile
ALIMENTATION POE	PoE	PoE	PoE	PoE
ALIMENTATION AUTRE	Transfo 12 V 1A non-fourni	Transfo 12 V 1A non-fourni	Transfo 12 V 1A non-fourni	Transfo 12 V 1A non-fourni
CONSOMMATION	5 W	5 W	5,5 W	5,5 W
NVR	QNAP / ONVIF	QNAP / ONVIF	QNAP / ONVIF	QNAP / ONVIF
APPLI SMARTPHONES	-	-	-	-
DIMENSIONS	70,0 x 164,7 mm	110,0 x 81,0 mm	70,0 x 164,7 mm	109,9mm x 81,0 mm
REF	523061	523062	523006	523060

GARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANS

MODÈLE	SD22204T-GN PTZ	IPC-HDBW2431R-ZS	IPC-HFW2431R-ZS-IRE6
CAPTEUR / PIXELS	1/2,7" - 2 mégapixels	1/3" - 4 mégapixels	1/3" - 4 mégapixels
LENTILLE (MM)	2,7-11 mm	2,7-13,5 mm motorisée	2,7-13,5 mm motorisée
ANGLES (H)	112,5°-30°	104°-28°	104°-28°
RÉSOLUTION	1920 x 1080	2688 x 1520	2688 x 1520
PORTÉE DES LED	-	30 m	60 m
SENSIBILITÉ	0,005 lux	0 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ	IP66	IP67	IP67
ANTIVANDALE	IK10	IK10	-
AUDIO	-	-	bidirectionnel
SLOT CARTE	microSDXC	microSDXC	microSD
WIFI	-	-	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR 120dB, Barrière virtuelle, intrusion, reconnaissance de visages, objet manquant/abandonné	WDR 120dB, Barrière virtuelle, intrusion	WDR 120dB, Barrière virtuelle, intrusion, reconnaissance de visages, objet manquant/abandonné
ALARMES	Détection de mouvement	Détection de mouvement, sabotage, changement de scène, déconnection réseau, conflit d'IP, tentative d'accès, défaut de stockage	Détection de mouvement, sabotage, changement de scène, déconnection réseau, conflit d'IP, tentative d'accès, défaut de stockage
TRANSMISSION ALERTES	Envoi mail (texte ou photo), app mobile	Envoi mail (texte ou photo), app mobile	Envoi mail (texte ou photo), app mobile
ALIMENTATION POE	PoE	PoE	PoE
ALIMENTATION AUTRE	Transfo 12 V / 1,5 A non fourni	Transfo 12 V / 1 A non fourni	Transfo 12 V / 1 A non fourni
CONSOMMATION	10 W	9 W	9 W
NVR	QNAP / ONVIF	QNAP / ONVIF	QNAP / ONVIF
APPLI SMARTPHONES	-	-	-
DIMENSIONS	122,0 x 89,0 mm	122,0 x 89,0 mm	72 x 80 x 212,8 mm
REF	523009	523005	523004

GARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANS

MODÈLE	IPC-HDBW5431E-ZE	IPC-HDBW5831E-Z5E	IPC-HFW5831E-Z5E
CAPTEUR / PIXELS	1/3" - 4 mégapixels	1/2,8" - 8 mégapixels	1/2,8" - 8 mégapixels
LENTILLE (MM)	2,7-13,5 motorisée	7-35 motorisée	7-35 motorisée
ANGLES (H)	106°-31°	38°-14°	38°-14°
RÉSOLUTION	2688 x 1520	3840 x 2160	3840 x 2160
PORTÉE DES LED	50 m	100 m	100 m
SENSIBILITÉ	0 lux	0 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ	IP67	IP67	IP67
ANTIVANDALE	IK10	IK10	IK10
AUDIO	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)
SLOT CARTE	microSDXC	microSDXC	microSDXC
WIFI	-	-	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR 120dB, barrière virtuelle, intrusion, objet abandonné/manquant, reconnaissance de visages	WDR 120dB, barrière virtuelle, intrusion, objet abandonné/manquant, reconnaissance de visages	WDR 120dB, barrière virtuelle, intrusion, objet abandonné/manquant, reconnaissance de visages
ALARMES	Sabotage, détection de mouvement, zone de masquage, perte de réseau, tentative d'accès, conflit d'IP, erreur de stockage	Sabotage, détection de mouvement, zone de masquage, perte de réseau, tentative d'accès, conflit d'IP, erreur de stockage	Sabotage, détection de mouvement, zone de masquage, perte de réseau, tentative d'accès, conflit d'IP, erreur de stockage
TRANSMISSION ALERTES	Envoi mail (texte ou photo), app mobile	Envoi mail (texte ou photo), app mobile	Envoi mail (texte ou photo), app mobile
ALIMENTATION POE	PoE+	PoE+	PoE
ALIMENTATION AUTRE	Bornier ou transfo 12/24 V non fourni	Bornier ou transfo 12/24 V non fourni	Transfo 12 V 1 A non fourni
CONSUMMATION	15 W	15 W	13 W
NVR	QNAP / ONVIF	QNAP / ONVIF	QNAP / ONVIF
APPLI SMARTPHONES			
DIMENSIONS (EN MM)	159,1 x 117,9 mm	159,1 x 117,9 mm	273,2 x 95,0 x 95,0 mm

RÉF. **523003**RÉF. **523002**RÉF. **523001**GARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANS

MODÈLE	IPC-EBW81230	SD59230U-HNI PTZ
CAPTEUR / PIXELS	1/1,7" - 12 mégapixels	1/2,8" - 2 mégapixels
LENTILLE (MM)	1,98	4,5 - 135
ANGLES (H)	180° ou 360°	67,8°-2,4°
RÉSOLUTION	4000 x 3000	1920 x 1080
PORTÉE DES LED	10 m	150 m
SENSIBILITÉ	0 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ	IP67	IP66
ANTIVANDALE	IK10	-
AUDIO	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)
SLOT CARTE	microSDXC	microSDXC
WIFI	-	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR 120dB, barrière virtuelle, intrusion, zones chaudes	WDR 120dB, barrière virtuelle, intrusion, zones chaudes
ALARMES	Sabotage, détection de mouvement, zone de masquage, perte de réseau, tentative d'accès, conflit d'IP, erreur de stockage	Auto-tracking, franchissement de ligne, intrusion, objet manquant/abandonné, détection de visages, détection de mouvement, zone de masquage, régions d'intérêt
TRANSMISSION ALERTES	Envoi mail (texte ou photo), app mobile	Envoi mail (texte ou photo), app mobile
ALIMENTATION POE	PoE	PoE+
ALIMENTATION AUTRE	Transfo 12 V 1,5 A non fourni	Bornier 24 V 1A
CONSUMMATION	12 W	23 W
NVR	QNAP / ONVIF	QNAP / ONVIF
APPLI SMARTPHONES		
DIMENSIONS (EN MM)	149,8 x 47,7 mm	186,0 x 309,0 mm

RÉF. **523000**RÉF. **523008**

GARANTIE
03 ANSGARANTIE
03 ANSGARANTIE
03 ANS

MODELE	NVR4104-4KS2	NVR4104-P-4KS2	NVR4108HS-8P-4KS2
CAMÉRAS	4	4	8
MEGAPIXELS / CAMÉRA	8	8	8
CODEC	H.265/ H.264	H.265/ H.264	H.265/ H.264
BIT RATE	80 Mbps	80 Mbps	80 Mbps
AFFICHAGE	4 canaux@25ips	4 canaux@25ips	2 canaux@4K(30ips)/8ch@1080P(30ips)
SORTIES VIDÉOS	HDMI® et VGA	HDMI® et VGA	HDMI® et VGA
RÉSOLUTION	4K / 1080p	4K / 1080p	4K / 1080p
HDD	1 x 6 To max	1 x 6 To max	1 x 6 To max
MONTE E / S BORNIER	-	-	-
ALARME	-	-	-
INSTALLATION FACILE	n.c.	n.c.	n.c.
EVENEMENTS	Détection de mouvements, perte vidéo et sabotage	Détection de mouvements, perte vidéo et sabotage	Détection de mouvements, perte vidéo et sabotage
ACTION	Push vidéo, email, capture d'écran , buzzer , informations à l'écran	Push vidéo, email, capture d'écran , buzzer , informations à l'écran	Push vidéo, email, capture d'écran , buzzer , informations à l'écran
SWITCH ETHERNET	-	-	8 ports
POE /POE +	-	Oui / Non	Oui / Non
USB	2	2	-
E-SATA	-	-	-
LOGICIEL OS / LICENCES CAMÉRAS	Windows et Mac / 64	Windows et Mac / 64	Windows et Mac / 64
NAVIGATEUR	Chrome, IE, Firefox, Safari	Chrome, IE, Firefox, Safari	Chrome, IE, Firefox, Safari
APPLICATION MOBILE			
ONVIF	Oui	Oui	Oui
DIMENSIONS	204,6 x 204,6 x 45,6 mm	204,6 x 204,6 x 45,6 mm	260,0 x 224,9 x 4,6 mm
RÉF.	523018	523017	523016

GARANTIE
03 ANSGARANTIE
03 ANSGARANTIE
03 ANS

MODÈLE	NVR4216-16P-4KS2	NVR5216-16P-4KS2E	NVR5432-16P-4KS2E
CAMÉRAS	16	16	32
MEGAPIXELS / CAMÉRA	8	12	12
CODEC	H.265 / H.264	Smart H.265+ / Smart H.264+	Smart H.265+ / Smart H.264+
BIT RATE	200 Mbps	320 Mbps	320 Mbps
AFFICHAGE	2 canaux@4K(30ips)/8ch@1080P(30ips)	4 canaux@4K(30ips)/16@1080P(30ips)	4 canaux@4K(30ips)/16@1080P(30ips)
SORTIES VIDÉOS	HDMI® et VGA	HDMI® et VGA	2HDMI®/2VGA
RÉSOLUTION	4K / 1080p	4K / 1080p	4K / 1080p
HDD	2 x 6 To max	2 x 10 To max	x 10 To max
MONTE E / S BORNIER	-	-	4
ALARME	4/2	4/2	16/6
INSTALLATION FACILE	n.c.	n.c.	n.c.
EVENEMENTS	Détection de mouvements, perte vidéo, sabotage, objet abandonné ou manquant, intrusion	Détection de mouvements, perte vidéo, sabotage, objet abandonné ou manquant, intrusion	Détection de mouvements, perte vidéo, sabotage, objet abandonné ou manquant, intrusion, POS
ACTION	Push vidéo, email, capture d'écran, buzzer, informations à l'écran	Push vidéo, email, capture d'écran, buzzer, informations à l'écran	Push vidéo, email, capture d'écran, buzzer, informations à l'écran
SWITCH ETHERNET	Oui	Oui	Oui
POE /POE +	Oui / non	Oui dont 8 x ePoE	Oui dont 8 x ePoE
USB	2	2	3
E-SATA	-	-	1
LOGICIEL OS / LICENCES CAMÉRAS	Windows et Mac / 64	Windows et Mac / 64	Windows et Mac / 64
NAVIGATEUR	Chrome, IE, Firefox, Safari	Chrome, IE, Firefox, Safari	Chrome, IE, Firefox, Safari
APPLICATION MOBILE			
ONVIF	Oui	Oui	Oui
DIMENSIONS	375,0 x 327,5 x 53 mm	375,0 x 327,5 x 53 mm	440,0 x 411,2 x 76 mm
RÉF.	523015	523014	523013



Les stockeurs Hanwha XRN sont issus de la nouvelle gamme Wisenet X d'Hanwha Techwin. Les stockeurs XRN proposent l'enregistrement via l'algorithme WiseStream qui améliore de 50% la compression du H.265, ainsi qu'un switch Ethernet PoE+ et la visualisation en 4k.

GAMME WISENET X

GARANTIE
ANSGARANTIE
ANS

MODÈLE	XRN-410S	XRN-810S
CAMÉRAS	4	8
MEGAPIXELS / CAMÉRA	8	8
CODEC	H.265 , H.264S, Wisestream	H.265 , H.264S, Wisestream
BIT RATE	50 Mbps (temps réel)	100 Mbps (temps réel)
AFFICHAGE	4 canaux : 120ips @ 3 mégapixels	8 canaux : 240ips @ 2 mégapixels (FHD)
SORTIES VIDÉOS	HDMI® ou VGA	HDMI® ou VGA
RÉSOLUTION	4K sur HDMI®	4K sur HDMI®
HDD	1 x 8 To max	2 x 8 To max
MONTÉ	1 To	1 To
E / S BORNIER	4 / 2	4 / 3
ALARME		
INSTALLATION FACILE	Oui, QR code	-
ÉVÉNEMENTS	Entrée d'alarme (4), perte de la vidéo, événement de la caméra (capteur, MD, analyse vidéo) Événement AV (sabotage, entrée/sortie, passage (ligne virtuelle), apparition/disparition, détection de visages, détection audio), perte de mise au point	Entrée d'alarme (4), perte de la vidéo, événement de la caméra (capteur, MD, analyse vidéo) Événement AV (sabotage, entrée/sortie, passage (ligne virtuelle), apparition/disparition, détection de visages, détection audio), perte de mise au point
ACTION	E-mail, préréglage PTZ, sortie d'alarme, signal sonore, sortie moniteur	E-mail, préréglage PTZ, sortie d'alarme, signal sonore, sortie moniteur
SWITCH ETHERNET	Oui	Oui
POE /POE +	Oui / oui	Oui / oui
USB	2	3
E-SATA	-	-
LOGICIEL OS / LICENCES CAMÉRAS	Windows / 36	Windows / 36
NAVIGATEUR	Depuis Windows 7 et Mac OS X	Depuis Windows 7 et Mac OS X
APPLICATION MOBILE		
ONVIF	Oui	Oui
DIMENSIONS	300,0 x 48,0 x 208,7 mm	370,0 x 44,0 x 320,0 mm
RÉF.	053279	053284

GARANTIE
ANSGARANTIE
ANS

MODÈLE	XRN-1610SP	XRN-2010
CAMÉRAS	16	32
MEGAPIXELS / CAMÉRA	12	12
CODEC	H.265 , H.264S, Wisestream	H.265 , H.264S, Wisestream
BIT RATE	180 Mbps (temps réel)	265 Mbps (temps réel sur les 32 canaux avec caméras de 4 mégapixels max)
AFFICHAGE	16 canaux : 240ips @ 3 mégapixels	32 canaux : 480ips @ 2 mégapixels (FHD)
SORTIES VIDÉOS	HDMI® et VGA	HDMI® et VGA
RÉSOLUTION	4K sur HDMI® si moniteur unique	4K sur HDMI® si moniteur unique
HDD	4 x 6 To max	6 x 8 To max
MONTÉ	-	1 To
E / S BORNIER	8 / 4	8 / 4
ALARME		
INSTALLATION FACILE	Oui	Oui
ÉVÉNEMENTS	Entrée d'alarme (4), perte de la vidéo, événement de la caméra (capteur, MD, analyse vidéo) Événement AV (sabotage, entrée/sortie, passage (ligne virtuelle), apparition/disparition, détection de visages, détection audio), perte de mise au point	Entrée d'alarme (4), perte de la vidéo, événement de la caméra (capteur, MD, analyse vidéo) Événement AV (sabotage, entrée/sortie, passage (ligne virtuelle), apparition/disparition, détection de visages, détection audio), perte de mise au point
ACTION	E-mail, préréglage PTZ, sortie d'alarme, signal sonore, sortie moniteur	E-mail, préréglage PTZ, sortie d'alarme, signal sonore, sortie moniteur
SWITCH ETHERNET	Oui	Oui
POE /POE +	Oui / oui	Oui / oui
USB	3	3
E-SATA	1	1
LOGICIEL OS / LICENCES CAMÉRAS	Windows / 36	Windows / 36
NAVIGATEUR	Depuis Windows 7 et Mac OS X	Depuis Windows 7 et Mac OS X
APPLICATION MOBILE		
ONVIF	Oui	Oui
DIMENSIONS	440,0 x 88,0 x 384,8 mm	440,0 x 88,0 x 384,8 mm
RÉF.	053237	053238

Caméras IP

GARANTEE
03
ANSGARANTEE
03
ANSGARANTEE
03
ANS

PLUS PRODUIT	Meilleur rapport / prestations prix !	Chauffée !	Des LED IR portant à 100 m !
DÉSIGNATION	SNP-L6233 PTZ	SNP-L6233H PTZ	SNP-L6233RH PTZ
CAPTEUR / PIXELS	1/2,8" - 2,3 mégapixels	1/2,8" - 2,3 mégapixels	1/2,8" - 2,3 mégapixels
LENTILLE (MM)	4,44 - 102,1	4,44-102,1	4,44-102,1
ANGLES (H)	62,8° - 3,14°	3,14° - 62,8°	3,1° - 63,68°
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
PORTÉE DES LED	-	-	100 m
SENSIBILITÉ	0,0002 lux	0,015 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ	-	IP66	IP66
ANTIVANDALE	Optionnel	IK10	IK10
AUDIO	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)
SLOT CARTE	SD/SDHC/SDXC	SD/SDHC/SDXC	SD/SDHC/SDXC
WIFI	-	-	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR 100 dB, sabotage, ligne virtuelle, entrée/sortie, apparition/disparition, détection audio, détection de visages	Chauffage, WDR 100 dB, sabotage, ligne virtuelle, entrée / sortie, apparition/disparition, détection audio, détection de visages	Chauffage, WDR 100 dB, sabotage, ligne virtuelle, entrée / sortie, apparition/disparition, détection audio, détection de visages
ALARMES	Détection de mouvement, sabotage, détection audio, détection de visages, analyse vidéo, entrée alarme, déconnexion réseau	Détection de mouvement, sabotage, détection audio, détection de visages, analyse vidéo, entrée alarme, déconnexion réseau	Détection de mouvement, sabotage, détection audio, détection de visages, analyse vidéo, entrée alarme, déconnexion réseau
TRANSMISSION ALERTES	Fichier via FTP, email, notification par email	Fichier via FTP, email, notification par email	Fichier via FTP, email, notification par email
ALIMENTATION POE	PoE / PoE+	PoE / PoE+	PoE / PoE+
ALIMENTATION AUTRE	Bornier 24 V	Bornier 24 V	Bornier 24 V
CONSOMMATION	20 W	65 W	90 W
NVR	ONVIF	ONVIF	ONVIF
APPLI SMARTPHONES			
DIMENSIONS (EN MM)	152 x 218	223,4 x 293,6	248 x 399,5
RÉF.	053234	053285	053286

GARANTEE
03
ANSGARANTEE
03
ANSGARANTEE
03
ANS

PLUS PRODUIT	Pour petites installations !	Polyvalence au meilleur prix !	Polyvalente par excellence !
DÉSIGNATION	QND-6020R	QNO-6020R	QNO-6070R
CAPTEUR / PIXELS	1/2,9" - 2,19 mégapixels	1/2,9" - 2 mégapixels	1/2,9" - 2,1 mégapixels
LENTILLE (MM)	3,6	3,6	2,8-12
ANGLES (H)	86,48°	86,5°	32,4°-103,8°
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
PORTÉE DES LED	20 m	20 m	30 m
SENSIBILITÉ	0 lux	0 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ	-	IP66	IP66
ANTIVANDALE	IK08	IK10	IK10
AUDIO	Audio unidirectionnel (micro et HP fournis)	Audio unidirectionnel (micro non fourni)	Audio unidirectionnel (micro non fourni)
SLOT CARTE	Micro SD 128 Go	Micro SD 128 Go	Micro SD 128 Go
WIFI	-	-	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR 120 dB, détection de mouvement, sabotage, perte de la mise au point	WDR 120 dB, détection de mouvement, sabotage, perte de la mise au point	WDR 120 dB, détection de mouvement, sabotage, perte de la mise au point
ALARMES	Détection de mouvement, changement de scène abusif, erreur carte SD, erreur NAS, entrée d'alarme, détection de perte de mise au point	Détection de mouvement, changement de scène abusif, erreur carte SD, erreur NAS, entrée d'alarme, détection de perte de mise au point	Détection de mouvement, changement de scène abusif, erreur carte SD, erreur NAS, entrée alarme, perte de mise au point
TRANSMISSION ALERTES	Envoi de fichier par FTP et email, enregistrement en local en cas d'évènement, notification par email, sortie externe	Envoi de fichier par FTP et email, enregistrement en local en cas d'évènement, notification par email, sortie externe	Envoi de fichier par FTP et email, enregistrement en local en cas d'évènement, notification par email, sortie externe
ALIMENTATION POE	Oui	Oui	Oui
ALIMENTATION AUTRE	12 V	-	Bornier 12 V
CONSOMMATION	6,5 W	6,6 W	8 W
NVR	ONVIF / QNAP	ONVIF / QNAP	ONVIF / QNAP
APPLI SMARTPHONES			
DIMENSIONS (EN MM)	110 x 86	70 x 246	70 x 246
RÉF.	053228	053229	053278

GARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANS

PLUS PRODUIT	Mise au point motorisée !	Analyse vidéo intelligente !	Fisheye avec LED IR !
DÉSIGNATION	QNO-7080R	QNV-7080R	PNF-9010RV
CAPTEUR / PIXELS	1/3" - 4 mégapixels	1/3" - 4 mégapixels	1/1,7" - 12 mégapixels
LENTILLE (MM)	2,8-12 motorisée	2,8 - 12 motorisée	2,1
ANGLES (H)	26° - 109°	109,7° - 26°	H : 180 ° - V 180° - D 180°
RÉSOLUTION	2592 x 1520	2592 x 1520	4000 x 3000
PORTÉE DES LED	30 m	30 m	15 m
SENSIBILITÉ	0 lux	0 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ	IP66	IP66	IP66
ANTIVANDALE	IK10	IK10	IK10
AUDIO	Audio unidirectionnel (micro non fourni)	Audio unidirectionnel (micro non fourni)	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)
SLOT CARTE	Micro SD 128 Go	Micro SD 128 Go	Micro SD/SDHC/SDXC
WIFI	-	-	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR 120 dB, détection de mouvement, sabotage, perte de la mise au point	WDR 120 dB, détection de mouvement avec métadonnées, sabotage, détection de perte de mise au point	WDR 120 dB, barrière virtuelle, entrée/sortie, sabotage, détection audio, apparition/disparition, perte de la mise au point
ALARMES	Détection de mouvement, sabotage, détection audio, détection de visages, analyse vidéo, entrée alarme, déconnexion réseau	Détection de mouvement, changement de scène abusif, erreur carte SD, erreur NAS entrée d'alarme, détection de perte de mise au point	-
TRANSMISSION ALERTES	Fichier via FTP, email, notification par email	Envoi de fichier par FTP et email, enregistrement en local en cas d'événement, notification par email, sortie externe	Fichier via FTP, email, notification par email
ALIMENTATION POE	PoE	Oui	PoE
ALIMENTATION AUTRE	Bornier 12 V	Bornier 12 V	Bornier 12 V
CONSOMMATION	8 W	7,2 W	13 W
NVR	QNAP / ONVIF	QNAP / ONVIF	QNAP / ONVIF
APPLI SMARTPHONES			
DIMENSIONS (EN MM)	70 x 246	137 x 106	146 x 63,4
RÉF.	053283	RÉF. 053231	RÉF. 053282

GARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANS

PLUS PRODUIT	WDR 150 dB !	Installation facile par dongle USB !	Algorithme de classification sonore !	Infrarouge longue portée !
DÉSIGNATION	XNO-6080R	XNV-6080R	XNP-6120H	XNP-6370RH
CAPTEUR / PIXELS	1/2,8" - 2 mégapixels	1/2,8" - 2 mégapixels	1/2,8" - 2 mégapixels	1/1,9" - 2,4 mégapixels
LENTILLE (MM)	2,8 - 12	2,8-12 motorisée	5,2 - 62,4 motorisée	6 - 222
ANGLES (H)	119,5° - 27,9°	27,9° - 119,5°	5,3° - 54,58°	1,9° - 59°
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
PORTÉE DES LED	50 m	50 m	-	350 m
SENSIBILITÉ	0 lux	0 lux	0,003 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ	IP66	IP66	IP66	IP66
ANTIVANDALE	IK10	IK10	IK10	IK10
AUDIO	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)	-
SLOT CARTE	SD/SDHC/SDXC	SD/SDHC/SDXC	SD/SDHC/SDXC	SD/SDHC/SDXC
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR 150 dB, sabotage, maraudage, détection de perte de mise au point, détection de brouillard, ligne virtuelle, entrée / sortie, apparition / disparition, détection audio, détection de visages, détection de mouvement, autotracking digital, classification sonore	WDR 150 dB, sabotage, maraudage, détection de perte de mise au point, détection de brouillard, ligne virtuelle, entrée / sortie, apparition / disparition, détection audio, détection de visages, détection de mouvement, autotracking digital, classification sonore	WDR 150 dB, sabotage, maraudage, détection de perte de mise au point, détection de brouillard, ligne virtuelle, entrée / sortie, apparition / disparition, détection audio, détection de visages, détection de mouvement, autotracking digital, classification sonore	WDR 120 dB, sabotage, ligne virtuelle, entrée / sortie, apparition / disparition, détection audio
ALARMES	Entrée d'alarme, détection de mouvement, analyse vidéo et audio, déconnexion réseau	Entrée d'alarme, détection de mouvement, analyse vidéo et audio, déconnexion réseau	Entrée d'alarme, détection de mouvement, analyse vidéo et audio, déconnexion réseau	Entrée d'alarme, détection de mouvement, Analyse vidéo intelligente, déconnexion réseau
TRANSMISSION ALERTES	Téléchargement de fichier via FTP et email, notification via courriel, stockage local (SD/SDHC/SDXC), sortie externe, pré-réglage PTZ Digital	Téléchargement de fichier via FTP et email, notification via mail, stockage local sur SD, sortie externe, pré-réglage PTZ digital	Téléchargement de fichier via FTP et email, notification via mail, stockage local sur SD, sortie externe, pré-réglage PTZ digital	Téléchargement de fichier via FTP et email, notification via mail
ALIMENTATION POE	Oui	Oui	Oui	-
ALIMENTATION AUTRE	Bornier 12 V / 24 V	Bornier 12 V / 24 V	-	Bornier 24 V
CONSOMMATION	15 W	15 W	12 W	90 W
NVR	ONVIF	QNAP / ONVIF	ONVIF	ONVIF
APPLI SMARTPHONES				
DIMENSIONS (EN MM)	91 x 368,6	160 x 118,5	168 x 161,5	236,9 x 407,7 mm
RÉF.	053235	RÉF. 053280	RÉF. 053281	RÉF. 053236



BOSCH

ENREGISTREUR DIVAR



MODÈLE	DIVAR network 2000 recorder	DIVAR hybrid 3000 recorder	DIVAR IP 3000
CAMÉRAS	16 IP	16 IP et 16 CVBS (ou 32 IP)	32
MEGAPIXELS / CAMÉRA	8 mégapixels	12 mégapixels	12 mégapixels
CODEC	H.265	H.265	H.264
BIT RATE	256 Mbps	256 Mbps	120 Mbps
AFFICHAGE	200 ips sur 16 canaux	480 ips max	480 ips max
SORTIES VIDÉOS	HDMI® et VGA	2 x HDMI® ou HDMI® / VGA	DVI ou VGA
RÉSOLUTION	4K sur HDMI® (2 canaux max), 1080p (8 canaux max)	1080P	n.c.
HDD	2 x 6To max	2 x 6To max	4 (8To au total max)
MONTE	-	-	-
E / S ALARME	4 / 2	16 / 6	16 / 6
INSTALLATION FACILE	Oui	Oui	n.c.
ÉVÈNEMENTS	Perte de vidéo, détection mouvement, entrée d'alarme, alarme du système	Perte de vidéo, détection mouvement, entrée d'alarme, alarme du système	n.c.
ACTION	Enregistrement, mouvement PTZ, sortie d'alarme, e-mail, sonnerie, message écran, moniteurs "A et B" activés	Enregistrement, mouvement PTZ, sortie d'alarme, e-mail, sonnerie, message écran, moniteurs "A et B" activés	n.c.
SWITCH ETHERNET	Oui	-	-
POE / POE +	PoE (8 ports)	-	-
USB	2	3	5
LOGICIEL OS / CAMÉRAS	Windows / 16	Windows / 16	Windows / 16
NAVIGATEUR	n.c.	n.c.	n.c.
APPLICATION MOBILE			
ONVIF	Oui	Oui	Oui
DIMENSIONS	375 x 323 x 53 mm	375 x 323 x 53 mm	180 x 200 x 212 mm
RÉF.	053299	053224	053226

Consultez-nous

CAMÉRAS IP



PLUS PRODUIT	Complet et compact !	Micro intégré !	
MODÈLE	FLEXIDOME IP micro 2000	FLEXIDOME indoor 5000 HD	FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP
CAPTEUR / PIXELS :	1/4" - 1,3 mégapixel	1/2.7" - 2 mégapixels	1/3" - 5 mégapixels
LENTILLE (MM) :	2,5	3 - 10	1.19
ANGLES (H) :	89°	117° - 36°	360°
RÉSOLUTION :	1280 x 720	1920 x 1080	1792 x 1792 (pixels utiles)
PORTÉE DES LED :	-	15 m	-
SENSIBILITÉ :	0,08 lux	0 lux	0,12 lux
ÉTANCHÉITÉ :	-	-	-
ANTIVANDALE :	-	-	IK 04
AUDIO :	Bidirectionnel (micro et HP fournis)	Bidirectionnel (micro intégré)	Bidirectionnel (micro intégré)
SLOT CARTE :	MicroSDHC	MicroSDXC	MicroSDXC
WIFI :	-	-	-
FONCTIONS EMBARQUÉES :	WDR 76dB, détection de mouvements, antisabotage	Détection de sabotage, détection de mouvement, antibrouillard	Antibrouillard, 8 zones de masquages
ALARME :	Détection de mouv., antisabotage, détection audio	-	-
TRANSMISSION ALERTES	Notification par email, SMS, envoi de fichier sur FTP, dropbox	Notification par email, SMS, envoi de fichier sur FTP, dropbox	Notification par email, SMS, envoi de fichier sur FTP, dropbox
ALIMENTATION POE :	Oui	Oui	Oui
ALIMENTATION AUTRE	Bornier 12 V 1 A	Bornier 12 V	Bornier 12 V
CONSUMMATION	12 V 12 W, PoE 14 W, 24 V 19 W	6 W	3.6 W
NVR :	ONVIF / Go1984	ONVIF	ONVIF
APPLI SMARTPHONES :			
DIMENSIONS (EN MM) :	105 x 55		
RÉF.	053204	053291	053292

Consultez-nous



BOSCH



	Envoi de fichiers sur le cloud !	Sortie BNC CVBS intégrée !	Fonction antibrouillard !
PLUS PRODUIT	FLEXIDOME micro 5000 IP	FLEXIDOME extérieur 5000	FLEXIDOME extérieur 5000
MODÈLE			
CAPTEUR / PIXELS :	1/2.7" - 5 mégapixels	1/2.7" - 2 mégapixels	1/3" - 5 mégapixels
LENTILLE (MM) :	2.5 mm	3 - 10 motorisée	3 - 10 motorisée
ANGLES (H) :	135°	36° - 117°	86,8° - 27,8°
RÉSOLUTION :	1920 x 1080	1920 x 1080	2592 x 1944
PORTÉE DES LED :	-	15 m	15 m
SENSIBILITÉ :	1 lux	0 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ :	IP66	IP66	IP66
ANTIVANDALE :	IK08	IK10	IK10
AUDIO :	-	Bidirectionnel (micro et HP non fournis)	Bidirectionnel (micro et HP non fournis)
SLOT CARTE :	MicroSD	MicroSD	MicroSD
FONCTIONS EMBARQUÉES :	WDR, iDNR, détection de sabotage, détection de mouvements, zone privative	WDR, iDNR, détection de sabotage, détection de mouvements, 8 zones privatives, détection audio, flux vidéo par régions d'intérêt, antibrouillard	WDR, iDNR, détection de sabotage, détection de mouvements, 8 zones privatives, détection audio, flux vidéo par régions d'intérêt, antibrouillard
ALARMES	Détection de sabotage, détection de mouvements	Détection de sabotage, détection de mouvements	Détection de sabotage, détection de mouvements
TRANSMISSION ALERTES	Notification par email, SMS , envoi de fichier sur FTP, dropbox	Notification par email, SMS , envoi de fichier sur FTP, dropbox	Notification par email, SMS , envoi de fichier sur FTP, dropbox
ALIMENTATION POE :	Oui	Oui	Oui
ALIMENTATION AUTRE	Bornier 12 / 24 V	Bornier 12 V	Bornier 12 V
CONSOMMATION	4 W	7 W	6.3 W
NVR :	ONVIF	QNAP / ONVIF	QNAP / ONVIF
APPLI SMARTPHONES :			
DIMENSIONS (EN MM) :	110 x 55	145 x 131	145 x 131
REF.	053293	053203	053294

Consultez-nous



	Fisheye I	PTZ I	Codec H.265 I	LED infrarouge I
PLUS PRODUIT	FLEXIDOME IP panoramique 5000 MP	AUTODOME IP 4000i	AUTODOME IP 5000i PTZ	AUTODOME IP 5000i IR PTZ
MODÈLE				
CAPTEUR / PIXELS :	1/3" - 5 mégapixels	1/2.8" -2 mégapixels	1/2.8" -2 mégapixels	1/2.8" -2 mégapixels
LENTILLE (MM) :	1.19	5.3 - 64	4.5 - 135	4.5 - 135
ANGLES (H) :	300 °	4.9° - 58.5°	2.4° -60.9°	2.4° -60.9°
RÉSOLUTION :	1792 x 1792	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
PORTÉE DES LED :	-	-	-	180 m
SENSIBILITÉ :	0.12 lux	0,01 lux	0.01 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ :	IP66	IP65	IP66	IP66
ANTIVANDALE :	IK10	IK10	IK10	-
AUDIO :	Bidirectionnel (micro intégré)	Bidirectionnel (micro et HP non fournis)	Bidirectionnel (micro et HP non fournis)	Bidirectionnel (micro et HP non fournis)
SLOT CARTE :	MicroSD	MicroSD	MicroSD	MicroSD
FONCTIONS EMBARQUÉES :	WDR, iDNR, détection de sabotage, détection de mouvements, 8 zones privatives	WDR, Ligne virtuelle, e/s de champ, détection de mouvements, estimation de foule, 24 zones privatives, antibrouillard	WDR, Ligne virtuelle, e/s de champ, détection de mouvements, estimation de foule, 24 zones privatives, antibrouillard, chauffage	WDR, Ligne virtuelle, e/s de champ, détection de mouvements, estimation de foule, 24 zones privatives, antibrouillard, chauffage
ALARMES	Détection de sabotage, détection de mouvements, détection audio	Ligne virtuelle, e/s de champ, détection de mouvements, estimation de foule, 24 zones privatives, antibrouillard	Ligne virtuelle, e/s de champ, détection de mouvements, estimation de foule, 24 zones privatives, antibrouillard	Ligne virtuelle, e/s de champ, détection de mouvements, estimation de foule, 24 zones privatives, antibrouillard
TRANSMISSION ALERTES	Notification par email, SMS , envoi de fichier sur FTP, dropbox	n.c.	n.c.	n.c.
ALIMENTATION POE :	Oui	PoE +	PoE +	PoE +
ALIMENTATION AUTRE	Bornier 12 V	Bornier 24 V	Bornier 24 V	Bornier 24 V
CONSOMMATION	3.6 W	12 W	24 W	25 W
NVR :	ONVIF	ONVIF	ONVIF	ONVIF
APPLI SMARTPHONES :				
DIMENSIONS (EN MM) :	110 x 57	170.2 x 162.4	303.6 x 207	346.6 x 207
REF.	053295	053296	053297	053298

Consultez-nous

NVR



MODÈLE	WJ-NV200CH9
CAMÉRAS	9
MEGAPIXELS / CAMÉRA	n.c
CODEC	H.264
BIT RATE	n.c
AFFICHAGE	Jusqu'à 25 ips par canal
SORTIES VIDÉOS	HDMI®, BNC
RÉSOLUTION	1920 x 1080
HDD	2
MONTE	4 To
E / S BORNIER ALARME	9 / 2
INSTALLATION FACILE	Oui
ÉVÉNEMENTS	Caméra, capteurs d'alarme
ACTION	Enregistrement, notification par email, message d'alarme, prépositionnement PTZ, buzzer
SWITCH ETHERNET	-
POE / POE +	-
USB	1
E-SATA	-
LOGICIEL OS / LICENCES CAMÉRAS	n.c
NAVIGATEUR	Internet Explorer (ActiveX)
APPLICATION MOBILE	n.c
ONVIF	Oui
DIMENSIONS	420 x 88 x 300

RÉF. **053251**

CAMÉRAS IP



PLUS PRODUIT	Vision nocturne en couleurs !	Enregistrement en 60 fps !
DÉSIGNATION	Caméra tube IP Panasonic WV-SPW312L	Caméra tube IP Panasonic WV-S1531LN
CAPTEUR / PIXELS	1/3" - 1,3 mégapixel	1/3" - 2 mégapixels
LENTILLE (MM)	2,8 - 10 mm	2,8 - 10
ANGLES (H)	102° - 28°	112° - 31°
RÉSOLUTION	1280 x 960	1920 x 1080
PORTÉE DES LED	30 m	40 m
SENSIBILITÉ	0 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ	IP66	IP66
ANTIVANDALE	-	IK10
AUDIO	-	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)
SLOT CARTE	SDXC / SDHC / SD	SD
WIFI	-	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	Antibrouillard, netteté des visages, 8 zones masquage	WDR 144dB, ciblage des visages
ALARMES	Détection de mouvements	Détection de mouvements, détection sonore
TRANSMISSION ALERTES	Enregistrement sur carte SD, notification par email, indication sur navigateur, transfert sur FTP, sortie protocole Panasonic	Enregistrement sur carte SD, notification par email, indication sur navigateur, transfert sur FTP
ALIMENTATION POE	Oui	Oui
ALIMENTATION AUTRE	-	Bornier 12 V
CONSUMMATION	9,1 W	9 W
NVR	ONVIF	ONVIF
APPLI SMARTPHONES		
DIMENSIONS (EN MM)	95 x 99 x 326	95 x 99 x 337

RÉF. **053248**RÉF. **053253**

CAMÉRAS IP



PLUS PRODUIT	Le meilleur rapport qualité / prix !	Grand capteur 1/2" !	Résolution 4K !	Bulle antipluie !
DÉSIGNATION	Caméra tube IP Panasonic WV-SPW532L	Caméra dôme IP Panasonic WV-S2531LN	Caméra dôme IP Panasonic WV-SFN480	Caméra dôme IP PTZ Panasonic
CAPTEUR / PIXELS	1/3" - 2 mégapixels	1/2" - 2 mégapixels	1/2" - 9 mégapixels	1/3" - 1,3 mégapixel
LENTILLE (MM)	2,8 - 12 mm	2,8 - 10 motorisée	1,38	4,3 - 12,9
ANGLES (H)	112° - 31°	108° - 30°	180° x 180°	63° - 2,6°
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	2992 x 2992	1280 x 720
PORTÉE DES LED	30 m	40 m	-	-
SENSIBILITÉ	0 lux	0 lux	0,01 lux	0,001 lux
ÉTANCHÉITÉ	IP66	IP66	-	IP66
ANTIVANDALE	-	IK10	-	IK10
AUDIO	-	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)	Audio unidirectionnel (micro intégré)	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)
SLOT CARTE	SD	SD	SD	SDXC / SD / SDMC
WIFI	-	-	-	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	Détection de mouvements, 8 zones de masquage, antibrouillard	WDR 144dB, vitesse d'obturation jusqu'à 1/10000	WDR, détection de mouvements, 8 zones de masquage	WDR 105dB, détection de mouvements, 32 zones de masquage, déshumidificateur, antibrouillard
ALARMES	Détection de mouvements	Détection de mouvements, alarmes audio	Détection de mouvements	Détection de mouvements, détection audio
TRANSMISSION ALERTES	Enregistrement sur carte SD, notification par email, transfert d'image sur FTP, notification sur l'interface Web	Envoi de fichier par FTP, enregistrement en local en cas d'évènement, notification par email et HTTP	Notification par email, transfert d'image sur FTP	Transfert de fichier par FTP, notification par email
ALIMENTATION POE	Oui	Oui	Oui	PoE / PoE+
ALIMENTATION AUTRE	-	Bornier 12 V	Bornier 12 V	Bornier 24 V
CONSUMMATION	9 W	9,5 W	10,9 W	55 W
NVR	ONVIF	ONVIF	ONVIF	ONVIF
APPLI SMARTPHONES				
DIMENSIONS (EN MM)	95 x 99 x 326	164 x 139	150 x 52,1	229 x 392

RÉF. **053249**RÉF. **053246**RÉF. **053247**RÉF. **053250**

Dexlan

Kit de vidéosurveillance IP

Ce kit de vidéosurveillance IP comprend un stockeur 4 caméras avec switch PoE intégré, une caméra dôme extérieure à vision nocturne ainsi qu'un disque dur spécial vidéosurveillance.

Il est possible de rajouter jusqu'à 3 caméras supplémentaires parmi celles présentées sur cette page.

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution : enregistrement et visionnage en 1080p
- Codec : H.264
- Disque dur : 1 emplacement SATA (non disponible dans cette configuration) jusqu'à 3 To
- Sortie HDMI®: vidéo (1080p) et audio
- Alimentation des caméras : switch PoE 4 ports
- USB : 2 ports dont un pour souris non-fournie (télécommande fournie)
- e-SATA : 1 port
- Logiciel : Windows et Mac pour 16 caméras ; appli Windows Mobile, iOS et Android
- ONVIF : oui

CARACTÉRISTIQUES

- Capteur : 1/2,9" - 2 mégapixels
- Lentille : 3,8 mm
- Résolution : 1920 x 1080
- LED : 20 m
- Étanchéité : IP66
- Alimentation : PoE / transfo 12 V / 1 A non fourni



Kit Vidéosurveillance IP

RÉF.
470016

🚗 Consultez-nous

RÉF.
020061



PLUS PRODUIT	Fonction WDR !	Vision nocturne à 35 m !	Imbattable !
DÉSIGNATION	Caméra dôme IP antivandale	Caméra tube IP à lentille varifocale	Caméra dôme extérieure
CAPTEUR / PIXELS	1/2,9" - 2 mégapixels	1/2,9" - 2 mégapixels	1/2,9" - 2 mégapixels
LENTILLE (MM)	2,8 - 12	2,8 - 12	3,8
ANGLES (H)	103° - 31°	103° - 31°	73,2°
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
PORTÉE DES LED	50 m	35 m	20 m
SENSIBILITÉ	0 lux	0 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ	IP66	IP66	IP66
ANTIVANDALE	IK10	-	-
AUDIO	-	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)	Audio bidirectionnel (micro et HP non fournis)
SLOT CARTE	Micro SD	Micro SD	-
WIFI	-	-	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR, contrôle de la puissance des LED, E/S alarme, zones de masquage	Contrôle de la puissance des LED, E/S alarme	E/S alarme
ALARMES	Détection de mouvement	Détection de mouvement	Détection de mouvement
TRANSMISSION ALERTES	Notification par email, push video avec NVR DEXLAN	Notification par email, push vidéo avec NVR DEXLAN	Notification par email
ALIMENTATION POE	Oui	Oui	Oui
ALIMENTATION AUTRE	Transfo 12 V 1,5 A non fourni	Transfo 12 V 1 A non fourni	Transfo 12 V 1 A non fourni
CONSUMMATION	12,5 W	7,26 W	6,1 W
NVR	DEXLAN / QNAP / ONVIF	DEXLAN / ONVIF	DEXLAN / ONVIF
APPLI SMARTPHONES			
DIMENSIONS (EN MM)	123,8 x 157,7	245,1 x 121,1 x 86	92,6 x 79,5

RÉF. **020051**


RÉF. **020060**

RÉF. **020059**

L'écosystème de la vidéosurveillance BNC

La vidéosurveillance à connectique BNC offre une réelle simplicité d'installation !

Les nouveaux systèmes haute-définition à connectique BNC offrent un second souffle à la vidéosurveillance traditionnelle, et tout particulièrement dans la sécurisation des commerces de détail. Peu compliquée à installer et surtout extrêmement simple à paramétrer, elle offre un ratio qualité / prix extrêmement compétitif.



CAMÉRAS

Pages 200, 201 et 206



Retrouvez tous les éléments nécessaires à une installation de vidéosurveillance BNC performante et fiable !

CONNECTIQUE BNC

Page 202



ACCESSOIRES DE VIDÉOSURVEILLANCE

Pages 203 et 204



DVR

Pages 198, 199 et 207



MONITEURS DE VIDÉOSURVEILLANCE

Pages 204 et 205



Bien choisir sa caméra analogique HD et kit HD-TVI

BIEN CHOISIR SA CAMÉRA BNC HD

Tableau présentant rapidement les principales caractéristiques des caméras proposées pour un choix simplifié

MARQUE	CONFORME LÉGISLATION	ÉTANCHÉITÉ	SENSIBILITÉ (LUX)	NOCTURNE	RÉSOLUTION	ANGLE DE VISION HORIZONTALE	ANTIVANDALES	ALIMENTATION	CONNECTEUR D'ALIMENTATION	RÉF.	PAGE
AVTECH	Oui	IP66	0	Oui	1080p	104° - 57°	-	12 V (non fournie)	Fiche	047272 (kit)	197
DAHUA	Oui	IP67	0	Oui	2560 x 1440	98° - 26°	Oui	12/24 V (non fournie)	Transfo	523022	113 et 200
DAHUA	Oui	IP67	0	Oui	2560 x 1440	98° - 26°	-	12/24 V (non fournie)	Transfo	523058	
DAHUA	Oui	IP67	0	Oui	1080p	108° - 28,7°	-	12/24 V (non fournie)	Transfo	523024	
DAHUA	oui	IP67	0	Oui	1080p	67,8° - 2,7°	-	12/24 V (non fournie)	Bornier	523010	
DAHUA	Oui	IP67	0	Oui	3840 x 2160	112° - 46°	-	12/24 V (non fournie)	Transfo	523019	
Hanwha	Oui	IP66	0	Oui	2560 x 1440	93,48° - 29,4°	Oui	12/24 V (non fournie)	Bornier	053288 *	
Hanwha	Oui	IP66	0	Oui	1080p	62,8° - 2,23°	Oui	24 V (non fournie)	Bornier	053289 *	
Dexlan	Oui	IP66	0	Oui	1080p	83°-23°	-			050087	201
Dexlan	Oui	IP66	0	Oui	1080p	83°-23°	Oui	12 V (non fournie)	Fiche	050068	
-	Oui	IP66	0	Oui	1080p	104° - 57°	-	12 V (non fournie)	Fiche	050092	
-	Oui	IP66	0	Oui	1080p	104° - 57°	-	12 V (non fournie)	Fiche	050093	
-	Oui	IP66	0	Oui	1080p	60,8° - 3,4°	-	24 V (non fournie)	Bornier	050086	

Kit de vidéosurveillance haute résolution AHD, HD-TVI, HD-CVI, 960 H + 4 caméras HD-TVI 1080p

Captez les images !



Enregistrez les images !



CARACTÉRISTIQUES DES CAMÉRAS

- Capteur : CMOS 1/2,7"
- Lentille (mm) : 2.8 – 8
- Angles (H) : 104° - 57°
- Résolution : 1080p
- Portée des LED : 50 m
- Sensibilité : 0 lux
- Etanchéité : IP66
- Alimentation : PoE (et 12 V 1 A non fournie)

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENREGISTREUR

- Résolution d'enregistrement : 1080p
- Vitesse d'enregistrement par canal : 15 ips en 1080p
- Codec : H.264
- Sorties vidéo : BNC (spot), VGA, HDMI®
- Résolution de sortie vidéo : 1080p
- Ports externes : 2 x USB 2.0, RJ45
- Disques durs : 2 x SATA jusqu'à 6 To (non fournis)
- E/S audio : 1 / 1
- E/S alarme : 4 / 0
- PTZ : par coax
- Télécommande / souris fournies : oui / non
- Application smartphones : iOS /Android

Enregistreurs pour 4 caméras BNC

GARANTIE
03 ANS

+ Pentabride !

GARANTIE
03 ANS

+ Jusqu'à 12 To de stockage !

SIGNAL D'ENTRÉE	CVBS, A-HD, HD-CVI, HD-TVI et IP	IP, HD-CVI, HD-TVI, A-HD, CVBS
VITESSE D'ENREGISTREMENT PAR CANAL	30 images /sec en 1080N et 1080p	30 ips
CODEC	H.264	H.264
SORTIES VIDÉO	1 x HDMI® et 1 x VGA	HDMI® et VGA
RÉSOLUTION DE SORTIE VIDÉO	1920 x 1080	1920 x 1080
SORTIE SPOT	-	VGA
PORTS EXTERNES	2 x USB 2.0	2 USB 2.0
DISQUES DURS	1 x 8 To max	2 x 3,5" SATA 6 To max
ANALYSE VIDÉO INTELLIGENTE	Selon caméra	Selon caméra
ENREGISTREMENT PAR	Détection de mouvement, perte de signal, sabotage	Détection de mouvement, zones de masquage, perte de flux et sabotage
TYPE DE NOTIFICATION	Vidéo push, FTP, email	FTP, email, push vidéo
E / S AUDIO	1 / 1	4 / 1
E / S ALARME	-	8 / 3
PTZ	-	RS-485
TÉLÉCOMMANDE / SOURIS FOURNIES	n.c.	-
APPLICATION SMARTPHONE		
DIMENSIONS (EN MM)	205 x 211 x 45	375 x 287 x 53
REF.	047394	523030



+ DVR 5 en 1 !

GARANTIE
03 ANS

SIGNAL D'ENTRÉE	IP, HD-CVI, HD-TVI, A-HD, CVBS	A-HD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS
VITESSE D'ENREGISTREMENT PAR CANAL	30 ips	Temps réel 25 ips
CODEC	H.264	H.264 + Wisestream
SORTIES VIDÉO	BNC, VGA, HDMI®	HDMI® et VGA
RÉSOLUTION DE SORTIE VIDÉO	1920 x 1080	2560 x 1440
SORTIE SPOT	BNC	BNC
PORTS EXTERNES	1 x eSATA	2 x USB
DISQUES DURS	2 x SATA 6 To	2 x 8 To max (1 x 1 To installé)
ANALYSE VIDÉO INTELLIGENTE	Selon caméra	Selon caméra
ENREGISTREMENT PAR	Détection de mouvement, alarme	Perte de signal, détection de mouvement, alarme, sabotage
TYPE DE NOTIFICATION	Push vidéo, push statut, notification par FTP, email	Email
E / S AUDIO	1 / 1	4 / 1
E / S ALARME	4 / 1	4 / 1
PTZ	RS-485	-
TÉLÉCOMMANDE / SOURIS FOURNIES	Oui / non	-
APPLICATION SMARTPHONE		
DIMENSIONS (EN MM)	345 x 58.8 x 223	370,0 x 44,0 x 320
REF.	050073	053275

Enregistreurs pour 8 et 16 caméras BNC

ENREGISTREURS 8 VOIES

GARANTEE
03 ANS

GARANTEE
03 ANS
Le A-HD jusqu'à 4 mégapixels !

SIGNAL D'ENTRÉE	HD-CVI, A-HD, TVI, CVBS, IP	A-HD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS
VITESSE D'ENREGISTREMENT PAR CANAL	25 ips	Temps réel 25 ips
CODEC	H.265 + / H.264 +	H.264 + Wisestream
SORTIES VIDÉO	HDMI® / VGA	HDMI® et VGA
RÉSOLUTION DE SORTIE VIDÉO	1920 x 1080	2560 x 1440
SORTIE SPOT	-	BNC
PORTS EXTERNES	2 x USB	2 x USB, 2 x eSATA
DISQUES DURS	1 x 10 To	4 x 8 To max (1 x 1 To installé)
ANALYSE VIDÉO INTELLIGENTE	Selon caméra	Selon caméra
ENREGISTREMENT PAR	Détection de mouvements, perte vidéo, sabotage, auto-diag	Perte de signal, détection de mouvement, alarme, sabotage
TYPE DE NOTIFICATION	Push vidéo, email, FTP, capture d'écran, buzzer et affichage écran	Email
E / S AUDIO	1/1/	8/1
E / S ALARME	-	8/4
PTZ	RS-485	-
TÉLÉCOMMANDE / SOURIS FOURNIES	-	-
APPLICATION SMARTPHONE		
DIMENSIONS (EN MM)	260,0 x 236,0 x 48,0	440 x 88,0 x 384,8
REF.	523031	053276

ENREGISTREURS 16 VOIES

GARANTEE
03 ANS


Analyse vidéo embarquée !

SIGNAL D'ENTRÉE	HD-CVI, A-HD, HD-TVI, CVBS, IP	A-HD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS	IP, HD-TVI, A-HD, CVBS
VITESSE D'ENREGISTREMENT PAR CANAL	15 ips @M /25ips@1080p	Temps réel 25 ips	15 ips
CODEC	H.265 + / H.264 +	H.264 + Wisestream	H.264
SORTIES VIDÉO	HDMI® / VGA	HDMI® et VGA	BNC, VGA, HDMI®
RÉSOLUTION DE SORTIE VIDÉO	1920 x 1080	2560 x 1440	1920 x 1080
SORTIE SPOT	-	BNC	BNC
PORTS EXTERNES	2 x USB	2 x USB	2 USB 2.0
DISQUES DURS	2 x 10 To	2 x 8 To max (1 x 1 To installé)	-
ANALYSE VIDÉO INTELLIGENTE	Franchissement de ligne, objet abandonné /manquant, reconnaissance faciale	selon caméra	Barrière virtuelle, push vidéo à distance, détection de mouvements
ENREGISTREMENT PAR	Détection de mouvements, perte vidéo, sabotage, auto-diag	Perte de signal, détection de mouvement, alarme, sabotage	Détection de mouvement, alarme
TYPE DE NOTIFICATION	Push vidéo, email, FTP, capture d'écran, buzzer et affichage écran	Email	Push vidéo, push statut, notification par FTP, email
E / S AUDIO	1/1	4/1	-
E / S ALARME	-	4/1	-
PTZ	RS-485	-	RS-485
TÉLÉCOMMANDE / SOURIS FOURNIES	Oui / non	Non	Oui / non
APPLICATION SMARTPHONE			
DIMENSIONS (EN MM)	375,0 x 287,0 x 53,0	440 x 88,0 x 384,8	430 x 65 x 438
REF.	523029	053277	050089

Caméras HD à connectique BNC



Grâce à la technologie AHD qui permet de transmettre des images en HD de superbe qualité par câble coaxial, les caméras de la gamme Wisenet HD+ s'adressent aux utilisateurs qui veulent pouvoir enregistrer des vidéos Full HD 1080p ou QHD (2560 x 1440), sans avoir à migrer leur solution de vidéosurveillance analogique en solution sur réseau IP. Elle permet de transmettre par câble coaxial des vidéos (et de l'audio) HD sans aucune latence ou perte de qualité sur des distances pouvant atteindre 500 m. Elle est très facile à installer car elle ne nécessite aucun encodeur, convertisseur ni switch : une économie de temps et d'argent lors de l'installation. Ces caméras sont compatibles CVBS.

CAMÉRAS

GARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANS

PLUS PRODUIT	Vision nocturne !	Vision nocturne !
DÉSIGNATION	Caméra dôme AHD	Caméra dôme AHD
CAPTEUR / PIXELS :	1/2,8" - 2 Megapixels	1/2,8" - 2 Megapixels
LENTILLE (MM) :	3,2-10	3,2-10
ANGLES (H) :	32° - 110,2°	93,48° - 29,44°
RÉSOLUTION :	1920 x 1080	1920 x 1080
PORTÉE DES LED :	30 m	20 m
SENSIBILITÉ :	0	0
ÉTANCHÉITÉ :	IP66	-
ANTIVANDALE :	IK10	-
FONCTIONS EMBARQUÉES :	8 zones de masquage, 4 zones de détection de mouvements	2 zones de masquage, 4 zones de détection de mouvements
ALARMES	1 sortie	1 sortie
TYPE ALIMENTATION :	Bornier 12 / 24 V	Bornier 12 / 24 V
DIMENSIONS (EN MM) :	137 x 106,1	119 x 98,5
RÉF.	053307	053306

GARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANSGARANTEE
03 ANS

PLUS PRODUIT	Résolution QHD !	25 ips en QHD !	Motorisée sur 360° !	Motorisée et chauffée !
DÉSIGNATION	Caméra tube AHD	Caméra dôme antivandale AHD	Caméra dôme intérieur AHD	Caméra dôme extérieur AHD
CAPTEUR / PIXELS :	1/3" - 4 Megapixels	1/3" - 4 Megapixels	1/2,8" - 2 Megapixels	1/2,8" - 2 Megapixels
LENTILLE (MM) :	3,2 - 10	3,2 - 10	4,44 - 142,6	4,44 - 142,6
ANGLES (H) :	29,4 ° - 93,48 °	29,4 ° - 93,48 °	62,8 ° - 2,23°	62,8 ° - 2,23°
RÉSOLUTION :	2560 x 1440	2560 x 1440	1920 x 180	1920 x 180
PORTÉE DES LED :	30 m	30 m	-	-
SENSIBILITÉ :	0 lux	0 lux	0,01 lux	0,01 lux
ÉTANCHÉITÉ :	IP66	IP66	-	IP66
ANTIVANDALE :	IK 10	IK 10	Optionnel	IK10
FONCTIONS EMBARQUÉES :	4 zones de détection de mouvements, 2 zones de masquage privatif	4 zones de détection de mouvements, 2 zones de masquage privatif	WDR 120 dB, sabotage, barrière virtuelle, entrée / sortie, apparition / disparition, 32 zones de masquage privatif, détection de brouillard	WDR 120 dB, sabotage, barrière virtuelle, entrée / sortie, apparition / disparition, 32 zones de masquage privatif, détection de brouillard
ALARMES	1 sortie	1 sortie	4 entrées / 2 sorties	4 entrées / 2 sorties
TYPE ALIMENTATION :	Bornier 24 / 12 V	Bornier 24 / 12 V	Bornier 24 V	Bornier 24 V
DIMENSIONS (EN MM) :	78 x 259,8	137 x 106,1	152 x 218	1920 x 218
RÉF.	053287*	053288*	053289*	053290*

Caméras HD à connectique BNC



Qu'est ce que le AHD, le HD-TVI et le HD-CVI ?

Le AHD (Analog High Definition) est un standard ouvert haute définition utilisant la connectique BNC existante sur des longueurs supérieures à 100 m (cordon KX6 ou RG59 de qualité). La définition maximale atteignable est de 1080p sur 500 m au maximum. Les caméras AHD ne peuvent se brancher que sur des DVR AHD. Les DVR AHD acceptent aussi les caméras analogiques, sur des canaux réservés uniquement.

Le HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) est une technologie ouverte destinée à faire transiter des signaux audio, vidéo et PTZ sur un seul cordon coaxial à connectique BNC longue distance (environ 500 m pour du 1080p). Les caméras HD-TVI ne peuvent se brancher que sur des DVR HD-CVI. Les DVR HD-TVI acceptent aussi les caméras analogiques, sur tous les canaux, même mixées avec des caméras HD-TVI.

Le HD-CVI (Composite Video Interface) est une technologie propriétaire destinée à faire transiter des signaux audio, vidéo et PTZ sur un seul cordon coaxial à connectique BNC longue distance (environ 400 m pour du 1080p). Les caméras HD-CVI ne peuvent se brancher que sur des DVR HD-CVI, la même marque étant recommandée. Les DVR HD-CVI acceptent aussi les caméras analogiques, sur des canaux réservés uniquement.



CAMÉRAS AHD, TVI, CVI, CVBS



Dexlan



Dexlan

PLUS PRODUIT	Tous les standards BNC du marché !	4 en 1 et antivandale !
DÉSIGNATION	Caméra tube varifocale	Caméra dôme varifocale
CAPTEUR / PIXELS	CMOS 1/2,7"	CMOS 1/3" – 2,1 Megapixels
LENTILLE (MM)	2,8 - 12	2,8 - 12
ANGLES (H)	103° - 54°	83° - 23°
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1080p
PORTÉE DES LED (UTILE)	30 m	20 m
SENSIBILITÉ	0 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ	IP66	IP66
ANTIVANDALE	-	IK10
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR numérique, réglages logiciels par OSD - 8 zones de masquage	WDR numérique, réglages logiciels par OSD
DIMENSIONS	262 x 74 mm	150 x 130 mm
TYPE ALIMENTATION	Transfo 12 V 1 A	Transfo 12 V 1 A
ALIMENTATION FOURNIE	Voir Réf. 801071	Voir Réf. 801071
PIED FOURNI	Oui	-

RÉF. **050069**

RÉF. **050068**

CAMÉRAS HD-TVI EXTÉRIEURES



PLUS PRODUIT	Zoom motorisé !	LED IR jusqu'à 50 m !	PTZ sur BNC !
DÉSIGNATION	Caméra tube varifocale	Caméra dôme varifocale	Caméra dôme motorisée
CAPTEUR / PIXELS	1/2,7" - 1930 x 1088	1/2,7" - 1930 x 1088	CMOS 1/2,9"
LENTILLE (MM)	2,8 - 8 motorisée	2,8 - 8 motorisée	2,8 - 12
ANGLES (H)	104° - 57°	104° - 57°	60,8° - 3,4°
RÉSOLUTION	1080p	1080p	1080p
PORTÉE DES LED (UTILE)	50 m	50 m	200 m
SENSIBILITÉ	0 lux	0 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ	Oui (IP66)	Oui (IP66)	-
ANTIVANDALE	-	-	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	Communication coaxiale	Communication coaxiale	WDR, communication coaxiale, ES alarme ; PTZ : rotation sur 360° sans butée, auto tracking
DIMENSIONS	283 x 84,8 mm	136 x 103 mm	228 x 340,49 mm
TYPE ALIMENTATION	Transfo 12 V 1 A	Transfo 12 V 1 A	Transfo 24 V 1,5 A
ALIMENTATION FOURNIE	Voir Réf. 801071	Voir Réf. 801071	Voir Réf. 047345
PIED FOURNI	-	-	Oui

RÉF. **050092**

RÉF. **050093**

RÉF. **050086**

Câbles et connectique pour installation de vidéosurveillance

CÂBLE KX6 RPC EUROCLASSE E_{CA}



CONSTRUCTION	KX6	KX6 + alim 0,25 mm ²	KX6 + alim 0,75 mm ²	KX6
COULEUR	Vert	Noir	Noir	Vert
DIAMÈTRE	6 mm	10 mm	11 mm	6 mm
RÉSISTANCE / VOLTAGE	75 ohms	75 ohms + 12 / 24 V	75 ohms + 220 V	75 ohms
LONGUEUR	100 m	100 m	100 m	300 m
RÉF.	830336	RÉF. 830338	RÉF. 830339	RÉF. 830337



ACCESSOIRES	10 connecteurs BNC à sertir pour KX6	10 manchons pour cordons BNC / 6 mm	Outil de sertissage pour cordons BNC
RÉF.	203106	RÉF. 203112	RÉF. 813010

ADAPTATEURS BNC



DÉSIGNATION	Adaptateur	Coupleur	Raccord en T	2 x adaptateurs
CONNECTEUR 1	BNC M	BNC F	BNC M	BNC F
CONNECTEUR 2	RCA F	BNC F	BNC F	RCA M
CONNECTEUR 3	-	-	BNC F	-
RÉF.	203060	RÉF. 203150	RÉF. 203070	RÉF. 721142

ADAPTATEURS D'ALIMENTATION

Adaptateurs pour alimentation de caméras. Connectique 5,5 - 2,1 mm



DÉSIGNATION	Adaptateur fiche mâle vers bornier	Adaptateur fiche femelle vers bornier	Adaptateur fiche mâle vers bornier	Adaptateur fiche femelle vers bornier	Câble distributeur d'alimentation
CONDITIONNEMENT	10	10	10	5	1
FORMAT	Monobloc	Monobloc	30 cm	30 cm	1 femelle vers 4 mâles
RÉF.	801192	RÉF. 801193	RÉF. 801194	RÉF. 801195	RÉF. 801177

Accessoires d'alimentation et d'aide à l'installation

Boîtier d'alimentation 12 ou 24 V

Pour installations professionnelles !

Réf. 047335 :

Boîtier d'encastrement en métal

CARACTÉRISTIQUES

- Bornier pour 1 caméra
- 12 V 1 A
- Dimensions : 55 x 55 mm



RÉF. 047335

Réf. 047341 :

Coffret métal

CARACTÉRISTIQUES

- Pour 8 caméras
- 12 V 4 A
- Supporte une charge totale de 1,1 A par port
- Dimensions : 224 x 200 x 60 mm



RÉF. 047341

Réf. 047345 :

Coffret métal étanche IP66

CARACTÉRISTIQUES

- Pour 8 caméras
- 12 V 10 A
- Dimensions : 285 x 360 x 90 mm



RÉF. 047345

	RÉF.
Boîtier alimentation encastrable 12 V / 1 A	047335
Coffret mural d'alim pour 8 caméras 12 V / 4 A	047341
Coffret mural d'alim. pour 8 caméras 12 V / 10 A	047345

Kit baluns

Le balun permet de transporter un signal (vidéo, alimentation,...) sur une grande distance via un cordon RJ45, vous faisant réaliser de substantielles économies lors d'une installation.



RÉF. 050817



RÉF. 620635

	TYPE	LONGUEUR	RÉF.
BNC CVBS, AHD/TVI/CVI en Full HD	Video + alimentation	300 m	050817
Coupleur RJ45 F / F étanche	-	-	620635

Luxmètre numérique 0,01 lux

Trouvez directement la bonne caméra jour / nuit !

Appareil portatif permettant de mesurer l'intensité lumineuse d'une pièce, d'un couloir, d'un extérieur et ainsi adapter au mieux le choix de la caméra en fonction de sa lentille.

CARACTÉRISTIQUES

- Luminosité : de 0,01 lux (nuit) à 50000 lux (très fort éclairage)
- Photodétecteur : 1 photodiode en silicium avec filtre
- Afficheur : LCD



RÉF.
050933

Testeur d'installation pour caméras IP et analogiques

Testeur multifonction avec écran LCD tactile permettant de valider le câblage, le positionnement de caméras ainsi que leurs réglages optiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Protection contre les intempéries
- Coque rigide et renforcée
- Test de la liaison DB-9 (PTZ)
- Test vidéo par LAN ou BNC
- Caméra jusqu'à 4 mégapixels
- Fourni avec sacoché



RÉF.
047243

Dexlan

Disque calculateur profondeur de champ pour caméras

Permet de définir précisément l'optique requise d'une caméra en fonction de divers paramètres tels que la distance d'installation, la taille de l'objet ou de la zone à surveiller...

CARACTÉRISTIQUES

- Lentilles simulées : 1,5 mm à 400 mm
- Type de capteurs : 1/4", 1/3", 1/2", 2/3"
- Distance : 60 cm à 500 m
- Profondeur de champ : 10 cm à 800 m
- Angle de vue : 0,8° à 125°



RÉF.
047299

Accessoires d'exploitation et moniteurs

Convertisseur BNC / RCA vers VGA et HDMI®

Permet de relier un DVR ou une caméra BNC directement sur un écran VGA ou HDMI®.

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée BNC (Réf. **051039**) ou BNC avec adaptateur RCA / BNC fourni (Réf. **050932**)
- Sorties : BNC / VGA / HDMI® (seulement une connectique informatique peut être utilisée à la fois)
- PAL / NTSC : 800 x 600 / 1024 x 768 / 1280 x 1024 / 1920 x 1080 (Réf. **050932** uniquement)



RÉF. 051039



RÉF. 050932

Panneau de signalisation de vidéosurveillance

L'affichage obligatoire !



RÉF. 050888



RÉF. 050889

Panneau d'affichage légal informant qu'un lieu est sous vidéosurveillance. A remplir et afficher à l'entrée de toutes les zones couvertes.

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau PVC 120 x 201 mm
- Réf. **050888** : dos collant pour fixation murale
- Réf. **050889** : face collante pour fixation sur une vitrine

	RÉF.
Convertisseur vidéo BNC vers VGA	051039
Convertisseur vidéo RCA (BNC) vers HDMI® / VGA	050932

Quadravision HDMI® avec contrôle par USB

Cette quadravision est capable de recevoir 4 flux vidéo HDMI® (par exemple 4 stockeurs NVR ou DVR) et de les piloter avec une souris.

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage : quadravision / plein écran / défilement
- Résolution : 1080p



	RÉF.
Quadravision HDMI® + contrôle souris USB	050818

Mini microphone RCA pour vidéosurveillance

Petit et discret, ce microphone RCA permet d'accompagner une caméra en reliant ce micro directement sur l'entrée audio RCA d'un DVR.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 0,45 m
- Sensibilité : 65 dB
- Unidirectionnel



	LONGUEUR	RÉF.
Micro haute sensibilité alimenté	0,45 m	721091



GARANTIE
03 ANS

Hanuwa Techwin



Hanuwa Techwin



Hanuwa Techwin

MODÈLE	SMT-1931	SMT-1935	SMT-2233
TAILLE	18,5"	19"	22"
FORMAT	16/9	5/4	16/9
RÉSOLUTION MAX	1366 x 768	1280 x 1024	1920 x 1080
VITRE RENFORCÉE	Oui	Oui	Oui
MATÉRIAU CHÂSSIS	Plastique	Plastique	Plastique
LUMINOSITÉ	250	250	250
CONTRASTE	1000:1	1000:1	1000:1
CONNECTIQUE ENTRÉE	2 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI®, 2 x RCA audio	2 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI®, 2 x RCA audio	2 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI®, 2 x RCA audio
CONNECTIQUE SORTIE	2 x BNC	2 x BNC	2 x BNC
UTILISATION	n.c.	n.c.	n.c.
PIED FOURNI	Oui	Oui	Oui
RÉF.	053239	053240	053241

Moniteurs de vidéosurveillance



iPure



iPure



iPure

GARANTIE
03 ANS

MODÈLE	GV17	GV19	GV22
TAILLE	17"	19"	22"
FORMAT	5/4	5/4	16/9
RÉSOLUTION MAX	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080
VITRE RENFORCÉE	Oui	Oui	Oui
MATÉRIAU CHÂSSIS	Plastique	Plastique	Plastique
LUMINOSITÉ (CD/M ²)	250	250	250
CONTRASTE	1000:1	1000:1	1000:1
CONNECTIQUE ENTRÉE	1 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI®, jack 3.5 mm, RCA audio	1 x BNC, 1x VGA, 1 x HDMI®, jack 3.5 mm, RCA audio	1 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI®, jack 3.5 mm, RCA audio
CONNECTIQUE SORTIE	1 x BNC, jack 3.5 mm	1 x BNC, jack 3.5 mm	1 x BNC, jack 3.5 mm
UTILISATION	24/7	24/7	24/7
PIED FOURNI	Oui	Oui	Oui
RÉF.	047133	047207	047302



iPure



iPure



iPure

GARANTIE
03 ANS

MODÈLE	GV15	GV24	GVB32
TAILLE	15	24	32
FORMAT	5/4	16/9	16/9
RÉSOLUTION MAX	1024 x 780	1920 x 1080	1920 x 1080
VITRE RENFORCÉE	Oui	Oui	Oui
MATÉRIAU CHÂSSIS	Plastique	Plastique	Plastique
LUMINOSITÉ (CD/M ²)	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²
CONTRASTE	500:1	1 000:1	1 000:1
CONNECTIQUE ENTRÉE	2 x BNC, 1 x HDMI®, 1 x VGA, 1 x jack 3.5 audio	2 x BNC, 1 x HDMI®, 1 x VGA, 1 x jack 3.5 audio	2 x BNC, 1 x HDMI®, 1 x VGA, 1 x jack 3.5 audio
CONNECTIQUE SORTIE	1 x jack 3.5 mm, 1 x BNC	1 x jack 3.5 mm, 1 x BNC	1 x jack 3.5 mm, 1 x BNC
UTILISATION	24/7	24/7	24/7
PIED FOURNI	Oui	Oui	Oui
RÉF.	047134	047173	338766



iPure



iPure



iPure

GARANTIE
02 ANS

MODÈLE	V10	PV32	PV43-4K
TAILLE	10,4	32	43
FORMAT	4/3	16/9	16/9
RÉSOLUTION MAX	1024 x 780	1920 x 1080	3840 x 2160
MÉDIA PLAYER USB	Non	Oui	Oui
MATÉRIAU CHÂSSIS	Plastique	Plastique	Plastique
LUMINOSITÉ	350 cd/m ²	200 cd/m ²	250 cd/m ²
CONTRASTE	450:1	5 000:1	1 400:1
CONNECTIQUE ENTRÉE	1 x BNC, 1 x HDMI®, 1 x VGA, 1 x jack 3.5 audio	1 x BNC/RCA, 2 x HDMI®, 1 x VGA, 1 x YUV, 1 x jack 3.5 + 2 RCA audio	1 x BNC/RCA, 2 x HDMI®, 1 x VGA, 1 x YUV, 1 x jack 3.5 + RCA audio
CONNECTIQUE SORTIE	1 x jack 3.5 mm	1 x jack 3.5 mm	1 x jack 3.5 mm
UTILISATION	24/7	16/7	16/7
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 1	2 x 8	2 x 8
RÉF.	047284	047051 *	047057 *

Caméras HD à connectique BNC


GARANTIE
03 ANS

GARANTIE
03 ANS

GARANTIE
03 ANS

GARANTIE
03 ANS

MODÈLE	HAC-HFW1400R-VF	HAC-HDW2241T-Z-A	HAC-HFW2241T-Z-A	SD59230I-HC-S3
CAPTEUR / PIXELS	1/3" - 4 mégapixels	1/2,8" - 2 mégapixels	1/2,8" - 2 mégapixels	1/2,8" - 2 mégapixels
LENTILLE (MM)	2,7 - 13,5	2,7 - 13,5 motorisée	2,7 - 13,5 motorisée	4,5 - 135
ANGLES (H)	98° -26°	108° -28,7°	108° -28,7°	67,8°-2,7°
RÉSOLUTION	2560 x 1440	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
PORTÉE DES LED	30 m	60 m	80 m	150 m
SENSIBILITÉ	0 lux	0 lux	0 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ	IP 67	IP 67	IP 67	IP 66
ANTIVANDALE	-	-	-	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	Détection de mouvement, masque privatif	WDR 120dB	WDR 120dB	-
ALARMES	-	-	-	2/1
TYPE ALIMENTATION	Transfo 12 V 1 A non fourni	Transfo 12 V 1 A non fourni	Transfo 12 V 1 A non fourni	Bornier 12 V /1,5A
DIMENSIONS	213,0 x 90,4 x 90,4 mm	122,0 x 107,0 mm	244,1 x 90,4 x 90,4 mm	186,0 x 309,0 mm
RÉF.	523058	523024	523023	523010


GARANTIE
03 ANS

GARANTIE
03 ANS

GARANTIE
03 ANS

GARANTIE
03 ANS

MODÈLE	HAC-HDBW2401R-Z	HAC-HFW2401R-Z-IRE6	HAC-HDBW3802E-ZH	HAC-HFW3802E-ZH-VP
CAPTEUR / PIXELS	1/3" - 4 mégapixels	1/3" - 4 mégapixels	1/2,8" - 8 mégapixels	1/2,8" - 8 mégapixels
LENTILLE (MM)	2,7 - 13,5 motorisée	2,7 - 13,5 motorisée	3,7 - 11 motorisée	3,7 - 11 motorisée
ANGLES (H)	98° -26°	98° -26°	112° - 46°	112° - 46°
RÉSOLUTION	2560 x 1440	2560 x 1440	3840 x 2160	3840 x 2160
PORTÉE DES LED	30 m	60 m	50 m	100 m
SENSIBILITÉ	0 lux	0 lux	0 lux	0 lux
ÉTANCHÉITÉ	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
ANTIVANDALE	IK 10	-	IK 10	-
FONCTIONS EMBARQUÉES	WDR 120dB	WDR 120dB	WDR 120dB	WDR 120dB
ALARMES	-	-	-	-
TYPE ALIMENTATION	Transfo 12 V 1 A non fourni	Transfo 12 V 1 A non fourni	Transfo 12 V 1,5 A non fourni	Transfo 12 V 2 A non fourni
DIMENSIONS	122,0 x 8,9 mm	213,0 x 90,0 x 90,4 mm	159,1 x 117,9 mm	273,2 x 95,0 x 95,0 mm
RÉF.	523022	523021	523020	523019



MODÈLE	XVR4104C-X	XVR5108HS-X	XVR5216AN-X
CAMÉRAS BNC	4	8	16
SIGNAL D'ENTRÉE	HD-CVI, A-HD, HD-TVI, CVBS, IP	HD-CVI, A-HD, HD-TVI, CVBS, IP	HD-CVI, A-HD, HD-TVI, CVBS, IP
VITESSE D'ENREGISTREMENT PAR CANAL	25 ips	25 ips	15 ips @M /25ips@1080p
CODEC	H.265+/H.264+	H.265+/H.264+	H.265+/H.264+
SORTIES VIDEO	HDMI® / VGA	HDMI® / VGA	HDMI® / VGA
RESOLUTION DE SORTIE VIDEO	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
SORTIES SPOT	-	-	-
PORTS EXTERNES	2 x USB	2 x USB	2 x USB
HDD	1 x 10 To	1 x 10 To	2 x 10 To
ANALYSE VIDEO INTELLIGENTE	-	Selon caméra	Franchissement de ligne, objet abandonné /manquant, reconnaissance faciale
ENREGISTREMENT PAR	Détection de mouvements, perte vidéo, sabotage, auto-diag	Détection de mouvements, perte vidéo, sabotage, auto-diag	Détection de mouvements, perte vidéo, sabotage, auto-diag
TYPE DE NOTIFICATION	Push vidéo, email, FTP, capture d'écran, buzzer et affichage écran	Push vidéo, email, FTP, capture d'écran, buzzer et affichage écran	Push vidéo, email, FTP, capture d'écran, buzzer et affichage écran
E/S AUDIO	1/1	1/1/	1/1
E/S ALARME	-	-	-
PTZ	RS-485	RS-485	RS-485
TÉLÉCOMMANDES / SOURIS FOURNIES	Télécommande	Télécommande	Télécommande
APPLICATION SMARTPHONE			
DIMENSIONS	205,0 x 211,0 x 45,0 mm	260,0 x 236,0 x 48,0 mm	375,0 x 287,0 x 53,0 mm
RÉF.	523032	523031	523029



MODÈLE	XVR7108HE-4K-X	XVR5216AN-4KL-X	XVR8816S	XVR5232AN-X
CAMÉRAS BNC	8	16	16	32
SIGNAL D'ENTRÉE	HD-CVI, A-HD, HD-TVI, CVBS, IP	HD-CVI, A-HD, HD-TVI, CVBS, IP	HD-CVI, A-HD, HD-TVI, CVBS, IP	HD-CVI, A-HD, HD-TVI, CVBS, IP
VITESSE D'ENREGISTREMENT PAR CANAL	25 ips (4K : 15 ips)	25 ips (4K : 7 ips)	2 caméras : 25 ips, le reste à 15 ips	15 ips
CODEC	H.265+/H.264+	H.265+/H.264+	H.264+	H.265+/H.264+
SORTIES VIDEO	HDMI® / VGA	HDMI® / VGA	HDMI® / VGA	HDMI® / VGA
RESOLUTION DE SORTIE VIDEO	3840 x 2160	3840 x 2160	Ultra HD	1920 x 1080
SORTIES SPOT	1	-	1	1
PORTS EXTERNES	2 x USB	2 x USB	2 x USB ; 1 x eSATA	2 x USB
HDD	1 x 10 To	2 x 10 To	8 x 8 To	2 x 10 To
ANALYSE VIDEO INTELLIGENTE	Franchissement de ligne, objet abandonné / manquant, reconnaissance faciale	Franchissement de ligne, objet abandonné / manquant, reconnaissance faciale	Franchissement de ligne, objet abandonné / manquant, reconnaissance faciale, comptage de personnes, dépiage image fisheye	Franchissement de ligne, objet abandonné / manquant, reconnaissance faciale
ENREGISTREMENT PAR	Agenda, détection de mouvement, alarme	Agenda, détection de mouvement	Agenda, détection de mouvement, alarme	Agenda, détection de mouvement
TYPE DE NOTIFICATION	Push vidéo, email, FTP, capture d'écran, buzzer et affichage écran	Push vidéo, email, FTP, capture d'écran, buzzer et affichage écran	Push vidéo, email, FTP, capture d'écran, buzzer et affichage écran	Push vidéo, email, FTP, capture d'écran, buzzer et affichage écran
E/S AUDIO	8/1	1/1	8/16	1/1
E/S ALARME	8/3	-	8/16	-
PTZ	RS-485	RS-485	RS-485 / RS-222	RS-485
TÉLÉCOMMANDES / SOURIS FOURNIES	Télécommande	Télécommande	Télécommande	Télécommande
APPLICATION SMARTPHONE				
DIMENSIONS	325,0 x 255,0 x 55,0 mm	375,0 x 287,0 x 53,0 mm	440,0 x 455,0 x 95,0 mm	375,0 x 287,0 x 53,0 mm
RÉF.	523026	523028	523025	523027



ASPECT CAMÉRA FACTICE

LED CLIGNOTANTE

TYPE PILE (NON FOURNIES)

RÉF.

ASPECT CAMÉRA FACTICE	LED CLIGNOTANTE	TYPE PILE (NON FOURNIES)	RÉF.
A Dôme intérieur	Oui	AA	051071
B Tube IR extérieur	Oui	AA	051072
C Tube IR extérieur	Oui	AA	051038
D Tube IR extérieur	Oui	AA	051073
E Dôme PTZ extérieur	Oui	AA	051074
F Dôme IR PTZ extérieur	Oui	AA	051076
G Tube IR extérieur	Oui	AA	050874

Détecteur avertisseur autonome de fumée



Détecteur avertisseur autonome de fumée obligatoire pour chaque logement, adapté pour la détection des feux à combustion lente.

CARACTÉRISTIQUES

- Norme CE 14604 : oui
- Norme AFNOR NF 292 : -
- Durée (indicative) de la pile : 1 an
- Fixation : par vis

RÉF.

Détecteur avertisseur autonome de fumée

051037

Détecteur avertisseur autonome de fumée



Détecteur avertisseur autonome de fumée obligatoire pour chaque logement, adapté pour la détection des feux à combustion lente. Equipé d'une liaison radio 868 MHz lui permettant d'être chaîné à d'autres détecteurs : chacun relayant ainsi une alerte.

CARACTÉRISTIQUES

- Norme CE 14604 : oui
- Norme AFNOR NF 292 : -
- Durée (indicative) de la pile : 1 an
- Diamètre : 11 cm
- Fixation : par vis

RÉF.

Détecteur avertisseur autonome de fumée

051012

Mini centrale pour DAAF Réf. 051012

Mini centrale pour une gestion simplifiée des DAAF radios Réf. 051012.

CARACTÉRISTIQUES

- LED pour avertissement visuel
- Bouton pour isoler le DAAF ayant déclenché l'alerte
- Fréquence radio 868 MHz
- Fixation par vis



RÉF.

Mini centrale pour DAAF

051034

Détecteur avertisseur autonome de fumée



CARACTÉRISTIQUES

- Norme CE 14604 : oui
- Norme AFNOR NF 292 : oui
- Durée (indicative) de la pile : 1 an
- Fixation : par vis



WORLD LEADER IN BRASS LOCKS

RÉF.

Détecteur avertisseur autonome de fumée

900601



Digital média

Médias players base PC	210
Médias players professionnels	211 - 212
Afficheurs LCD	213 à 216
Afficheurs tactiles et classiques	217
Téléviseurs professionnels	218 - 219
Prolongateurs et distributeurs numériques	220
Prolongateurs et distributeurs sur RJ45	221
Prolongateurs et distributeurs HDMI®	222

Medias players base PC



Toutes les gammes INTEL et GIADA sont chez nous !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



GARANTIE
03 ANS

PLUS PRODUIT	Spécial affichage dynamique !	Ultra compact, ultra efficace !	Mini PC silencieux !
MODÈLE	NUC6CAYH	NUC7i3BNK	NUC7i3BNH
PROCESSEUR	Celeron J3455	Core i3-7100U	Core i3-7100U
GPU	Intel HD Graphics 500	Intel HD Graphics 620	Intel HD Graphics 620
SLOT MÉMOIRE	2 x SoDimm DDR3L 1600 MHz / 1866 MHz	2 x SoDimm DDR4 2333 MHz	2 x SoDimm DDR4 2333 MHz
HDD	1 x SATA III 2.5" / M.2 SSD	1 x M.2 SSD (42 ou 80 mm)	1 x SATA III 2.5" / M.2 SSD (42 ou 80 mm)
CONNECTIQUE	4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x LAN, 1 x HDMI®, 1 x VGA, 1 x casque / micro, 1 x Toslink	4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C, 1 x LAN, 1 x HDMI®, 1 x casque / micro	4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C, 1 x LAN, 1 x HDMI®, 1 x casque / micro
DIMENSIONS (MM)	115 x 111 x 51	115 x 111 x 35	115 x 111 x 51
RÉF.	181027	181034	181028

Consultez-nous



GARANTIE
03 ANS

PLUS PRODUIT	Ultra performant !	Robuste et puissant !	Connectivité et performance !	Le plus puissant des kits NUC !
MODÈLE	NUC7i5BNK	NUC7i7BNH	NUC5CPYH	NUC6i7KYK
PROCESSEUR	Core i5-7260U	Core i7-7567U	Intel Celeron N3050	Intel Core i7-6770HQ
GPU	Iris Plus Graphics 640	Iris Plus Graphic 650	Intel HD Graphic	Intel Iris Pro Graphics 580
SLOT MÉMOIRE	2 x SoDimm DDR4 2333 MHz	2 x SoDimm DDR4 2333 MHz	1 x SoDimm 1333 MHz / 1600 MHz	2 x SoDimm 2133 MHz DDR4
HDD	1 x M.2 SSD (42 ou 80 mm)	1 x SATA III 2.5" / M.2 SSD (42 ou 80 mm)	1 x SATA III 2.5	2 x M.2 SSD (42 ou 80 mm)
CONNECTIQUE	4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C, 1 x LAN, 1 x HDMI®, 1 x casque / micro	4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C, 1 x LAN, 1 x HDMI®, 1 x casque / micro	4 x USB 3.0, 1 x LAN, 1 x HDMI®, 1 x VGA, 1 x casque / micro	6 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x USB-C, 1 x LAN, 1 x HDMI®, 1 x Mini DisplayPort, 1 x Toslink, 1 x casque / microphone
DIMENSIONS (MM)	115 x 111 x 35	115 x 111 x 51	115 x 111 x 51,6	211 x 116 x 28
RÉF.	181026	181030	181045	181035

Consultez-nous



GARANTIE
02 ANS

PLUS PRODUIT	Format ultra slim !	Spécial affichage dynamique !	Performances et haute définition !	Processeur dernière génération !
MODÈLE	I39B-BJ001	F200-BB200H	I58B-B3000	G320-B8000
PROCESSEUR	Intel Celeron J1900	Intel Celeron N2807	Intel Core i3-5010U	Intel Core i5-4200U
GPU	Intel HD Graphic	Intel HD Graphic	Intel GMA HD5500 Graphic	AMD® Radeon E6760 1G VRAM
SLOT MÉMOIRE	1 x SoDimm DDR3 1066 MHz / 1333 MHz	2 Go (intégrés)	2 x SoDimm DDR3 1333 MHz / 1600 MHz	2 x SoDimm DDR3 1333 MHz / 1600 MHz
HDD	1 x SATA II 2.5" / 1 x mSATA SSD	1 x mSATA SSD via mPCI-E	1 x mSATA SSD via mPCI-E	1 x SATA III 2.5" / 1 x mSATA SSD
CONNECTIQUE	4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x LAN, 1 x VGA, 1 x HDMI®, 1 x sortie audio, 1 x entrée micro, 1 x lecteur de cartes	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI®, 1 x Audio in-out	4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI®, 1 x DisplayPort, 1 x Audio in-out	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 6 x DisplayPort, 1 x LAN, 2 x COM, 1 x audio
DIMENSIONS (MM)	190 x 149 x 25,5	116 x 107 x 30	190 x 149 x 26	220 x 174 x 28
RÉF.	181102	181094	181097	181111

Consultez-nous

Medias players professionnels

Media player OPS



Media player à configurer (RAM et disque dur) et à insérer dans le slot OPS d'afficheurs professionnels compatibles (ex. Philips).

CARACTÉRISTIQUES

- Processeur Intel
- SO-DIMM DDR3 rapide
- Connectique SATA / m SATA III



	RÉF.
OPS Giada P211-H5000 Core i5-6200U	181114

Player SMA 300



Media player particulièrement conseillé pour la communication en point de ventes. Associé avec l'application Playzilla et le logiciel Screen Composer, il permet de diffuser des contenus multifenêtrés, des vidéos HD ou Full HD, des contenus HTML5.

CARACTÉRISTIQUES

- Media player à sortie HDMI®
- Résolution de 720p à 1080p
- A utiliser avec l'application Playzilla (non fournie)
- Carte SD 8 Go

	RÉF.
Player SMA 300 / 1080p / 8 Go	020446
Application Playzilla	020421

Logiciel Plug'nCast server



La solution Plug'nCast est un système de gestion de contenus multimédia spécialement imaginé pour les applications de Digital Signage ou d'IPTV. Elle est constituée d'un logiciel serveur et d'une interface utilisateur orientée Web en génération 3 et orientée 'client lourd' en génération 2.

CARACTÉRISTIQUES

- Installable facilement sur un serveur Windows
- Fournie avec le logiciel de composition Screen Composer
- Gère un nombre de players illimité
- A utiliser avec des players exécutant l'application Playzilla (non fournie avec Plug'nCast)
- Gestion multi-utilisateurs
- Interface graphique ergonomique et intuitive

	RÉF.
Plug'nCast Server	020432

Application Playzilla

Application multiplateformes spécialement destinée à la lecture de contenus Rich Media sur réseau d'écrans (moniteurs, télévisions, écrans grand format à LED, murs d'images). Associée au logiciel Innes Screen composer, elle permet de diffuser des contenus de Digital Media de manière professionnelle.



CARACTÉRISTIQUES

- Utilisable sur players Innes ou Windows (RunTime à associer obligatoirement)
- Fournie avec logiciel de composition
- Compatible SMIL 3.0, JavaScript HTML5
- Utilise l'accélération matérielle eLinux ou Windows (OpenGL et DirectX)



	RÉF.
Application Playzilla	020421
RunTime Gekkota pour appli Playzilla sous Windows	020429

Player DMB 400



Media player particulièrement conseillé pour la communication audiovisuelle en entreprise. Associé avec l'application Playzilla et le logiciel Screen Composer, il permet de diffuser des contenus multifenêtrés, des vidéos Ultra HD, des contenus HTML5, du H265, du PDF...

CARACTÉRISTIQUES

- Media player à sortie HDMI® 2.0
- Résolution 3840 x 2160
- Processeur Quad Core ARM 1.2GHz + GPU
- SSD 16 ou 128 Go
- A utiliser avec l'application Playzilla (non fournie)

	RÉF.
Player DMB 400 16 Go SSD	020447
Player DMB 400 128 Go SSD	047475
Application Playzilla	020421

Ecran tactile SMT 210



Moniteur 10" tactile spécialement conçu pour la gestion des salles de réunion. Application SignMeeting à commander séparément (nous consulter).

Compatible avec Lotus Domino (V8.5 ou 9), MS Exchange (à partir de 2007), Gesroom, Requea, Google Calendar, GRR, Urba, I-BP, Hyperplanning, Acropolis.

CARACTÉRISTIQUES

- Très fin, 35 mm
- Fixation au mur VESA 100 x 200
- Alimentation secteur ou PoE
- NFC / RFID / MIFARE
- WiFi b/g et RJ45 Fast Ethernet
- Compatible avec Screen Composer et Plug'nCast Server
- Interface graphique ergonomique et intuitive

	RÉF.
Ecran tactile SMT 210	020424

Medias players professionnels



TV TOOLS DIGITAL SIGNAGE
La solution d'affichage pour une information dynamique

+ Existe aussi en solution locale ! nous consulter

Media player Android

Supporte les vidéos en 4K 60 fps!

GARANTIE 03 ANS

Player spécifiquement conçu pour exploiter au mieux toutes les caractéristiques de TV Tools SaaS. Toutes les fonctionnalités avancées de TV Tools disponibles tant au niveau de l'infographie et des animations, de la gestion des multizones que des ressources de Type-Base de données et même des possibilités de gestion des vidéos encore améliorées avec des incrustations de grande qualité et la possibilité de lecture des fichiers Ultra-HD.

CARACTÉRISTIQUES

- Android 6
- Processeur Octo core avec accélérateur graphique
- 2 Go de RAM
- 16 Go de mémoire EMMC + lecteur de cartes SD et MMC
- USB 2.0, RJ45, WiFi, HDMI® 2.0



TV TOOLS DIGITAL SIGNAGE
La solution d'affichage pour une information dynamique

RÉF.

Media player octo core Android

020476

Media player NUC avec TV Tools 11

GARANTIE 03 ANS

Player spécifiquement conçu pour exploiter au mieux toutes les caractéristiques de TV Tools (on et off line). Toutes les fonctionnalités avancées de TV Tools disponibles tant au niveau de l'infographie et des animations, de la gestion des multizones que des ressources de Type-Base de données et même des possibilités de gestion des vidéos encore améliorée avec des incrustations de grande qualité et la possibilité de lecture des fichiers Ultra-HD.

CARACTÉRISTIQUES

- Intel NUC7i3BNK
- Core i3-7100U avec HD Graphics 620 (HDMI® + USB Type-C™)
- 4 Go de RAM
- SSD 120Go M2
- Windows 10 Home et TV Tools 11 installés



TV TOOLS DIGITAL SIGNAGE
La solution d'affichage pour une information dynamique

RÉF.

Media player TVTOOLS NUC core i3

020477



RÉF. 181388

TV TOOLS DIGITAL SIGNAGE
La solution d'affichage pour une information dynamique

PHILIPS

Bundle TV Tools et Philips

Bundle combinant une licence SaaS TV Tools 3 ans, et un matériel d'affichage Philips

GARANTIE 03 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Réf. 181387 : tablette Android Philips 10" PoE + TV Tools
- Réf. 181388 à 181392 : Afficheur Philips série D : Android avec SoC QuadCore et WiFi intégré + TV Tools

RÉF.

Tablette 10" Android Philips 10BDL3051T +TV Tools	181387
Afficheur 32" Android Philips 32BDL4050D + TV Tools	181388
Afficheur 43" Android Philips 43BDL4050D + TV Tools	181389
Afficheur 49" Android Philips 49BDL4050D + TV Tools	181390
Afficheur 55" Android Philips 55BDL4050D + TV Tools	181391
Afficheur 65" Android Philips 65BDL4050D + TV Tools	181392

Prestation d'installation de matériels audiovisuels

Confiez-nous l'installation et le raccordement de votre écran, vidéoprojecteur, et de leur support partout en France !

Qu'il s'agisse d'une tablette, d'un écran LCD grande taille ou d'un écran toile pour vidéoprojecteur, nous pouvons vous apporter une solution d'installation jusqu'à 4 mètres de hauteur (via un échaffaudage).

Il nous est possible de vous proposer une visite d'audit pour préparer au mieux votre installation. De plus, en fonction de vos contraintes, il est possible de vous proposer une installation du lundi matin 6h jusqu'au dimanche matin 6h (nuits comprises).

Consultez votre commercial pour connaître toutes les modalités de cette prestation !





Toutes la gamme d'afficheurs LG est chez nous ! Contactez votre commercial pour plus d'informations !



Série SE3D

La gamme standard Essential Display offre des caractéristiques couvrant la plupart des besoins en Digital Media.



	49SE3DD	55SE3DD
UTILISATION	16/7	16/7
LUMINOSITÉ CD/M²	300	300
DIAGONALE	49	55
RÉSOLUTION (EN POUÇES)	1920 x 1080	1920 x 1080
MEDIA PLAYER USB	Oui	Oui
BEZEL (MM)	11,9-18	11,9-18
HDMI* / VGA /DISPLAYPORT	2/1/-	2/1/-
CHAÎNABLE	-	-
HAUT-PARLEURS (W)	-	-
OS	-	-
WIFI	-	-
RÉF.	182102	182086

Série SM5K

La gamme Standard Premium offre l'accès à un SoC Quad Core et des fonctions via le WIFI intégré : mirroring, point d'accès, beacon. Utilisation en continu.



	32SM5KE	43SM5KE	49SM5KE	55SM5KE	65SM5KD
UTILISATION	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
LUMINOSITÉ CD/M²	400	450	450	450	450
DIAGONALE (EN POUÇES)	32	43	49	55	65
RÉSOLUTION (EN POUÇES)	1920 x 1080				
MEDIA PLAYER USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
BEZEL (MM)	11,9-18	11,9-18	11,9-18	11,9-18	11,9-18
HDMI* / VGA /DISPLAYPORT	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1
CHAÎNABLE	Oui (DP)				
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 10				
OS	WebOS	WebOS	WebOS	WebOS	WebOS
WIFI	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré
RÉF.	182182	182183	182170	182188	182123

Série SE3K

La gamme standard Essential Display offre des caractéristiques couvrant la plupart des besoins en Digital Media. Elle apporte en plus des haut-parleurs intégrés.

NOUVEAU



	32SE3KE	43SE3KE	49SE3KE	55SE3KE	65SE3KD
UTILISATION	18/7	18/7	18/7	18/7	18/7
LUMINOSITÉ CD/M²	350	350	350	350	400
DIAGONALE	32	43	49	55	65
RÉSOLUTION (EN POUÇES)	1920 x 1080				
MEDIA PLAYER USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
BEZEL (MM)	11,9-18	11,9-18	11,9-18	11,9-18	11,9-18
HDMI* / VGA /DISPLAYPORT	1/1/-	1/1/-	1/1/-	1/1/-	1/1/-
CHAÎNABLE	-	-	-	-	-
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 10				
OS	-	-	-	-	-
WIFI	option dongle				
RÉF.	182194	182185	182186	182187	182096

Série XS2

La gamme XS2 est équipée de la technologie transfléctive exclusive LG : grâce à un jeu de miroirs, l'écran récupère la lumière ambiante pour l'ajouter à la luminosité de l'écran et ainsi proposer une image plus lumineuse en pleine lumière. Utilisation en continu.



	49XS2E	55XS2E
UTILISATION	24/7	24/7
LUMINOSITÉ CD/M²	2500	2500
DIAGONALE (EN POUÇES)	49	55
RÉSOLUTION (EN POUÇES)	1920 x 1080	1920 x 1080
MEDIA PLAYER USB	Oui	Oui
BEZEL (MM)	9-6,5	9-6,5
HDMI* / VGA /DISPLAYPORT	2/0/1	2/0/1
CHAÎNABLE	-	-
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 10	2 x 10
OS	WebOS 3.0	WebOS 3.0
WIFI	option dongle	option dongle
RÉF.	182089	182142

Afficheurs LCD



Série UHD

Les gammes Ultra-HD LG offrent le meilleur de la technologie LCD avec une image à couper le souffle et un niveau de détail impressionnant. Ils sont équipés d'un SoC multicore et d'un système d'exploitation webOS avec un média player capable de décoder le HEVC.



	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	MEDIA PLAYER USB	BEZEL (MM)	HDMI® / VGA / DISPLAYPORT	CHAÎNABLE	HAUT-PARLEURS (W)	OS	WIFI	RÉF.	
A	75UM3C	24/7	350	75	3840 x 2160	Oui	15,8	2 / - / 1	Oui (DP)	2 x 10	webOS 2.0	intégré	181135
A	75UH5C	24/7	500	75	3840 x 2160	Oui	14,9	3 / - / 1	Oui (DP)	-	webOS 2.0	intégré	181148
B	86UM3C	24/7	350	86	3840 x 2160	Oui	15,6	3 / - / 1	Oui (DP)	2 x 10	webOS 2.0	intégré	182088
C	86UH5C	24/7	500	86	3840 x 2160	Oui	14,7	3 / - / 1	Oui (DP)	-	webOS 2.0	intégré	722270
C	98LS95D	24/7	500	98	3840 x 2160	Oui	14,9	03/01/02	Oui (DP)	-	webOS 2.0	option dongle	181131

BenQ

Série ST-K

Gamme d'afficheurs professionnels 4K équipés du logiciel d'affichage dynamique BenQ X-Sign bénéficiant d'un excellent rapport prestations / prix ! Leur SoC multicore embarque un OS android permettant d'intégrer de nombreuses applications.



X-Sign, le logiciel de gestion de contenu sur cloud exclusif de BenQ facilite la création, la planification et l'affichage de contenus signalétiques.

Il permet de créer du contenu à partir de centaines de modèles, de planifier leur distribution et de surveiller les performances des moniteurs en temps réel.

Il comprend 3 modules :

Module 1

Designer : X-Sign contient plus de 100 modèles intégrés, conçus spécifiquement pour répondre à une grande variété de marchés. X-Sign prend en charge de nombreux formats d'images et de vidéos, des textes avec animation intégrée et effet de déroulement, ou encore des pages Internet en HTML5, et les affiches avec une résolution spectaculaire, jusqu'en Ultra-HD 4K.

Module 2

Manager : permet de planifier et de distribuer de façon efficace la signalétique via le cloud. Il dispose d'une interface Internet avec vue calendrier pour gérer facilement le contenu à afficher à des moments précis de la journée ou en séquences quotidiennes. Il permet de plus de contrôler et de surveiller à distance plusieurs affichages, sur un PC ou sur des appareils mobiles, via une interface Internet centralisée.

Module 3

Player : via USB ou le Cloud, X-Sign player distribue le contenu créé et planifié sur tous les écrans.

	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	MEDIA PLAYER USB	BEZEL (MM)	HDMI® / VGA / DISPLAYPORT	CHAÎNABLE	HAUT-PARLEURS (W)	OS	WIFI	RÉF.	
A	ST430K	12/7	450	43	3840 x 2160	Oui	11,7-18,1	3 / 1 / -	-	2 x 8	Android	-	337169
B	ST550K	12/7	350	55	3840 x 2160	Oui	16,6-24,1	3 / 1 / -	-	2 x 8	Android	-	337160
C	ST650K	12/7	450	65	3840 x 2160	Oui	15,6-22,9	3 / 1 / -	-	2 x 8	Android	-	337170
D	ST750K	12/7	350	75	3840 x 2160	Oui	14,5-23,1	3 / - / -	-	2 x 8	Android	-	337176
E	ST860K	12/7	350	86	3840 x 2160	Oui	19-24	3 / - / -	-	2 x 10	Android	-	337177

Consultez-nous

PHILIPS

Série QL

GARANTEE
03 ANS

Gamme d'afficheurs professionnels certifiés 16/7. Elle présente le meilleur rapport image perçue / prix. Elle est équipée d'un media player basique à entrée USB.



	BDL3230QL	BLD4330QL	BDL4830QL	65BDL3000Q
UTILISATION	16/7	16/7	16/7	16/7
LUMINOSITÉ CD/M²	350	350	350	350
DIAGONALE (EN POUCE)	32	43	48	65
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
MEDIA PLAYER USB	Oui	Oui	Oui	Oui
BEZEL (MM)	11,9-17,2	11,9-14,9	11,9-14,7	13,9-14,9
HDMI® / VGA / DISPLAYPORT	1/1/-	1/1/-	1/1/-	1/1/-
CHAÎNABLE	Oui (VGA, DVI)	Oui (VGA, DVI)	Oui (VGA, DVI)	Oui (VGA, DVI)
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
OS	-	-	-	-
WIFI	-	-	-	-
RÉF.	181337	181334	181338	181384

Série P

GARANTEE
03 ANS

La gamme P de Philips est composée d'afficheurs entre 500 et 700 cd/m², équipés d'un SoC Android octocore sous Android. Ils sont habillés d'un châssis métal fin et élégant avec un bezel homogène sur tous les bords du cadre.

Ils autorisent une utilisation 24/7 en continu.



	42BDL5055P	49BDL5055P	55BDL5055P	55BDL5057P
UTILISATION	24/7	24/7	24/7	24/7
LUMINOSITÉ CD/M²	500	500	500	700
DIAGONALE (EN POUCE)	42	49	55	55
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
MEDIA PLAYER USB	Oui	Oui	Oui	Oui
BEZEL (MM)	6,5mm	6,5mm	6,5mm	6,5mm
HDMI® / VGA / DISPLAYPORT	2 / - / 1	2 / - / 1	2 / - / 1	2 / - / 1
CHAÎNABLE	Oui (DP, DVI)	Oui (DP, DVI)	Oui (DP, DVI)	Oui (DP, DVI)
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
OS	Android	Android	Android	Android
WIFI	-	-	-	-
RÉF.	181393	181394	181395	181398

Série D

GARANTEE
03 ANS

La gamme D de Philips est certifiée 24/7 et est équipée d'un SoC QuadCore sous Android et du WiFi.



	32BDL4050D	43BDL4050D	49BDL4050D	55BDL4050D	65BDL4050D
UTILISATION	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
LUMINOSITÉ CD/M²	400	450	450	450	450
DIAGONALE (EN POUCE)	32	43	49	55	65
RÉSOLUTION	1920 x 1080				
MEDIA PLAYER USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
BEZEL (MM)	10,6-15,6	9,5-15,6	9,5-15,6	9,5-15,6	9,5-15,6
HDMI® / VGA / DISPLAYPORT	2 / DVI-I / 1				
CHAÎNABLE	Oui (DP, DVI)				
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 10				
OS	Android	Android	Android	Android	Android
WIFI	Intrégré	Intrégré	Intrégré	Intrégré	Intrégré
RÉF.	181371	181372	181373	181374	181375

Série H

GARANTEE
03 ANS

La gamme H Ultra Bright est constituée d'afficheurs de 2000 et 3000 cd/m² en natif. Quelles que soient les conditions de luminosité ces afficheurs sont capables de restituer une luminosité hors du commun.

Fonctionnement certifié 24/7.



	75BDL3003H
UTILISATION	24/7
LUMINOSITÉ CD/M²	3000
DIAGONALE (EN POUCE)	75
RÉSOLUTION	3840 x 2160
MEDIA PLAYER USB	Oui
BEZEL (MM)	15,3
HDMI® / VGA / DISPLAYPORT	3 / 1 / 1
CHAÎNABLE	Oui (DP)
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 10
OS	-
WIFI	-
RÉF.	722510

Consultez-nous

Afficheurs LCD

Série Q

NOUVEAU

GARANTEE
03 ANS

La gamme Q produit des images d'une netteté éblouissante en Ultra-HD 4K, tout en jouant la carte de l'écologie. Ultra-fiable et performant, certifié 18/7, mais très peu gourmand en énergie, équipée d'un SoC Quad-Core fonctionnant sous Android, il est parfait pour les projets les plus exigeants.



PHILIPS

	49BDL3050Q/00	55BDL3050Q/00	65BDL3050Q/00	75BDL3050Q/00	86BDL3050Q/00
UTILISATION	18/7	18/7	18/7	18/7	18/7
LUMINOSITÉ CD/M²	350	350	350	410	410
DIAGONALE (EN POUCE)	49	55	65	75	86
RÉSOLUTION	3 840 x 2 160				
MEDIA PLAYER USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
BEZEL (MM)	11,9	11,9	13,9	11,8	15,2
HDMI® / VGA / DISPLAYPORT	2 / 1 / -	2 / 1 / -	2 / 1 / -	1 / 1 / -	1 / 1 / -
CHAÎNABLE	-	-	-	-	-
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 10				
OS	Android	Android	Android	Android	Android
WIFI	-	-	-	-	-
RÉF.	182134	182135	182136	182137	182138

Série X

GARANTEE
03 ANS

La gamme X de Philips est dotée de châssis à bords extrêmement fins, elle est spécialement conçue pour les murs d'images professionnels. Certifiée 24/7, Ultra-fiable et maîtrisant sa consommation d'énergie.




PHILIPS

	BDL4988XC/00	BDL5588XC/02	BDL5588XH/02	55BDL1005X/00	55BDL1007X/00
UTILISATION	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
LUMINOSITÉ CD/M²	450	500	700	500	700
DIAGONALE (EN POUCE)	49	55	55	55	55
RÉSOLUTION	1920 x 1080				
MEDIA PLAYER USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
BEZEL (MM)	2,3-1,2	2,3-1,2	2,3-1,2	0,9-0,9	0,9-0,9
HDMI® / VGA / DISPLAYPORT	2 / 1 / -	2 / 1 / -	2 / 1 / -	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1
CHAÎNABLE	Oui (DP, DVI-I)				
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 10				
OS	-	-	-	-	-
WIFI	-	-	-	-	-
RÉF.	181154	181147	181328	181404 *	181399 *

Série PN-Q

GARANTEE
03 ANS

La gamme PN-Q combine un design élégant associé à une dalle UV²A offrant des noirs profonds. Les haut-parleurs et le média player USB Intégrés offrent une puissante capacités multimédia.



SHARP

	PN-Q601E	PN-Q701E	PN-Q801E	PN-Q901E
UTILISATION	16/7	16/7	16/7	16/7
LUMINOSITÉ CD/M²	350	350	350	350
DIAGONALE (EN POUCE)	60	70	80	90
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
MEDIA PLAYER USB	Oui	Oui	Oui	Oui
BEZEL (MM)	11-16	11-16	11-16	11-16
HDMI® / VGA / DISPLAYPORT	3 / 1 / -	3 / 1 / -	3 / 1 / -	3 / 1 / -
CHAÎNABLE	-	-	-	-
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
OS	-	-	-	-
WIFI	-	-	-	-
RÉF.	182098	182099	182100	182101

Séries PN-Y, E, R et A

GARANTEE
03 ANS

L'offre Sharp est composée d'afficheurs professionnels à haute luminosité, offrant une utilisation 24/7.



SHARP

	PN-Y436	PN-Y496	PN-E703	PN-R706	PN-R903
UTILISATION	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
LUMINOSITÉ CD/M²	450	450	450	700	700
DIAGONALE (EN POUCE)	43	49	70	70	90
RÉSOLUTION	1920 x 1080				
MEDIA PLAYER USB	Oui	Oui	-	-	-
BEZEL (MM)	9,5-15,6	9,5-15,6	19	19	27-35
HDMI® / VGA / DISPLAYPORT	1 / 1 / -	1 / 1 / -	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1
CHAÎNABLE	Oui (DVI-D)	Oui (DVI-D)	Oui (DP, DVI)	Oui (DP)	Oui (DP, DVI)
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 7	2 x 7	2 x 10	2 x 10	2 x 10
OS	-	-	-	-	-
WIFI	-	-	-	-	-
RÉF.	182055 *	182078 *	182065 *	182080 *	182067 *

Afficheurs tactiles et classiques

Gamme tactile interactive BIG PAD

La gamme Big Pad représente la référence en afficheurs tactiles. En environnement éducatif ou dans des salles de réunions ou de crise en entreprise, les interfaces Sharp sauront offrir une expérience d'utilisation intuitive de travail collaboratif. Les modèles équipés de WiFi permettent de connecter jusqu'à 4 affichages différents simultanément en intégrant des fonctions interactives.

SHARP

	PN-40TC1	PN-50TC1	PN-60TB3	PN-60TW3A	PN-70TB3	PN-70TH5	PN-80TC3A
DIAGONALE (EN POUCES)	40	50	60	60	70	70	80
TOUCHERS	10	10	10	10	10	30	10
TECHNOLOGIE	Capacitive	Capacitive	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge	Capacitive	Capacitive
LUMINOSITÉ CD/M ²	240	340	300	300	300	300	300
RÉSOLUTION	1920 x 1080	3840 x 2160	1920 x 1080				
MEDIA PLAYER USB	-	-	-	-	-	-	-
HDMI® / VGA / DISPLAYPORT	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1	3 / 2 / 1	3 / 2 / 1	3 / 2 / 1	3 / 1 / 1	3 / 2 / 1
CHAÎNABLE	-	-	-	Oui (DP)	-	Oui (DP)	Oui (DP)
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 10						
OS	-	-	-	-	-	-	-
WIFI	Optionnel	Optionnel	-	Intégré	-	Optionnel	-
SUITE LOGICIELLE FOURNIE	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-
RÉF.	182062	182108	047179	182118	047194	182110	182120

Consultez-nous

Série T

NOUVEAU

GARANTIE 03 ANS

La gamme T de Philips est équipée de la technologie tactile infrarouge 10 touchers. Elle est certifiée 24/7 et pour répondre aux usages les plus exigeants, elle est équipée d'une vitre de protection de 4 mm.



NOUVEAU 2019

PHILIPS

	43BDL4051T/00	55BDL4051T/00	65BDL3052T/00	75BDL3151T/00	BDL8470QT/00
DIAGONALE (EN POUCES)	43	55	65	75	84
TOUCHERS	10	10	10	10	10
TECHNOLOGIE	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge
LUMINOSITÉ CD/M ²	450	450	350	490	350
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	3 840 x 2 160	3 840 x 2 160	3 840 x 2 160
MEDIA PLAYER USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
HDMI® / VGA / DISPLAYPORT	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
CHAÎNABLE	-	-	-	-	Oui (DP)
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
OS	Android	Android	Android	Android	Android
WIFI	Intégré	Intégré	Intégré	-	-
RÉF.	181155	181156 *	181150	181246 *	181358 *

Gamme tactile IIYAMA

GARANTIE 03 ANS



iiyama

	TH5565MIS-B1AG
DIAGONALE (EN POUCES)	55
TOUCHERS	20
TECHNOLOGIE	Infrarouge
LUMINOSITÉ CD/M ²	450
RÉSOLUTION	1920 x 1080
MEDIA PLAYER USB	Oui
HDMI® / VGA / DISPLAYPORT	3 / 1 / -
CHAÎNABLE	Oui (HDMI®)
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 10
OS	-
WIFI	-
SUITE LOGICIELLE FOURNIE	-
RÉF.	182126

Consultez-nous

: NOUVEAUTÉ



GARANTIE 03 ANS

Gamme tactile RP-K

La gamme RP-K de BenQ est composée d'afficheurs tactiles équipés d'un SoC Android intégrant la suite logicielle BenQ. Leur affichage Ultra-HD promet une qualité de représentation graphique inégalée en milieu scolaire, comme en entreprise.




BenQ

	RP553K	RP653K	RP654K	RP704K	RP860K
DIAGONALE (EN POUCES)	55	65	65	70	86
TOUCHERS	10	10	20	20	20
TECHNOLOGIE	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge
LUMINOSITÉ CD/M ²	350	450	350	330	330
RÉSOLUTION	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
MEDIA PLAYER USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
HDMI® / VGA / DISPLAYPORT	4 / 1 / -	4 / 1 / -	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
CHAÎNABLE	Oui (HDMI)	Oui (HDMI)	Oui (HDMI)	Oui (HDMI)	Oui (HDMI)
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 20	2 x 20	2 x 16	2 x 16	2 x 16
OS	Android	Android	Android	Android	Android
WIFI	QCAST optionnel	QCAST optionnel	Dongle optionnel	Dongle optionnel	Dongle optionnel
SUITE LOGICIELLE FOURNIE	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée
RÉF.	182111	182112	182113	182114	182115

Consultez-nous

Gamme afficheurs IIYAMA

GARANTIE 03 ANS



iiyama

	LE3240S-B1	LE4340S-B1	LH4282S-B1	LH4982S-B1	LE4041UHS-B1
UTILISATION	12 / 7	12 / 7	24 / 7	24 / 7	12 / 7
LUMINOSITÉ CD/M ²	350	350	700	700	350
DIAGONALE (EN POUCES)	32	43	42	49	40
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
MEDIA PLAYER USB	Oui	Oui	Oui	Oui	-
BEZEL (MM)	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
HDMI® / VGA / DISPLAYPORT	1 / 1 / -	1 / 1 / -	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1	2 / 1 / 1
CHAÎNABLE	-	-	Oui (DP, DVI)	Oui (DP, DVI)	Oui (DP)
HAUT-PARLEURS (W)	2 x 10	2 x 10	2 x 1 0	2 x 1 0	2 x 6
OS	-	-	-	-	-
WIFI	-	-	-	-	-
RÉF.	181379	181381	182129	182130	182131

Consultez-nous

Téléviseurs professionnels

PHILIPS

Gamme Studio

Gamme de 22 à 65" de téléviseurs spécialement conçus pour l'hôtellerie et les collectivités : page d'accueil personnalisable, menus et commandes verrouillables (mode prison) et installation clonable par USB.

Les modes hôtel et prison intègrent, entre autres, les fonctionnalités suivantes :

- Une page d'accueil personnalisable
- Une fonction réveil
- Un verrouillage du volume, des commandes, des entrées / sorties



RÉF. 181126



RÉF. 181121



RÉF. 181115

DÉSIGNATION	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	HAUT-PARLEURS (EN W)	RJ45 / WIFI	HDMI® / VGA / USB	SORTIES JACK	SORTIE HP	TUNER	LOGICIEL ADMINISTRATION ÉCRANS ET CRÉATION DE CONTENUS	MODES PRISON / HÔTEL	LECTEUR MULTIMÉDIA USB	TÉLÉCOMMANDES / TV	SMART TV	RÉF.
22HFL2869T	22	1920 x 1080	2 x 5.5	- / -	2 / 1 / 1	1	-	DVB-T / DVB-T2	-	Oui	Oui	4	-	181121
24HFL2869T	24	1366 x 768	2 x 5	- / -	2 / 1 / 1	1	-	DVB-T / DVB-T2	-	Oui	Oui	4	-	181116
32HFL2869T	32	1366 x 768	2 x 6	- / -	2 / 1 / 1	1	-	DVB-T / DVB-T2	-	Oui	Oui	4	-	181122
43HFL2869T	43	1920 x 1080	2 x 8	- / -	2 / 1 / 1	1	-	DVB-T / DVB-T2	-	Oui	Oui	4	-	181123
48HFL2869T	48	1920 x 1080	2 x 8	- / -	2 / 1 / 1	1	-	DVB-T / DVB-T2	-	Oui	Oui	4	-	181124
55HFL2879T	55	3840 x 2160	2 x 8	- / -	2 / 1 / 1	1	-	DVB-T / DVB-T2	-	Oui	Oui	4	-	181115
65HFL2879T	65	3840 x 2160	2 x 8	- / -	2 / 1 / 1	1	-	DVB-T / DVB-T2	-	Oui	Oui	4	-	181126
TÉLÉCOMMANDES COMPATIBLES														
Simplifiée 22AV1601A														181118
Hygiénique 22AV1604A														181119

Gamme MediaSuite

Gamme de 22 à 55" de téléviseurs Full HD spécialement conçus pour l'hôtellerie et les collectivités : page d'accueil personnalisable, menus et commandes verrouillables (mode prison) et installation clonable par USB.

Les modes hôtel et prison intègrent, entre autres, les fonctionnalités suivantes :

- Un système Android avec connectique RJ45 et WiFi en faisant une TV connectée
- Une compatibilité avec le logiciel de pilotage d'écran et de mise en forme de contenus CMND
- Une page d'accueil personnalisable
- Une fonction réveil
- Un verrouillage du volume, des commandes, des entrées / sorties



RÉF. 181118



RÉF. 181119



RÉF. 182105

DÉSIGNATION	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	HAUT-PARLEURS (EN W)	RJ45 / WIFI	HDMI® / VGA / USB	SORTIES JACK	SORTIE HP	TUNER	LOGICIEL ADMINISTRATION ÉCRANS ET CRÉATION DE CONTENUS	MODES PRISON / HÔTEL	LECTEUR MULTIMÉDIA USB	TÉLÉCOMMANDES / TV	SMART TV	RÉF.
32HFL5011T	32	1920 x 1080	2 x 8	Oui / oui	4 / 0 / 3	1	1	DVB-T / DVB-T2	CMND	Oui	Oui	4	Oui	182103
40HFL5011T	40	1920 x 1080	2 x 8	Oui / oui	4 / 0 / 3	1	1	DVB-T / DVB-T2	CMND	Oui	Oui	4	Oui	182104
43HFL5011T	43	1920 x 1080	2 x 8	Oui / oui	4 / 0 / 3	1	1	DVB-T / DVB-T2	CMND	Oui	Oui	4	Oui	182105
49HFL5011T	49	1920 x 1080	2 x 8	Oui / oui	4 / 0 / 3	1	1	DVB-T / DVB-T2	CMND	Oui	Oui	4	Oui	182106
55HFL5011T	55	1920 x 1080	2 x 8	Oui / oui	4 / 0 / 3	1	1	DVB-T / DVB-T2	CMND	Oui	Oui	4	Oui	182107
TÉLÉCOMMANDES COMPATIBLES														
Simplifiée 22AV1601A														181118
Hygiénique 22AV1604A														181119

Consultez-nous

Téléviseurs professionnels



Gamme Stand Alone

La Gamme Stand Alone offre les fonctionnalités indispensables à une utilisation Hospitality :

- Ecran ou vidéo de bienvenue
- Mode hôtel : évite les manipulations malheureuses, limites du volume
- Programmation des horaires d'utilisation du téléviseur
- Maintenance à distance par USB

GARANTIE
03 ANS

RÉF. 181000



RÉF. 182097

DÉSIGNATION	DIAGONALE (EN POUCHES)	RÉSOLUTION	HAUT-PARLEURS (EN W)	RI45 / WIFI	HDMI® / VGA / USB	SORTIES JACK	SORTIE HP	TUNER	LOGICIEL ADMINISTRATION ÉCRANS ET CRÉATION DE CONTENUS	MODES PRISON / HÔTEL	LECTEUR MULTIMÉDIA USB	TÉLÉCOMMANDES / TV	SMART TV	RÉF.
32LV340C	32	1366 x 768	2 x 5	Oui / -	2 / 1 / 1	1	1	DVB-T / DVB-T2	SuperSign	n/c	Oui	n/c	-	182018
43LV340C	43	1920 x 1080	2 x 10	Oui / -	2 / 1 / 1	1	1	DVB-T / DVB-T2	SuperSign	n/c	Oui	n/c	-	181000
49LV340C	49	1920 x 1080	2 x 10	Oui / -	2 / 1 / 1	1	1	DVB-T / DVB-T2	SuperSign	n/c	Oui	n/c	-	182102
55LV340C	55	1920 x 1080	2 x 10	Oui / -	2 / 1 / 1	1	1	DVB-T / DVB-T2	SuperSign	n/c	Oui	n/c	-	182097

Gamme Commercial Lite

La gamme commerciale Lite propose des fonctionnalités optimisées pour des environnements d'entreprise variés.

- Gestion de contenu/Gestion de groupe
- SuperSign Control
- Allumage ou sortie de veille via le réseau LAN
- Mode hôtel complet

NOUVEAU

GARANTIE
03 ANSNOUVEAU
2019

RÉF. 182189

NOUVEAU
2019

RÉF. 182191

DÉSIGNATION	DIAGONALE (EN POUCHES)	RÉSOLUTION	HAUT-PARLEURS (EN W)	RI45 / WIFI	HDMI® / VGA / USB	SORTIES JACK	SORTIE HP	TUNER	LOGICIEL ADMINISTRATION ÉCRANS ET CRÉATION DE CONTENUS	MODES PRISON / HÔTEL	LECTEUR MULTIMÉDIA USB	TÉLÉCOMMANDES / TV	SMART TV	RÉF.
49UU640C	49	3840 x 2160	2 x 10	Oui / non	2 / 0 / 1	1	1	DVB-T / DVB-T2	SuperSign Control	- / oui	Oui	1	Oui	182189
55UU640C	55	3840 x 2161	2 x 10	Oui / non	2 / 0 / 1	1	1	DVB-T / DVB-T2	SuperSign Control	- / oui	Oui	1	Oui	182190
60UU640C	60	3840 x 2162	2 x 10	Oui / non	2 / 0 / 1	1	1	DVB-T / DVB-T2	SuperSign Control	- / oui	Oui	1	Oui	182109
70UU640C	70	3840 x 2163	2 x 10	Oui / non	2 / 0 / 1	1	1	DVB-T / DVB-T2	SuperSign Control	- / oui	Oui	1	Oui	182191

: NOUVEAUTÉ

Système de distribution HDMI® Full HD sur IP

Système hybride : liaison directe ou écrans multiples par IP !

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution : Full HD
- Distance : 120 m en liaison directe (CAT6)
- Jusqu'à 100 émetteurs et récepteurs en IP

NOUVEAU
2019

RÉF. 050128


RÉF. 050129

Transmetteur HDMI®
Récepteur HDMI®


RÉF.
050128
050129

NOUVEAU

1 - Utilisation en liaison directe



2 - Utilisation en IP



Prolongateur DisplayPort 1.1 sur 120 m

Système hybride : liaison directe ou écrans multiples par IP !

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution 1080p @ 60 Hz
- DisplayPort 1.1
- CAT6 FTP pour une distance de 120 m

NOUVEAU
2019

RÉF.

Prolongateur DisplayPort 1.1 sur 120 m

050122

Prolongateur HDMI® sur 60 m - 1 écran

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution 1920 x 1080 à 60 m
- Audio HD 7.1
- Support HDCP
- Câble monobrin CAT. 5e / CAT. 6 U/UTP ou F/UTP (CAT.6 recommandé)
- Alimentations fournies



NBRE D'ÉCRANS
DISTANTS

NBRE DE RJ45 /
RÉCEPTEURS

RÉF.

Prolongateur HDMI®

1

1

050113

Distributeur HDMI® sur 40 m - 3 écrans

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution 1920 x 1080 à 40 m
- Support HDCP
- Câble monobrin CAT. 6 U/UTP ou F/UTP recommandé
- Alimentations fournies



NBRE D'ÉCRANS
DISTANTS

NBRE DE RJ45 /
RÉCEPTEURS

RÉF.

Distributeur HDMI®

3

1

050225

Récepteur suppl.

1

1

050227

pour Réf. 050225

Prolongateur HDMI® 4K / 3D sur 70 m - 1 écran

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution 3840 x 2160 à 70 m, 1920 x 1080 / 3D à 40 m
- Audio HD 7.1
- Support HDCP



RÉSOLUTION

NBRE D'ÉCRANS
DISTANTS

NBRE DE RJ45 /
RÉCEPTEURS

RÉF.

Prolongateur HDMI®

4K

1

1

050112

NOUVEAUTÉ :

Prolongateurs et distributeurs sur RJ45

Prolongateur VGA - 1 écran

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution 1920 x 1200 à 30 m ou 1280 x 1024 à 150 m
- Support de l'audio stéréo par jack 3.5 mm et réglages manuels du gain (Réf. 051235)
- Câble monobrin CAT. 5e ou supérieur recommandé
- Alimentations fournies



RÉF. 051235

Prolongateur VGA + audio - 1 écran

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution 1920 x 1200 à 50 m, 1280 x 1024 à 150 m ou 800 x 600 à 300 m
- Support de l'audio stéréo par jack 3.5 mm
- Câble monobrin CAT. 6A F/UTP recommandé
- Alimentations fournies



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur VGA	1	1	VE150A	051202
Prolongateur VGA + audio	1	1	VE022	051235

	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF.
Prolongateur VGA + audio	1	1	068525

Distributeur VGA + audio 4 ports - 300 m

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution 1920 x 1200 jusqu'à 150 m, 1280 x 1024 à 300 m
- Support de l'audio mono par jack 3.5 mm
- Câble monobrin CAT. 5e / CAT. 6 F/UTP recommandé
- Alimentations fournies



RÉF. 050194



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur VGA + audio	4	1	VS1204T	050193
Récepteur - 150 m chainable	1	1	VE172R	050191
Récepteur - 150 m	1	1	VE170R	050192
Récepteur - 300 m à correction de skew	1	1	VE170RQ	050194



RÉF. 050193

Prolongateur DVI-D sur 70 m - 1 écran

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution 1920 x 1080 à 50 m ou 1024 x 768 à 70 m
- Câble monobrin CAT. 5e / CAT. 6 U/UTP
- Alimentation 5 V / 0,5 A (non fournie voir Réf. 801121 et Réf. 801122)



Prolongateur DVI-D + audio sur 60 m - 1 écran

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution 1920 x 1200 à 40 m ou 1080i à 60 m
- Supporte l'audio stéréo par Jack 3.5 mm
- Câble monobrin CAT. 5e U/UTP
- Alimentations fournies



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF.
Prolongateur DVI-D	1	1	050076



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur DVI-D + audio	1	2	VE600A	050119

Prolongateurs et distributeurs HDMI®



VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



RÉF. 051207
RECEPTEUR

Distributeur HDMI® 4 ports - 60 m

Le distributeur ATEN transmet par cordons RJ45 des signaux audio-vidéo numériques haute résolution en provenance d'un player HDMI® vers plusieurs écrans professionnels de Digital Media. Le système de cordons standards CAT. 5e permet de déployer facilement des écrans jusqu'à 60 m de la source audio-vidéo.

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution 1080p à 40 m, 1080i à 60 m
- Support de la 3D
- Audio Dolby True HD et DTS HD Master Audio
- Support du HDCP
- Câble monobrin CAT. 5e / CAT. 6 F/UTP recommandé
- Distributeur pilotable par RS-232

VUE AVANT



RÉF. 051205

VUE ARRIÈRE



VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



RÉF. 051199

	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Distributeur HDMI® 4 ports	4	2	VS1804T	051205
Récepteur	1	2	VE800R	051207
Récepteur cascadable 3x	1	2	VB802	051199

ÉMETTEUR



RÉF. 068585



Prolongateur HDbaseT

Prolongateur HDbaseT permettant de transporter un signal HDMI® en 4K ou Full HD sur un seul cordon RJ45.

CARACTÉRISTIQUES

- Bande passante : 10,2 Gbps
- Résolution max : 4K
- Support de la 3D : oui
- Audio : HD multicanal

RECEPTEUR



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Kit émetteur-récepteur HDbaseT «3Play» 100 m	1	1	VE814	068585
Émetteur 4 voies HDbaseT 4K + RS-232	4	1	VS1814T	051167
Émetteur 8 voies HDbaseT 4K + RS-232	8	1	VS1818T	051168
Récepteur 100 m pour Réf. 051167 / Réf. 051168	1	2	VE812R	051169

ÉMETTEUR



RÉF. 050038



Prolongateur HDMI®

Permet de piloter à distance (60 m) un écran HDMI® Full HD tactile à contrôleur USB

(Réf. 050038).

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution max : 1080p (à 40 m)
- Support de la 3D : non
- Audio : HD multicanal

RECEPTEUR



	DISTANCE	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur HDMI® + USB	60 m	1	2	VE803	050038
Prolongateur HDMI®	60 m	1	2	VE800A	050121
Prolongateur HDMI®	40 m	1	2	VE810	050212
Prolongateur HDMI®	40 m	1	2	CE812	050563

Installation et équipement multimédia

Convertisseurs audio-vidéo	224 - 225
Duplicateurs VGA	226
Duplicateurs VGA, HDMI® et DisplayPort	227
Duplicateurs VGA, DisplayPort et HDMI®	228
Commutateurs VGA, HDMI® et DisplayPort	229
Matrices audiovisuelles	230
Télévision : convertisseurs PC et tuners TNT	231
Supports simples pour écrans bureautiques	232 - 233
Supports multiples pour écrans bureautiques	234
Supports plafonds et bras muraux	235
Supports muraux pour écrans	236
Supports muraux inclinables	237
Supports au sol et solutions mur d'images	238
Supports muraux pour vidéoprojecteurs	239
Supports plafonds pour vidéoprojecteurs	240 - 241
Vidéoprojecteurs	242
Ecrans de projection	243
Mobilier pour classe numérique	244

Support plafond vidéoprojecteur
REF. 903109

Page 240


Support écran
REF. 903748

Page 232

Convertisseurs audio-vidéo

Convertisseur audio-vidéo USB Type-C™


Permet d'utiliser un écran supplémentaire sur votre ordinateur équipé de la connectique Type-C™ sur USB 3.1 (DisplayPort 1.2 alternative mode).



NOUVEAUTÉ 2019

	ÉCRAN	HDCP	RÉSOLUTION	POWER DELIVERY	LONGUEUR	RÉF.	
A	Conv. USB 3.1 Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Oui - 3 A	12,0 cm	127562
B	Conv. USB 3.1 Type-C™	VGA	-	1920 x 1200 @ 60 Hz	Oui - 3 A	9,0 cm	127563
C	Conv. USB 3.1 Type-C™	DisplayPort	Passthrough	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	9,0 cm	127560
D	Conv. USB 3.1 Type-C™	VGA	-	1920 x 1200 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	127564
E	Conv. USB 3.1 Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	127567
F	Conv. USB 3.1 Type-C™	DisplayPort	Passthrough	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	1,0 m	127561
G	Conv. USB 3.1 Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	1,8 m	127568
H	Conv. USB 3.1 Type-C™	HDMI® 1.4 + DP 1.2 + VGA + DVI SingleLink	Oui	1080p à Ultra HD @ 60 Hz	Non	10,0 cm	127559
I	Conv. USB 3.1 Type-C™	VGA	-	1920 x 1080 @ 60 Hz	Non	1,8 m	127569
K	Mini dock USB 3.1 Type-C™	VGA	-	1920 x 1080 @ 60 Hz	Oui - 3 A	23 cm	127558

Convertisseur HDMI® vers vidéo



+ Full HD

	ÉCRAN	LONGUEUR	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	AUDIO	RÉF.	
A	Convertisseur HDMI® monobloc	VGA	-	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	051238
B	Convertisseur HDMI®	VGA	23 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Non	051221
C	Mini convertisseur HDMI®	VGA	-	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Non	051247
D	Convertisseur HDMI®	VGA	15 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	051248
F	Convertisseur HDMI®	RCA / S-VHS	-	576 lignes	Métal	Oui (2 x RCA)	051263
G	Convertisseur HDMI®	VGA	15 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	051259

Convertisseur vidéo vers HDMI®



	ÉCRAN	LONGUEUR	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	AUDIO	RÉF.	
A	Convertisseur VGA	HDMI®	-	Full HD / 1600 x 1200	Métal	Oui (2 x RCA)	051256
B	Convertisseur VGA ATEN VC182	HDMI®	-	Full HD / 1600 x 1200	Métal	Oui (Jack 3.5 mm + RCA)	051227
C	Convertisseur VGA	HDMI®	23 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	051223
D	Convertisseur RCA / BNC	HDMI® / VGA	-	Full HD	Métal	Oui	050932

Convertisseur mini / micro HDMI® vers VGA

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 15 cm
- Résolution : 1024 x 768 / 720p
- Matériau : plastique
- Audio : non (sauf Réf. 127855 et Réf. 127856)
- Alimentation : bus HDMI®
- HDCP : oui

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	RÉF.
Convertisseur	Mini HDMI®	VGA	127841
Convertisseur	Micro HDMI®	VGA	127851
Convertisseur	Micro HDMI®	VGA + audio	127855
Convertisseur	Mini HDMI®	VGA + audio	127856



Convertisseurs audio-vidéo

NOUVEAU

Transmetteur HDMI® sans fil

Ce kit comprend un émetteur compact sous forme de dongle et un récepteur HDMI® pour transmettre un signal audiovisuel sans fil.

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution : 1080p
- Fréquence : 5 GHz, technologie WHDMI



	DISTANCE MAX	RÉF.
Transmetteur Type-C™ (DisplayPort mode alternatif) vers HDMI® sans fil	30 m	051244
Transmetteur HDMI® sans fil	50 m	050801

Amplificateur de signal

Boostez votre signal VGA ou HDMI® !

CARACTÉRISTIQUES

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| Réf. 050216 : | Réf. 050218 : |
| • Connectique : VGA | • Connectique : HDMI® |
| • Résolution : 1920 x 1080 | • Résolution : 4K x 2K |
| • Distance : 30 + 1.80 m | • Distance : 40 m |



Réf. 050216

	RÉF.
Amplificateur de signal VGA	050216
Amplificateur de signal HDMI®	050218

Extracteur audio HDMI®

Permet de séparer l'audio et la vidéo d'un signal HDMI® sur des connectiques audio et vidéo séparées et dédiées.



Réf. 051222



Réf. 051262



Réf. 052069



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2 VIDÉO	CONNECTEUR AUDIO	RÉF.
HDMI®	DVI	S/P DIF RCA ou Jack 3.5 mm stéréo	051222
HDMI®	HDMI®	S/P DIF Toslink / RCA ou RCA analogique	052069
HDMI®	HDMI®	S/P DIF Toslink ou Jack 3.5 mm 2.0 / 7.1	051262

: NOUVEAUTÉ

Convertisseur DVI-D vers VGA

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution : 1920 x 1200

+ Equipé d'un câble souple de 15cm, il permet ainsi d'éviter les tensions sur les connecteurs et les faux-contacts.



	RÉF.
Convertisseur DVI-D vers VGA	050524

Duplicateurs VGA

PENSEZ-Y

Retrouvez nos
cordons SVGA

Pages : 61 à 63



VGA 2 PORTS



PLUS PRODUIT	Le premier prix !
SORTIES	2
BANDE PASSANTE	250 MHz
RÉSOLUTION	1920 x 1440
SUPPORT DE L'AUDIO	Non
MATÉRIAU	Plastique
ALIMENTATION	USB
RÉF.	052021



PLUS PRODUIT	Economise en énergie !
SORTIES	2
BANDE PASSANTE	450 MHz
RÉSOLUTION	2560 x 2048
SUPPORT DE L'AUDIO	Non
MATÉRIAU	Plastique
ALIMENTATION	USB
RÉF.	052055



PLUS PRODUIT	Support de l'audio !
SORTIES	2
BANDE PASSANTE	250 MHz
RÉSOLUTION	1920 x 1440
SUPPORT DE L'AUDIO	Oui
MATÉRIAU	Plastique
ALIMENTATION	USB
RÉF.	052022



PLUS PRODUIT	Haute résolution !
SORTIES	2
BANDE PASSANTE	450 MHz
RÉSOLUTION	2560 x 2048
SUPPORT DE L'AUDIO	Oui
MATÉRIAU	Plastique
ALIMENTATION	USB
RÉF.	052056

VGA 4 PORTS



PLUS PRODUIT	Longueur de câble jusqu'à 65 m !
SORTIES	4
BANDE PASSANTE	500 MHz
RÉSOLUTION	2048 x 1536
SUPPORT DE L'AUDIO	Non
MATÉRIAU	Métal
ALIMENTATION	Transformateur fourni
RÉF.	052043



Commutateurs VGA, HDMI® et DisplayPort



VGA 2 PORTS

GARANTIE 02 ANS



RÉF. ATEN	VS102	VS132	VS92A	VS132A
SORTIES	2 HD-15	2 HD-15	2 HD-15	2 HD-15
BANDE PASSANTE	250 MHz	350 MHz	350 MHz	450 MHz
RÉSOLUTION	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1440	2048 x 1536
SUPPORT DE L'AUDIO	-	-	-	-
MATÉRIAU	Métal	Métal	Métal	Métal
ALIMENTATION	Transformateur fourni	Transformateur fourni	Transformateur fourni	Transformateur fourni
RÉF.	051020	RÉF. 250060	RÉF. 250115	RÉF. 051330

VGA 4 À 16 PORTS

GARANTIE 02 ANS



RÉF. ATEN	VS94A	VS134A	VS98A	VS138A	VS0116A
SORTIES	4 HD-15	4 HD-15	8 HD-15	8 HD-15	16 HD-15
BANDE PASSANTE	350 MHz	450 MHz	300 MHz	450 MHz	250 MHz
RÉSOLUTION	1920 x 1440	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	1920 x 1440
SUPPORT DE L'AUDIO	-	-	-	-	-
MATÉRIAU	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
ALIMENTATION	Transformateur fourni				
RÉF.	250120	RÉF. 051340	RÉF. 250125	RÉF. 052065	RÉF. 052068

HDMI® 2 À 8 PORTS

GARANTIE 02 ANS



NOUVEAU 2019

RÉF. ATEN	VS182A	VS184A	VS0108HS
SORTIES	2 HDMI®	4 HDMI®	8 HDMI®
BANDE PASSANTE	340 MHz	340 MHz	600 MHz
RÉSOLUTION	4K	4K	4K
SIGNAL	4 : 2 : 0 @ 60 Hz	4 : 2 : 0 @ 60 Hz	4 : 4 : 4 @ 60 Hz
MATÉRIAU	Métal	Métal	Métal
ALIMENTATION	Transformateur fourni	Transformateur fourni	Transformateur fourni
RÉF.	051157	RÉF. 051166	RÉF. 051173

DISPLAYPORT 2 ET 4 PORTS

GARANTIE 02 ANS



NOUVEAU 2019



NOUVEAU 2019

RÉF. ATEN	VS192	VS194
SORTIES	2	4
BANDE PASSANTE	HBR2	HBR2
RÉSOLUTION	4096 x 2160	4096 x 2160
MATÉRIAU	Métal	Métal
ALIMENTATION	Transformateur fourni	Transformateur fourni
RÉF.	250205	RÉF. 250215

Duplicateurs VGA, DisplayPort et HDMI®

VGA 16 PORTS



+ 16 écrans en Full HD !

SORTIES	16 HD-15
BANDE PASSANTE	250 MHz
RÉSOLUTION	1920 x 1440
SUPPORT DE L'AUDIO	Non
MATÉRIAU	Métal
ALIMENTATION	Transformateur fourni

RÉF. **250003**

DISPLAYPORT 2 ÉCRANS



+ DisplayPort 2 écrans !

SORTIES	2 DisplayPort 1.2
BANDE PASSANTE	21,6 Gbps
RÉSOLUTION	4K + 3D
SUPPORT DE L'AUDIO	Oui
MATÉRIAU	Métal
ALIMENTATION	USB

RÉF. **250201**

HDMI® 1.4 - 4 à 8 PORTS



+ Support de la 4K !

SORTIES	4 HDMI®
BANDE PASSANTE	340 MHz
RÉSOLUTION	4K / 1080p 3D
SUPPORT DE L'AUDIO	Oui
MATÉRIAU	Métal
ALIMENTATION	Transformateur fourni

RÉF. **051999**



+ Support de la 3D en Full HD !

SORTIES	8 HDMI®
BANDE PASSANTE	340 MHz
RÉSOLUTION	4K / 1080p 3D
SUPPORT DE L'AUDIO	Oui
MATÉRIAU	Métal
ALIMENTATION	Transformateur fourni

RÉF. **052014**

HDMI® 2.0 - 2 à 8 PORTS

NOUVEAU

PENSEZ-Y

Retrouvez nos cordons HDMI® 18Gbps

Pages : 66 et 70

NOUVEAU 2019



+ Support DU 4:4:4 en 8 bit UHD !

NOUVEAU 2019



+ Support DU 4:4:4 en 8 bit UHD !

NOUVEAU 2019



+ Support DU 4:4:4 en 8 bit UHD !

SORTIES	2	4	8
BANDE PASSANTE	600 MHz	600 MHz	600 MHz
RESOLUTION MAX	4096 x 2160	4096 x 2160	4096 x 2160
MATERIAU	Métal	Métal	Métal
ALIMENTATION	Transformateur fourni	Transformateur fourni	Transformateur fourni

RÉF. **052025**

RÉF. **052026**

RÉF. **052027**

Commutateurs, VGA, HDMI® et DisplayPort

COMMUTATEUR HDMI® 3 À 16 PORTS

A}



B}



C}



	ENTRÉES	HDMI	RÉSOLUTION	TÉLÉCOMMANDE	RÉF.
A	3	1.3	1080p	Oui	051979
B	5	1.4	4K (30Hz)	Oui	051973
C	4	2.0	4K (60Hz)	Oui	051974

COMMUTATEUR DISPLAYPORT

A}



B}



	ENTRÉES	HDMI	RÉSOLUTION	TÉLÉCOMMANDE	RÉF.
A	2	1.1	2560 x 1600	Oui	051976
B	4	1.1	2560 x 1600	Oui	051977

COMMUTATEUR VGA 2 À 8 PORTS

A}



B}



C}



D}



	MODÈLE	ENTRÉES	BANDE PASSANTE	RÉSOLUTION	TÉLÉCOMMANDE	RÉF.
A	VS291	2	150MHz	1920 X 1440	Oui	018146
B	VS491	4	150MHz	1920 X 1440	Oui	018125
C	VS881	8	150MHz	1920 X 1440	Oui	018150 *
D	VS0801A	8	150MHz	1920 X 1440	Oui	052072 *

* Consultez-nous

COMMUTATEUR HDMI® ATEN

A}



B}



C}



	MODÈLE	ENTRÉES	HDMI	RÉSOLUTION	TÉLÉCOMMANDE	RÉF.
A	VS381	3	1.4	1080p / 3D	Oui	049998
B	VS481B	4	2.0	4K (60Hz)	Oui	049997
C	VS0801H	8	1.4	1080p / 3D	Oui	051981

COMMUTATEUR VGA + AUDIO 2 ET 4 PORTS

A}



B}



	MODÈLE	ENTRÉES	BANDE PASSANTE	RÉSOLUTION	TÉLÉCOMMANDE	RÉF.
A	VS0201	2	300MHz	1920 X 1440	Oui	052008 *
B	VS0401	4	300MHz	1920 X 1440	Oui	052009 *

Matrices audiovisuelles



Jusqu'à 16 sources et 16 entrées de connectiques différentes

Système matriciel modulaire ATEN VM1600 16 x 16

Ce châssis permet de définir de manière évolutive et facile un système matriciel audio-vidéo multifonction grâce à un système de cartes enfichables jusqu'à 16 sources et 16 écrans.

CARACTÉRISTIQUES

- Signaux d'entrée : VGA, DVI, HDMI®, HDBaseT
- Signaux de sortie : DVI, HDMI®, HDBaseT
- Fonction de mur d'images
- Jusqu'à 4 cartes en entrée et 4 en sortie comportant 4 ports chacune



	RÉF ATEN	RÉF.
Châssis modulaire	VM1600	050052
Carte 4 entrées VGA	VM7104	050061
Carte 4 entrées HDBaseT	VM7514	050062
Carte 4 sorties HDBaseT	VM8514	050063
Carte 4 entrées HDMI®	VM7804	050053
Carte 4 entrées DVI	VM7604	050054
Carte 4 sorties HDMI®	VM8804	050058
Carte 4 sorties DVI	VM8604	050059

Matrice VGA et HDMI®

• Réf. 052013 et Réf. 052007 : matrices upscales avec fonction mur d'images

GARANTIE 02 ANS



RÉF. 957430

RÉF. 052013



	NOMBRE D'ENTRÉES	NOMBRE DE SORTIES	RÉSOLUTION (PIXELS)	TYPE DE COMMUNICATION	RÉF ATEN	RÉF.
Connexion VGA + audio	2	2	1920 x 1440	Bouton poussoir	VS0202	052001
Connexion VGA + audio	2	2	1920 x 1440	Bouton poussoir	VS0204	052002
Connexion HDMI® High Speed	4	4	4096 x 2160	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM0404HA	957430
Connexion HDMI® High Speed	8	8	4096 x 2160	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM0808HA	052018
Connexion et scaling HDMI® High Speed	4	4	1080p	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM5404H	052013
Connexion et scaling HDMI® High Speed	8	8	1080p	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM5808H	052007
HDMI® 2.0 scaling et mur d'images HDMI®	4	4	4K + 3D	Bouton poussoir, télécommande, RS-232, RJ45	VM6404	052015
Scaling et mur d'images DVI	4	4	1920 x 1200	Bouton poussoir, télécommande, RS-232, RJ45	VM5404D	052016
Scaling et mur d'images DVI	8	8	1920 x 1200	Bouton poussoir, télécommande, RS-232, RJ45	VM5808D	052017

Connexion HDMI® High Speed



	NOMBRE D'ENTRÉES	NOMBRE DE SORTIES	RÉSOLUTION (PIXELS)	TYPE DE COMMUNICATION	RÉF.
Matrice 4 x 2 ports HDMI® High Speed	4	2	4K	Bouton poussoir, télécommande	051132
Matrice 4 x 8 ports HDMI® High Speed	4	8	4K	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	051133

Télévision : Convertisseurs PC et tuners TNT



+ Lightning® vers HDMI®

Convertisseur USB vers HDMI® pour Apple Lightning® et Android

Grâce à ce convertisseur Plug and Play, transférez l'image de votre smartphone ou tablette iOS / Android vers n'importe quel support contenant une entrée HDMI® (télévision, écran d'ordinateur, vidéoprojecteur). Nécessite un cordon USB / Lightning® ou micro USB.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 1 m
- Entrée : USB 2.0 type A - Femelle
- Sortie : HDMI® - Mâle
- Matériau : Aluminium / plastique
- Résolution : 1080p / 720p
- Support : iOS 8 et ultérieur ; Android 4.4 et ultérieur
- Alimentation obligatoire : par USB type A

	RÉF.
Convertisseur USB vers HDMI® pour Apple Lightning et Android	050217

Dongle WiFi vers HDMI®

Permet de lire le contenu multimédia d'un périphérique WiFi vers un afficheur HDMI®.

CARACTÉRISTIQUES

- Protocoles supportés : DLNA, Miracast, Intel WiDi, Airplay
- WiFi : 2,4 GHz / 802.11n
- OS supportés : tous OS Apple® pour Airplay, Android 4.2 et ultérieurs ainsi qu'un Windows compatible (+ Intel WiDi) pour Miracast, périphériques et lecteurs compatibles pour DLNA



	RÉF.
Dongle WiFi vers HDMI®	050214

Box Android 4K avec tuner TNT HD

Un vrai magnétoscope TNT H.265 HEVC!

Cette box Android 6 vous permet par d'exemple d'enregistrer une chaîne de la TNT hertzienne, tout en regardant la TV par Internet.

CARACTÉRISTIQUES

- CPU QuadCore
- Tuner DVB-T2/T
- WiFi 8.11b/g/n et RJ-45
- HDMI 2.0
- Ports USB (enregistrements, et lecture de contenus externes)



	RÉF.
Box Android TNT HD	050228

Tuner TNT HD

Tuner TNT MPEG4 compatible avec l'intégralité de l'offre TNT française gratuite (métropole et DOM-TOM), ainsi que les chaînes des pays frontaliers.

Son adaptateur USB permet de lire les fichiers multimédia aux formats les plus populaires (AVI, MKV en H.264)



	RÉF.
Tuner TNT herzien simple	055004

Supports simples pour écrans bureautiques



Bien choisir son support écran

Quel que soit le type de support écran dont vous avez besoin, pour être sûr de sa compatibilité avec l'écran, il est essentiel d'en connaître le VESA (= standard de fixation des écrans). Il s'agit de la distance en mm entre chaque espace de fixation. Le 1er chiffre correspond à la distance horizontale, le 2nd à la distance verticale. Il faut également connaître le poids de l'écran et celui-ci doit être inférieur au poids supporté par le support.

Il existe 3 systèmes de fixation des supports écran de bureau :

1 A poser

Le support est simplement posé sur l'espace de travail. Afin de maintenir le poids de l'écran, le pied est donc assez large et peut être encombrant.




2 A fixer / percer

Contrairement au support précédent, celui-ci apporte un gain de place. Pour le positionner, il suffit de percer le bureau, puis de fixer le support via ce trou.




3 A pincer

Les supports à pincer prennent également peu de place. En effet, pour les installer, il suffit simplement de les pincer sur le rebord du bureau.



DIAGONALE	Jusqu'à 27"	Jusqu'à 24"	40-65"	Jusqu'à 75/80"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	100 x 100 à 600 x 400	Libre – jusqu'à 400 en hauteur
POIDS MAX (EN KG)	10	12	25	40
AMPLITUDE VERT. (MM)	Fixe	Jusqu'à 335	Fixe	Fixe
INCLINAISON	+/-45° (verticale et horizontale)	+/-20° (verticale et horizontale)	+/-30° (horizontale)	-
ROTATION	360°	90°	-	-
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui	-
RÉF.	903039	903730	903041	903043



DIAGONALE	Jusqu'à 32"	Jusqu'à 24"	13-27"
VESA	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	15	12	6,5
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 430	Jusqu'à 345	De 160 à 410 mm
INCLINAISON	+/-15° (verticale) +/-20° (horizontale)	+/-20° (verticale et horizontale)	+90°/-45° (verticale) +/-90° (horizontale)
ROTATION	90°	90°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF.	903753	903731	903748

Supports simples pour écrans bureautiques

Toute la gamme Vogel's est disponible !


Contactez votre commercial pour plus d'informations !



SUPPORTS ARTICULÉS À PINCER



DIAGONALE	15-24"	10-29"	Jusqu'à 24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	8	5,7	10
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 70 à 344 mm	Jusqu'à 421	Jusqu'à 440
INCLINAISON	15/75° (verticale) +/-90° (horizontale)	Jusqu'à 200° (verticale)	+90°/-20° (verticale) +/-90° (horizontale)
ROTATION	360°	360°	90° (écran) - 360° (bras)
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF.	903034	RÉF. 903495 *	RÉF. 903751



DIAGONALE	Jusqu'à 24"	Jusqu'à 24"	Jusqu'à 24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12	10	12
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 330	Jusqu'à 440	Jusqu'à 330
INCLINAISON	+/-20° (verticale et horizontale)	+90°/-20° (verticale) +/-90° (horizontale)	+/-20° (verticale et horizontale)
ROTATION	90°	90° (écran) - 360° (bras)	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF.	903736	RÉF. 903750	RÉF. 903738

SUPPORT POUR CLOISON



SUPPORTS ARTICULÉS À FIXER




DIAGONALE	15-24"	Jusqu'à 24"	Jusqu'à 24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	8	15	12
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 216 à 306 mm	-	Jusqu'à 330
INCLINAISON	Non	+/- 90° (verticale et horizontale)	+/-20° (verticale et horizontale)
ROTATION	360°	360°	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
LARGEUR CLOISON (MM)	De 37 à 89	-	-
RÉF.	903029	RÉF. 167393	RÉF. 903735

NOUVEAUTÉ : * 🚚 Consultez-nous


Supports multiples pour écrans bureautiques




Toute la gamme Dataflex est disponible, contactez votre commercial ! **dataflex**



NOMBRE D'ÉCRANS	2	2	2	2
DIAGONALE	15-24"	13-27"	15-24"	13-27"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12	8	10	8
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 345	Jusqu'à 400	Jusqu'à 123	Jusqu'à 375
INCLINAISON	+/-20° (verticale et horizontale)	+/-45° (verticale) 180° (horizontale)	+90°/-20° (verticale) +/-90° (horizontale)	+/-15° (verticale et horizontale)
ROTATION	90°	360°	90° (écran) - 360° (bras)	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF.	903733	903038	903752	903037



NOMBRE D'ÉCRANS	2	2	2	3
DIAGONALE	Jusqu'à 22"	Jusqu'à 24"	15-24"	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100			
POIDS MAX (EN KG)	15	15	6	6
AMPLITUDE VERT. (MM)	Fixe	Jusqu'à 295	Jusqu'à 342	Jusqu'à 345
INCLINAISON	+/-90° (verticale et horizontale)	+/-90° (verticale et horizontale)	+/-15° (verticale et horizontale)	+/-15° (verticale et horizontale)
ROTATION	360°	360°	360°	360°
RANGEMENT CÂBLES	-	Oui	Oui	Oui
RÉF.	167396	167394	902992	902995



NOMBRE D'ÉCRANS	4	4	6
DIAGONALE	15-24"	24-32"	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	6	8	6
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 703	Jusqu'à 903	Jusqu'à 712
INCLINAISON	+/-15° (verticale et horizontale)	+/-15° (verticale et horizontale)	+/-15° (verticale et horizontale)
ROTATION	360°	360°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF.	903003	903756	903004

Supports plafonds et bras muraux

SUPPORTS PLAFONDS

A

de 640 à 1040 mm

180°

360°

180°

B

de 550 à 850 mm

20°

GARANTIE 05 ANS

NOUVEAUTÉ 2019

vogel's professional

C

de 924 à 1424 mm

-15/0°

360°

GARANTIE 05 ANS

aavara

D

de 924 à 1424 mm

-15/0°

GARANTIE 05 ANS

aavara

E

de 924 à 1424 mm

-15/0°

GARANTIE 05 ANS

aavara

+ Supporte 2 écrans

F

de 812 à 1012 mm

-15/0°

130°

G

de 1060 à 1560 mm

-25/0°

360°

PLAFOND -60°/+60°

+ S'adapte aux plafonds inclinés

	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	ROTATION	LONGUEUR DU BRAS (MM)	RÉF.
A	75 x 75, 100 x 100	20	Jusqu'à 180° (verticale et horizontale)	360°	640 à 1040	903229
B	100 x 100 à 200 x 200	15	Jusqu'à 20° (verticale)	-	550 à 850	903167 *
C	100 x 100 à 200 x 200	60	-15/0° (verticale)	360°	924 à 1424	902941
D	Jusqu'à 725 x 450	60	-15/0° (verticale)	-	924 à 1424	902930
E	Jusqu'à 725 x 450	60	-15/0° (verticale)	-	924 à 1424	902950
F	Jusqu'à 800 x 500	75	-15/0° (verticale) jusqu'à 130° (horizontale)	-	1024 à 1224	903231
G	200 x 200 à 600 x 400	50	-25/0° (verticale)	360°	1060 à 1560	903228

BRAS MURAUX

A

+/- 20°

+/- 90°

B

+/- 20°

+/- 90°

C

+/- 15°

+/- 90°

D

+/- 20°

+/- 20°

aavara

E

+/- 20°

+/- 90°

GARANTIE 10 ANS

F

+/- 10°

JUSQU'À 120°


GARANTIE 05 ANS

NOUVEAUTÉ 2019

vogel's professional


	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	ROTATION	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF.
A	50 x 50 à 200 x 150	30	+/-20° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	99	903072
B	50 x 50 à 200 x 150	30	+/-20° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	265	903073
C	75 x 75, 100 x 100	18	+/-15° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	55 à 162	903032
D	75 x 75, 100 x 100	12	+/-20° (verticale et horizontale)	90°	90,7	903146
E	75 x 75 à 200 x 200	20	+/-20° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	45 à 268	903068
F	100 x 100, 200 x 100, 200 x 200	16	+/-10° (verticale) jusqu'à 120° (horizontale)	-	77 à 247	903366 *

BRAS MURAUX EXTENSIBLES



	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	ROTATION	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF.
A	75 x 75, 100 x 100	15	+/-15° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	105 à 405	903165
B	75 x 75, 100 x 100	12	+/-20° (verticale et horizontale)	90°	265	903145
C	100 x 100 à 200 x 200	35	+/-15° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	105 à 562	903144
D	100 x 100 à 400 x 400	35	+/-15° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	562	902903
E	100 x 100 à 660 x 400	50	+/-15° (verticale) +/-60° (horizontale)	-	550	902901
F	200 x 200 à 400 x 400	30	+/-15° (verticale) +/-90° (horizontale)	-	45 à 515	903087
G	200 x 200 à 810 x 510	85	+/-15° (verticale) +/-60° (horizontale)	-	110 à 550	902900
H	200 x 200 à 820 x 650	80	Jusqu'à 90° (horizontale)	-	79 à 404	903387 *
I	200 x 200 à 600 x 400	45	+/-15° (verticale) +/-60° (horizontale)	-	50 à 444	903084

SUPPORTS MURAUX FIXES



	VESA	POIDS MAX (KG)	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF.
A	75 x 75, 100 x 100	25	20	903013
B	50 x 50 à 200 x 200	35	16	903033
C	75 x 75 à 200 x 200	60	40	903011
D	100 x 100 à 400 x 400	50	23	903140
E	100 x 100 à 800 x 500	75	25	903130
F	Jusqu'à 1200 x 900	125	25	903131

INSTALLATION ET ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA



Tous les produits Vogel's sont disponibles, contactez-nous !

Support mural inclinable

CARACTÉRISTIQUES

- VESA : 100 x 100 à 600 x 400
- Poids max (en kg) : 75
- Inclinaison : -15/0°
- Distance mur / écran (mm) : 52



RÉF.

Support mural inclinable **903377**

Consultez-nous

NOUVEAU
2019




NOUVEAU


GARANTIE
ANS
05




Sécurisé !



GARANTIE
ANS
05



GARANTIE
ANS
05



GARANTIE
ANS
05




VESA	100 x 100 à 440 x 330	100 x 100 à 510 x 410	100 x 100 à 725 x 450
POIDS MAX (EN KG)	80	80	80
INCLINAISON	-15/0°	+/-15°	-15/0°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	48	70	48

RÉF. **902920**

RÉF. **902909**

RÉF. **902910**



GARANTIE
ANS
05



Niveau à bulle !



Niveau à bulle !

VESA	100 x 100 à 810 x 500	200 x 200 à 600 x 400	200 x 200 à 800 x 400
POIDS MAX (EN KG)	80	50	50
INCLINAISON	+/-15°	-10/0°	-10/0°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	75	44	44


RÉF. **902908**

RÉF. **903132**

RÉF. **903133**



+ Inclinaison horizontale +/-30° !



GARANTIE
ANS
05



VESA	75 x 75 à 200 x 200	100 x 100 à 200 x 200
POIDS MAX (EN KG)	30	60
INCLINAISON	+/-20°	-15/0°
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	90	45

RÉF. **903064**

RÉF. **903010**

Supports au sol et solutions mur d'images



Consultez-nous pour toute demande de solutions mur d'images.

Support à roulettes pour écran

CARACTÉRISTIQUES

- VESA : 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400
- Poids max : 50 kg
- Inclinaison : +/-10° (verticale)
- Rotation : non
- Dimensions : 880 x 665 x 1803 mm
- Accessoires : tablette pour caméra et tablette pour accessoires audio-vidéo fournies
- 4 roulettes, dont 2 avec frein



RÉF.

903256

Support à roulettes pour écran

Support à roulettes pour écran

La Réf. **903240** est vendue sans la tablette (option, Réf. **903241**) tandis que la Réf. **903242** comprend la tablette.

CARACTÉRISTIQUES

- VESA : de 50 x 75 à 800 x 480
- Poids max : 50 kg
- Inclinaison : non
- Rotation : non
- Dimensions : 1700 x 800 x 500 mm
- Accessoires : tablette de 290 mm fournie avec la Réf. **903242** ; tablette en option avec la Réf. **903240**



RÉF. 903242

RÉF.

SUPPORT À ROULETTES	
Support à roulettes avec tablette	903242
Support à roulettes sans tablette	903240
ACCESSOIRES	
Tablette pour Réf. 903240	903241

Support sur pied pour écran

Ce support sur pied, à la fois pratique et élégant, a été conçu pour une utilisation dans des bureaux, des salles de réunions ou des boutiques. Il dispose d'un système de management des câbles, qui dissimulera complètement les cordons, et d'une tablette sur laquelle vous pourrez poser un décorateur ou un lecteur DVD par exemple.

CARACTÉRISTIQUES :

- VESA : de 100 x 100 à 600 x 400
- Poids max : 40 kg
- Inclinaison : non
- Rotation : non
- Dimensions : 1480 (h) x 480 (l) x 660 (p) mm
- Accessoires : une tablette, que vous pouvez disposer à 2 emplacements



RÉF.

903259

Support sur pied pour écrans

Plaque adaptatrice VESA 50 x 50 à 400 x 200

Cet adaptateur VESA permet d'utiliser des plaques de montage compatibles VESA 50 x 50, 75 x 75 ou 100 x 100 pour prendre en charge des écrans ayant un VESA 200 x 100, 200 x 200 ou 400 x 200. Il s'attache facilement aux supports muraux et à tout support ayant une interface VESA correspondante.

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptateur universel VESA pour supports écrans à VESA 50 x 50, 75 x 75 ou 100 x 100
- Pour écrans aux normes VESA 200 x 100, 200 x 200 ou 400 x 200
- Seulement 2 mm d'épaisseur
- Fourni avec toute la visserie nécessaire
- Poids supporté : 30 kg **mais attention au poids supporté par le support écran**
- Dimensions du produit : 420 x 220 mm



RÉF.

903199

Plaque adaptatrice VESA 50 x 50 à 400 x 200

Support sur pied pour mur d'images modulaire

Composez votre solution pour mur d'images avec la gamme Connect-it de Vogel's. Choisissez votre système de fixation (pied, roulettes, sol / plafond) et le nombre d'écrans à installer.

Vous trouverez un exemple en 2 x 2 ci-dessous :



RÉF.

Embase de sol	903286
Barre de jonction	903287
Tube de 200 cm	903292
Barre VESA horizontale	903313
Barre VESA verticale	903327

Consultez-nous

NOUVEAU



Solution modulaire :
2 x 2, 3 x 2, 3 x 3 etc... !

PENSEZ-Y

Retrouvez nos écrans pour mur d'images

Page : 216

Supports muraux pour vidéoprojecteurs




Support mural courte focale, bras de 1200 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bras : de 820 à 1200 mm
- Inclinaison : +/-20°
- Rotation : 360°
- Diamètre de la platine : de 180 à 240 mm
- Poids supporté : 26 kg
- Rangement des câbles : oui
- Visserie fournie : oui



Réglages faciles par levier



Passage de câbles à l'intérieur

RÉF.

Support mural (bras de 1200 mm)

903247

Support mural ultra courte focale, bras de 540 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bras : de 310 à 540 mm
- Inclinaison : +/-5° côté mur / +/-10° côté vidéoprojecteur
- Rotation : non
- Diamètre de la platine : 325 mm
- Poids supporté : 15 kg
- Rangement des câbles : non
- Visserie fournie : oui



aavara

RÉF.

Support mural (bras de 540 mm)

903248

Support mural courte focale, bras de 1270 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bras : de 670 à 1270 mm
- Inclinaison : +/-5° côté mur / +/-25° côté vidéoprojecteur
- Rotation : +/-10°
- Diamètre de la platine : 325 mm
- Poids supporté : 12 kg
- Rangement des câbles : oui
- Visserie fournie : oui



aavara

RÉF.

Support mural (bras de 1270 mm)

903246

Table roulante pour vidéoprojecteur

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur du bras : réglable de 772 à 872 mm
- Inclinaison : plateau inclinable
- Dimensions des tablettes : 300 x 450 mm – 450 x 450 mm
- Poids supporté : 10 kg
- Nombre de roulettes : 4 (dont 2 avec frein)



Réglage très simple du bras en hauteur + inclinaison du plateau



RÉF.

Table roulante pour vidéoprojecteur

965033

Tablette murale pour matériel audio-vidéo

Cette tablette murale, d'un design attractif, vous permet de poser votre matériel audio-vidéo (lecteur DVD / Blu-ray, box, console de jeux...).

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions de la tablette (L x l x h) : 300 x 250 x 48,5 mm
- Poids supporté : 8 kg
- Matériau : acier, verre
- Visserie : oui



RÉF.

Tablette murale pour matériel audio-vidéo

903263

Supports plafonds pour vidéoprojecteurs

Support plafond vidéoprojecteur gris

Le meilleur rapport qualité / prix !

Support articulé au plafond pour vidéoprojecteur, facile à installer.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bras : 150 mm
- Inclinaison : +/-30°
- Rotation : 360°
- Diamètre de la platine : de 190 à 280 mm
- Poids supporté : 10 kg
- Rangement des câbles : non
- Visserie fournie : oui



Axe rotatif jusqu'à 30°



RÉF.

Support plafond vidéoprojecteur **903081**

Support plafond vidéoprojecteur noir

Support articulé au plafond pour vidéoprojecteur.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bras : 220 mm
- Inclinaison : +/-25°
- Rotation : 360°
- Diamètre de la platine : 320 mm
- Poids supporté : 13,5 kg
- Rangement des câbles : possibilité de faire passer le cordon venant du plafond dans l'espace prévu à cet effet puis de le maintenir par des liens le long du mât
- Visserie fournie : oui



Passage de câbles



RÉF.

Support plafond vidéoprojecteur **903089**

Support plafond vidéoprojecteur avec bras

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bras : de 285 à 365 mm
- Inclinaison : +/-30°
- Rotation : 360°
- Diamètre de la platine : 380 mm
- Poids supporté : 11,5 kg
- Rangement des câbles : non
- Visserie fournie : oui



RÉF.

Support plafond vidéoprojecteur avec bras **903099**

Support plafond vidéoprojecteur noir

Support articulé au plafond pour vidéoprojecteur.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bras : de 510 à 1108 mm
- Inclinaison : +/-25°
- Rotation : 360°
- Diamètre de la platine : 310 mm
- Poids supporté : 13,6 kg
- Rangement des câbles : possibilité de faire passer le cordon venant du plafond dans l'espace prévu à cet effet puis de le maintenir par des liens le long du mât
- Visserie fournie : oui



Passage de câbles



RÉF.

Support plafond vidéoprojecteur avec bras **903102**

Support plafond pour vidéoprojecteur avec bras

Il s'adapte aux plafonds inclinés !

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bras : de 820 à 1200 mm
- Inclinaison : +/-15° (verticale) +/-45° (horizontale)
- Inclinaison plafond : 90°
- Rotation : 360°
- Diamètre de la platine : de 180 à 400 mm
- Poids supporté : 30 kg
- Rangement des câbles : oui
- Visserie fournie : oui




Pour plafond incliné



Passage de câbles à l'intérieur du tube



Ajustement facile



RÉF.

Support plafond vidéoprojecteur avec bras **903109**


Support plafond pour vidéoprojecteur avec bras et son kit d'extension

Grâce au kit d'extension, le vidéoprojecteur peut descendre jusqu'à 955 mm !

Réf. 902983 : le tube d'extension Aavara permet d'allonger la descente du support
Réf. 902982 de 577 mm jusqu'à 955 mm !

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bras : de 403 à 577 mm
- Inclinaison : +/-25°
- Rotation : 360°
- Diamètre de la platine : 325 mm
- Poids supporté : 15 kg
- Rangement des câbles : oui
- Visserie fournie : oui



RÉF.

Support plafond vidéoprojecteur avec bras **902982**
Kit d'extension pour Réf. **902983**

Supports plafonds pour vidéoprojecteurs

Support plafond pour vidéoprojecteur blanc

GARANTIE 05 ANS

Adapté aux plafonds inclinés !

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bras : de 550 à 850 mm
- Inclinaison : jusqu'à 15°
- Rotation : 360°
- Diamètre de la platine : de 30 à 337 mm
- Poids supporté : 15 kg
- Rangement des câbles : oui
- Visserie fournie : oui



Support plafond pour vidéoprojecteur blanc

903473

Consultez-nous

Support plafond pour vidéoprojecteur argent


NOUVEAU

GARANTIE 05 ANS

Conçus pour les vidéoprojecteurs lourds !

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bras : de 850 à 1350 mm
- Inclinaison : jusqu'à 15°
- Rotation : 360°
- Diamètre de la platine : de 30 à 410 mm
- Poids supporté : 30 kg
- Rangement des câbles : oui
- Visserie fournie : oui



Support plafond pour vidéoprojecteur argent

903477

Consultez-nous

Support plafond caisson, bras de 270 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bras : 270 mm
- Inclinaison : +/- 90°
- Rotation : 360°
- Dim. max vidéoprojecteur : 270x245x118 mm
- Poids supporté : 10 kg
- Rangement des câbles : non
- Visserie fournie : oui



RÉF.


Support plafond caisson, bras de 270 mm

903093

Support plafond caisson, bras de 475 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bras : 375 à 475 mm
- Inclinaison : +/- 90°
- Rotation : 360°
- Dim. max vidéoprojecteur : 270x245x118 mm
- Poids supporté : 16 kg
- Rangement des câbles : non
- Visserie fournie : oui



RÉF.


Support plafond caisson, bras de 475 mm

903103

Support plafond caisson, bras de 1140 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bras : 745 à 1140 mm
- Inclinaison : +/- 90°
- Rotation : 360°
- Dim. max vidéoprojecteur : 270x245x118 mm
- Poids supporté : 16 kg
- Rangement des câbles : non
- Visserie fournie : oui



RÉF.


Support plafond caisson, bras de 1140 mm

903098

Support plafond caisson sécurisé, bras de 860 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur du bras : 290 à 860 mm
- Inclinaison : +/- 90°
- Rotation : 360°
- Dim. max vidéoprojecteur : 420x400x150 mm
- Poids supporté : 60 kg
- Rangement des câbles : non
- Visserie fournie : oui + chaînes de sécurité



RÉF.

Supp. plafond caisson sécurisé, bras de 860 mm

903110

Vidéoprojecteurs

VIDÉOPROJECTEURS POUR BUREAUTIQUE

A }



+ Longévité de la lampe !

B }



+ Longévité de la lampe !

SONY

	RÉSOLUTION	LUMENS	CONTRASTE	ECLAIRAGE	RÉF. SONY	RÉF.
A	1280 x 800	5000	500000:1	Laser	VPL-PWZ10	337212
B	1920 x 1080	5000	500000:1	Laser	VPL-PHZ10	337213

A }



GARANTIE 03 ANS

B }



GARANTIE 03 ANS

C }



GARANTIE 03 ANS

D }



GARANTIE 03 ANS

Benq

	RÉSOLUTION	LUMENS	CONTRASTE	RÉF. BENQ	RÉF.
A	1024 x 768	3600	15000:1	MX-535	337186
B	1024 x 768	4000	20000:1	MX-611	337173
C	1280 x 800	4000	20000:1	MW-612	337174
D	1920 x 1080	3500	10000:1	MH-606	337179

VIDÉOPROJECTEURS COURTE ET ULTRA COURTE FOCALE

A }



B }



C }



D }



Benq

	RÉSOLUTION	LUMENS	CONTRASTE	RÉF. BENQ	RÉF.
A	1024 x 768	3300	20000:1	MX-825ST	337171
B	1280 x 800	3400	20000:1	MW-826ST	337172
C	1024 x 768	3500	10000:1	MX-854UST	337165
D	1280 x 800	3500	10000:1	MX-855UST	337162

ACCESSOIRE POUR VIDÉOSURVEILLANCE COURTE FOCALE

Kit interactif pour modèle 819 / 820 ST

337158

Kit interactif pour modèle 85x UST/+

337153

Rideau laser pour interactivité tactile

337156

Écrans de projection

ÉCRANS SUR PIED



FORMAT	Trépied 1:1	Trépied 1:1	Trépied 1:1	Trépied 4:3	Portable 4:3
ANGLE DE VISION	110°	110°	110°	110°	110°
DIMENSIONS (TOILE)	152 x 152 cm	178 x 178 cm	213 x 213 cm	164 x 123 cm	163 x 122 cm
DIMENSIONS (CARTER)	174 x 17 x 13 cm	201 x 17 x 13 cm	237 x 17 x 13 cm	191 x 18 x 12,5 cm	189 x 15,5 x 14,5 cm
FONCTIONNALITÉS	Ralentisseur de propagation des flammes et humidité - Poignée de transport	Ralentisseur de propagation des flammes et humidité - Poignée de transport	Ralentisseur de propagation des flammes et humidité - Poignée de transport	Ralentisseur de propagation des flammes et humidité - Poignée de transport	Ralentisseur de propagation des flammes et humidité - Poids : 9,3 kg
RÉF.	964101	RÉF. 964111	RÉF. 964121	RÉF. 964170	RÉF. 964160

ÉCRANS MURAUX MANUELS

MOTRISÉ



FORMAT	Mural ou plafond (manuel) 4:3	Mural ou plafond (motorisé) 16 : 9			
ANGLE DE VISION	110°	110°	110°	110°	110°
DIMENSIONS (TOILE)	171 x 128 cm	203 x 152 cm	243 x 182 cm	305 x 229 cm	221 x 124 cm
DIMENSIONS (CARTER)	193 x 15 x 13,5 cm	228 x 15 x 13,5 cm	268 x 15 x 13,5 cm	324,5 x 15 x 13,5 cm	249 x 9,4 x 8 cm
OPTIONS	-	-	-	-	Télécommande, interrupteur et adaptateur secteur inclus
FONCTIONNALITÉS	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste
RÉF.	964130	RÉF. 964140	RÉF. 964141	RÉF. 964142	RÉF. 964155

ÉCRANS MURAUX MOTRISÉS



FORMAT	Mural ou plafond (motorisé) 4:3	Mural ou plafond (motorisé) 4:3	Mural ou plafond (motorisé) 4:3	Mural ou plafond (motorisé) 16 : 9
ANGLE DE VISION	110°	110°	110°	110°
DIMENSIONS (TOILE)	203 x 152 cm	243 x 182 cm	305 x 229 cm	265 x 149 cm
DIMENSIONS (CARTER)	231 x 9,4 x 8 cm	271 x 9,4 x 8 cm	337 x 9,4 x 8 cm	293 x 9,4 x 8 cm
OPTIONS	Télécommande, interrupteur et adaptateur secteur inclus			
FONCTIONNALITÉS	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste	Toile épaisse infroissable, ralentisseur de propagation des flammes et humidité, à bordure noire pour un meilleur cadrage. Carter métallique plus robuste
RÉF.	964150	RÉF. 964151	RÉF. 964152	RÉF. 964156

Mobilier pour classe numérique



RÉF. 338409

Tableau blanc en email e3 format simple ou triptyque



Vendu avec un fond blanc pour une utilisation feutre (effaçable à sec) ou projection (effaçable avec chiffon humide). Ils peuvent être sérigraphiés en option ou avec un revêtement pour l'usage de craies. (à préciser lors de la commande).

- La gamme CLASSIC est parfaite pour une utilisation en milieu pédagogique, avec le meilleur rapport prestation/prix.
- La gamme BASIC + apporte un aménagement spécial pour utilisation avec les modules tactiles laser des VPI (par exemple Réf. 337156)
- La gamme i3Whiteboard offre un design épuré et élégant, plutôt à usage des salles de réunions en entreprise



	SURFACE	DIMENSION	RÉF.
Tableau email simple CLASSIC	Blanc projection	120 x 200	338402
Tableau email simple CLASSIC	Blanc projection	120 x 240	338403
Tableau email simple CLASSIC	Blanc projection	120 x 300	338404
Tableau email simple CLASSIC	Blanc feutre	120 x 200	338406
Tableau email simple CLASSIC	Blanc feutre	120 x 240	338407
Tableau email simple CLASSIC	Blanc feutre	120 x 300	338408
Tableau email triptyque CLASSIC	Blanc projection (principal) et feutre (latéraux)	120 x 200 et 120 x 100	338409
Tableau email simple BASIC+	Blanc feutre	135 x 220	338410
Tableau email simple i3Whiteboard	Blanc feutre	120 x 200	338411
Tableau email simple i3Whiteboard	Blanc feutre	120 x 240	338412

Armoire multimédia Smallbox et Midbox

Armoires prévues pour le transport, le rangement et la charge d'ordinateurs portables ou tablettes en milieu éducatif.

CARACTÉRISTIQUES

- Smallbox : armoire simple jusqu'à 21U de hauteur
- Midbox : armoire double de 19U de hauteur chacune
- Conception robuste prévue pour assurer la mobilité à travers les établissements scolaires
- Conception modulaire pouvant aller jusqu'à 32 ordinateurs portables ou 60 tablettes 10" (nous consulter)
- Intégration optionnelle en usine d'un switch réseau et / ou d'un point d'accès WiFi



RÉF. 903212



RÉF. 903211

	RÉF.
Smallbox 12 PC +1	903214
Smallbox 10 PC + espace imprimante + module de charge	903211
Smallbox 32 tablettes 10"	903223
Smallbox 32 Ipad® 10"	903224
Midbox 16 + 1 – rangement et charge	903212
Midbox 16 + 1 – support projecteur et stockage imprimante	903213

Valise renforcée pour tablettes tactiles



Valise renforcée robuste et légère spécialement prévue pour les déplacements inter-établissements de tablettes tactiles.

CARACTÉRISTIQUES

- Poignée de trolley télescopique
- 12, 16, 21 et 30 tablettes 10" selon modèle (nous consulter)
- Module d'alimentation installé
- Point d'accès WiFi intégré optionnel
- Module de synchro optionnel (nous consulter : dépend du nombre de tablettes)



RÉF. 903219

	RÉF.
PadCase 12 tablettes 10"	903219
Padcase 16 tablettes 10" + 1 Notebook 15.6"	903237
PadCase 30 tablettes 10" + synchro	903232

Valise renforcée pour tablettes hybrides tactiles



Valise renforcée robuste et légère spécialement prévue pour les déplacements inter-établissements d'hybrides tactiles (tablette ou ultra book avec clavier détachable).


CARACTÉRISTIQUES

- Poignée de trolley télescopique
- 12 et 16 hybrides 10"
- Module d'alimentation et système de ventilation installés
- Point d'accès WiFi intégré optionnel



RÉF. 903233

	RÉF.
Classe Hypermobile 12 tablettes 10"	903233
Classe Hypermobile 16 tablettes 10"	903234



Pince à sertir RJ45 easy plug
RÉF. 812029

Page 250

Connecteur RJ45 easy plug à sertir
RÉF. 920805

Page 49

Installation réseau et outillage

Outillage et nettoyage fibre optique	246 à 248
Fusionneuses fibre optique	249
Pincés	250
Outils d'insertion, de coupe et de soudage	251
Tournevis	252
Outillage	253
Coffrets d'embouts et outillage	254
Outillage et divers rangements	255
Trousses à outils	256 - 257
Multimètres et testeurs	258
Testeurs de câbles et détecteurs	259
Testeurs réseau et accessoires	260
Certificateurs réseau	261
Talkies-walkies et torches	262

Outillage fibre optique

PENSEZ-Y

Retrouvez nos câbles fibre optique

Page : 17

Wattmètre

Wattmètre à utiliser en association avec une source laser pour mesurer la perte de signal sur une installation fibre ou sur une jarretière.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur d'onde : 800 nm à 1700 nm
- Plage de mesure : -50 dBm à +26 dBm
- Affichage : écran LCD rétro-éclairé
- Fonction détecteur visuel de défauts (650 nm, rouge visible)
- Adaptateurs fournis : connecteur LC, SC, ST, FC
- Alimentation : accu rechargeable fourni, avec chargeur
- Peut être utilisé avec la source laser Réf. 395362



RÉF.

395361

Cliveuse de précision pour fibre optique



CARACTÉRISTIQUES

- Compatibilité : gaine 250 et 900 µm
- Clivage de fibres multimodes ou monomodes 125 µm
- Convient aux épissures mécaniques ou par fusion
- Lame interchangeable : option Réf. 815583
- Durée de vie de la lame : 48 000 coupes
- Dimensions (L x P x H) : 56 x 55 x 48 mm



RÉF. 815579

RÉF.

815579
815583

Microscope fibre optique x200

Inspectez rapidement la surface des férules de vos connecteurs !

CARACTÉRISTIQUES

- Grossissement : x200
- Adaptateur : férule 2,5 mm (ST, SC) et férule 1,25 mm (LC)
- Réglage précis du focus
- Eclairage par LED blanche (3 piles LR03 / AAA non fournies)
- Convient aux finitions PC / UPC et APC
- Corps anti-dérappant gommé et renforcé (excellente prise en main)
- Fourni avec housse de transport



RÉF.

395363

Source laser

Permet d'injecter un signal stable sur plusieurs longueurs d'onde !

Source laser à utiliser en association avec un wattmètre pour mesurer la perte de signal sur une installation fibre ou sur une jarretière.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur d'onde : 1310 nm - 1550 nm / 850 nm - 1300 nm (± 20 nm)
- Lumière en sortie : continue, modulée
- Affichage : écran LCD rétro-éclairé
- Adaptateurs fournis : connecteur SC, ST, FC
- Option : adaptateur pour connecteur LC
- Alimentation : accu rechargeable fourni, avec chargeur
- Peut être utilisé avec le wattmètre Réf. 395361



RÉF. 395362

RÉF.

Source laser	395362
Adaptateur fibre SC mâle / LC femelle monomode	395133
Adaptateur fibre SC mâle / LC femelle multimode	395135

Outillage pour fibre optique

Pince à dénuder la fibre optique 3 en 1.

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de dénuder la gaine extérieure 2 ou 3 mm
- Permet de dénuder la gaine 250 et 900 µm

RÉF. 815578



Ciseaux pour fibre optique.

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de couper toutes les fibres non armées et les brins de Kevlar®



RÉF. 815575

Pince à dénuder pour fibre optique	815578
Ciseaux pour fibre optique	815575

Détubeur de précision

Dénudez proprement et rapidement tous vos câbles !

CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre de câbles supportés : 4,5 à 29 mm
- Ouverture longitudinale, sur la circonférence ou en spirale
- Convient à la fibre optique (câble de colonne montante)
- Protection de lame intégrée



RÉF.

Détubeur de précision	818134
-----------------------	---------------

Gants de protection anti-coupure

CARACTÉRISTIQUES

- Gants en tissu
- N'altère pas les mouvements
- 100% en nylon avec revêtement PU
- Classe de protection CATII selon norme EN388



TAILLE

RÉF.


Gants de protection	S	* 815663
Gants de protection	M	815664
Gants de protection	L	815665
Gants de protection	XL	815666

Détecteur visuel de défauts

Permet de contrôler la continuité d'une fibre et de détecter l'endroit d'une cassure !

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur d'onde : 650 nm (rouge visible)
- Puissance de sortie : 1 mW (jusqu'à 3 km)
- Adaptateur : universel pour connecteur 2,5 mm ST et SC
- Option : adaptateur pour connecteur 1,5 mm LC
- Conditionnement : livré avec housse
- Alimentation : 2 x LR06 / AA (non fournies)



RÉF. 395354

Détecteur visuel de défauts	395354
Adaptateur fibre ST mâle / LC femelle	395132

Lunettes de sécurité auto-adaptables

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle : 3M SecureFit 400
- Classe optique : Classe 1
- Oculaires en polycarbonate transparent
- Traitement anti-rayure et anti-buée
- Pont nasal souple et réglable
- Protection contre les UV
- Poids : 19 g



RÉF.

Lunettes de sécurité	815682
----------------------	---------------

Mallette universelle fibre optique

Permet le raccordement des connecteurs SC et ST !

CARACTÉRISTIQUES

- 1 cliveur
- 2 seringues
- 1 pince à dénuder
- Colle époxy
- Nettoyant
- 1 disque de polissage ST
- 1 disque de polissage SC
- Ciseaux pour le Kevlar®
- Papier de nettoyage
- 1 support en verre
- 1 pince à sertir
- Film à polir de 1 µm et 6 µm diamant
- Film à polir de 0,05 µm oxyde d'alimentation
- 1 support en caoutchouc
- Mélangeur de colle
- Supports pour mélanger la colle



Mallette fibre optique	RÉF. 180141
Consultez-nous	

Stylo de nettoyage fibre optique

Nettoyez facilement les connecteurs de vos fibres !

Ce stylo supprime la poussière et toutes les traces d'un simple « clic ».

CARACTÉRISTIQUES

- Réf. 395350 pour connecteur 1,25 mm LC
- Réf. 395351 pour connecteur 2,5 mm ST, SC, FC



RÉF. 395350

Stylo pour fibre 1,25 mm	RÉF. 395350
Stylo pour fibre 2,5 mm	RÉF. 395351

Lingettes de nettoyage fibre optique

CARACTÉRISTIQUES

- Lingettes imprégnées d'alcool isopropylique
- Dégraisse et nettoie vos connecteurs, en laissant une surface sèche et sans résidu
- Conditionnement : sachet de 50 lingettes



Lingettes de nettoyage fibre optique	RÉF. 395357
--------------------------------------	-------------

Alcool isopropylique IPA

Idéal pour le nettoyage de la fibre optique !

CARACTÉRISTIQUES

- Type : isopropanol (Propane-2-ol)
- Convient au nettoyage de la fibre optique avant fusion et au nettoyage des connecteurs
- A utiliser avec la pompe à alcool
- Réf. 395365 et les lingettes Réf. 395358
- Capacité : 1 litre



Alcool isopropylique IPA	RÉF. 395366
--------------------------	-------------

Cassette de nettoyage fibre optique

S'utilise sur tout type de connecteurs !

CARACTÉRISTIQUES

- Système sans alcool
- Antistatique
- Nettoyage facile et efficace
- Ruban en fibre textile haute densité
- Durée de vie : 500 nettoyages
- Réf. 395356 pour connecteurs MPO



RÉF. 395352

Cassette de nettoyage connecteurs ST / SC / LC	RÉF. 395352
Cassette de nettoyage connecteurs MPO	RÉF. 395356

Lingettes de tissu fibre optique

CARACTÉRISTIQUES

- Tissus non pelucheux
- Conditionnement : boîte de 100 lingettes



Lingettes de tissu fibre optique	RÉF. 395358
----------------------------------	-------------

Pompe à alcool IPA

Indispensable pour nettoyer la fibre optique !

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 50 ml
- Matériau : HDPE
- Bouchon breveté avec verrouillage pour éviter tout risque de fuite
- Bouchon avec coupelle intégrée
- Jeu d'étiquettes adhésives d'identification fourni
- Dimensions : 55 x 55 x 80 mm



Pompe à alcool	RÉF. 395365
----------------	-------------

Outillage fibre optique

PENSEZ-Y

Retrouvez tous les connecteurs 3M

Page : 23



Trousse fibre optique 3M Fibrlok et NPC



Soyez prêt pour raccorder la fibre optique sur le terrain !

La trousse de raccordement 3M 2559 peut se porter à la ceinture. Elle contient l'ensemble des outils nécessaires à la mise en œuvre des épissures Fibrlok et des connecteurs NPC.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 pince à dénuder
- 1 paire de ciseaux Kevlar®
- 1 flacon vide pour dégraissant fibre
- 1 pack de 100 tissus non pelucheux
- 1 plaquette support pour épissure Fibrlok 2529 avec activateur à levier
- 1 plaquette support pour épissure Fibrlok 2540G avec activateur à levier
- Notice d'utilisation des épissures Fibrlok



RÉF.

Trousse 3M 2559 pour Fibrlok et NPC

392291

Consultez-nous

Fusionneuse fibre optique



La première fusionneuse portable tout-terrain à un prix enfin abordable !

Cette fusionneuse fibre optique permet de raccorder la fibre ou les connecteurs mono-modes et multimodes, sur le terrain grâce à sa batterie ou en atelier, et dispose d'un four intégré. Simple d'emploi, avec un affichage en français, elle permet l'épissurage gaine à gaine en moins de 7 secondes. Elle est équipée d'un four pour les protections d'épissure, et permet de tester la solidité de l'épissure ainsi que mesurer la perte d'atténuation.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids : 800 g
- Dimensions : 230 x 98 x 53 mm
- Technique de fusion : fusion par arc
- Fusion : automatique
- Affichage : LCD 2,8" couleur TFT, interface en français
- Microscope : x 140
- Four à épissure : intégré
- Maintien de la fibre : 2 paires de supports de fibre structure serrée (250 µm et 900 µm), et 1 paire de supports de fibre structure libre (900 µm)
- Alignement : axial automatique, radial rainure fixe en V
- Perte optique typique : monomode 0,03 dB, multimode 0,01 dB
- Cycle de fusion typique : 7 sec + 40 sec (fusion + four)
- Smoooves supportés : longueur max 60 mm, diamètre 2 à 5 mm
- Supports de fibre pour le raccordement de connecteurs SOC en option (Réf. 395369, 395379)
- Autonomie : batterie rechargeable intégrée Li-Ion, pour 60 cycles
- Port mini USB et slot SD
- Fournie dans une mallette avec alimentation secteur, batterie, clé avec corbeille, pince à dénuder, 3 paires de supports de fibre et notice en français

RÉF.

Fusionneuse fibre optique

395375

Housse-harnais mains libres pour fusionneuse

395368

Paire d'électrodes de remplacement

395360

Porte fibre pour connecteur SOC LC

395369

Porte fibre pour connecteur SOC SC

395379



Permet le raccordement aussi des connecteurs

RÉF. 395375



PENSEZ-Y

Retrouvez les pigtails fibre optique

Page : 22

Connecteur SOC fibre optique



Raccordez vos connecteurs directement avec la fusionneuse !

A l'aide des portes fibre Réf. 395369 ou 395379, il est maintenant possible de raccorder directement sur le terrain les connecteurs LC ou SC avec la fusionneuse Réf. 395375. Plus besoin de collage ni de polissage, les connecteurs SOC (Splice On Connector) sont préfabriqués et directement utilisables.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatibilité : fibre 250 µm ou 900 µm
- Convient aux fibres monomodes ou multimodes de 125 µm
- Perte d'insertion nominale : ≤0,1 dB multimode, ≤0,3 dB monomode
- Ferrule : céramique
- Finition : UPC ou APC (voir tableau)
- Conditionnement : sachet de 5 connecteurs

	FINITION	RÉF.
Lot de 5 connecteurs SC monomodes	UPC	395371
Lot de 5 connecteurs SC monomodes	APC	395370
Lot de 5 connecteurs SC multimodes	UPC	395373
Lot de 5 connecteurs LC monomodes	UPC	395372
Lot de 5 connecteurs LC multimodes	UPC	395374
Porte fibre pour connecteur SOC LC	-	395369
Porte fibre pour connecteur SOC SC	-	395379



RÉF. 395369

RÉF. 395371

RÉF. 395370

RÉF. 395373



Fusionneuse fibre optique cœur à cœur

La SWIFT K11 fait partie des soudeuses optiques cœur à cœur haut de gamme, parfaitement adaptée au métier de l'installation. Avec un grand écran de 5 pouces tactile et un four très performant, elle permet de réaliser des raccordements de fibre en moins de 20 secondes (soudure + four). Elle est compatible avec la majorité des fibres de 250 µm et 900 µm et des pigtaills et est également compatible avec les connecteurs SOC.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids : 2,25 kg
- Dimensions : 143 x 163 x 140 mm
- Technique de fusion : fusion par arc
- Fusion : automatique, mono-fibre
- Affichage : LCD 5" couleur tactile
- Microscope : x 220
- Four à épissure : intégré
- Maintien de la fibre : paires de supports de fibre en option (250 µm, 900 µm, 2 mm, etc)
- Alignement : cœur à cœur automatique sur 3 axes
- Perte optique typique : monomode 0,02 dB, multimode 0,01 dB
- Cycle de fusion typique : 6 sec + 13 sec (fusion + four)
- Smoooves supportés : longueur max 60 mm
- Supports de fibre pour le raccordement de connecteurs SOC en option (SC/FC, LC, ST)
- Autonomie : batterie rechargeable intégrée Li-Po, pour 250 cycles
- Indice de protection IP : IP52
- Port USB
- Fournie dans une mallette avec alimentation secteur, batterie, pince à dénuder, 1 paire d'électrodes de recharge et notice



Permet le raccordement
aussi des connecteurs

	RÉF.
Fusionneuse SWIFT K11 cœur à cœur	395380
Harnais mains libres pour fusionneuse	395385
Paire d'électrodes de remplacement pour K11	395382
Paire de portes fibres structure serrée 900 µm	395387
Paire de portes fibres structure serrée 250 µm	395386
Porte fibre pour connecteur SOC SC/FC pour K11	395389
Porte fibre pour connecteur SOC LC pour K11	395388
Connecteurs SOC SC, LC, FC, ST	Nous consulter

Consultez-nous

Fusionneuse fibre optique gaine à gaine tout-en-un


La SWIFT KF4A fait partie des soudeuses optiques gaine à gaine haut de gamme, parfaitement adaptée au FTtx. Elle intègre 5 fonctions : 1 cliveuse, 1 dénudeuse thermique, 1 pompe à alcool, 1 soudeuse et 1 four, dans un format très compact. Une fonction wattmètre et détecteur visuel de défauts est même proposée en option, qui s'intègre à l'intérieur sans augmenter la taille de l'appareil. Avec un grand écran de 3,5 pouces et un four très performant, elle permet de réaliser des raccordements de fibre en 20 secondes (soudure + four). Elle est compatible avec la majorité des fibres de 250 µm et 900 µm, avec les pigtaills et également avec les connecteurs SOC.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids : 1,5 kg
- Dimensions : 132 x 212 x 73 mm
- Technique de fusion : fusion par arc
- Fusion : automatique, mono-fibre
- Affichage : LCD 3,5" couleur
- Microscope : x 110
- Four à épissure : intégré
- Maintien de la fibre : 1 paire de supports de fibres structure serrée (250 µm) ; paires de supports de fibres en option (900 µm, 2 mm, etc)
- Alignement : gaine à gaine automatique sur 3 axes
- Perte optique typique : monomode 0,02 dB, multimode 0,01 dB
- Cycle de fusion typique : 7 sec + 13 sec (fusion + four)
- Smoooves supportés : longueur max 60 mm
- Supports de fibre pour le raccordement de connecteurs SOC en option (SC/FC, LC, ST)
- Cliveuse : intégrée
- Dénudeuse thermique : intégrée
- Pompe à alcool : intégrée
- Autonomie : batterie rechargeable intégrée Li-Po, pour 200 cycles
- Port USB
- Fournie dans une mallette avec alimentation secteur, batterie, 1 paire de supports de fibres structure serrée (250 µm), 1 paire d'électrodes de recharge et notice



+ Jusqu'à 6 fonctions en 1



	RÉF.
Fusionneuse SWIFT KF4A gaine à gaine	395381
Harnais mains libres pour fusionneuse	395385
Paire d'électrodes de remplacement pour KF4A	395383
Paire de portes fibres structure serrée 900 µm	395392
Porte fibre pour connecteur SOC SC/FC pour KF4A	395391
Porte fibre pour connecteur SOC LC pour KF4A	395390
Connecteurs SOC SC, LC, FC, ST	Nous consulter
Wattmètre et détecteur de défauts pour KF4A	395384

Consultez-nous

Vous avez besoin de plus d'informations sur les fusionneuses ?

Contactez votre commercial !



Pinces



Les connecteurs RJ :

TYPE DE CONNECTEUR					
	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45 RJ48	RJ50
APPLICATION	Combinés téléphoniques	ADSL	Cordons de ligne téléphonique	Informatique télécom	Liaison série
NOMBRE DE CONTACTS	4	4	6	8	10
NOMBRE D'EMPLACEMENTS	4	6	6	8	10

Pince à dénuder

CARACTÉRISTIQUES

- Dénude les câbles de diamètre 3,2 à 9 mm
- Dégaine les câbles méplats téléphoniques
- Vis de réglage



RÉF.

813100

Pince à sertir



RÉF. 812032



RÉF. 812025



RÉF. 812028



RÉF. 813011

	LOQUET DE VERROUILLAGE	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45	RJ50	BNC	RÉF.
Pince RJ45 usage occasionnel	-	-	-	-	✓	-	-	812032
Pince RJ45 usage intensif	✓	-	-	-	✓	-	-	812028
Pince RJ45 easy plug usage intensif	✓	-	-	-	✓	-	-	812029
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	-	-	✓	✓	✓	-	-	812023
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	-	✓	✓	✓	-	-	812024
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	-	✓	✓	✓	-	-	812026
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	812025
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 / RJ50 usage intensif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	812027
Pince RG58 / RG59 / RG62 usage intensif	✓	-	-	-	-	-	✓	813010
Pince testeur RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	-	✓	✓	✓	-	-	813011

Pince pour embase RJ45



CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture sans effort des embases RJ45
- Machoires lisses à ouverture parallèle
- Amplitude d'ouverture : 0 à 36 mm



RÉF.

613562

Pince à dénuder

CARACTÉRISTIQUES

- Dénude les câbles de AWG 10 à 30
- Vis de réglage



RÉF.

812230

Pince coupante

CARACTÉRISTIQUES

- Pince pour câble jusqu'à 10 mm



RÉF.

815540

Pince coupante

CARACTÉRISTIQUES

- Traitée anticorrosion
- Longueur : 195 mm



RÉF.

815566

Pince électronique

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 140 mm



RÉF.

815611

Pince à bec électrique

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 140 mm



RÉF.

815612

Pince coupante électrique

CARACTÉRISTIQUES

- Norme IEC 60900
- Longueur : 160 mm



RÉF.

815613

Pince plate électrique

CARACTÉRISTIQUES

- Norme IEC 60900
- Longueur : 180 mm



RÉF.

815615

Outils d'insertion, de coupe et de soudage

Outil d'insertion pour bloc 110

CARACTÉRISTIQUES

- Usage occasionnel



RÉF.
810250

Outil d'insertion dénudeur pour bloc 110

CARACTÉRISTIQUES

- Dénude les câbles de diamètre jusqu'à 6,2 mm
- Lame d'insertion de type bloc 110



RÉF.
810251

Outil d'insertion pour bloc 110 ou Krone

CARACTÉRISTIQUES

- Usage intensif
- Krone : Réf. **939100**
- Bloc 110 : Réf. **939101**



RÉF.
939100
939101

Outil d'insertion type Krone

CARACTÉRISTIQUES

- Usage régulier
- Croche câble et lame range câble intégrés



RÉF.
939901

Pince brucelle

CARACTÉRISTIQUES

- Lot de 4 pinces



RÉF.
815550

Dénudeur de câbles «Jokari»

CARACTÉRISTIQUES

- Dénude les câbles de diamètre 8 à 28 mm
- Vis de réglage
- Coupe circulaire ou longitudinale
- Poignée range-lame
- Longueur : 170 mm



RÉF.
818126

Cutter à lame rétractable

CARACTÉRISTIQUES

- Lame rétractable automatiquement
- Cutter en métal



RÉF.
815563

Lame de cutter

CARACTÉRISTIQUES

- Convient au cutter Réf. **815563**
- Lames vendues par 5 pièces



RÉF.
815564

Station de soudage pro

CARACTÉRISTIQUES

- Station de soudage professionnelle 48 W
- Réglage manuel de la température avec afficheur
- Plage de température : 150°C à 420°C
- Statif pour droitier ou gaucher



RÉF.
815149

Station de soudage pro

Station de soudage

CARACTÉRISTIQUES

- Station de soudage 50 W
- Réglage manuel de la température
- Plage de température : 175°C à 480°C



RÉF.
815510

Station de soudage

Ruban de cuivre conducteur

Pour une parfaite continuité de blindage !

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 16 m
- Largeur : 12,7 mm
- Adhésif conducteur (0,005 Ω)



RÉF.
272923

3M

Tresse à dessouder

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de dessouder des composants sur un circuit imprimé et d'enlever le surplus de soudure
- Longueur de 1,5 m, largeur de 2 mm



RÉF.
815700

Pompe à dessouder

CARACTÉRISTIQUES

- Matière ABS et aluminium
- Longueur de 190 mm



RÉF.
815521

Kit de gaines thermorétractables

CARACTÉRISTIQUES

- Coffret de 170 pièces multicolores
- Longueur des gaines : 100 mm
- Diamètre des gaines : 1 à 9 mm



RÉF.
629211

Tournevis



Types embouts

	Type A		Type F		Type K		Type P
	Type B		Type G		Type L		Type Q
	Type C		Type H		Type M		Type R
	Type D		Type I		Type N		Type S
	Type E		Type J		Type O		Type T

Jeu de 8 tournevis plats et cruciformes

CARACTÉRISTIQUES

- Manches avec grippe
- Embouts type A : 3 - 5 - 6 - 8
- Embouts type B : 0 - 1 - 2 - 3



RÉF.

Jeu de 8 tournevis

815571

Tournevis à cliquet 61 embouts

Le plus complet !

CARACTÉRISTIQUES

- Tournevis à cliquet réversible
- Embouts type A : 1/8" - 3/16"
- Embouts type B : PH0 - PH1 - PH2
- Embouts type H : T5H - T6H - T7H - T8H - T9H
T10H - T15H - T20H - T25H
T27H - T30H - T40H
- Embouts type I : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
5/64" - 3/32" - 7/64"
1/8" - 9/64" - 5/32"
- Embouts type L : PZ0 - PZ1 - PZ2
- Embouts type F : 4 - 6 - 8 - 10 - 12
- Embouts type E : S0 - S1 - S2 - S3
- Embouts type R : M5 - M6 - M8
- Embouts type K : C1 - C2 - C3
- Embouts type T : 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- Embouts type Q : 6 - 8 - 10
- Embout type P : 1 pièce
- Embout type O : 2 x 2 x 2 mm
- Longueur sans embout : 19 cm



RÉF.

Tournevis à cliquet 61 embouts

815604

Tournevis à cliquet 10 embouts

Vissez sans effort !

CARACTÉRISTIQUES

- Tournevis à cliquet réversible
- Embouts type A : 3 - 5 - 6
- Embouts type B : PH0 - PH1 - PH2
- Embouts type C : T10 - T15 - T20
- 1 embout mâle pour douille



RÉF.

Tournevis à cliquet 10 embouts

815670

Jeu de 7 tournevis électricien isolés

La sécurité VDE / GS !

CARACTÉRISTIQUES

- Homologués isolation 1000 V
- Norme VDE / GS 103887G
- Embouts type A : 3 - 5,5 - 6,5
- Embouts type B : PH0 - PH1 - PH2



RÉF.

Jeu de 7 tournevis

815511

Tournevis à cliquet 11 mini embouts

Ne perdez plus vos embouts !

CARACTÉRISTIQUES

- Tournevis à cliquet réversible
- Support embouts à ouverture automatique
- Embouts type A : 2 - 2,5 - 3
- Embouts type B : PH00 - PH0 - PH1
- Embouts type C : T6 - T7 - T8 - T9 - T10
- Longueur sans embout : 16 cm



Tous les embouts à portée de main



RÉF.

Tournevis à cliquet 11 mini embouts

815601

Tournevis long à cliquet 12 embouts

CARACTÉRISTIQUES

- Tournevis à cliquet réversible
- Support embouts à ouverture automatique
- Embouts type A : 3 - 4 - 5 - 6
- Embouts type B : PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- Embouts type C : T10 - T15 - T20 - T25
- Longueur sans embout : 24 cm



Tous les embouts à portée de main



RÉF.

Tournevis long à cliquet 12 embouts

815631

Tournevis à cliquet multi-positions

CARACTÉRISTIQUES

- Tournevis à cliquet
- Tête orientable à 5 positions (-90° à +90°)
- Embouts type **A** : 5 - 6
- Embouts type **B** : PH1 - PH2
- Embouts type **C** : T10 - T15 - T20
- Embouts type **L** : PZ1 - PZ2
- Embouts type **S** : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11



RÉF.

Tournevis multi-positions

815603

Visseuse / perceuse sans fil

CARACTÉRISTIQUES

- Batterie Li-Ion 14,4 V / 1,3 Ah
- Affichage du niveau de charge de la batterie par LED
- Vitesse : 0-400 / 1500 tours/min
- 15+1 positions
- Mandrin sans outil 10 mm
- Vissage - dévissage
- Poignée ergonomique soft-grip
- LED de travail
- Fournie en coffret avec 2 batteries 1,3 Ah et chargeur



RÉF.

Visseuse / perceuse 14,4 V

815678



Tournevis 30 embouts

CARACTÉRISTIQUES

- Mini tournevis avec prolongateur de 10 cm
- Embouts type **A** : 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4
- Embouts type **B** : PH000 - PH00 - PH0 - PH1
- Embouts type **C** : T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20
- Embouts type **D** : 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 3 - 4
- Embouts type **L** : PZ0 - PZ1



RÉF.

Tournevis 30 embouts

815589

Mini tournevis 28 embouts

Le tout-en-un!

CARACTÉRISTIQUES

- Mini tournevis avec prolongateur de 10 cm
- Embouts type **A** : 1,5 - 1,7 - 2 - 3 - 4
- Embouts type **B** : PH000 - PH00 - PH0 - PH1 - PH2
- Embouts type **C** : T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20
- Embouts type **S** : 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6
- Embouts type **O** : 2,45



RÉF.

Mini tournevis 28 embouts

815650

Kit de réparation smartphones 28 embouts

Le kit le plus complet de la gamme !

CARACTÉRISTIQUES

- 1 x tournevis cruciforme type **B** PH1,5
- 1 x tournevis pentalobe type **M** TS1 0,8
- 1 x pince brucelle
- 1 x ventouse
- 1 x extracteur de carte SIM
- 2 x médiateurs (petite taille et taille intermédiaire)
- 1 x manche de tournevis
- 1 x flexible pour tournevis (pour les endroits inaccessibles)
- Embouts type **A** : 1,5 - 2
- Embouts type **B** : PH1,2 - PH1,5 - PH2
- Embouts type **C** : T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15
- Embouts type **M** : 0,8 - 1,2
- Embout Delta : 2,3
- Douille type **B** : PH2 - PH2,6
- Douille type **C** : T2,5 - T3 - T3,5 - T4 - T4,5 - T5 - T5,5



RÉF.

Kit de réparation smartphones

815593

Kit pour produits Apple® 12 embouts

Kit d'outils 16 en 1 pour la réparation des produits Apple® !

CARACTÉRISTIQUES

- 2 x leviers pour ouvrir les boîtiers et accéder aux composants internes
- Embout type **A** : 1,5
- Embout type **B** : PH000
- Embouts type **C** : T4 - T5 - T6 - T8 - T10 - T15 - T20
- Embouts type **D** : H1,5 - H2
- Embout type **M** : P2
- Embout extra fin pour l'extraction des cartes SIM
- 1 x tournevis
- 1 x ventouse
- 1 x médiateur



RÉF.

Kit d'outils iPhone® / iPad®

815574

Kit de réparation universel 18 embouts

L'indispensable pour tout réparateur de smartphones et MacBook® !

CARACTÉRISTIQUES

- Tournevis à manche rotatif pour faciliter le vissage et dévissage
- Grattoir pour soudure
- 2 x pinces de récupération de composants
- 2 x outils à ouverture
- 1 x ventouse
- Embouts type **A** : 1,5 - 2 - 2,5
- Embouts type **B** : PH000 - PH00 - PH0 - PH1
- Embouts type **C** : T4 - T5 - T6 - T8 - T10
- Embouts type **D** : 1,5 - 2
- Embouts type **M** : 0,8 - 1,2 - 1,5
- Embout type **T** : Tri-Lobe#0



RÉF.

Kit de réparation universel

815581

Coffrets d'embouts et outillage

Tournevis 57 embouts et douilles

CARACTÉRISTIQUES

- Embouts type **A** : 2,5 - 4 (2x) - 5 (2x) - 6 (2x) - 7 - 1/8" - 1/4"
- Embouts type **B** : 0 (2x) - 1 (2x) - 2 (2x) - 3
- Embouts type **L** : 0 (2x) - 1 (2x) - 2 (2x) - 3 (2x)
- Embouts type **C** : 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Embouts type **N** : 1,5 - 2 - 2,5 - 5 - 6 - 9,5 - 9/64" - 7/64" (2x)
- Douilles : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
- 2 prolongateurs : - porte-embout magnétique - prolongateur 1/4" sq. x 1/4" x 1"



RÉF.
832552

Trousse électricien

Intervenez sur un produit sous tension en toute sécurité !

Cette trousse à outils répond aux normes européennes en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES

- Embouts type **A** : 2,5 - 3 - 5,5 - 6,5
- Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2
- Tension d'isolation max 1000 V
- Chrome vanadium
- Normes VDE, GS
- IEC60900



RÉF.
812320

Pied à coulisse numérique

CARACTÉRISTIQUES

- Pour mesure intérieure - extérieure - en profondeur
- Matériau : acier inoxydable
- Longueur de mesure : 15 cm
- Précision : 0,01 mm
- Pile non fournie (type LR44 -1,5 V)



RÉF.
813102

Mallette de 60 embouts

La solution 60 en 1 !

CARACTÉRISTIQUES

- Embouts type **A** : 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7
- Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2 (3x) - PH3
- Embouts type **C** : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
- Embouts type **D** : 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 1/4
- Embouts type **E** : S0 - S1 - S2 - S3
- Embouts type **F** : 4 - 6 - 8 - 10
- Embouts type **H** : T8H - T9H - T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H - T45H
- Embouts type **L** : PZ0 - PZ1 - PZ2 (3x) - PZ3
- Embouts type **Q** : 6 - 8 - 10
- 2 prolongateurs : - porte-embout magnétique - prolongateur 1/4" sq. x 1/4" x 1"



RÉF.
832551

Mallette 25 outils

Emmenez-là partout avec vous !

CARACTÉRISTIQUES

- Pince à bec rond et pince coupante
- Pincette en acier inoxydable
- Clés à douille : 7, 8, 9, 10
- Tournevis magnétique
- 10 embouts : plat, cruciforme, 'star' T10, T20, T30
- 6 tournevis plats et cruciformes
- Dimensions : 15,5 x 10 x 4,8 cm



RÉF.
818120

Mètre ruban 3 mètres

CARACTÉRISTIQUES

- Protégé par une enveloppe caoutchouc
- Longueur : 3 m
- Largeur : 16 mm



RÉF.
815617

Tournevis de précision

CARACTÉRISTIQUES

- Embouts type **A** : 0 - 1
- Embouts type **B** : PH1,4 - PH2 - PH2,4 - PH3



RÉF.
832953

Magnétiseur / démagnétiseur d'outils

Idéal pour récupérer des petites pièces !

CARACTÉRISTIQUES

- Magnétise et démagnétise les tournevis et autres outils métalliques
- Dimension : 50 x 50 x 30 mm



RÉF.
815600

Niveau à bulle

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 40 cm



RÉF.
815681

Outillage et divers rangements

Diabie de transport

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions de la base : 35 x 20 cm
- Hauteur : 114 cm
- Charge maximale : 200 kg
- Poids : 10,5 kg
- Roues pneumatiques



Compresseur d'air électrique et portatif

Idéal pour dépoussiérer les installations !

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 1100 W / 1,5 ch
- Débit d'air : 195 L/min
- Pression max : 8 bars
- Réservoir : 2 L
- Longueur du flexible : 5 m
- Compresseur : à piston auto-lubrifié
- Poids : 8,75 kg
- Dimensions : 550 x 340 x 150 mm
- Livré avec : accessoires (soufflette, manomètre, embouts pour ballon, voiture et vélo)



Diabie de transport RÉF. **810232**

Compresseur d'air RÉF. **815662**

A + **Bac amovible, fermetures métalliques !**



B + **Bac amovible, fermetures métalliques !**



C + **Valise de transport renforcée !**



D + **Valise recouverte d'acier inoxydable !**



E + **Pratique et robuste !**



F



G + **Bacs empilables !**



H + **18 emplacements !**



I + **5 emplacements !**



	MATÉRIAU	NBRE DE COMPARTIMENTS	ROULETTES	DIMENSIONS	RÉF.
A	Plastique	2	-	41,3 x 21,2 x 18,6 cm	818101
B	Plastique	2	-	48,6 x 26,7 x 24,2 cm	818102
C	Plastique / aluminium	1 + séparations	-	47 x 33 x 15 cm	818260
D	Métal	4	-	59 x 28 x 27,5 cm	818106 *
E	Plastique	2	Oui	67 x 42 x 40 cm	818103 *
F	Métal	4	Oui	57 x 35,4 x 83 cm	818121 *
G	Plastique	1	-	18 x 12,5 x 8 cm	815667
H	Plastique	18	-	21 x 12,5 x 3,5 cm	818123
I	Plastique	5	-	18 x 9,5 x 4 cm	818122

* Consultez-nous

Trousses à outils

PENSEZ-Y

Retrouvez nos
testeurs réseau

Pages : 260 et 261

A}



11 pièces

D}



35 pièces

B}



13 pièces

E}



80 pièces

C}



23 pièces

A | Trousse à outils "PC basique" (11 pièces)

La trousse de base pour bien travailler !

CARACTÉRISTIQUES

- 1 insert circuit intégré (pour CI de 14 et 16 pins)
- 1 embout réversible TORX T10 / T15
- 2 tournevis pour écrous format 3/16" et 1/4"
- 1 tournevis à embouts
- 2 tournevis cruciformes
- 2 tournevis plats
- 1 pince brucelle
- 1 extracteur

RÉF.

Trousse à outils "PC basique" **818001**

B | Trousse (13 pièces)

CARACTÉRISTIQUES

- 3 tournevis plats et cruciformes
- 1 pince plate
- 2 pinces coupantes
- 1 pince à bec
- 1 fer à souder
- 1 pompe à dessouder
- 1 multimètre digital
- 1 clé à molette
- 1 jeu de clés allen
- 1 pince brucelle

RÉF.

Trousse à outils **818119**

C | Trousse dépannage "éco" (23 pièces)

CARACTÉRISTIQUES

- 1 tournevis à cliquet + support embouts
- 12 embouts
- 1 pince coupante
- 1 pince plate
- 2 extracteurs de circuit intégré
- 1 pince brucelle
- 1 tube plastique
- 2 mini tournevis
- 1 grippe

RÉF.

Trousse dépannage "éco" **818124**

E | Mallette à outils complète (80 pièces)

CARACTÉRISTIQUES

- 6 tournevis de micro-mécanique de précision, standard et cruciformes
- 3 tournevis plats et cruciformes
- 1 fer à souder
- 1 multimètre digital
- 3 outils d'insertion
- 1 brosse de nettoyage
- 1 pince à dénuder
- 1 pince à sertir
- 1 dénudeur de câbles « Jokari »
- 1 clé à molette
- 2 pointes probe en métal
- 1 brosse métallique forme stylo
- 1 pompe à dessouder
- 4 tournevis plastiques
- 3 pinces à épiler : 1 à couder, 1 droite, 1 longue
- 1 pince à griffe de récupération
- 1 pince à EPROM
- 1 tournevis à embout
- 7 douilles américaines de 3/16 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/8
- 2 embouts plats 5-6 mm
- 2 embouts cruciformes PH1-PH2
- 15 embouts type "allen" 1.5-2-2.5-3-4-5-6
- 2 embouts type "torx" T10-T15
- 1 adaptateur pour le tournevis
- 2 pinces : 1 coupante, 1 pince à bec
- 1 pince d'extraction
- 1 mini aspirateur
- 1 bracelet antistatique

RÉF.

Mallette à outils complète 80 pièces **180120**

D | Trousse de maintenance (35 pièces)

L'équipement économique pour le mainteneur !

CARACTÉRISTIQUES

- Fer à souder et soudeur
- Pompe à dessouder
- Manche tournevis avec 14 embouts (plat, cruciforme, btr et torx)
- Pince demi ronde et coupante
- Testeur de polarité
- Pince brucelle
- Cutter

RÉF.

Trousse maintenance **818160**

A}



B}



C}



D}



E}



19 pièces

F}



37 pièces

A | Kit "réseau"

CARACTÉRISTIQUES

- 1 pince à sertir RJ45
- 20 connecteurs RJ45 UTP

RÉF.

Kit réseau RJ45

815380

C | Trousse installation "réseau"

CARACTÉRISTIQUES

- Trousse
- 1 dénudeur
- 1 testeur
- 1 outil insertion KRONE IDC
- 1 pince à sertir RJ12 / RJ45

RÉF.

Trousse installation réseau

818083

E | Trousse à outils "maintenance" (19 pièces)

Optimisez vos interventions !

CARACTÉRISTIQUES

- 3 tournevis plats + 3 cruciformes et 2 clés à douille
- 1 tube de rangement
- 1 rouleau de soudure
- 1 fer à souder
- 1 pompe à dessouder
- 1 clé à molette
- 1 tournevis porte embout magnétique
- 2 pinces brucelle
- 1 pince à sertir
- 1 pince coupante
- 1 outil d'insertion circuit imprimé
- 1 outil d'extraction circuit imprimé
- 1 pince plate
- 3 tournevis de précision

RÉF.

Trousse à outils "maintenance"

180100

B | Mallette "réseau"

Pour le câblage et le test réseau !

CARACTÉRISTIQUES

- Mallette rigide plastique aluminium
- 1 pince à sertir RJ12 / RJ45 à cliquet
- 1 dénudeur
- 1 outil insertion 110
- 30 connecteurs RJ45 UTP
- 30 connecteurs RJ12

RÉF.

Mallette "réseau RJ12 et 45"

818082

D | Mallette "réseau"

L'équipement économique pour le mainteneur !

CARACTÉRISTIQUES

- Mallette plastique
- 1 testeur
- 1 pince à sertir RJ9 / RJ12 / RJ45
- 1 dénudeur
- 1 outil insertion LSA / 110

RÉF.

Mallette "réseau RJ9, 12 et 45"

808081

F | Mallette (37 pièces)

Valise outils de dépannage !

CARACTÉRISTIQUES

- 6 tournevis standard et cruciformes
- 1 brosse métallique forme stylo
- 1 fer à souder
- 1 multimètre digital
- 3 outils d'insertion
- 1 brosse de nettoyage
- 1 pince à dénuder
- 1 pince à sertir
- 1 clé à molette
- 2 pointes probe en métal

RÉF.

Mallette (37 pièces)

818150

A}



D}



B}



Testeur de RJ11 et RJ45



C}



Détecteur de tension sans contact



E}



Mesure jusqu'à 16 mètres !
Mémoire interne !

F}



Mesurez sans débrancher !

Multimètre de terrain

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage maximum : 1999
- Tension continue de 200 mV à 600 V
- Tension alternative de 200 V à 600 V
- Courant continu de 20 µA à 10 A
- Résistance de 200 Ω à 2 MΩ
- Test de continuité visuel et sonore
- Test de diode
- Enveloppe de protection type caoutchouc
- Fonction mémoire et rétro-éclairage
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)
- Conformité : CAT III 600V IEC61010

RÉF.

Multimètre de terrain **045074**

Multimètre et détecteur de tension sans contact

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage maximum : 1999
- Détecteur de tension sans contact incorporé dans le multimètre
- Auto-calibrage de la mesure
- Tension continue 200 mV à 600 V
- Tension alternative 200 mV à 600 V
- Courant continu de 200 µA à 10 A
- Courant alternatif de 200 µA à 10 A
- Résistance de 200 Ω à 40 MΩ
- Test de continuité visuel et sonore
- Test de diode
- Test de piles et batteries
- Fonction mémoire et rétro-éclairage
- Alimentation : 2 x LR03 / AAA 1,5 V (non fournies)
- Conformité : CAT III 600V IEC61010

RÉF.

Multimètre détecteur de tension 2 en 1 **045071**

Mètre laser à ultrason

CARACTÉRISTIQUES

- Calcul de la superficie et du volume
- Mesure par ultrason de 50 cm à 16 m
- Pointeur laser jusqu'à 40 m
- Données mémorisables dans 5 groupes de mémoire
- Alarme lors de mesures erronées
- Large afficheur LCD à rétro-éclairage
- Livré avec pochette
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)

RÉF.

Mètre laser à ultrason **815573**

Multimètre et testeur réseau RJ45 / RJ11

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage maximum : 1999
- Tension continue de 200 mV à 700 V
- Tension alternative de 200 mV à 700 V
- Courant continu de 200 µA à 10 A
- Courant alternatif de 200 µA à 10 A
- Résistance de 200 Ω à 200 MΩ
- Test de continuité visuel et sonore
- Test de diode
- Test de piles et batteries
- Test de continuité des câbles et des paires RJ45
- Test des lignes téléphoniques RJ11
- Fonction mémoire et rétro-éclairage
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)
- Conformité : CAT III 600V et CAT II 1000V IEC61010

RÉF.

Multimètre et testeur RJ45 / RJ11 **045073**

Multimètre multifonction

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage maximum : 3999
- Auto-calibrage de la mesure
- Tension continue de 100 mV à 1000 V
- Tension alternative de 100 mV à 1000 V
- Courant continu de 100 µA à 10 A
- Courant alternatif de 100 µA à 10 A
- Résistance de 100 mΩ à 40 MΩ
- Capacité de 10 pF à 100 µF
- Fréquence de 10 Hz à 100 kHz
- Température de -55°C à 1000°C
- Test de continuité visuel et sonore
- Test de diode
- Fonction mémoire et rétro-éclairage
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)
- Conformité : CAT III 600V et CAT II 1000V IEC61010

RÉF.

Multimètre multifonction **045075**

Pince ampèremétrique

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage maximum : 1999
- Tension continue de 200 mV à 1000 V
- Tension alternative de 200 V à 750 V
- Courant alternatif de 20 A à 1000 A
- Résistance de 200 Ω à 2 MΩ
- Température de 0°C à 750°C
- Test de continuité visuel et sonore
- Fonction mémoire
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)
- Conformité : CAT III 600V et CAT II 1000V IEC61010

RÉF.

Pince ampèremétrique **045072**

Testeurs de câbles et détecteurs

Testeur modulaire universel

Pour tester tous vos cordons réseau et cordons vidéo !



Ce testeur de cordons est particulièrement économique grâce à sa modularité : il suffit de n'utiliser que les modules de tests dont on a besoin. Et de n'acquérir plus tard que les modules supplémentaires pour tester d'autres types de cordons, sans devoir investir dans un nouveau testeur. Chaque module est équipé de son connecteur de tests, et peut être retiré et remplacé facilement.

CARACTÉRISTIQUES

- Fonction PinTest pour tester le brochage
- Fonction PinOut pour mémoriser un câblage spécifique et contrôler par comparaison les autres câbles à tester
- Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- Jusqu'à 32 types de connecteurs supportés via les modules enfichables
- Affichage LCD et signal sonore
- Alimentation : 3 x LR03 / AAA 1,5 V (non fournies)



	RÉF.
Testeur modulaire (seul)	045101
Module RJ45 / RJ11 / BNC / F	045102
Module HDMI® / mini HDMI® / micro HDMI®	045103
Module SVGA M / SVGA F / DisplayPort / mini DisplayPort	045104

Grip fil / pince crocodile / cordon fiche banane

Tout le nécessaire à portée de main !

CARACTÉRISTIQUES

- Grips fils : adaptés pour les prises de 4 mm – longueur 135 mm
- Pinces crocodiles isolées : prise de 4 mm – longueur 53 mm (lot de 5)
- Cordons fiches bananes : longueur de 1 m – 3 A 125 VAC



	COULEUR	RÉF.
Grips fils - 135 mm	Noir	817000
Grips fils - 135 mm	Rouge	817011
Pince crocodile isolée	Noir	817020
Pince crocodile isolée	Rouge	817030
Cordon fiche banane	Noir	817050
Cordon fiche banane	Rouge	817070

Détecteur de tension sans contact

Permet la détection de la tension d'un câble sans contact en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

- Tension alternative de 12 à 600 V
- Détection de coupure de câble sous tension
- Sensibilité ajustable pour détection à travers les cloisons
- Affichage LED et signal sonore
- Format stylo
- Alimentation : 1 x LR44 1,5 V (non fournie)



	RÉF.
Détecteur de tension sans contact	815671

Testeur de tension à sonde

Test de tension AC / DC jusqu'à 690 V.

CARACTÉRISTIQUES

- Tension continue / alternative de 12 à 690 V
- Test de continuité
- Indication de polarité
- Test de phase et de rotation de phase
- Affichage LCD et par LED
- Lampe LED intégrée
- Alimentation : 2 x LR03 / AAA 1,5 V (non fournies)



	RÉF.
Testeur à sonde	045076

Détecteur de fils électriques

Détecteur de fils électriques sous tension, et de métal ou de bois dans les cloisons sèches et le béton.

CARACTÉRISTIQUES

- Détection jusqu'à 2 cm de profondeur ± 0,3 cm
- Affichage LED et signal sonore
- Dimensions : 220 x 90 x 45 mm
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)



	RÉF.
Détecteur multifonction	045611

Testeurs réseau et accessoires

PENSEZ-Y

Retrouvez toutes nos piles

Pages : 300 et 301

Testeur réseau RJ45 / RJ12 / RJ11

PREMIER PROX!



Le plus économique !

CARACTÉRISTIQUES

- Tests de câblage RJ45, RJ12 et RJ11, blindés et non blindés
- Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- Module principal et module distant
- 2 modes : test rapide et test lent
- Tests avant ou après installation
- Affichage LED
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)



RÉF.

045129

Testeur réseau RJ45 / RJ12 / RJ11

Testeur câbles tracker

3 appareils en 1 !

CARACTÉRISTIQUES

- Testeur de câbles point à point, testeur d'activité réseau et identificateur de prises réseau
- Tests du brochage de câblage RJ45 et coax F
- Tests de débit réseau (10/100 ou 10/100/1000 Mbps)
- Identification des prises sur hub / switch du réseau (clignotement des dongles ou des ports)
- Module principal et module distant
- Tests avant ou après installation
- Affichage LED
- Fourni avec 25 dongles RJ45 de tests de ports et cordon RJ45 / F
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)



RÉF.

045170

Testeur câbles tracker

Pince testeur à sertir RJ45 / RJ12 / RJ11

Un outil 2 en 1 breveté !

CARACTÉRISTIQUES

- Tests de câblage RJ45, RJ12 et RJ11, blindés et non blindés
- Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- Module principal et module distant amovibles, logés dans les poignées
- Pince à sertir les connecteurs RJ45, RJ12 et RJ11
- Dénude et coupe avec précision
- Affichage LED
- Alimentation : 3 x LR44 1,5 V (non fournies)



SERTISSAGE

RÉF.

813011

Pince testeur à sertir

RJ45/RJ12/RJ11

Testeur réseau Gigabit

2 testeurs en 1 !

Permet de tester un réseau actif.

CARACTÉRISTIQUES

- Fonction détection du type réseau auto négociation
- Fonction test PoE (détection de courant PoE)
- Identification du débit sur le port jusqu'au Gigabit
- 2 prises RJ45 pour tester directement le switch / hub et l'autre pour tester la carte réseau
- Alimentation : 2 x LR03 / AAA 1,5 V (non fournies)



RÉF.

045172

Testeur LAN Gigabit

Testeur réseau pro

La version professionnelle !

CARACTÉRISTIQUES

- Tests de câblage RJ45, RJ12, RJ11 et coax BNC, blindés et non blindés
- Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- Module principal et module distant
- 2 modes : test manuel et test automatique
- Tests avant ou après installation
- Affichage LED
- Fourni avec cordon RJ45 / BNC
- Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)



RÉF.

045099

Testeur réseau pro

Testeur réseau actif

CARACTÉRISTIQUES

- Tests off-line de câblage : brochage, continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés, longueur de câble, continuité de blindage, générateur de tonalité, recherche de ports
- Tests sur câblage CAT. 5e à CAT. 7
- Mesure de longueur jusqu'à 300 m
- Tests on-line réseau actif : état des ports Ethernet, analyse adresses IP, ping routeur / serveur DNS / autres équipements
- Affichage LCD
- Alimentation : 4 x LR03 / AAA 1,5 V (non fournies)



RÉF.

045174

Testeur réseau actif

Testeur réseau avec générateur de signal

Recherchez la coupure de vos câbles !

CARACTÉRISTIQUES

- Appareil 3 en 1 : détecteur, générateur de tonalité et testeur de câblage
- Tests de câblage RJ45, RJ11, RJ9 et coax BNC / F, blindés et non blindés
- Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
- Module sonde et module testeur
- Tests avant ou après installation
- Affichage LED et signal sonore (haut-parleur et sortie casque)
- Fourni avec cordon BNC / F, pinces croco, pochette de transport et clip de ceinture
- Alimentation : 2 x 6LR61 9 V (non fournies)



RÉF.

818131

Testeur réseau avec générateur de signal

Protection antistatique

Evite les décharges d'électricité statique lors d'intervention de maintenance.

CARACTÉRISTIQUES

- Tapis antistatique (Réf. 818212) :

Dimensions : 70 x 100 cm
Fourni avec cordon de terre
Résistance aux hautes températures et aux solvants

- Brassard antistatique (Réf. 904500) :

Dimensions : 2 x 23 cm
Fixation auto-agrippante
Fourni avec cordon de terre



RÉF. 818212



RÉF. 904500

Tapis antistatique
Brassard antistatique

RÉF.

818212
904500

Hobbes
INNOVATION

RÉF.

Testeur LAN Gigabit



Certificateur réseau CAT. 3 à CAT. 6A

Certification éprouvée et fiable de votre câblage de données !

Le certificateur DSX-600 de Fluke Networks permet la certification du câblage cuivre structuré à paires torsadées de la Catégorie CAT. 3 / Class C à la Catégorie CAT. 6A / Class E_A. Extrêmement performant, DSX-600 fournit une certification complète des liaisons cuivre CAT. 6A de Class E_A en 10 secondes seulement (liaisons Ethernet 10 gigabit) et une certification des liaisons cuivre CAT. 6 de Class E en 9 secondes. Ce qui permet de tester des centaines de liaisons dans une journée, pour une plus grande efficacité et productivité.

Son interface utilisateur est basée sur la gestuelle et permet aux techniciens de passer moins de temps à interpréter les écrans et plus de temps sur les tests.

Des diagnostics évolués identifient avec précision l'emplacement des défaillances et suggèrent des actions correctives.

CARACTÉRISTIQUES

- Accréditation des catégories : CAT. 3 à CAT. 6A
- Fréquence maximale : 500 MHz
- Normes :
 - ANSI/TIA - Catégorie 3, 5, 5e, 6, 6A conforme à ANSI/TIA 568-C.2 ou 1005
 - ISO/IEC - Certification des Class C, D, E, E_A selon ISO/CEI 11801:2002 et +
 - IEEE - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10GBASE-T
- Durée de l'Autotest complet à 2 voies :
 - 10 secondes CAT. 6A Class E_A
 - 9 secondes CAT. 6 Class E
 - 9 secondes CAT. 5e Class D
- Paramètres de test pris en charge : schéma de câblage, longueur, perte d'insertion (atténuation), perte de retour (RL), paradiaphonie (NEXT), ratio de l'atténuation sur la diaphonie (ACR-N), ACR-F (ELFEXT), paradiaphonie cumulée ACR-F (PS ELFEXT), paradiaphonie cumulée (NEXT), paradiaphonie cumulée ACR-N
- Unité principale et unité distante
- Adaptateurs de mesure de canaux : fournis en standard avec DSX-600 et DSX-600 PRO
- Adaptateurs de mesure de lien permanent : fournis en standard uniquement avec DSX-600 PRO
- Diagnostics évolués pour identifier avec précision l'emplacement des défaillances
- Ecran : LCD 5,7" couleur tactile, sur unité principale
- Poids : 1,36 kg
- Dimensions : 67 x 133 x 279 mm
- Autonomie : batterie rechargeable intégrée Li-Ion, 8 heures
- Gestion jusqu'à 12 000 résultats de tests de la Catégorie 6A avec des graphiques complets
- DSX-600 (Réf. 045113) : fourni avec housse de transport souple, 2 alimentations secteur, adaptateurs de canal CAT. 6A / Class E_A, 1 cordon RJ45 de référence, cordon USB et notice
- DSX-600 PRO (Réf. 045114) : fourni avec housse de transport souple, 2 alimentations secteur, 2 adaptateurs de canal CAT. 6A / Class E_A, 1 cordon RJ45 de référence, 2 adaptateurs de lien permanent, cordon USB et notice



RÉF. 045113

RÉF. 045114



RÉF.

Certificateur DSX-600, canal	045113
Certificateur DSX-600 PRO, canal et lien permanent	045114

Consultez-nous

Vous avez besoin de plus d'informations sur les certificateurs réseau ?

Contactez votre commercial !



TALKIES-WALKIES

Talkies walkies T82 Extrême

Avec sacoche de transport !

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec tous les autres talkies walkies
- Fonction vibreur pour ne pas rater un appel
- Fonction mains libres pour communiquer en travaillant
- Fournis avec 2 batteries et chargeur + 2 oreillettes



NOUVEAUTÉ 2019



RÉF.

2 talkies walkies T82 Extrême 10 kms + housse

283482

NOUVEAU

Talkies-walkies XT70 pack de 2

Avec de nombreux accessoires !

Pack de 2 talkies-walkies Midland XT70, 2 pack de batteries 1000 mAh rechargeables, 1 chargeur double, 2 oreillettes Midland MA21-L, 2 clips ceinture.

CARACTÉRISTIQUES

- PMR 446 : sans taxe ni licence, communications gratuites !
- Portée jusqu'à 12 km
- Jusqu'à 12 h d'autonomie en veille
- Fonction Vox : mains libres
- Ecran LCD
- 69 canaux LPD + 24 PMR 446 (8 + 16 préprogrammés)



MODÈLE

RÉF.

Pack 2 talkies-walkies avec accessoires

XT70

284497

Talkies walkies T50 et T62

La longue distance économique !

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec tous les autres talkies walkies
- Fonction mains libres pour communiquer en travaillant
- Fournis avec 2 batteries et chargeur secteur

NOUVEAUTÉ 2019



RÉF.

2 talkies walkies T62 8 kms

283462

2 talkies walkies T50 6 kms

283450

Talkies Walkies TLKR T40 ou T41

Les semis pros multicolores !

CARACTÉRISTIQUES

- Compatibles avec tous les autres talkies walkies
- Modèles compacts simples à utiliser
- Fonctionnent avec piles AAA non fournies



RÉF.

2 Talkies walkies TLKR T40 4 km rouges

283440

2 Talkies walkies TLKR T41 4 km bleus

283441

2 Talkies walkies TLKR T41 4 km roses

283442 *

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL

A}



B}



C}



D}



E}



F}



	INTENSITÉ LUMINEUSE	AUTONOMIE	PORTÉE	FAISCEAU RÉGLABLE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	RÉF.	
A	Lampe torche à LED éco	200 lumens	8 h	30 m	Non	95 x 29 x 29 mm	3 piles AAA incluses	815744
B	Baladeuse 60 LED rechargeable	120 lumens	4,5 h	12 m	Non	370 x 50 mm	Batterie interne	815734
C	Lampe torche à LED	325 lumens	3,5 h	25 m	Oui	274 x 64 x 40 mm	Batterie interne	815719
D	Lampe torche à LED basique	80 lumens	10 h	200 m	Oui	156 x 25 mm	2 piles AA fournies	815717
E	Lampe torche à LED compact	140 lumens	4 h	300 m	Oui	110 x 30 mm	3 piles AAA	815722
F	Lampe frontale 23 LED	40 lumens	5 h	30 m	Oui	-	3 piles AAA non	815721

Dalle LED 600 x 600
RÉF. 831673

Page 277

Goulotte d'installation
RÉF. 753015

Page 264

Colonnette, fixation au sol
RÉF. 753523

Page 265

Installation électrique et éclairage

Goulottes d'installation en format 45 x 45	264
Goulottes d'installation et colonnes	265
Moulures	266
Raccordements électriques et accessoires	267
Plastrons réseau	268
Plastrons et accessoires	269
Boîtiers à équiper	270
Plastrons de puissance	271
Câbles VDI et accessoires résidentiels	272
Câbles TV et accessoires	273
La LED expliquée	274
Ampoules LED	275
Spots, tubes et hublots	276
Downlights et dalles LED	277
Projecteurs LED et accessoires	278

Goulottes d'installation en format 45 x 45

PENSEZ-Y

Retrouvez tous nos plastrons

Pages : 268 à 271



Goulotte 1 ou 2 compartiments LOGIX™

Compatible tout appareillage format 45 x 45 !



CARACTÉRISTIQUES

- Format : 1 ou 2 compartiments
- Matière : PVC non propagateur de flamme
- Couleur : blanc artic
- Résistance au feu : M1
- Norme : NF EN 50085-2-1
- Résistance aux chocs : IK07
- Couvercle de goulotte vendu séparément



planet wattohm

	LONGUEUR	LARGEUR	POUR GOULOTTE	MATIERE	COLISAGE	REF.	
1	Fond de goulotte 85 x 50 - 1 compartiment 45 mm	2 m	85 mm	-	PVC blanc	1 x 2 m	753015
1	Fond de goulotte 130 x 50 - 2 compartiments 45 mm	2 m	130 mm	-	PVC blanc	1 x 2 m	753024
1	Fond de goulotte 85 x 50 - 1 compartiment 80 mm	2 m	85 mm	-	PVC blanc	12 x 2 m	752900
2	Couvercle de goulotte - 45 mm	2 m	-	753015 et 753024	PVC blanc	1 x 2 m	753016
2	Couvercle de goulotte - 80 mm	2 m	-	752900	PVC blanc	12 x 2 m	752950
3	Cloison interne	2 m	-	-	PVC gris	1 x 2 m	753017
4	Angle intérieur variable 80° à 120° - 85 mm	-	85 mm	753015 et 752900	PVC blanc	1	753080
4	Angle intérieur variable 80° à 120° - 130 mm	-	130 mm	753024	PVC blanc	1	753101
5	Angle extérieur variable 80° à 120° - 85 mm	-	85 mm	753015 et 752900	PVC blanc	1	753090
5	Angle extérieur variable 80° à 120° - 130 mm	-	130 mm	753024	PVC blanc	1	753111
6	Angle plat fixe - 85 mm	-	85 mm	753015 et 752900	PVC blanc	1	753095
6	Angle plat fixe - 130 mm	-	130 mm	753024	PVC blanc	1	753195
7	Embout - 85 mm	-	85 mm	753015 et 752900	PVC blanc	1	753130
7	Embout - 130 mm	-	130 mm	753024	PVC blanc	1	753141
8	Joint de fond - 85 mm	-	85 mm	753015 et 752900	PVC blanc	1	753135 *
8	Joint de fond - 130 mm	-	130 mm	753024	PVC blanc	1	753138 *
9	Joint de couvercle 45 mm	-	-	753015 et 753024	PVC blanc	1	753139 *
10	Clip Normaclip de maintien plastron 45 x 45	-	-	753015 et 753024	PVC blanc	2	753020
-	Support plastron 45 x 45	-	-	752900	PVC blanc	1	753200

Goulottes d'installation et colonnes

Colonnette fixation au sol

CARACTÉRISTIQUES

- Corps et couvercle : aluminium
- Pour appareillage en 45 x 45
- Largeur : 75 mm
- Profondeur : 82 mm
(1 compartiment)
ou 125 mm
(2 compartiments)

RÉF. 753523



Montage direct des plastrons !

planet wattohm

	NB DE COMPARTIMENTS	HAUTEUR	COLISAGE	REF.
Mini colonnette	1	0,30 m	1	753521
Colonnette	1	0,68 m	1	753522
Colonnette	2	0,68 m	1	753523

🚚 Consultez-nous

Colonne fixation sous plafond

CARACTÉRISTIQUES

- Corps et couvercle : aluminium
- Pour appareillage en 45 x 45
- Longueur : 2,70 m réglable jusqu'à 3,90 m
- Largeur : 75 mm
- Profondeur : 82 mm
(1 compartiment)
ou 125 mm
(2 compartiments)

RÉF. 753525



Montage direct des plastrons !



Montage sous plafond !

planet wattohm

	NB DE COMPARTIMENTS	HAUTEUR	COLISAGE	REF.
Colonne	1	2,70 m	1	753524
Colonne	2	2,70 m	1	753525


Goulotte de câblage Segma™

Permet la distribution de vos câbles dans un coffret ou une baie !

Solution brevetée permettant une sécabilité propre et rapide.


CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 2,0 m
- Couleur : gris
- Matière : PVC non propageateur de flamme
- Sortie latérale sécable
- Livrée avec couvercle



planet wattohm

	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	REF.
Goulotte	40	40	753515
Goulotte	40	60	753516
Goulotte	60	60	753517 *
Goulotte	80	40	753518 *
Goulotte	80	60	753519 *
Goulotte	80	80	753520



Cartouche de colle pour goulotte et moulure

CARACTÉRISTIQUES

- Spécialement adaptée au collage des moulures, plinthes et goulottes en PVC
- Convient à tous les supports : bois, béton, métal, plâtre
- Capacité : 300 ml, soit 42 m d'un cordon de diamètre 3 mm
- Collage rapide par durcissement à froid
- Excellente résistance à l'humidité
- Cartouche compatible avec le pistolet Réf. 753801



RÉF.

Cartouche de colle **753021**

Pistolet à cartouche

CARACTÉRISTIQUES

- Convient aux cartouches jusqu'à 230 mm, diamètre 50 mm
- Qualité professionnelle
- Excellente tenue en main
- Matériau très haute résistance
- Convient à la cartouche de colle Réf. 753021



RÉF.

Pistolet à cartouche **753801**

* 🚚 Consultez-nous

Mouleurs

PENSEZ-Y

Retrouvez nos accessoires d'installation


Page : 265



Moulure 1, 2 ou 3 compartiments KEVA™

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 1 ou 2 ou 3 compartiments
- Matière : PVC non propagateur de flamme
- Couleur : blanc artic
- Résistance au feu : M1
- Norme : NF EN 50085-2-1
- Résistance aux chocs : IK07
- Fournie avec son couvercle



planet wattohm

	LONGUEUR	POUR MOULURE	MATIÈRE	COLISAGE	REF.
1 Moulure + couvercle 32 x 12 - 1 compartiment	2,1 m	-	PVC blanc	5 x 2,1 m	753305
1 Moulure + couvercle 32 x 12 - 2 compartiments	2,1 m	-	PVC blanc	5 x 2,1 m	753315
Moulure + couvercle 50 x 15 - 2 compartiments	2 m	-	PVC blanc	5 x 2 m	753325
2 Moulure + couvercle 50 x 15 - 3 compartiments	2 m	-	PVC blanc	1 x 2 m	753324
2 Angle intérieur variable 83° à 97° - 32 mm	-	753305 et 753315	PVC blanc	1	753170
2 Angle intérieur variable 83° à 97° - 50 mm	-	753324 et 753325	PVC blanc	1	753327
3 Angle extérieur variable 83° à 97° - 32 mm	-	753305 et 753315	PVC blanc	1	753171
3 Angle extérieur variable 83° à 97° - 50 mm	-	753324 et 753325	PVC blanc	1	753328
4 Angle plat fixe - 32 mm	-	753305 et 753315	PVC blanc	1	753172
4 Angle plat fixe - 50 mm	-	753324 et 753325	PVC blanc	1	753329
5 Embout - 32 mm	-	753305 et 753315	PVC blanc	1	753173
5 Embout - 50 mm	-	753324 et 753325	PVC blanc	1	753330
6 Joint de couvercle - 32 mm	-	753305 et 753315	PVC blanc	1	753174 *
6 Joint de couvercle - 50 mm	-	753324 et 753325	PVC blanc	1	753331
7 Cadre simple pour appareillage saillie Legrand - 32 mm	-	753305 et 753315	PVC blanc	1	753175 *
7 Cadre simple pour appareillage saillie Legrand - 50 mm	-	753324 et 753325	PVC blanc	1	753332

GAMME ACCESS : UNE OFFRE AXÉE SUR LE PRIX ET LA SIMPLICITÉ

Moulure (25 x 16)



	LONGUEUR	MATIÈRE	COLISAGE	REF.
Moulure + couvercle 1 compartiment	2 m	PVC blanc	5	753317


Moulure (40 x 16)



	LONGUEUR	MATIÈRE	COLISAGE	REF.
Moulure + couvercle 1 compartiment	2 m	PVC blanc	5	753318

Raccordements électriques et accessoires

INTERRUPTEURS ET ACCESSOIRES DE MONTAGE



	NOMBRE DE POSTES	NOMBRE DE MODULES	COLISAGE	DIMENSIONS	RÉF.
A	1	-	1	71 x 71 x 40 mm	753267
B	2	-	1	142 x 72,8 x 40 mm	753262
C	3	-	1	213 x 72,8 x 40 mm	753263 *
D	1	-	10	74 x 70,9 mm	753271
E	2	-	10	141,75 x 70,9 mm	753272
F	3	-	1	212,75 x 70,9 mm	753273 *
G	1	-	1	82 x 82 mm	753277
H	2	-	1	123 x 82 mm	753275
I	3	-	1	294,8 x 82 mm	753276
J	-	2	1	45 x 45 x 36,3 mm	834070

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Borne de connexion pour fils souples et rigides

Faites une épissure sans outil et déconnectable !

Vous pouvez mixer le raccordement de fils souples et rigides.

CARACTÉRISTIQUES

- Serrage avec levier à bascule
- Raccordement de fils souples de 0,08 mm² à 4 mm²
- Raccordement de fils rigides de 0,08 mm² à 2,5 mm²
- Puissance : 32 A max



	TYPE	COLISAGE	RÉF.
Borne de connexion 2 voies	2 fils	50 pièces	809090
Borne de connexion 3 voies	3 fils	50 pièces	809054
Borne de connexion 5 voies	5 fils	40 pièces	809055



RÉF. 809090



RÉF. 809054



Serrage levier !



RÉF. 809055

Connecteur Scotchlock

CARACTÉRISTIQUES

- Boîte de 100 pièces
- CAD (contact autodénudant)
- Dénudage des fils non requis
- Température d'utilisation : -40°C à +80°C
- Contact en U isolé intégré dans un corps plastique
- Rempli avec un composant d'étanchéité polymère
- Gamme de conducteurs de Ø 0,4 mm à Ø 0,8 mm
- Isolant Ø 1,52 mm maximum



	RÉF.
Connecteur Scotchlock x 100	753279

* Consultez-nous

Plastrons réseau

PENSEZ-Y

Retrouvez notre gamme de cordons patch

Pages : 26 à 38

Plastron Mosaic RJ

CARACTÉRISTIQUES

- Raccordement : connecteurs autodénudants ¼ de tour sans outil
- Profondeur : 34 mm (hors tout)
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO/IEC 11801
- Conditionnement : sachet comprenant plastron et embase RJ



	CATÉGORIE	BLINDAGE	FORMAT	MULTIBRIN	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.
A	1 port RJ45 droit	CAT. 5e	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	753285
	1 port RJ45 droit	CAT. 6	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	753283
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	753288
	1 port RJ45 droit	CAT. 5e	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	753286 *
B	1 port RJ45 droit	CAT. 6	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	753284
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	753287
C	1 port RJ45 incliné 45°	CAT. 6	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	753289
	1 port RJ45 incliné 45°	CAT. 6A	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	753291 *
D	2 ports RJ45 inclinés 45°	CAT. 6	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	753290
E	1 port RJ11 droit	-	45 x 45	-	AWG 21-26	1/4 de tour	753281 *
F	1 port RJ12 droit	-	45 x 45	-	AWG 20-26	1/4 de tour	753282 *

Dexlan

Plastron RJ45 équipé

CARACTÉRISTIQUES


- Raccordement : connecteurs autodénudants sans outil
- Profondeur : 42 mm (hors tout)
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO/IEC 11801
- Conditionnement : sachet comprenant plastron et embase RJ45



	CATÉGORIE	BLINDAGE	FORMAT	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.
A	1 port RJ45 droit	CAT. 6	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	911725
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	911726
	1 port RJ45 incliné 30°	CAT. 6	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	911727
B	1 port RJ45 incliné 30°	CAT. 6A	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	911728
	2 ports RJ45 inclinés 30°	CAT. 6	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	911723
C	2 ports RJ45 inclinés 30°	CAT. 6A	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	911724

Plastron nu RJ45

A équiper d'embase au format Keystone.



+ Montage vertical ou horizontal

	COMPATIBILITE	FORMAT	FIXATION	REF.
A	Keystone	45 x 45	2 griffes	911722
B	Keystone	22,5 x 45	2 griffes	911731
C	Keystone	45 x 45	2 griffes	911712
D	Keystone	22,5 x 45	2 griffes	911713
E	Keystone	45 x 45	2 griffes	911711
F	Keystone	45 x 45	4 griffes	911714
G	Keystone	45 x 45	4 griffes	911715

Plastron nu fibre optique

A équiper de traversée fibre optique.



	FORMAT	RÉF.
Pour traversée SC simplex ou LC duplex	22,5 x 45	911716

Enjoliveur de plastron

Compatible avec les boîtes d'encastrement !

Permet d'intégrer un plastron 45 x 45 directement dans une boîte d'encastrement au mur, sans avoir recours à un boîtier mural intermédiaire.


CARACTÉRISTIQUES

- Enjoliveur pour tous plastrons 45 x 45 mm
- Compatible avec les boîtes d'encastrement diamètre 65 à 68 mm
- Dimensions extérieures : 80 x 80



	RÉF.
Enjoliveur de plastron	911720

Plastron obturateur et cache-câbles



	FORMAT	RÉF.
A Plastron obturateur	22,5 x 45	102670
B Plastron cache-câbles	45 x 45	102673

Plastron Mosaic téléphone

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de contacts : conjoncteur à 8 plots
- Raccordement : bornier à vis
- Compatibilité : conjoncteur mâle 6 ou 8 plots



	RÉF.
Plastron Mosaic téléphone	753259

Consultez-nous

Boîtiers à équiper

PENSEZ-Y

Retrouvez tous nos
plastrons audiovisuels
et USB

Pages : 58 et 59

Boîtier mural pour plastron 45 x 45

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre d'emplacements : au choix 1, 2 ou 3 emplacements 45 x 45 mm
- Enjoliveur de plastron vendu séparément



RÉF. 273041

RÉF. 273043

RÉF. 273044

RÉF.

Boîtier 1 emplacement 45 x 45	273046
Enjoliveur de plastron pour Réf. 273046	273045
Boîtier 2 emplacements 45 x 45	273044
Enjoliveur de plastron pour Réf. 273044	273043
Boîtier 3 emplacements 45 x 45	273040
Enjoliveur de plastron pour Réf. 273040	273041

Boîtier mural pour plastron 45 x 45

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre d'emplacements : 6 emplacements 45 x 45 mm
- Dimensions : 225 x 150 x 60 mm
- Séparateurs fournis



RÉF.

Boîtier 6 emplacements 45 x 45	273042
--------------------------------	---------------

Boîtier universel pour plastron 45 x 45

A fixer au mur ou à poser sur un bureau !

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre d'emplacements : 4 emplacements 45 x 45 mm
- Dimensions : 210 x 105 x 60 mm
- Séparateurs fournis
- Vis de fixation et pieds adhésifs fournis



Discret !

RÉF.

Boîtier 4 emplacements 45 x 45	753501
--------------------------------	---------------

Boîtier mural pour plastron 45 x 45

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre d'emplacements : 1 emplacement 45 x 45 mm
- Profondeur : 42 mm
- Enjoliveur avec porte-étiquette vendu séparément



RÉF. 272020



RÉF. 272200

RÉF.

Boîtier 1 emplacement 45 x 45	272020
Enjoliveur / Plastron avec porte-étiquette	272200

Bandeau rackable 19" pour plastron 45 x 45

Personnalisez le contenu de votre bandeau 19" !

CARACTÉRISTIQUES

- Format : 19" en aluminium
- Hauteur : 1,2U
- Nombre d'emplacements : jusqu'à 9 emplacements 45 x 45 mm ou 19 emplacements 22,5 x 45 mm
- Dimensions : 431 x 52 x 60 mm
- 4 presse-étoupes en caoutchouc perçables en face arrière, pour diamètre jusqu'à 24 mm



RÉF.

Bandeau 19" pour plastron	273039
---------------------------	---------------

GAMME PREMIUM

A } 

B } 

C } **+** Angle 30° 

D } 

E } **+** Raccordement auto 

F } **+** Prise détrompée 

G } **+** Compatible Legrand 

H } **+** Raccordement auto 

I } **+** Utilisation fixe ou mobile 

J } **+** 750 mA 5V **USB** 

K } **+** 1 500 mA 5V **USB** 



	TYPE DE PRISE	DÉTROMPEUR	TENSION	INTENSITÉ	RACCORDEMENT	COULEUR	RÉF.	
A	Prise secteur droite	2 P + T	Non	230 V	16 A	A vis	Blanc	753250
B	Prise secteur droite verte	2 P + T	Non	230 V	16 A	A vis	Vert	753254 *
C	Prise secteur droite rouge	2 P + T	Non	230 V	16 A	A vis	Rouge	753255 *
D	Prise secteur angle 30°	2 P + T	Non	230 V	16 A	A vis	Blanc	753280 *
E	Prise secteur double angle 30°	2 P + T	Oui	230 V	16 A	Auto	Blanc	753257
F	Prise secteur droite détrompée**	2 P + T	Non	230 V	16 A	A vis	Rouge	753251 *
G	Détrompeur pour prise Legrand	-	-	-	-	-	Rouge	809047
H	Prise secteur triple droite	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	753253 *
I	Bloc multiprise 3 prises	2 P + T	Non	230 V	16 A	A vis	Blanc	753256
J	Chargeur universel 1 USB 750 mA	USB	Non	5 V	750 mA	A vis	Blanc	753295 *
K	Chargeur universel 2 USB 1500 mA	USB	Non	5 V	1500 mA	A vis	Blanc	753296 *

**Détrompeur non fourni.

GAMME ACCESS

A } **+** Raccordement auto 

B } **+** Raccordement auto 

C } 

	TYPE DE PRISE	DÉTROMPEUR	TENSION	INTENSITÉ	RACCORDEMENT	COULEUR	RÉF.	
A	Prise secteur droite	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	752990
B	Prise secteur triple droite	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	752991
C	Prise modulaire sur rail DIN	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Gris	832063

* Consultez-nous

Câbles VDI et accessoires résidentiels

Boîtier VDI résidentiel à équiper 1 seul boîtier pour la TV, le téléphone et le réseau !



CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier prêt à être équipé
- 1 rail DIN 35 mm
- 2 supports pour 4 x RJ45
- 1 boîtier de raccordement téléphonique 7 lignes
- 1 borne de terre



Boîtier VDI résidentiel	RÉF.	832005
-------------------------	------	---------------

Switch 5 ports 10/100 pour rail DIN



CARACTÉRISTIQUES

- Montage rail DIN 35 mm
- Fourni avec alimentation



Switch 10/100 pour rail DIN	NBRE SORTIES	RÉF.
	5	832007

Panneau 4 ports RJ45 CAT. 5e UTP pour boîtier VDI résidentiel



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de ports : 4 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 5e UTP
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Pour boîtier VDI résidentiel Réf. 832005



Panneau 4 ports RJ45 CAT. 5e UTP	RÉF.	832008
----------------------------------	------	---------------

Bloc modulaire sur rail DIN

CARACTÉRISTIQUES

- À poser dans un tableau électrique sur rail DIN
- Emplacement 5 modules (90 mm)
- Raccordement rapide
- Pour câble rigide max 2,5 mm²
- 2 prises 2 P+T 16 A



Bloc modulaire sur rail DIN	NBRE SORTIES	RÉF.
	2	832063

Filtre ADSL 4 sorties RJ45 pour rail DIN



CARACTÉRISTIQUES

- 1 entrée ligne
- 1 entrée modem
- 4 sorties RJ45 téléphone
- Montage rail DIN 35 mm



Fitre ADSL RJ45 pour rail DIN	NBRE SORTIES	RÉF.
	4	832006

Boîtier DTI sur rail DIN



CARACTÉRISTIQUES

- Module RC intégré avec prise de test RJ45
- Protection parafoudre (voir tableau)
- Compatible : câble monobrin AWG 23 ou 24
- Raccordement de lignes sans outil
- Fixation sur rail DIN 35 mm ou par vis



RÉF. 832130

	NBRE SORTIES	PROTÉGÉ	RÉF.
Boîtier DTI sur rail DIN	3	Non	832130
Boîtier DTI sur rail DIN	3	Oui	832131
Boîtier DTI sur rail DIN	5	Non	832132
Boîtier DTI sur rail DIN	5	Oui	832133

Panneau 4 ports RJ45 CAT. 6A STP pour boîtier VDI résidentiel



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de ports : 4 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 6A STP
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Pour boîtier VDI résidentiel Réf. 832005



Panneau 4 ports RJ45 CAT. 6A STP	RÉF.	832009
----------------------------------	------	---------------

Câble VDI résidentiel



Distribuez la TV numérique (CATV, TNT), l'Ethernet, et la téléphonie + xDSL sur 1 seul câble !

CARACTÉRISTIQUES

- Type de câble : rond monobrin 4 paires AWG 23
- Conformité : NF C 15 100 / UTEC 90-483 et 15-900 / EN 50173-4
- Compatibilité : NF C 93 531-14 (grade 3) & NF C 93 531-15 (satellite)
- Gaine : LSOH / RPC
- Longueur maximale de câblage préconisée : 45 m



RÉF. 832021

	LONGUEUR	RÉF.
Câble grade 3 - 900 MHz rond	100 m	832023 *
Câble grade 3 - 2,2 GHz rond	100 m	832021

* Consultez-nous

Câble d'installation TV / SAT intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Câble 75 ohms
- Gaine PVC



RÉF. 830300

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Câble VATC 19	15 m	Blanc	830310
Câble VATC 17	25 m	Blanc	830300
Câble VATC 17	100 m	Blanc	830287
Câble VATC 17	500 m	Blanc	830288

Cordon antenne TV

Raccordement de votre TV à la prise murale !

CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur 9,5 mm
- Connecteur mâle / femelle
- Impédance : 75 ohms



RÉF. 830000

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Cordon d'antenne TV	M	F	1,5 m	830000
Cordon d'antenne TV	M	F	5,0 m	830010
Cordon d'antenne TV	M	F	10,0 m	830020

Prise TV

Réalisez vous-même vos cordons antenne TV !

CARACTÉRISTIQUES

- Kit de 2 fiches coaxiales mâle et femelle 9,5 mm
- Utilisable sur câble type VATC 17 ou VATC 19
- Vendue par 2 (1 mâle et 1 femelle)



RÉF.

Kit 2 prises TV (M et F) 9,5 mm	830251
---------------------------------	---------------

Répartiteur TV / satellite

CARACTÉRISTIQUES

- Fréquence : 5 à 2500 MHz
- Impédance : 75 ohms
- Convient à la réception satellite et TNT HD



RÉF. 830271



RÉF. 830272



RÉF. 830273

	NOMBRE DE SORTIES	RÉF.
Répartiteur	2	830271
Répartiteur	3	830272
Répartiteur	4	830273

* Consultez-nous

Câble d'installation TV / SAT extérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Câble 75 ohms
- Gaine PE



RÉF. 830289

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Câble PATC 19	100 m	Noir	830290 *
Câble PATC 17	100 m	Noir	830289

Cordon antenne satellite

Raccordement de votre décodeur à l'antenne satellite !

CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur coaxial à vis F
- Impédance : 75 ohms
- Câble pour raccorder l'antenne satellite au terminal démodulateur
- Convient également aux décodeurs TNT HD en prise F



RÉF. 830100

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Cordon d'antenne satellite	M	M	2,5 m	830100
Cordon d'antenne satellite	M	M	5,0 m	830110
Cordon d'antenne satellite	M	M	10,0 m	830120

Prise satellite

Réalisez vous-même vos cordons antenne ou satellite !

CARACTÉRISTIQUES

- Fiche coaxiale mâle F, à visser directement sur le câble coaxial
- Diamètre : 6,4 mm
- Utilisable sur câble type VATC 17 ou VATC 19
- Vendue à l'unité



CONNECTEUR

RÉF.

Prise satellite	F	830270
-----------------	---	---------------

Détecteur analogique de signal satellite

Le pointeur de satellite se branche entre le LNB et le récepteur, et facilite le réglage de l'orientation de l'antenne.

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage du niveau de polarisation
- Réglage d'atténuation dB
- Alimentation électrique via le récepteur
- Gamme de fréquences : 950 - 2400 MHz



RÉF.

Détecteur de signal satellite	832118
-------------------------------	---------------

Consultez-nous

La LED expliquée



Bien choisir son éclairage LED

1 Qu'est ce que la LED ?

La LED (ou Light Emetting Diode) est une puce électronique qui émet de la lumière quand elle est traversée par un courant électrique. Il existe plusieurs technologies de LED. Notre gamme est composée uniquement de produits de dernière génération. La technologie employée est celle des COB (voir le schéma ci-contre).



2 Quels sont les avantages de la LED ?

- Design et qualité d'éclairage incomparables
- Gain en énergie consommée et en confort d'utilisation
- Durée de vie : jusqu'à 25 ans
- Gain financier global d'un éclairage LED par rapport aux autres technologies

1 AMPOULE LED, À PERFORMANCES ÉQUIVALENTES, PERMET D'ÉCONOMISER :



3 Quelle est la couleur de l'éclairage souhaité ?

En éclairage, la couleur de la lumière émise, aussi appelée température de couleur, est exprimée en degré Kelvin. Il s'agit d'un des critères les plus importants dans le choix d'un éclairage. Chaque couleur a son application, afin de rendre chaque situation la plus confortable possible.

BLANC CHAUD (ENTRE 2700°K ET 3500°K)	BLANC NEUTRE OU NATUREL (ENTRE 3500°K ET 5500°K)	BLANC FROID (ENTRE 5500°K ET 6000°K)
A préférer pour l'ambiance chaleureuse d'un intérieur (salon, chambre, salle à manger ou hall d'accueil).	Plus proche de l'éclairage naturel, il est réservé aux zones nécessitant une lumière franche, moins agressives pour les yeux, ou encore aux couloirs, escaliers et lieux de passage. C'est aussi le blanc privilégié pour les zones commerciales, les bâtiments tertiaires ainsi que pour les bureaux.	C'est le blanc préconisé pour les locaux techniques (garages, ateliers, débarras) mais aussi pour l'extérieur et les bâtiments de santé.
BLANC CHAUD (ENTRE 2700°K ET 3500°K)	BLANC NEUTRE OU NATUREL (ENTRE 3500°K ET 5500°K)	BLANC FROID (ENTRE 5500°K ET 6000°K)

Un éclairage de couleur froide (6000°K) aura toujours de meilleures performances à produit équivalent qu'un éclairage plus chaud (2700°K).

Ampoules LED



Les ampoules sont utilisées pour éclairer une pièce ou des zones de passage ne demandant pas une forte luminosité ; ou bien pour répondre à des besoins d'éclairage spécifiques (pour un travail sur ordinateur ou un travail de précision par exemple).


Il existe différents types d'ampoules :




E14



E27



GU10



MR16



B22



	Ruban 150 LED RGB 5 m 12 V	Bloc d'alimentation pour réf. 831582	Ampoule LED MR16 blanc chaud	Driver 12 V à courant constant pour MR16
PUISSANCE	25 W	35 W	5,4 W	12 W max 25 W max
COULEUR	RGB	-	3000°K	-
FLUX LUMINEUX (LM)	230	-	345	-
ANGLE D'ÉCLAIRAGE	120°	-	38°	-
DURÉE DE VIE	30.000 H	-	30.000 H	-
RÉF.	831582	831585	832636	832629 832638



	Ampoule LED E27 blanc neutre	Ampoule LED E27 blanc chaud	Ampoule LED E27 blanc chaud	Ampoule LED GU10 blanc neutre	Ampoule LED GU10 blanc chaud
PUISSANCE	13 W	10 W	6 W	7 W	4 W
COULEUR	4000°K	3000°K	2700°K	4000°K	2700°K
FLUX LUMINEUX (LM)	1250	880	720	580	360
ANGLE D'ÉCLAIRAGE	360°	220°	300°	38°	80°
DURÉE DE VIE	30.000 H	30.000 H	30.000 H	15.000 H	30.000 H
RÉF.	832645	832665	832662	832663	832664


Spots, tubes et hublots



Quel est l'angle de diffusion de l'éclairage ?

L'angle de diffusion est un facteur important dans le choix d'une ampoule ou d'un spot. Avec une même valeur en lumens Lm (= quantité de lumière visible émise par une source), le rendu visuel ne sera pas le même selon l'angle de diffusion. Ainsi, un faisceau ayant un angle large procurera une lumière plus douce et plus chaude qu'un angle étroit.

Les ampoules à angle réduit permettront de mettre en avant des objets (bijoux, œuvres d'art...) et ont un côté très design. Celles à angle large sont généralement utilisées dans les salons ou les chambres pour une ambiance plus douce. L'angle de diffusion maximal des spots LED est de 120° alors que celui des ampoules LED est de 360°. Ces angles sont indiqués dans les caractéristiques de chaque produit.



ANGLE DE DIFFUSION D'UNE AMPOULE LED



UtLED

GARANTIE 03 ANS



+ Idéal pour le travail de précision !



+ Idéal pour le travail de précision !

TYPE	Spot monoled blanc neutre	Lampe loupe 8 dioptries	Lampe loupe 3 + 12 dioptries
PUISSANCE	10 W	22 W	12 W
COULEUR	4000°K	> 6400°K	> 6400°K
FLUX LUMINEUX (LM)	805	1050	550
ANGLE D'ÉCLAIRAGE	45°	-	-
DURÉE DE VIE	50.000 H	-	-
RÉF.	832672	815726	815727



TYPE	Tube LED T8 1500 mm blanc neutre	Tube LED T8 1500 mm blanc froid
PUISSANCE	22 W	25 W
COULEUR	4000°K	6000°K
FLUX LUMINEUX (LM)	1800	2580
ANGLE D'ÉCLAIRAGE	180°	120°
DURÉE DE VIE	25.000 H	40.000 H
RÉF.	832033	832556



UtLED

GARANTIE 02 ANS



+ Livré sans ampoules !



+ Extra plat : 4 mm d'épaisseur !

UtLED

GARANTIE 03 ANS



+ Extra plat : 4 mm d'épaisseur !

UtLED

GARANTIE 03 ANS

TYPE	Hublot rond	Hublot LED blanc neutre	Hublot LED blanc neutre
PUISSANCE	16 W	18 W	30 W
COULEUR	-	4000°K	4000°K
FLUX LUMINEUX (LM)	-	1584	2400
ANGLE D'ÉCLAIRAGE	120°	120°	120°
DURÉE DE VIE	-	40.000 H	40.000 H
INDICE IP / IK	IP54 / IK10	IP54 / IK08	IP54 / IK08
RÉF.	832560	832574	832564

Downlights et dalles LED



Qu'est-ce que l'UGR ?

L'UGR (Unified Glare Rating) permet de définir l'éblouissement d'inconfort. Ce facteur varie de 10 à 30 : plus la valeur est forte, plus l'éblouissement d'inconfort l'est également.

UGR	25 à 28	22 à 25	19 à 22	16 à 19	< 16
Lieu	Zone de circulation (escaliers, couloirs...)	Salle d'archives, vestiaire, magasin, local technique...	Salle de repos, cantine..	Poste de travail « classique »	Pose de travail CAD, travail de précision

Qu'est-ce qu'un produit dimmable ?

Les ampoules ou dalles dimmables sont compatibles avec des variateurs d'intensité lumineuse. Elles permettent de faire varier l'éclairage et ainsi de créer des ambiances différentes.

Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée aux bâtiments BBC et à ceux équipés d'installations pilotées. Si vous avez un variateur et que l'ampoule n'est pas dimmable, votre variateur ne sera d'aucune utilité.

Toute la gamme Lited est disponible, contactez votre commercial !



NOUVEAUTÉ 2019
GARANTIE 03 ANS



NOUVEAUTÉ 2019
GARANTIE 02 ANS



NOUVEAUTÉ 2019
GARANTIE 02 ANS

+ Extra plat : 19 mm d'épaisseur !

+ Extra plat : 19 mm d'épaisseur !

TYPE	Downlight LED blanc neutre	Downlight LED blanc neutre	Downlight LED blanc neutre
PUISSANCE	10 W	10 W	16 W
COULEUR	4000°K	4000°K	4000°K
FLUX LUMINEUX (LM)	679	893	1297
ANGLE D'ÉCLAIRAGE	45°	120°	120°
DURÉE DE VIE	50.000 H	40.000 H	40.000 H
RÉF.	831688	831678	831679



GARANTIE 05 ANS



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 05 ANS

+ Meilleur rapport qualité / prix !

TYPE	Dalle LED 300 x 600 blanc neutre	Dalle LED 600 x 600 blanc neutre	Dalle LED 600 x 600 blanc neutre
PUISSANCE	22 W	38 W	40 W
COULEUR	4000°K	4000°K	4000°K
FLUX LUMINEUX (LM)	1870	3400	3500
ANGLE D'ÉCLAIRAGE	120°	120°	120°
DURÉE DE VIE	50.000 H	20.000 H	50.000 H
RÉF.	832679	831673	831672



GARANTIE 05 ANS



GARANTIE 05 ANS

+ Dimmable !

+ UGR > 17 !



TYPE	Dalle LED 600 x 600 blanc neutre	Dalle LED 600 x 600 blanc neutre	Driver pour réf. 832693
PUISSANCE	40 W	40 W	40 W
COULEUR	4000°K	4000°K	-
FLUX LUMINEUX (LM)	3500	3800	-
ANGLE D'ÉCLAIRAGE	120°	120°	-
DURÉE DE VIE	50.000 H	40.000 H	-
RÉF.	832681	832693	832694

Projecteurs LED et accessoires




Qu'est-ce que les lumens ?

Le lumen est l'unité de mesure de la quantité de lumière émise. En effet, les watts donnent une indication sur la quantité d'énergie consommée par une ampoule. Mais pour connaître la véritable quantité de lumière qu'une ampoule produit, il faut savoir quel est le flux lumineux de cette ampoule, qui se calcule en lumens.

Plus le nombre de lumens est important, plus l'ampoule a un fort flux lumineux, et donc plus l'ampoule produit de lumière.

Les lumens permettent ainsi de comparer les ampoules classiques, halogènes et basse consommation.



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS

+ Avec détecteur de mouvements !

	Projecteur LED blanc neutre	Projecteur LED blanc neutre	Projecteur LED blanc neutre
PUISSANCE	20 W	20 W	30 W
COULEUR	4000°K	4000°K	4000°K
FLUX LUMINEUX (LM)	1600	1600	2730
ANGLE D'ÉCLAIRAGE	120°	120°	120°
INDICE IP / IK	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK07
RÉF.	832580	832581	832571



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



RÉF. 832600

+ A encastrer !



RÉF. 832610

+ Avec détecteur de mouvements !

+ Mural !

	Projecteur LED blanc neutre	Projecteur LED blanc neutre	Détecteur de mouvements	
PUISSANCE	50 W	50 W	Jusqu'à 1200 W	
COULEUR	4000°K	4000°K	-	
FLUX LUMINEUX (LM)	4000	4000	-	
ANGLE D'ÉCLAIRAGE	120°	120°	-	
INDICE IP / IK	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP20	
RÉF.	832582	832583	832600	832610

INSTALLATION ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

Distribution électrique et onduleurs

Cordons et rallonges électriques	280 à 282
Rallonges électriques et accessoires	283
Multiprises et accessoires	284 à 286
Multiprises protégées	287
Multiprises rackables	288 - 289
Multiprises modulaires	290
Multiprises encastrables	291 - 292
Alimentations multi-usages	293
PDU sur IP	
Multiprises contrôlées et mesurées	294 - 295
Prises électriques contrôlées	296
Onduleurs	297 à 299
Piles et batteries rechargeables	300 - 301
Chargeurs de batterie	302

Grande boîte cache multiprise
RÉF. 573423

Page 286

**Multiprise 6 prises
avec chargeur USB**
RÉF. 808542

Page 285

Cordons et rallonges électriques



Le guide des prises secteur

FICHE SANS TERRE

CEE 7/16 – mâle
Type C – EN50075
Puissance maxi : 6 A



CEE 7/16 – femelle
EN50075
Puissance maxi : 6 A




IEC C7 – femelle
EN60320/C7
Puissance maxi : 2,5 A



FICHE AVEC TERRE

CEE 7/5 – femelle
Type E
Puissance maxi : 16 A



CEE 7/7 G – mâle
(droit)
Puissance maxi : 16 A



CEE 7/7 – mâle
(coudé)
Puissance maxi : 16 A




IEC C15 – femelle
EN60320/C15
Puissance maxi : 10 A



IEC C14 – mâle
EN60320/C14
Puissance maxi : 10 A



IEC C13 – femelle
EN60320/C13
Puissance maxi : 10 A



IEC C13 L – femelle
EN60320/C13
(coudé)
Puissance maxi : 10 A



IEC C5 – femelle
EN60320/C5
Puissance maxi : 2,5 A



IEC C20 – mâle
EN60320/C20
Puissance maxi : 16 A



IEC C19 – femelle
EN60320/C19
Puissance maxi : 16 A



FICHE ÉTRANGÈRE

BS 1363 – mâle
Type G



NEMA 5-15 – mâle
Type B



Cordon alimentation PC - IEC C13

CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 1,8 m : câble H05VVf 3 x 0,75 mm²
- Au-delà de 1,8 m : câble H05VVf 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC
- Cordon certifié NF



RÉF. 808010



RÉF. 580419

Rallonge moniteur / onduleur - IEC C13

CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 1,8 m : câble H05VVf 3 x 0,75 mm²
- Au-delà de 1,8 m : câble H05VVf 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC



RÉF. 808050



RÉF. 808140



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
CEE 7/7	IEC C13	0,6 m	Noir	808009
CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	Noir	808010
CEE 7/7	IEC C13	2,5 m	Noir	808020
CEE 7/7	IEC C13	3,0 m	Noir	580420
CEE 7/7	IEC C13	5,0 m	Noir	808030
CEE 7/7	IEC C13	7,5 m	Noir	808031
CEE 7/7	IEC C13	10,0 m	Noir	808033
CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	Beige	808110
CEE 7/7	IEC C13	0,6 m	Orange	808071
CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	Orange	808072
CEE 7/7	IEC C13	0,6 m	Blanc	808076
CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	Blanc	808077
CEE 7/7 G	IEC C13	1,8 m	Noir	808011
CEE 7/7 G	IEC C13	3,0 m	Noir	580419
CEE 7/7 G	IEC C13	5,0 m	Noir	808032
CEE 7/7 G	IEC C13	1,8 m	Orange	808073
CEE 7/7	IEC C13 L	1,8 m	Noir	808210
CEE 7/7	IEC C13 L	3,0 m	Noir	808211



RÉF. 808075

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
IEC C14	IEC C13	0,6 m	Noir	808039
IEC C14	IEC C13	1,8 m	Noir	808040
IEC C14	IEC C13	3,0 m	Noir	580460
IEC C14	IEC C13	5,0 m	Noir	808050
IEC C14	IEC C13	7,5 m	Noir	808051
IEC C14	IEC C13	1,8 m	Gris	808140
IEC C14	IEC C13	0,6 m	Orange	808074
IEC C14	IEC C13	1,8 m	Orange	808075
IEC C14	IEC C13	0,6 m	Blanc	808078
IEC C14	IEC C13	1,8 m	Blanc	808079

dacomex

Cordon et rallonge - tripolaire

CARACTÉRISTIQUES

- Câble : H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 10 A (sauf IEC C5 : 2,5 A)
- Gaine : PVC
- Cordon certifié NF



	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	SACHET	
				COULEUR	RÉF.
Cordon	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	Noir	220841
Rallonge	IEC C14	IEC C13	1,8 m	Noir	220842
Cordon	CEE 7/7	IEC C5	1,8 m	Noir	220868

SACHET



RÉF. 220841



RÉF. 220842



Cordon et rallonge - IEC C15

CARACTÉRISTIQUES

- Cordon : câble H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Rallonge : câble H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Cordon	CEE 7/7	IEC C15	1,8 m	Noir	808360
Rallonge	IEC C14	IEC C15	1,8 m	Noir	808361



RÉF. 808360



RÉF. 808361

Cordon bipolaire et tripolaire

Le compagnon de votre ordinateur portable !

CARACTÉRISTIQUES

- Cordon bipolaire : câble H03VVF 2 x 0,5 mm²
- Cordon tripolaire : câble H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 2,5 A
- Gaine : PVC
- Cordon certifié NF



	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Bipolaire	CEE 7/16	IEC C7	1,8 m	Noir	808310
Bipolaire	CEE 7/16	IEC C7	3,0 m	Noir	808311
Bipolaire	CEE 7/16	IEC C7	5,0 m	Noir	808312
Tripolaire	CEE 7/7	IEC C5	1,8 m	Noir	808350
Tripolaire	CEE 7/7	IEC C5	3,0 m	Noir	808351
Tripolaire	CEE 7/7	IEC C5	5,0 m	Noir	808352



RÉF. 808350



RÉF. 808310

Cordon secteur extrémité dénudée

Raccordez facilement tous vos équipements électriques !

CARACTÉRISTIQUES

- Câble : H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 10 A maximum
- Gaine : PVC
- Extrémité avec fils 2 P + T dénudé



	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Tripolaire	CEE 7/7	Dénudé	3,0 m	Noir	808012

Cordon et rallonge en « Y » - IEC C13

CARACTÉRISTIQUES

- Câble : H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC
- Cordon certifié NF

RÉF. 808410



	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Cordon en "Y"	CEE 7/7	2 x IEC C13	1,8 m	808410
Cordon en "Y"	CEE 7/7 G	2 x IEC C13	1,8 m	808420
Rallonge en "Y"	IEC C14	2 x IEC C13	0,3 m	808430
Rallonge en "Y"	IEC C14	2 x IEC C13	1,8 m	580490

Cordons et rallonges électriques

PENSEZ-Y

Retrouvez tous nos accessoires

Page : 286



RÉF. 808068



RÉF. 808070



RÉF. 807555



RÉF. 573721



RÉF. 808021

RÉF. 808027



RÉF. 808063

Cordon secteur étranger

CARACTÉRISTIQUES

- Câble : H05VVVF 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC



RÉF. 809030
USA

RÉF. 809010
ANGLAIS

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Cordon USA	NEMA 5-15	IEC C13	1,8 m	809030
Cordon anglais	BS 1363	IEC C13	1,8 m	809010

Cordon et rallonge - IEC C13 verrouillable

Évitez les déconnexions accidentelles !

CARACTÉRISTIQUES

- Câble : H05VVVF 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC
- Verrouillage / déverrouillage sans outil



	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.
Cordon	CEE 7/7	IEC C13	2,0 m	808068
Cordon	CEE 7/7	IEC C13	3,0 m	808069
Rallonge	IEC C14	IEC C13	0,5 m	808082
Rallonge	IEC C14	IEC C13	1,0 m	808083
Rallonge	IEC C14	IEC C13	2,0 m	808070
Rallonge	IEC C14	IEC C13	3,0 m	808084

Rallonge secteur



CARACTÉRISTIQUES

- Rallonge bipolaire : câble H03VVVF 2 x 0,5 mm²
- Rallonge tripolaire : câble H05VVVF 3 x 1,5 mm² (sauf Réf. 807559 : 3 x 2,5 mm²)
- Puissance : 16 A (sauf bipolaire : 6 A)
- Gaine : PVC
- Rallonge certifiée NF

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Tripolaire	CEE 7/7	CEE 7/5	3,0 m	Noir	807555
Tripolaire	CEE 7/7	CEE 7/5	5,0 m	Noir	807556
Tripolaire	CEE 7/7	CEE 7/5	10,0 m	Noir	807557
Tripolaire	CEE 7/7	CEE 7/5	15,0 m	Noir	807559
Tripolaire	CEE 7/7	CEE 7/5	3,0 m	Blanc	807530
Tripolaire	CEE 7/7	CEE 7/5	5,0 m	Blanc	807550
Tripolaire	CEE 7/7	CEE 7/5	10,0 m	Blanc	807500
Bipolaire	CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	1,8 m	Noir	573721
Bipolaire	CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	1,8 m	Blanc	573722

Cordon et rallonge - IEC C19

CARACTÉRISTIQUES

- Câble : H05VVVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (sauf IEC C14 : 10 A)
- Gaine : PVC

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Cordon	CEE 7/7	IEC C19	2,0 m	Noir	808021
Cordon	CEE 7/7	IEC C19	3,0 m	Noir	808022
Rallonge	IEC C20	IEC C19	2,0 m	Noir	808023
Rallonge	IEC C20	IEC C19	3,0 m	Noir	808062
Rallonge	IEC C20	IEC C19	2,0 m	Blanc	808063
Rallonge	IEC C20	IEC C19	3,0 m	Blanc	808064
Rallonge	IEC C14	IEC C19	2,0 m	Noir	808027
Rallonge	IEC C14	IEC C19	3,0 m	Noir	808028

Adaptateur pour cordon secteur



RÉF. 809066

RÉF. 809068

RÉF. 809071

	PUISANCE	RÉF.
Adaptateur IEC C14 / IEC C7	2,5 A	809066
Adaptateur IEC C14 / IEC C5	2,5 A	809067
Adaptateur IEC C13 / CEE 7/7	10 A	809068
Adaptateur IEC C14 / CEE 7/5	10 A	809071

Rallonges électriques et accessoires

Dexlan

Rallonge électrique protégée 10 m

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 10 m
- Câble : H05VVf 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : PVC
- 4 prises sur enrouleur
- Thermo-fusible réarmable



RÉF.

820110

Rallonge électrique protégée 25 m

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 25 m
- Câble : H05VVf 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : PVC
- 4 prises sur enrouleur
- Thermo-fusible réarmable



RÉF.

820113

Rallonge électrique protégée 50 m

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 50 m
- Câble : H05VVf 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : PVC
- 4 prises sur enrouleur
- Thermo-fusible réarmable



RÉF.

820112

Rallonge électrique PRO IP 44 - 40 m

La sécurité sur vos chantiers !

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 40 m
- Câble : H07RNF 3 x 2,5 mm²
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : néoprène
- 4 prises IP44 sur enrouleur
- Double protection thermique contre les surcharges



RÉF.

820114

Prise secteur caoutchouc IP44

CARACTÉRISTIQUES

- Pour câble : H07RNF 3 x 2,5 mm² max
- Puissance : 16 A
- Indice d'étanchéité : IP44
- Résistance aux chocs : IK08
- Raccordement par bornes à vis
- Réf. 809045 : mâle, Réf. 809046 : femelle



RÉF.

809045
809046

Prise secteur IEC C14 mâle

Pour confection de cordons d'alimentation, 2 pôles + terre.

CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre max. de câble accepté : 9 mm
- Dimensions hors tout : 77 x 27 x 19 mm
- Connexion à vis



RÉF.

720801

Adaptateur bipolaire multipays

Brevet exclusif !

Permet de s'adapter mécaniquement aux prises secteur de plus de 220 pays dans le monde.

CARACTÉRISTIQUES

- Tension : 100 à 250 V
- Type : bipolaire (2 pôles)
- Puissance : 2,5 A max
- Fusible interchangeable : 2,5 A
- Sélection de la fiche du pays par curseur (brevet)
- Pays d'origine :
- Pays de destination :

NOUVEAU
2019

RÉF.

807133



Adaptateur bipolaire multipays

Adaptateur tripolaire Europe vers multipays

Brevet exclusif !

Permet de s'adapter mécaniquement aux prises secteur de plus de 120 pays dans le monde.

CARACTÉRISTIQUES

- Tension : 100 à 250 V
- Type : tripolaire (2 pôles + terre)
- Puissance : 6,3 A max
- Fusible interchangeable : 6,3 A
- Sélection de la fiche du pays par curseur (brevet)
- Pays d'origine :
- Pays de destination :

Associé à la Réf 807144
pour une solution tripolaire
multipays vers multipaysNOUVEAU
2019

RÉF.

807143

Adaptateur tripolaire Europe vers multipays

Adaptateur tripolaire multipays vers Europe

CARACTÉRISTIQUES

- Tension : 100 à 250 V
- Type : tripolaire (2 pôles + terre)
- Puissance : 16 A max
- Pays d'origine :
- Pays de destination :

NOUVEAU
2019

RÉF.

807144

Adaptateur tripolaire multipays vers Europe

Adaptateur tripolaire multipays vers Royaume-Uni

CARACTÉRISTIQUES

- Tension : 100 à 250 V
- Type : tripolaire (2 pôles + terre, sauf Europe)
- Puissance : 13 A max
- Fusible interchangeable : 13 A
- Pays d'origine :
- Pays de destination :

NOUVEAU
2019

RÉF.

807145

Adaptateur tripolaire multipays vers Royaume-Uni



RÉF. 808512

Multiprise 3 prises avec cordon IEC C14

Spéciale onduleur !

CARACTÉRISTIQUES

- Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 10 A
- Prises avec protection enfant



INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
-	3	0,8 m	Noir	808512
-	3	0,8 m	Blanc	808513
-	3	1,5 m	Noir	808509
-	3	1,5 m	Blanc	808510
-	3	4,0 m	Noir	808514
-	3	4,0 m	Blanc	808515

AVEC INTERRUPTEUR

+ 3 + 4 bipolaires avec interrupteur

1 PRISE



RÉF. 820040



RÉF. 808527

2 PRISES



RÉF. 808529

SANS INTERRUPTEUR

3 PRISES



RÉF. 808562



RÉF. 808563

4 PRISES



RÉF. 808541



RÉF. 808542

5 PRISES



RÉF. 808566



RÉF. 808567

6 PRISES



RÉF. 808548



RÉF. 808569

Multiprise

CARACTÉRISTIQUES

- Cordon jusqu'à 1,5 m : câble H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Cordon de 4,0 m : câble H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- Prises avec protection enfant
- Multiprise certifiée NF



INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
-	3	0,8 m	Blanc	808562
-	3	1,5 m	Blanc	808530
-	3	1,5 m	Noir	808531
-	3	4,0 m	Blanc	808560
-	3	4,0 m	Noir	808561
-	4	0,8 m	Blanc	808564
-	4	1,5 m	Blanc	808540
-	4	1,5 m	Noir	808541
-	4	4,0 m	Blanc	808543
-	4	4,0 m	Noir	808544
-	5	0,8 m	Blanc	808566
-	5	1,5 m	Blanc	573430
-	5	1,5 m	Noir	573431
-	5	4,0 m	Blanc	808545
-	5	4,0 m	Noir	808546
-	6	0,8 m	Blanc	808568
-	6	1,5 m	Blanc	808547
-	6	1,5 m	Noir	808548
-	6	4,0 m	Blanc	808533
-	6	4,0 m	Noir	808534
Oui	1	-	Blanc	808527
Oui	2	-	Blanc	808529
Oui	3	0,8 m	Blanc	808563
Oui	3	1,5 m	Blanc	808535
Oui	3	1,5 m	Noir	808536
Oui	3	4,0 m	Blanc	808537
Oui	4	0,8 m	Blanc	808565
Oui	4	1,5 m	Blanc	808553
Oui	4	1,5 m	Noir	808554
Oui	4	4,0 m	Blanc	808555
Oui	4	4,0 m	Noir	808556
Oui	5	0,8 m	Blanc	808567
Oui	5	1,5 m	Blanc	808550
Oui	5	1,5 m	Noir	808551
Oui	5	4,0 m	Blanc	808570
Oui	5	4,0 m	Noir	808571
Oui	6	0,8 m	Blanc	808569
Oui	6	1,5 m	Blanc	820030
Oui	6	1,5 m	Noir	820031
Oui	6	4,0 m	Blanc	573370
Oui	6	4,0 m	Noir	573371
Oui	3 + 4 bipolaires	1,5 m	Blanc	820040

Dexlan

Multiprise avec chargeur USB intégré

Permet de charger directement un smartphone et une tablette

CARACTÉRISTIQUES

- Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 16 A
- Prises avec protection enfant
- Chargeur 2 ports USB : 2,4 A max
- Multiprise certifiée NF



INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	USB	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
-	3	Oui	1,5 m	Blanc	808532
-	6	Oui	1,5 m	Blanc	808542
Oui	3	Oui	1,5 m	Blanc	808539
Oui	6	Oui	1,5 m	Blanc	808549

SANS INTERRUPTEUR

AVEC INTERRUPTEUR

3 PRISES



RÉF. 808532



RÉF. 808539

6 PRISES



RÉF. 808542



RÉF. 808549

Boîtier d'étanchéité IP44

Protégez le raccordement de vos cordons électriques !

CARACTÉRISTIQUES

- Pour câble : diamètre 9 mm max
- Indice d'étanchéité : IP44
- Dimensions : 7 x 21 cm
- Utilisation : intérieur et extérieur
- Compatible prise CEE 7/5 et CEE 7/7 G



BACH
MANN
FRANCE

RÉF.

Boîtier d'étanchéité IP44

820120

Bloc prise programmable 24 H

Programmez facilement l'allumage et l'extinction de vos appareils !

CARACTÉRISTIQUES

- Tension : 230 V
- Puissance : 16 A max
- Plage de programmation : tranche de 15 minutes
- Nombre de programmes : 96 max
- Conditionnement : individuel



RÉF.

Bloc prise programmable 24 H

809501

Wattmètre

Calculez les coûts de consommation de vos appareils électriques !

CARACTÉRISTIQUES

- Tension : 230 V
- Puissance : 16 A max
- Valeur affichable : puissance réelle, courant, tension, fréquence, facteur de puissance, coût total
- Durée enregistrable : supérieure à 1 an
- Sélection du double tarif



RÉF.

Wattmètre

820153

Bloc prise télécommandée lot de 3

Commandez vos appareils à distance !

CARACTÉRISTIQUES

- Tension : 250 V
- Puissance : 16 A
- Portée : jusqu'à 25 m
- Design compact
- 1 télécommande pour 3 appareils (pile fournie)



RÉF.

Bloc prise télécommandée lot de 3

809503

Boîte cache câble pour multiprise

Pour en finir avec les câbles disgracieux !

Permet en toute sécurité de ranger les câbles électriques et d'en finir avec les enchevêtrements au pied d'un bureau ou d'un meuble TV. Accueille les multiprises et les chargeurs en les mettant à l'abri de la poussière et sans risque d'échauffement.

CARACTÉRISTIQUES

- Convient aux multiprises, y compris parafoudres
- Passage de câbles sur les 2 côtés
- Coque en plastique haute densité
- Fournie avec couvercle



RÉF. 573426

DIMENSIONS	COULEUR	REF.
400 x 160 x 135 mm	Blanc	573423
400 x 160 x 135 mm	Noir	573424
240 x 120 x 130 mm	Blanc	573425
240 x 120 x 130 mm	Noir	573426



RÉF. 573423

SANS

AVEC



Support multiprise à pincer

Votre bureau bien organisé !

Permet de fixer une multiprise à un bureau sans perçage.

CARACTÉRISTIQUES :

- Pour multiprise hauteur : 40 à 60 mm (blocage par compression)
- Pour bureau épaisseur : 10 à 50 mm (pince à vis)
- Passe-câbles à l'arrière
- Protection en silicone pour un maintien ferme de la multiprise
- Protection en mousse EVA pour le bureau
- Matière : acier et ABS
- Couleur : blanc
- Dimensions hors tout (mm) : 100 x 62 x 155



RÉF.

Support multiprise à pincer

573408

Support multiprise à fixer

CARACTÉRISTIQUES

- Pour multiprise 3 ou 4 prises (voir tableau)
- Couleur : blanc
- Perçage pour fixation au mur ou sous un bureau



RÉF. 573410

	DIMENSIONS	REF.
Support pour multiprise 3 prises	155 x 60 x 25 mm	573410
Support pour multiprise 4 prises	225 x 60 x 25 mm	573406

Enrouleur de câble

Transportez vos câbles plus facilement !

CARACTÉRISTIQUES :

- Convient à tous types de cordons de 2 m à environ 20 m
- Poignée de transport
- Anneau d'accrochage mural



RÉF.

Enrouleur de câble

820121

NOUVEAU

Multiprise protégée parafoudre

La protection idéale pour votre ordinateur multimédia et vos matériels électroniques sensibles !

CARACTÉRISTIQUES

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : 1,8 m
- Parasurtenseur : 450 joules – type 3
- Bandeau aluminium (sauf Réf. 808795)
- Peut être vissée au mur ou sous un bureau
- Prises avec protection enfant
- Multiprise certifiée NF



INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	PARAFOUDRE	RÉF.
Oui	6	Non	808791
Oui	8	Non	808792
Oui	6	Oui	808793
Oui	8	Oui	808794
Oui	6	Oui	808795

SANS PARAFOUDRE

AVEC PARAFOUDRE

8 PRISES



RÉF. 808792



RÉF. 808794

6 PRISES



RÉF. 808791



RÉF. 808793



RÉF. 808795

Multiprise protégée parafoudre

CARACTÉRISTIQUES

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : 2,0 m
- Réf. 810560 : parasurtenseur type 3
- Bandeau plastique gris
- Prises avec protection enfant



INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	PARAFOUDRE	RÉF.
Oui	4	Non	810520
Oui	6	Non	810530
Oui	6	Oui	810560

SANS PARAFOUDRE

AVEC PARAFOUDRE

6 PRISES



RÉF. 810530



RÉF. 810560

4 PRISES



RÉF. 810520

Multiprise protégée parafoudre

CARACTÉRISTIQUES

- Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : 1,5 m (sauf Réf. 791749 / 808587)
- Parasurtenseur type 3
- Bandeau plastique avec fixation murale
- Prises avec protection enfant
- Chargeur 2 ports USB : 2,1 A max (Réf. 808586 / 808587)



	NOMBRE DE PRISES	USB	PARAFOUDRE	PROTECTION RI	PROTECTION TV	REF.
Bloc prise parafoudre	1	-	Oui	Oui	Non	791749
Bloc prise parafoudre	1	Oui	Oui	Non	Non	808587
Multiprise avec interrupteur	4	-	Oui	Non	Non	808672
Multiprise avec interrupteur	5	-	Oui	Non	Non	808673
Multiprise avec interrupteur	5	-	Oui	Non	Non	808589
Multiprise avec interrupteur	5	-	Oui	Oui	Non	808591
Multiprise avec interrupteur	5	Oui	Oui	Non	Non	808586
Multiprise avec interrupteur	6	-	Oui	Non	Non	808674
Multiprise avec interrupteur	8	-	Oui	Non	Non	808599
Multiprise avec interrupteur	8	-	Oui	Oui	Oui	808595

4 PRISES



RÉF. 808672

5 PRISES



RÉF. 808673



RÉF. 808589



RÉF. 808586

6 PRISES



RÉF. 808674

8 PRISES



RÉF. 808595

Multiprises rackables

4 positionnements!
Placez les équerres selon vos besoins!



Multiprise rackable pour baie et coffret

Optimisez le montage de vos multiprises !

CARACTÉRISTIQUES

- Câble : H05VVf 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (sauf IEC C13 : 10 A)
- Réf. 808896 : parasurtenseur 720 joules – type 3
- Réf. 808912 / 808913 : disjoncteur magnéto-thermique 16 A
- Bandeau aluminium
- Équerres de fixation amovibles et orientables multipositions
- Multiprise CEE 7/5 certifiée NF (voir tableau)

PRISES CEE 7/5



4 PRISES



RÉF. 808891

8 PRISES



RÉF. 808899



RÉF. 808898

9 PRISES



RÉF. 808911

12 PRISES



RÉF. 808914



RÉF. 808913

6 PRISES



RÉF. 808892



RÉF. 808893



RÉF. 808894



RÉF. 808895



RÉF. 808896



RÉF. 808912



Protection par disjoncteur !

PRISES IEC C13 ET C19

6 PRISES



RÉF. 808900



RÉF. 808904

9 PRISES



RÉF. 808901

12 PRISES



RÉF. 808902



RÉF. 808903

24 PRISES



RÉF. 808915

	PRISES	FICHE	CORDON	HAUTEUR	INTERRUPTEUR	VOYANT LED	PROTECTION	NORME	RÉF.
Multiprise 10" horizontale	4 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808891
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Non	Non	-	808892
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808893
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808894
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	808895
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Parafoudre	NF	808896
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Disjoncteur 16 A	NF	808912
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	808897
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	808898
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	808899
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	IEC C20	2,5 m	1U	Non	Oui	Non	-	808911
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	14U	Non	Non	Non	-	808914
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	17U	Non	Non	Disjoncteur 16 A	-	808913
Multiprise 19" horizontale	6 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808900
Multiprise 19" horizontale	9 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808901
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808902
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Oui	Oui	Fusible réarmable	-	808903
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	CEE 7/7	2,3 m	16U	Non	Non	Non	-	808915
Multiprise 19" horizontale	6 x IEC C19	IEC C20	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	808904

Multiprise rackable

Existe en montage vertical !

CARACTÉRISTIQUES

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : 1,8 m
- Bandeau aluminium : 1U
- Equerres de fixation : amovibles et orientables multipositions

6 PRISES



RÉF. 810401

7 PRISES



RÉF. 810430

8 PRISES



RÉF. 810400

9 PRISES



RÉF. 810410



RÉF. 810420



RÉF. 810470

12 PRISES



RÉF. 810450



	PRISES	INTERRUPTEUR	PROTECTION	RÉF.
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	Non	Disj. différentiel	810401
Multiprise 19" horizontale	7 x CEE 7/5	Oui	Parasurtenseur	810430
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	Non	Parasurtenseur	810400
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	Oui	Non	810420
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	Non	Non	810470
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	Non	Non	810410
Multiprise verticale	12 x CEE 7/5	Non	Non	810450

Multiprise rackable avec wattmètre

Surveillez la puissance de vos équipements !

CARACTÉRISTIQUES

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : 2,0 m
- Bandeau aluminium : 1U – 19"
- Affichage : écran LCD rétro-éclairé
- Valeur affichable : puissance réelle, courant, tension, fréquence, etc
- Equerres de fixation : amovibles et orientables multipositions



	PRISES	CORDON	RÉF.
Multiprise 19" horiz. avec wattmètre	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	810471

Consultez-nous

8 PRISES



Afficheur LCD intégré

Multiprise rackable avec prises verrouillables

Évitez les déconnexions accidentelles !

CARACTÉRISTIQUES

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (sauf IEC C13 : 10 A)
- Longueur cordon : 2,5 m
- Bandeau aluminium : 1U – 19"
- Equerres de fixation : amovibles et orientables multipositions
- Fusible : thermique réarmable

PENSEZ-Y

Retrouvez nos cordons IEC Lock

Page : 282

7 PRISES



RÉF. 808086



Prise IEC C19 !

8 PRISES



RÉF. 808085



Prise IEC C13 !



	PRISES	CORDON	PROTECTION	RÉF.
Multiprise 19" horizontale	8 x IEC C13	CEE 7/7	Fusible réarmable	808085
Multiprise 19" horizontale	7 x IEC C19	CEE 7/7	Fusible réarmable	808086

Multiprises modulaires



Multiprise modulaire pour table ou bureau

Votre multiprise 3 prises secteur avec prises multimédia personnalisables !

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de prises secteur : 3 x CEE 7/5, avec protection enfant
- Puissance : 16 A
- Nombre d'emplacements : 1 à 4 emplacements pour plastrons multimédia
- Bandeau en aluminium, incliné à 35°
- Option : cordon secteur type GST18 Wieland, plastrons équipés ou à équiper



+ Configurez vos produits selon vos besoins



EMPLACEMENTS POUR PLASTRON		REF.
BANDEAU 3 PRISES PERSONNALISABLE		
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	1	944001
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	2	944002
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	3	944003 *
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	4	944004 *
ACCESSOIRES		
Cordon secteur GST18 - 1,5 m - H05VVf 3 x 1,5 mm2		944100
Cordon secteur GST18 - 3,0 m - H05VVf 3 x 1,5 mm2		944110
Pincettes de fixation pour bandeau		944111
Vis de fixation pour bandeau		944112 *

PLASTRONS ET EMBASES POUR LES BANDEAUX DES PAGES 290 ET 291

Plastron VGA et jack audio 3.5

Plastron équipé VGA embase F / F + jack 3.5 F / F avec câble de 10 cm pour le raccordement intérieur.



REF. **944011**

Plastron USB équipé

Plastron équipé USB embase A-B F / F.



REF. **944012**

Plastron VGA équipé

Plastron équipé VGA embase F / F.



REF. **944019**

Plastron DVI et jack 3.5

Plastron équipé DVI embase F / F + jack 3.5 F / F avec câble de 10 cm pour le raccordement intérieur.



REF. **944018 ***

Plastron DisplayPort équipé

Plastron équipé DisplayPort embase F / F.



REF. **944041**

Plastron vide RJ45

Plastron pour 1 embase (Réf. 944013) ou 2 embases (Réf. 944014) format keystone.



REF. **944013**
944014

Plastron obturateur



REF. **944022**

Embase HDMI®



REF. **944039**

Embase USB A-A F / F



REF. **944036 ***

Embase RJ45 CAT. 6 STP




REF. **944038**

Multiprise encastrable pour table ou bureau

Aménagez et modulez vos bureaux !

CARACTÉRISTIQUES

- 2 dimensions de cadre au choix : cadre 248 x 151 mm pour bandeau 3 modules cadre 387 x 151 mm pour bandeau 6 modules
- Profondeur de montage : 56 mm
- Cadre et couvercle en aluminium
- Brosse intégrée pour éviter le pincement des câbles
- 4 bandeaux modulables au choix :
 Bandeau 3 modules : 1 prise secteur CEE 7/5, 2 emplacements pour plastrons multimédia
 Bandeau 3 modules : 2 prises secteur CEE 7/5, 1 emplacement pour plastron multimédia
 Bandeau 6 modules : 2 prises secteur CEE 7/5, 4 emplacements pour plastrons multimédia
 Bandeau 6 modules : 3 prises secteur CEE 7/5, 3 emplacements pour plastrons multimédia
- Puissance : 16 A
- Bandeau en aluminium
- Option : cordon secteur, plastrons équipés ou à équiper



DÉSIGNATION	PERÇAGE		ENCOMBREMENT	
	A	B	F	G
3 emplacements	138 mm	230 mm	248 mm	151 mm
6 emplacements	138 mm	368,5 mm	386,5 mm	151 mm

A } **+ existe en noir ou blanc**



RÉF. 944026

B } **+ existe en noir ou blanc**



RÉF. 944027

C }



RÉF. 944028

D }



RÉF. 944029

E }



RÉF. 944031

F }



RÉF. 944030

RÉF.

A	Cadre à encastrer 248 x 151 mm	944026
B	Cadre à encastrer 386,5 x 151 mm	944027
C	Bandeau 3 modules (2 prises + 1 libre)	944028
D	Bandeau 3 modules (1 prise + 2 libres)	944029
E	Bandeau 6 modules (3 prises + 3 libres)	944031
F	Bandeau 6 modules (2 prises + 4 libres)	944030
-	Cordon secteur 1,5 m	944100
-	Cordon secteur 3,0 m	944110

Multiprises encastrables



red dot design award
winner 2012



+ Système d'ouverture discret et ingénieux !



RÉF. 944032

RÉF. 944025

Multiprise encastrable pour table ou bureau



Installation possible au-dessus d'un tiroir grâce à sa faible épaisseur !

Système rotatif innovant d'ouverture et de fermeture pour accéder facilement aux connexions.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 multiprises au choix : 1 prise secteur CEE 7/5, 2 emplacements au format keystone
2 prises secteur CEE 7/5
- Puissance : 16 A
- Profondeur de montage : 40 mm
- Diamètre de perçage : 105 mm
- Couverture métallique finition inox
- Pour plan de travail de 20 à 40 mm d'épaisseur
- Option : cordon secteur type GST18 Wieland, embase keystone, scie cloche



**BACH
MANN
FRANCE**

	RÉF.
Module 2 prises secteur	944032 *
Module 1 prise secteur + 2 emplacements	944025 *
Cordon secteur GST18 - 1,5 m - H05VVF 3x1,5 mm ²	944100
Cordon secteur GST18 - 3,0 m - H05VVF 3x1,5 mm ²	944110
ACCESSOIRES	
Scie cloche diamètre 105 mm	944033 *
Centreur pour scie cloche	944034 *

Multiprise verticale encastrable pour table ou bureau



Adaptée aux perçages standard de 80 mm des bureaux !

Un simple appui sur le dessus de la multiprise permet de l'escamoter.

CARACTÉRISTIQUES

- 5 multiprises au choix : 1 prise secteur CEE 7/5, 2 prises RJ45 CAT. 6 STP
1 prise secteur CEE 7/5, 1 prise RJ45 CAT. 6 STP, 1 prise USB 3.0
1 prise secteur CEE 7/5, 1 prise RJ45 CAT. 6 STP, 1 prise HDMI®
2 prises secteur CEE 7/5
3 prises secteur CEE 7/5, chargeur 2 ports USB 2,1 A
- Puissance : 16 A
- Hauteur déployée : 100 mm (280 mm Réf. 944065)
- Diamètre de perçage : 79 mm
- Profil en aluminium
- Pour plan de travail de 16 à 60 mm d'épaisseur
- Prises RJ45, USB et HDMI® fournies avec cordon de 3,0 m
- Option : cordon secteur type GST18 Wieland, scie cloche



RÉF.

Multiprise 3 prises secteur + 2 ports chargeur USB	944065
Multiprise 2 prises secteur	944061 *
Multiprise 1 prise secteur + 2 prises RJ45	944062 *
Multiprise 1 prise secteur + 1 prise RJ45 + 1 prise USB	944063 *
Multiprise 1 prise secteur + 1 prise RJ45 + 1 prise	944064 *
Cordon secteur GST18 - 1,5 m - H05VVF 3x1,5 mm ²	944100
Cordon secteur GST18 - 3,0 m - H05VVF 3x1,5 mm ²	944110
ACCESSOIRES	
Scie cloche diamètre 79 mm	944035 *
Centreur pour scie cloche	944034 *



RÉF. 944061

RÉF. 944062

**BACH
MANN
FRANCE**



RÉF. 944063

RÉF. 944064



RÉF. 944065

Alimentations multi-usages

Alimentation - 10,5 W / 5 V

CARACTÉRISTIQUES

- Réf. 801121 :
Tension de sortie : 5 V
Puissance : 2,1 A
Connecteur : 5,5 x 2,1 mm

- Réf. 801122 :
Boîte de 16 embouts supplémentaires :
2,5 - 3,5 - 2,35 x 0,78 - 3,0 x 1,0 - 3,5 x 1,35
4,0 x 1,7 - 4,75 x 1,75 - 5,0 x 1,5 - 5,0 x 2,1
5,0 x 2,5 - 5,5 x 1,5 - 5,5 x 2,1 - 5,5 x 2,5
5,5 x 2,8 - 6,3 x 3,0 - 7,0 x 1,0 mm



RÉF. 801121

RÉF.

Alimentation 5 V - 2,1 A	801121
Boîte de 16 embouts	801122

Alimentation pour caméra - 18 W / 12 V

CARACTÉRISTIQUES

- Tension de sortie : 12 V
- Puissance : 1,5 A ou 3 A
- Connecteur : 5,5 x 2,1 mm



RÉF. 801076

RÉF.

Alimentation 12 V - 1,5 A pour caméra	801076
Alimentation 12 V - 3 A pour caméra	801077

Alimentation multi-tension 10 W / 3 à 12 V



JACK (MM)	2,5 - 3,5
JACK COAX (MM)	3,0 x 1,0 - 3,5 x 1,35 - 4,0 x 1,7 5,0 x 2,1 - 5,5 x 1,5 - 5,5 x 2,5
JACK COAX COUDÉ (MM)	-
TENSIONS DE SORTIE STABILISÉES (V)	3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12
AMPÉRAGE MAXI	1,5 A
EMBOUTS	8
DIMENSIONS (MM)	67 x 29 x 74

RÉF. **801160**

Alimentation multi-tension - 6 W / 1,5 à 12 V



RÉF. 801141

RÉF. 801089

JACK (MM)	2,5 - 3,5	2,5 - 3,5
JACK COAX (MM)	2,35 x 0,75 - 3,5 x 1,35 - 4,0 x 1,7 - 5,0 x 2,1 - 5,5 x 2,5	2,35 x 0,75 - 3,5 x 1,35 - 4,0 x 1,7 - 5,0 x 2,1 - 5,5 x 2,5
TENSIONS DE SORTIE STABILISÉES (V)	1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12	3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12
AMPÉRAGE MAXI	500 mA	1 A
EMBOUTS	7	7
DIMENSIONS (MM)	92 x 55 x 84	95 x 66 x 94

RÉF. **801141**

RÉF. **801089**

Alimentation multi-tension - 24 W / 9 à 24 V

CARACTÉRISTIQUES

- Tension de sortie (V) : 9 - 12 - 15 - 18 - 20 - 24
- Puissance de sortie de 1 à 1,5 A
- Livrée avec 7 embouts : 3,5 - 2,35 x 0,7 - 3,5 x 1,4 - 4,0 x 1,7
5,5 x 1,5 - 5,5 x 2,1 - 5,5 x 2,5 mm



RÉF.

Alimentation multi-tension de 9 à 24 V	801178
--	---------------

Alimentation industrielle rail DIN

Bloc d'alimentation de 12 à 48 volts pour environnement pro. Convertit le courant alternatif du secteur en courant continu, stabilisé et régulé, indispensable aux bonnes performances des switches et convertisseurs industriels.

CARACTÉRISTIQUES

- Fixation rail DIN TS35
- Tension d'entrée : 85 - 264 volts
- Connecteurs d'entrée / sortie : bornier à vis



	TENSION SORTIE	PUISSANCE	RÉF.
Alim. industrielle	12 V	15 watts 1,25 A	314613
Alim. industrielle	24 V	45 watts 2 A	314623
Alim. industrielle	24 V	75 watts 3,2 A	314626 *
Alim. pour switch PoE	48 V	75 watts 1,6 A	314647
Alim. pour switch PoE	48 V	120 watts 2,5 A	314651
Alim. pour switch PoE	48 V	240 watts 5 A	314627

* Consultez-nous



RÉF. 314627

PREMIER
PRIX !


Contrôleur centralisé et multiprise verticale IP-Ready

4 multiprises sur 1 seule IP !

Permet de raccorder jusqu'à 4 bandeaux de prises électriques 16 ou 24 ports et de mesurer à distance la consommation électrique. L'environnement peut être sous surveillance en ajoutant les sondes de température et d'humidité.

CARACTÉRISTIQUES

- Multiprise 16 x C13 : 680 x 44 x 44 mm
Livrée avec cordon à prise C19 - C20 (3 m)
- Multiprise 24 x C13 : 1340 x 44 x 44 mm
Branchement secteur par prise IEC309
- Boîtier de contrôle IP : 4 ports RJ45 pour multiprise
4 ports RJ12 pour sonde
1 port RJ45 IP 10/100



	SORTIE	RÉF. ATEN	RÉF.
Multiprise vert. 16 prises C13 IP-Ready	16 x C13	PE1216	268016
Multiprise vert. 24 prises C13 IP-Ready	24 x C13	PE1324	268024
Contrôleur IP pour 4 multiprises IP-Ready		EC1000	268010
Capteur ouverture de porte		EA1442	261442
Sonde de température		EA1140	261140
Sonde combinée température + humidité		EA1240	261240

Consultez-nous

Éco PDU 8 prises mesurées série PE5

Mesure de consommation globale !

Les bandeaux de prises électriques rackables de la série PE5 permettent de surveiller et de mesurer en temps réel l'énergie distribuée aux appareils connectés en local via l'afficheur LCD ou à distance via la connexion IP. L'éco PDU informe l'administrateur de l'état individuel de chacune des prises et mesure la consommation du total des 8 prises.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 prise d'entrée : C20
- Mesure globale : tension / courant / kWh
- Seuil d'alerte : consommation / température
- Dimensions : 19" x 1U x 220 mm
- Livré avec : 1 cordon C19 / C20 1,6 m

	SORTIE	RÉF. ATEN	RÉF.
Eco PDU 19" Multiprise à mesure globale	8 x C13	PE5108	265108
Eco PDU 19" Multiprise à mesure globale	7 x C13 + 1 x C20	PE5208	265208

Consultez-nous

Éco PDU 8 prises mesurées série PE7

Mesure de consommation individuelle !

Les bandeaux de prises électriques rackables de la série PE7 permettent de surveiller et de mesurer en temps réel l'énergie distribuée aux appareils connectés en local via l'afficheur LCD ou à distance via la connexion IP. L'éco PDU informe l'administrateur de l'état et de la mesure de la consommation de chacune des 8 prises.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 prise d'entrée : C20
- Mesure par prise de sortie : tension / courant / kWh
- Seuil d'alerte : consommation / température
- Dimensions : 19" x 1U x 220mm
- Livré avec : 1 cordon C19 / C20 1,6 m

	SORTIE	RÉF. ATEN	RÉF.
Eco PDU 19" Multiprise à mesure individuelle	8 x C13	PE7108	267108
Eco PDU 19" Multiprise à mesure individuelle	7 x C13 + 1 x C20	PE7208	267208

Consultez-nous

VUE AVANT

RÉF. 265108



VUE AVANT

RÉF. 265208



VUE AVANT

RÉF. 267108



VUE AVANT

RÉF. 267208



PDU sur IP - Multiprises contrôlées et mesurées



Éco PDU 8 prises contrôlées série PE6

Mesure de consommation globale !

Ces multiprises rackables permettent d'intervenir à distance sur l'alimentation des appareils raccordés et assurent la traçabilité de la consommation électrique totale de la multiprise avec l'interface WEB, le logiciel de gestion ATEN CC2000 ou par les logiciels de supervision SNMP (ex :SCADA, Nagios...).

CARACTÉRISTIQUES

- Prise entrée : C20
- Contrôle : marche / arrêt / cycle de démarrage programmé
- Mesure globale : tension / courant / KWh
- Seuil d'alerte : consommation / température
- Afficheur LED : intensité et adresse IP
- Livré avec cordon C19 / C20 1,6 m

	SORTIE	RÉF. ATEN	RÉF.
Eco PDU 19" multiprise contrôlée 8 ports	8 x C13	PE6108	266108
Eco PDU 19" multiprise contrôlée 8 ports	7 x C13 + 1 x C19	PE6208	266208*

* Consultez-nous



Éco PDU 8 prises contrôlées série PE8

Mesure électrique par prise !

Permettent d'intervenir à distance sur l'alimentation des appareils raccordés et assurent aussi la traçabilité de la consommation électrique de chacune des sorties de la multiprise avec l'interface WEB, le logiciel de gestion ATEN CC2000 ou logiciels SNMP V3.

CARACTÉRISTIQUES

- Prise entrée : C20 - 16 amp
- Contrôle : marche / arrêt / cycle de démarrage programmé
- Mesure par prise : tension / courant / KWh
- Seuil d'alerte : consommation / température
- Afficheur LED : intensité et adresse IP
- Livré avec cordon C19 / C20 1,6 m

	SORTIE	RÉF. ATEN	RÉF.
Eco PDU 19" contrôlée et mesurée 8 prises	8 x C13	PE8108	268108
Eco PDU 19" contrôlée et mesurée 8 prises	7 x C13 + 1 x C19	PE8208	268208

Consultez-nous



Éco PDU bandeaux verticaux série PE6

Mesure de consommation par lot de 8 prises !

Conçus pour surveiller tous les appareils installés dans une baie informatique (serveur, switch réseau et KVM...). Leur logiciel contrôle la consommation par lot de 8 prises. Avertissement de consommation en temps réel par mail ou SNMP de tout dépassement.

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle : marche / arrêt / reboot / arrêt programmé
- Analyse des événements et consommation à distance
- Modèle 16 prises : entrée via prise C20 (onduleur) hauteur 30U
- Modèle 24 prises : entrée via prise C309 (secteur) hauteur 40U
- Equerres de fixation : amovibles et orientables multipositions
- Fusible : thermique réarmable



RÉF. 266216

RÉF. 266324

	SORTIE	RÉF. ATEN	RÉF.
Eco PDU PE6 16 prises	14 x C13 + 2 x C19	PE6216	266216
Eco PDU PE6 24 prises	21 x C13 + 3 x C19	PE6324	266324

Consultez-nous

Éco PDU zéro U prises intelligentes série PE8

Mesure de consommation pour chacune des prises !

Permettent de distribuer et de contrôler à distance l'alimentation de vos équipements. Assurent la traçabilité de la consommation électrique de chacune des sorties de la multiprise et de l'état de l'environnement avec les sondes optionnelles. Les événements sont consultables en temps réel avec l'interface WEB, le logiciel de gestion ATEN CC2000 ou tout logiciel SNMP V3.

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle : marche / arrêt / cycle de démarrage programmé
- Seuil d'alerte : consommation / température
- 4 ports RJ11 pour sondes temp / humid
- 1 port pour capteur ouverture de porte de baie
- **Réf 268216**
Prise entrée : C20 - 16 amp (cordon C19/C20 fourni 1,6 m)
Hauteur de baie min. : 30U

RÉF. 268216



Type C19
EN60320 / C19



Type C13
EN60320 / C13

	SORTIE	RÉF. ATEN	RÉF.
Bandeau vertical zéro U 16 prises	14 x C13 + 2 x C19	PE8216	268216
Capteur ouverture de porte		EA1442	261442
Sonde de température		EA1140	261140
Sonde combinée température + humidité		EA1240	261240

Consultez-nous

Prises électriques contrôlées

Dexlan

Interrupteur IP contrôlé à distance

Reboot les appareils plantés !

Commandez à distance via réseau, 3 commandes : Allumage (On), Arrêt (Off) et séquences Off/On en direct ou planifiées sur 8 dates / heures. Son détecteur de panne intégré permet aussi de rebooter un périphérique réseau qui ne répond plus.

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée : 1 x C14 230V 10A
- Sortie : 1 x C13 230V 10A
- Port : RJ45 10/100
- Management : Web temps réel
- Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- Séquence Reboot : déclenchable par Ping d'adresse IP
- Livré avec 1 Cordon C13-C14 1.8m

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



SORTIE

RÉF.

Interrupteur IP contrôlé à distance 1 x C13 230V 10A

068351

Mini PDU IP 16A 2 prises rackable 19"

Contrôle et mesure à distance !

Suivez à distance la consommation et ajustez des seuils d'alerte ou surcharge via page Web, SNMP ou l'App Windows. Contrôlez individuellement les 2 prises de sortie C13 (On/Off/Reboot).

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée : 1 x C20 230 V 16 A
- Sortie : 2 x C13 230 V 10 A
- Port : RJ45 10/100
- Management : Web/App Windows/SNMP
- Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- Alerte événement : email, trap SNMP
- Afficheur LCD : Adresse IP/Conso
- Livré avec 1 Cordon C19-C20 1.8 m



SORTIE

RÉF.

Mini PDU IP rackable 19" 2 x C13 230 V 10 A

068352

Prise connectée Wi-Fi - mesure de consommation et commande vocale

Compatible Google Home et Amazon Alexa !

Gestion facile de vos appareils électriques à tout moment où que vous soyez !

CARACTÉRISTIQUES

- WiFi : 11N 2.4GHz
- Secteur : 100-240VAC 16A max
- Contrôle par GSM : App gratuite iOS et Android
- Programmable : simulation de présence
- Mesure : analyse en temps réel la consommation



RÉF. FOURNISSEUR

RÉF.

Prise connectée Wi-Fi HS110

302101

Consultez-nous

Multiprise IP PDU 4 prises

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée : 1 x C14 230 V 10 A
- Sortie : 4 x C13 230 V 8 A
- Port : RJ45 10/100 + RS-232 Telnet
- Management : Web/SNMP
- Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- Alerte événements : email, trap SNMP

VUE ARRIÈRE



SORTIE

RÉF.

Multiprise IP PDU 4 ports C13 4 x C13 230 V 8 A

068420

Dexlan

Multiprise PDU IP 8 prises rackable 19"

Contrôle et mesure à distance !

Suivez à distance la consommation et ajustez des seuils d'alerte ou de surcharge via page Web, SNMP ou l'App Windows, contrôlez individuellement les 2 prises de sortie C13 (On/Off/Reboot).

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée : 1 x C20 230 V 10 A
- Sortie : 8 x C13 230 V 10 A
- Port : RJ45 10/100
- Management : Web/App Windows/SNMP
- Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- Alerte événements : Email, trap SNMP, alarme sonore
- Afficheur LCD : Adresse IP/Conso
- Livré avec 1 Cordon C19-C14 3 m



SORTIE

RÉF.

Multiprise IP PDU rackable 19" 8 x C13 230 V 10 A max

068358

Multiprise PDU IP 8 prises rackable 19"

Contrôlez l'alimentation de vos appareils à distance !

Ce bandeau de 8 prises électriques est administrable en réseau IP. La gestion de la distribution électrique s'effectue par page WEB ou par accès SNMP (Nagios, Scada...), et permet le contrôle individuel des prises ainsi que la mesure de consommation globale.

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée : 1 x C19 230 V 16 A max
- Sortie : 8 x C13 230 V 10 A max
- Ports : RJ45 10/100
- Management : Web/App Windows/SNMP
- Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- Alerte événements : Email, trap SNMP, alarme sonore
- Afficheur LCD : Adresse IP/Conso
- Livrée avec : 1 cordon C19-C20 3 m



SORTIE

RÉF.

Multiprise IP PDU rackable 19" 8 x C13 230 V 10 A max

068413



Comment choisir son onduleur ?

Les perturbations électriques peuvent être lourdes de conséquences pour les installations informatiques.

Pour parer à ces dysfonctionnements, l'onduleur est la solution idéale. Fonctionnant comme une batterie de secours, il permet de maintenir constante la tension électrique en cas de coupure de courant, de foudre ou de variation de la tension électrique à la hausse comme à la baisse et d'éliminer les parasites.

Le choix de l'onduleur se fait en partie selon le type d'équipement à protéger :

TYPE D'ÉQUIPEMENT	TYPE D'ONDULEUR
Pour les activités bureautiques de base et les installations individuelles (ordinateur personnel)	Onduleur haute fréquence (ou off line)
Pour les PME, les installations informatiques mono-poste (applications bureautiques et périphériques : imprimante, scanner, modem...), les activités multimédia, les petits serveurs...	Onduleur line interactive (ou in line)
Pour les serveurs informatiques, les applications de gestion et industrielles	Onduleur line interactive (ou in line)
Pour la protection des applications sensibles : matériels médicaux, aéroports, banques, industries, gros serveurs dans les data center...	Onduleur on line



Et selon l'espace à disposition / configuration pour l'installer :

Pour les onduleurs destinés à un usage personnel ou mono-poste	Pensez aux dimensions et prévoyez un espace suffisant pour le poser
Pour les onduleurs destinés à la protection de serveurs hébergés dans une baie, il convient d'opter pour des modèles rackables. Le plus souvent, il s'agit de boîtiers 19" d'une hauteur de 2 ou 3 U.	Pensez, le cas échéant, à prévoir les rails correspondants.

Toute la gamme Infosec est disponible, contactez votre commercial !



Onduleur Z1 Zenergy Cube EX

GARANTIE
02 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : haute fréquence
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED
- Prises secourues : 3 prises CEE 7/5 type F
- Redémarrage automatique au retour du secteur

NOUVEAU
2019



RÉF. 791822

PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
400	200	791822
600	300	791823

Onduleur Z3 ZenBox EX

GARANTIE
03 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : haute fréquence
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED
- Prises secourues : 4 prises CEE 7/5 type F (sauf Réf. 791806 : 3)
- Prises parafoudre : 4 prises CEE 7/5 type F (sauf Réf. 791806 : 3)
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ45

NOUVEAU
2019



RÉF. 791806

PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
500	250	791806
700	350	791807
1000	500	791808

Onduleur Z4 B-box

GARANTIE
03 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : haute fréquence
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED
- Prises secourues : 3 prises CEE 7/5 type F (compatible type E)
- Protection RJ : RJ11

NOUVEAU
2019



RÉF. 791824

PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
500	250	791824
700	350	791825
1000	500	791826

Onduleur line interactive ZEN-X

GARANTIE
02 ANS

Onduleur 3 en 1 : onduleur + parafoudre + chargeur USB !

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier tour
- Affichage : LCD
- Prise secourue : 3 x CEE 7/5
- Prise protégée parafoudre : 3 x CEE 7/5
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ45
- Chargeur USB : 1 port 1 A max



RÉF. 791813

PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
600	360	791813
800	480	791814



Les armoires batteries supplémentaires ainsi que les extensions de garantie sont disponibles. Contactez votre commercial !

Onduleur line interactive X1 EX

GARANTIE
02 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED



RÉF. 791141

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur X1 EX	2 x CEE 7/5	500	250	791141
Onduleur X1 EX	2 x CEE 7/5	700	350	791142
Onduleur X1 EX	2 x CEE 7/5	1000	500	791143
Onduleur X1 EX	4 x CEE 7/5	1250	625	791144 *
Onduleur X1 EX	4 x CEE 7/5	1600	900	791145 *
Onduleur X1 EX	4 x CEE 7/5	2000	1200	791146 *

Onduleur line interactive X2 LCD TOUCH

GARANTIE
02 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier tour
- Affichage : LCD tactile
- Port de communication : 1 x USB



RÉF. 791171

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur X2 LCD TOUCH	2 x CEE 7/5	500	250	791170
Onduleur X2 LCD TOUCH	2 x CEE 7/5	700	350	791171
Onduleur X2 LCD TOUCH	2 x CEE 7/5	1000	500	791172
Onduleur X2 LCD TOUCH	4 x CEE 7/5	1250	625	791173 *
Onduleur X2 LCD TOUCH	4 x CEE 7/5	1600	900	791174 *
Onduleur X2 LCD TOUCH	4 x CEE 7/5	2000	1200	791175 *

Onduleur line interactive X3 EX LCD USB

GARANTIE
03 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier tour
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ11, RJ45



RÉF. 791151

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5	500	250	791151
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5	650	360	791152
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5	800	480	791153 *
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5	1000	500	791154
Onduleur X3 EX LCD USB	4 x CEE 7/5	1200	600	791155 *
Onduleur X3 EX LCD USB	4 x CEE 7/5	1600	900	791156
Onduleur X3 EX LCD USB	4 x CEE 7/5	2000	1200	791157 *

Onduleur line interactive X4 RM Plus

GARANTIE
02 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier rackable 2U
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ45
- Option : rails 19"



RÉF. 791201

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur X4 RM Plus	4 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	600	360	791201
Onduleur X4 RM Plus	4 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	800	480	791202
Onduleur X4 RM Plus	8 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	1000	600	791203 *
Onduleur X4 RM Plus	8 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	2000	1200	791204
Onduleur X4 RM Plus	8 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	3000	1800	791205 *
Rails 19" pour X4 RM Plus	-	-	-	791077

Onduleur line interactive X4 RT

GARANTIE
02 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier tour ou rackable 3U
- Affichage : LCD
- Prises secourues : 4 x CEE 7/5
- Prise protégée parafoudre : 1 x CEE 7/5
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ11
- Option : rails 19"



RÉF. 791084

	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur X4 RT	3U	650	325	791084
Onduleur X4 RT	3U	850	425	791085 *
Onduleur X4 RT	3U	1000	500	791086
Rails 19" pour X4 RT	-	-	-	791087

Onduleur on line simple conversion E2 LCD

GARANTIE
03 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : on line hybride simple conversion
- Format : boîtier tour
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ11, RJ45



RÉF. 791064

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E2 LCD	4 x IEC C13	600	360	791061
Onduleur E2 LCD	4 x IEC C13	800	480	791062
Onduleur E2 LCD	4 x IEC C13	1000	700	791063
Onduleur E2 LCD	6 x IEC C13	1500	1050	791064
Onduleur E2 LCD	6 x IEC C13	2000	1400	791065



Onduleur on line simple conversion E3 Performance RT

GARANTIE 03 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : on line hybride simple conversion
- Format : boîtier rackable 2U
- Affichage : LCD
- Option : rails 19", carte SNMP, batterie supplémentaire
- Port de communication : 1xUSB, 1xRS-232
- Protection RJ : RJ45



RÉF. 791212

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13	800	720	791212 *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13	1100	990	791213 *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13	1500	1350	791214 *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13	2000	1800	791215 *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13 1 x IEC C19	2500	2250	791216 *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13 1 x IEC C19	3000	2700	791217 *
Rails 19" pour E3 Performance RT	-	-	-	791077
Carte SNMP pour E3 Performance RT	-	-	-	791079

Onduleur on line double conversion E3 PRO RM

GARANTIE 02 ANS

Rackable au format 1U !

Grâce à son format rackable 1U, cet onduleur peut facilement être intégré dans une baie 19".

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : on line double conversion
- Format : boîtier rackable 1U
- Affichage : LED
- Prises secourues : 3 x IEC C13
- Port de communication : 1 x USB
- Option : rails 19", batterie supplémentaire, carte SNMP



RÉF. 791121

	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E3 PRO RM	1U	1000	900	791121 *
Rails 19" pour E3 PRO RM	-	-	-	791077
Carte SNMP pour E3 PRO RM	-	-	-	791079

Onduleur on line double conversion E3 PRO RT

GARANTIE 02 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : on line double conversion
- Format : boîtier rackable 2U à 6U
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
- Option : rails 19", batterie supplémentaire, carte SNMP



RÉF. 791122

	PRISES SECOURUES	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E3 PRO RT	3 x IEC C13	2U	1000	900	791122 *
Onduleur E3 PRO RT	4 x IEC C13	2U	2000	1800	791123 *
Onduleur E3 PRO RT	4 x IEC C13	2U	3000	2700	791124 *
Onduleur E3 PRO RT	bornier entrée / sortie	4U	5000	4500	791131 *
Onduleur E3 PRO RT	bornier entrée / sortie	4U	6000	5400	791132 *
Onduleur E3 PRO RT	bornier entrée / sortie	6U	10000	9000	791133 *
Rails 19" pour E3 PRO RT	-	-	-	-	791077
Carte SNMP pour E3 PRO RT	-	-	-	-	791079

Onduleur on line double conversion E4 LCD PRO

GARANTIE 02 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : on line double conversion
- Format : boîtier tour
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
- Option : batterie supplémentaire, carte SNMP



RÉF. 790997

RÉF. 790993

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E4 LCD PRO	3 x IEC C13	1000	900	790990 *
Onduleur E4 LCD PRO	4 x IEC C13	1500	1350	790991 *
Onduleur E4 LCD PRO	4 x IEC C13	2000	1800	790992 *
Onduleur E4 LCD PRO	4 x IEC C13	3000	2700	790993 *
Onduleur E4 LCD PRO	bornier entrée / sortie	5000	4500	790994 *
Onduleur E4 LCD PRO	bornier entrée / sortie	6000	5400	790995 *
Onduleur E4 LCD PRO	bornier entrée / sortie	8000	7200	790996 *
Onduleur E4 LCD PRO	bornier entrée / sortie	10000	9000	790997 *
Carte SNMP pour E4 LCD PRO	-	-	-	791079

Onduleur on line double conversion E4 Value

GARANTIE 02 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : on line double conversion
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED ou LCD
- Port de communication : 1 x RS-232
- Option : carte SNMP



RÉF. 790901

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E4 Value	3 x IEC C13	1000	800	790900 *
Onduleur E4 Value	4 x IEC C13	2000	1600	790901 *
Onduleur E4 Value	4 x IEC C13 bornier entrée / sortie	3000	2400	790902 *
Onduleur E4 Value	bornier entrée / sortie	5000	4000	790903 *
Onduleur E4 Value	bornier entrée / sortie	6000	4800	790904 *
Onduleur E4 Value	bornier entrée / sortie	10000	8000	790905 *
Carte SNMP pour E4 Value	-	-	-	791079

Onduleur on line double conversion E6 LCD RT Evolution

GARANTIE 02 ANS

CARACTÉRISTIQUES

- Technologie : on line double conversion
- Format : boîtier rackable 2U à 6U
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
- Option : rails 19", batterie supplémentaire, carte SNMP
- Onduleur parallélisable et redondant

RÉF. 791004



	PRISES SECOURUES	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E6 LCD RT	8 x IEC C13	2U	1000	900	791004 *
Onduleur E6 LCD RT	8 x IEC C13	2U	2000	1800	791005 *
Onduleur E6 LCD RT	6 x IEC C13 1 x IEC C19	2U	3000	2700	791006 *
Onduleur E6 LCD RT	bornier entrée / sortie	6U	5000	4500	791206 *
Onduleur E6 LCD RT	bornier entrée / sortie	6U	6000	5400	791207 *
Onduleur E6 LCD RT	bornier entrée / sortie	6U	8000	7200	791208 *
Onduleur E6 LCD RT	bornier entrée / sortie	6U	10000	9000	791209 *
Rails 19" pour E6 LCD RT	-	-	-	-	791077
Carte SNMP pour E6 LCD RT	-	-	-	-	791079

Piles et batteries rechargeables



PILES ALCALINES



RÉF. 958506



RÉF. 958507



RÉF. 958491



RÉF. 958495

TENSION	CONDITIONNEMENT	RÉF.	
V23GA	12 V	Blistre de 1	958506
LR44 / V13GA	1,5 V	Blistre de 1	958507
LR03 / AAA	1,5 V	Blistre de 4	958491
LR6 / AA	1,5 V	Blistre de 4	958492
LR14 / C	1,5 V	Blistre de 2	958493
LR20 / D	1,5 V	Blistre de 2	958494
6LR61 / E	9 V	Blistre de 1	958495

PILES LITHIUM



RÉF. 958508



RÉF. 958510



RÉF. 958496



RÉF. 958498

TENSION	CONDITIONNEMENT	RÉF.	
CR2016	3 V	Blistre de 1	958508
CR2025	3 V	Blistre de 1	958509
CR2032	3 V	Blistre de 1	958510
CR2430	3 V	Blistre de 1	958511
FR03 / AAA	1,5 V	Blistre de 2	958496
FR06 / AA	1,5 V	Blistre de 2	958497
CR-V9	9 V	Blistre de 1	958498

BATTERIES NI-MH RECHARGEABLES



RÉF. 958499



RÉF. 958500



RÉF. 958501



RÉF. 958503

TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.	
HR03 / AAA	1,2 V	800 mAh	Blistre de 4	958499
HR6 / AA	1,2 V	2100 mAh	Blistre de 4	958500
HR14 / C	1,2 V	3000 mAh	Blistre de 2	958501
HR20 / D	1,2 V	3000 mAh	Blistre de 2	958502
HR22 / E	8,4 V	200 mAh	Blistre de 1	958503

PENSEZ-Y

Retrouvez nos chargeurs de piles

Piles et batteries rechargeables



PILES ALCALINES

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.
LR41	1,5 V	25 mAh	Blister de 1	959323
LR43	1,5 V	75 mAh	Blister de 1	958417
LR44	1,5 V	115 mAh	Blister de 1	958420
LR54	1,5 V	50 mAh	Blister de 1	958419
LR61 / AAAA	1,5 V	500 mAh	Blister de 2	959328
LR03 / AAA	1,5 V	1070 mAh	Blister de 4	958440
LR03 / AAA	1,5 V	1070 mAh	Pack de 2	958460
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Blister de 4	958450
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Pack de 8	958471
LR14 / C	1,5 V	800 mAh	Blister de 2	959327
LR20 / D	1,5 V	1650 mAh	Blister de 2	959325
6LR61 / E	9 V	550 mAh	Blister de 1	959326
A10	9 V	38 mAh	Blister de 1	958412 *
A11	6 V	38 mAh	Blister de 1	958413 *
A23	12 V	550 mAh	Blister de 1	959324
A27	12 V	20 mAh	Blister de 1	958414
A29	9 V	20 mAh	Blister de 1	958415
4LR44	6 V	155 mAh	Blister de 1	958411




RÉF. 958420



RÉF. 958440

PILES LITHIUM

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.
CR123A	3 V	1500 mAh	Blister de 1	958466
CR1616	3 V	55 mAh	Blister de 1	958465
CR1620	3 V	70 mAh	Blister de 1	958462
CR2016	3 V	83 mAh	Blister de 1	959321
CR2025	3 V	160 mAh	Blister de 1	959322
CR2032	3 V	240 mAh	Blister de 1	958430
CR2430	3 V	300 mAh	Blister de 1	958463
CR2450	3 V	600 mAh	Blister de 1	958464
CR2477	3 V	1000 mAh	Blister de 1	958467
FR03 / AAA	1,5 V	1200 mAh	Blister de 2	958455
FR06 / AA	1,5 V	3000 mAh	Blister de 2	958456
FR06 / AA	1,5 V	3000 mAh	Blister de 4	958457 *



RÉF. 958465



RÉF. 958430

BATTERIES NI-MH RECHARGEABLES

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.
HR03 / AAA	1,2 V	800 mAh	Blister de 2	958693
HR03 / AAA	1,2 V	800 mAh	Blister de 4	958697
HR03 / AAA	1,2 V	1000 mAh	Blister de 2	958691
HR03 / AAA	1,2 V	1100 mAh	Blister de 2	958692
HR03 / AAA	1,2 V	1100 mAh	Blister de 4	959332
HR6 / AA	1,2 V	1300 mAh	Blister de 2	959333
HR6 / AA	1,2 V	1300 mAh	Blister de 4	959334
HR6 / AA	1,2 V	2100 mAh	Blister de 4	958695
HR6 / AA	1,2 V	2500 mAh	Blister de 2	959337 *
HR6 / AA	1,2 V	2500 mAh	Blister de 4	958696
HR6 / AA	1,2 V	2850 mAh	Blister de 4	959021
HR22 / E	8,4 V	250 mAh	Blister de 1	958720
ACCESSOIRE				
Testeur de charge des batteries				958806



RÉF. 959021



RÉF. 958695

PILES ALCALINES INDUSTRIELLES

CARACTÉRISTIQUES

- Grande capacité
- Longévité accrue
- Jusqu'à 20% d'énergie en plus !

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.
LR03 / AAA	1,5 V	1300 mAh	10 x shrink de 4	958900
LR06 / AA	1,5 V	2900 mAh	10 x shrink de 4	958901
LR14 / C	1,5 V	7500 mAh	20	958902
LR20 / D	1,5 V	18000 mAh	20	958903
6LR61	9 V	550 mAh	10	958904



* Consultez-nous

Chargeurs de batterie

PENSEZ-Y


Retrouvez nos batteries rechargeables

Pages : 300 et 301



Guide de choix

Les différents formats de piles sont normalisés par la Commission Electronique Internationale (CEI) et par l'American National Standards Institute (ANSI), et peuvent présenter des dénominations différentes pour un même produit.



APPELLATION	AAAA	AAA MICRO	AA MIGNON	C BABY	D MONO	E E-BLOCK (PP3)	4,5 V NORMAL
TECHNOLOGIE							
Alcaline	LR61 - E96	LR03	LR6	LR14	LR20	6LR61 - 6LF22 6LP3146 - LR22	3LR12
Lithium	-	FR03 - L92	FR6 - L91	-	-	1604LC - CR-V9	-
Saline	-	R03	R6	R14	R20	6F22	3R12
Rechargeable	-	HR03	HR6	HR14	HR20	HR22	-
TENSION							
Jetable	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V	9 V	4,5 V
Rechargeable	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V	8,4 V	3,6 V

Faites un geste pour la planète : adoptez des batteries rechargeables !

CHARGEURS DE BATTERIES

A **GARANTIE 03 ANS**

B **GARANTIE 03 ANS**

C **GARANTIE 03 ANS**

D **GARANTIE 03 ANS**

E **GARANTIE 03 ANS**

F **GARANTIE 03 ANS**

G **GARANTIE 03 ANS**

H **GARANTIE 03 ANS**

	FORMAT DE PRISE	ALIMENTATION	NBREEMPLACEMENTS	TEMPS DE CHARGE	FORMAT ACCUS	ARRÊT DE CHARGE	ACCUS FOURNIS	RÉF.
A	FR	EU 230 V	4	< 8 H	AA, AAA	Voyant lumineux	-	958292
B	FR + allume cigare	EU 230 V	4	15 min	AA, AAA	Coupe automatique + contrôle de température	4 x AA 2400 mAh préchargés	958882
C	FR	Usage mondial 100 - 240 V	4	4 H	AA, AAA, C, D, 9 V	Coupe automatique + contrôle de température	-	958883
D	FR	Usage mondial 100 - 240 V	4	5 H	AA, AAA, C, D, 9 V	Coupe automatique	-	958881
E	FR + USB + allume-cigare	Usage mondial 100 - 240 V	3	45 min	AA, AAA, 3,6 V, 7,2 V	Coupe automatique	-	958812 *
F	FR + USB + allume-cigare	Usage mondial 100 - 240 V	4	2 H	AA, AAA, C, D, 9 V	Coupe automatique	-	958813
G	FR	Usage mondial 100 - 240 V	4	7 H	AA, AAA	Coupe automatique	4 x AA 2850 mAh	958802
H	FR	Usage mondial 100 - 240 V	4	7 H	AA, AAA	Coupe automatique	-	958807

* Consultez-nous

Téléphonie et visioconférence

Casque téléphone sans fil GSM/PC
Voyager 8200 UC
RÉF. 466201

Page 307

Casques téléphone fixe	304
Cordons et accessoires pour casques téléphoniques	305
Casques téléphone sans fil	306
Casques mobilité sans fil	307
Casques et passerelles de communications unifiées	309
Téléphones analogiques et dédiés PABX / IPBX	310
Téléphones sans fil DECT	311
Téléphones VoIP et standards téléphoniques	312
Amplificateurs de téléphonie mobile	313
Conférenciers de bureau et mobiles	314
Cordons téléphoniques et accessoires	315 - 316
Brassage et accessoires	317
Accessoires téléphonie	318 - 319



Casques téléphone fixe

PENSEZ-Y

Retrouvez les accessoires pour casques

Page : 305



+ Le 1er prix universel !
dacomex



+ L'outil du télévendeur !
dacomex



+ Microphone Flex anti bruit !
dacomex

NOUVEAUTÉ 2019



+ Protection auditive !
dacomex

UTILISATION	Occasionnelle	Régulière	Intensive	Intensive
CONNEXION	RJ9 et Double jack audio	QD avec RJ9 fourni	QD avec RJ9 fourni	QD avec RJ9 fourni
USAGE				
REF.	1 écouteur 291019	1 écouteur 291010	2 écouteurs 291011	1 écouteur 291014
			2 écouteurs 292012 292013	2 écouteurs 291015



+ L'éco professionnel !
plantronics



+ Micro tube vocal !
plantronics



+ Micro perche anti-bruit !
plantronics



+ Spécial call center !
plantronics

MODELE	Entera HW111	Entera HW121	EncorePro HW510V	EncorePro HW520V	EncorePro HW510	EncorePro HW520	EncorePro HW710	EncorePro HW720
UTILISATION	Occasionnelle		Régulière		Régulière		Intensive	
CONNEXION	QD (QD vers RJ page 304)							
USAGE								
REF. CONSTRUCTEUR	79180-13	79181-13	89435-02	89436-02	89433-02	89434-02	78712-102	78714-102
REF.	1 écouteur 465519	2 écouteurs 465520	1 écouteur 465643	2 écouteurs 465645	1 écouteur 465523	2 écouteurs 465522	1 écouteur 465524	2 écouteurs 465525



+ Triple fixation !
plantronics



+ Contour d'oreille
plantronics



+ Le 1er prix des sans fil !
plantronics



+ Le switch casque QD : TEL+ PC !
plantronics

MODELE	Encore Pro HW540	EncorePro HW530	C565	MDA100 QD
UTILISATION	Régulière	occasionnelle	Régulière	Régulière
CONNEXION	QD (QD vers RJ page 304)	QD (QD vers RJ page 304)	Association toute base DECT GAP	Entrée QD sortie RJ9 et USB
USAGE				
REF. CONSTRUCTEUR	88828-02	201500-02	201827-02	205255-01
REF.	1 écouteur 465521	465646	1 écouteur 460565	465752

Cordons et accessoires pour casques téléphoniques

ACCESSOIRES POUR CASQUES TÉLÉPHONIQUES

dacomex

Adaptateur téléphone pour micro-casque GSM

Branchez un micro-casque multimédia à un téléphone !

CARACTÉRISTIQUES

- RJ9-1 Jack 3.5 mm
- 1 prise Jack 3.5 mm
- 1 prise RJ9 : pour téléphone
- Longueur : 15 cm



Jack 3 anneaux



RÉF.
574401

Switch casque téléphonique RJ9 avec 2 boutons muets

Spécial formation double écoute !

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier switch avec 2 ports RJ9 mâle
- 2 boutons muets permettent de couper le microphone
- Longueur : 25 cm



RÉF.
291045

Dexlan

Adaptateur téléphone pour micro-casque

Branchez un micro-casque multimédia à un téléphone !

CARACTÉRISTIQUES

- RJ9-2 Jack 3.5 mm
- 2 prises Jack 3.5 mm : microphone et écouteurs
- 1 prise RJ9 : pour téléphone
- Longueur : 10 cm



RÉF.
574400

CÂBLES POUR CASQUES TÉLÉPHONIQUES

dacomex

Câble pour casques téléphoniques filaires



RÉF. 291009



RÉF. 291020



RÉF. 291005

	RÉF.
Câble casque tél QD-Jack 2.5 mm	291009
Câble casque tél QD-Jack 3.5 pour Alcatel et Macbook	291040
Câble casque tél QD-Jack 3.5 pour smartphone	291035
Câble casque tél QD-Usb pour ordinateur ou tablette	291020
Câble casque tel QD-2xJack 3.5 pour ordinateur	291030
Câble extensible de rechange pour casque QD-RJ9, 3m	291003
Cordon booster micro 10db pour casque tél QD-RJ9	291005
Câble rallonge casque téléphonique QD-QD, 3m	291006
Levier de décrochage mécanique pour casque Dacomex sans fil	271000

Cordons pour casques filaires Plantronics

Cordon avec système Quick Disconnect et connectique adaptés aux postes téléphoniques.



RÉF. 465610

	RÉF. PLANTRONICS	RÉF.
Cordon U10P Standard QD-RJ9	27190-01	465610
Cordon U10P-S19 QD pour Aastra Mitel Siemens	38340-01	465616
Cordon IP Touch QD-Jack 3.5 Alcatel série 8 & 9	38324-01	465613
Cordon DECT Jack 2.5 Gigaset Siemens	64279-02	465614
Cordon U10 QD-RJ pour Cisco 69xx/794x/796x/797x	26716-01	465701
Cordon U10 QD-RJ pour Cisco autres modèles	32145-01	465612
Rallonge cordon casque QD M/F 3 m	-	460000

Cordons pour casques sans fil Plantronics

Système de décroché mécanique ou électronique adapté aux postes téléphoniques.



RÉF. 465611



RÉF. 465618

	RÉF. PLANTRONICS	RÉF.
Décroché mécanique HL10	36390-14	465611
Décroché électronique APA-23 pour Alcatel IP Touch	38908-11	465617
Décroché électronique APS-11 pour Siemens/Aastra/Mitel	37818-11	465618
Décroché APC-43 Cisco 794x 796x 7975G 8841/51/61	38350-13	465710

Autres modèles disponibles : voir configurateur rapide sur WWW.PLANTRONIC.COM

Casques téléphone sans fil

PENSEZ-Y

Retrouvez les cordons casque sans fil

Page : 305



+ Le sans fil 1er prix !
dacomex



+ Portée 120 m !
plantronics



+ Fixation 3 en 1 !
plantronics



+ Prêt à l'emploi !
plantronics

MODÈLE	DMX PRO 110 v2	CS510	CS520	CS540	CS540 + HL10
UTILISATION	Régulière	Intensive		Régulière	Régulière
CONNEXION	Décroché ref 271000	Kit Décroché page 304		Kit Décroché page 304	Décroché mécanique fourni
USAGE					
REF. CONSTRUCTEUR		84691-02	89692-02	84693-02	84693-12
	1 écouteur	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	1 écouteur
REF.	291022	465551	465527	465526	465410



+ Réduction du bruit active ANC
plantronics



+ L'universel !
plantronics



+ Avec oreillette !
plantronics



+ Triple fixation !
plantronics

MODÈLE	Savi W8210-M	Savi W8220-M	Savi W710-M	Savi W720-M	Savi W730-M	Savi W740-M	Savi W745-M
UTILISATION	Milieu pro bruyant		Professionnelle		Professionnelle	Professionnelle	
CONNEXION	Kit décroché p 305		Kit décroché p 305		Kit décroché p 305	Kit décroché p 305	
USAGE							
REF. CONSTRUCTEUR	207326-02	207322-02	84003-02	84004-02	84002-12	84001-12	86507-22
	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	1 écouteur	1 écouteurs
REF.	468210	468220	465658	465659	465661	465535	465662



+ Autonomie 13 heures !
plantronics



+ Portée de 100 m !
plantronics



+ 3 fixations fournies !
plantronics



+ La passerelle fixe-mobile !
plantronics

MODÈLE	Savi W410	Savi W420	Savi W430	Savi W440	Voyager Legend CS + HL10
UTILISATION	Intensive		Régulière	Professionnelle	Intensive
CONNEXION	Dongle USB DECT fourni		Dongle USB DECT fourni	Dongle USB DECT fourni	Décroché mécanique fourni
USAGE					
REF. CONSTRUCTEUR	84007-04	84007-04	82397-12	203946-02	88863-22
	1 écouteur	1 écouteur	1 écouteur	1 écouteur	1 écouteur
REF.	465651	465652	465658	465655	465535

Casques mobilité sans fil

plantronics



+ Le Skype Phone USB !

plantronics



+ Le top de l'UC !

plantronics



+ Version avec socle !

plantronics



+ 3 micros anti bruit et smart sensor !

plantronics

MODÈLE	Calisto P240-M	Voyager Focus UC B825	Voyager Focus UC B825-M	Voyager Focus UC B825	Voyager Focus UC B825-M	Voyager Legend UC MS
UTILISATION	Occasionnelle	Professionnelle	Professionnelle	Professionnelle	Professionnelle	Intensive
CONNEXION	Cordon USB 1 m	Cordon et clé USB Bluetooth fournis	Cordon et clé USB Bluetooth fournis	Socle chargeur et clé USB Bluetooth fournis	Socle chargeur et clé USB Bluetooth fournis	Socle chargeur et clé USB Bluetooth fournis
USAGE		 	 	 	 	 
REF CONSTRUCTEUR	57250.004	202652-03	202652-04	202652-01	202652-02	87680-02
	1 écouteur	2 écouteurs	2 écouteurs	2 écouteurs	2 écouteurs	1 écouteur
RÉF.	465635	465669	465550	465668	465549	465548



+ L'oreillette avec antibruit !

plantronics



+ Avec son boîtier chargeur !

plantronics



+ Longue autonomie et ANC !

plantronics



+ 4 microphones sans perche + 4 niveaux d'annulation de bruit !

plantronics

MODÈLE	Voyager 3200 UC	Voyager 5200 UC	Voyager 6200 UC	Voyager 8200 UC	CS540 + HL10	Voyager 6200 UC
UTILISATION	Professionnelle	Intensive	Professionnelle	Professionnelle	Intensive	Intensive
CONNEXION	Dongle USB Bluetooth fourni	Débranché mécanique fourni	Débranché mécanique fourni			
USAGE	 	 	 	 	 	 
VERSION	avec clip ceinture	Avec boîtier chargeur	Noir	Sable	Noir	Blanc
REF CONSTRUCTEUR	207371-01	206110-101	208748-01	208749-01	208769-01	208769-02
RÉF.	468633	465200	466200	466201	468200	468201

ESSAYEZ GRATUITEMENT LE CASQUE PLANTRONICS PENDANT 15 JOURS (sous conditions)

inscrivez-vous sur www.essaitgratuit.fr

SERVICE D'ASSISTANCE CLIENTS PLANTRONICS

Un service de qualité supérieure, où que vous soyez. L'équipe Plantronics gère la garantie de toutes les solutions Plantronics pour assurer aux clients des conversations sans coupures où qu'ils soient. Toutes les solutions professionnelles sont garanties 2 ans.

PRODUIT DE REMPLACEMENT EN 24 HEURES

0 800 945 770

OU

service-clients@plantronics.com

Casques et passerelles de communications unifiées

plantronics

NOUVEAUTÉ
2019Certifié Microsoft
Skype Entreprise !NOUVEAUTÉ
2019

Spécial ultrabook !

NOUVEAUTÉ
2019Son stéréo haute
qualité !NOUVEAUTÉ
2019Pour les nouveaux
smartphones !

MODÈLE	Voyager 4210 UC Type-A	Voyager 4210 UC Type-CTM	Voyager 4220 UC Type-A	Voyager 4220 UC Type-CTM
UTILISATION	Intensif pour le bureau et en déplacement			
CONNEXION	Clé USB Type-A Bluetooth et housse de transport fournie	Clé USB Type-CTM Bluetooth et housse de transport fournie	Clé USB Type-A Bluetooth et housse de transport fournie	Clé USB Type-CTM Bluetooth et housse de transport fournie
USAGE	 	 	 	 
REF. CONSTRUCTEUR	211317-01	211317-02	211996-01	211996-02
	1 écouteur	1 écouteur	2 écouteurs	2 écouteurs
REF.	464210	464211	464220	464221

NOUVEAUTÉ
2019

La double oreillette !



Intelligence intégrée !



Version avec socle !

Annulation active de
bruit et smart sensor

MODÈLE	Blackwire C435-M Type-A	Blackwire C710-M Type-A	Blackwire C720-M Type-A	Blackwire C725-M Type-A
UTILISATION	Occasionnelle	Professionnelle	Professionnelle	Régulière et mobile
CONNEXION	Cordon USB Type-A 1 m	Cordon USB Type-A et Bluetooth	Cordon USB Type-A et Bluetooth	Cordon USB Type-A avec télécommande et housse de transport
USAGE	 	 	 	 
REF. CONSTRUCTEUR	85801-05	87505-01	87506-11	202581-01
	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs	2 écouteurs
REF.	465629	465633	465631	465632

Passerelle UC pour casque USB

Votre casque USB connecté à votre téléphone !

L'adaptateur Plantronics MDA220 USB permet d'utiliser votre casque filaire ou Bluetooth avec vos 2 équipements de bureau. Il permet de basculer la connexion entre votre PC et votre poste téléphonique sans rien débrancher, idéal pour votre migration vers la communication unifiée.

CARACTÉRISTIQUES

- Raccordement facile
- Compatible avec tous les softphones
- Fonctionne avec les casques série Blackwire, Voyager et Savi



RÉÉPLANTRON REF

MDA220 USB Passerelle Tél/PC pour casque USB 207414-03 **465748**

Casques et passerelles de communications unifiées

plantronics®



MODÈLE	Blackwire 3210 UC Type-CTM	Blackwire 3210 UC Type-A	Blackwire 3215 UC Type-CTM	Blackwire 3215 UC Type-A
UTILISATION	Régulière	Régulière	Régulière	Régulière
CONNEXION	Cordon USB Type-CTM	Cordon USB Type-A	Cordon USB Type-CTM et Jack 3.5 mm	Cordon USB Type-A et Jack 3.5 mm
USAGE	 	 	 	 
REF CONSTRUCTEUR	209748-101	209744-101	209750-101	209747-101
	1 écouteur	1 écouteur	1 écouteur	1 écouteur
REF.	463210	463211	463215	463216



MODÈLE	Blackwire 3220 UC Type-CTM	Blackwire 3220 UC Type-A	Blackwire 3225 UC Type-CTM	Blackwire 3225 UC Type-A
UTILISATION	Régulière	Régulière	Régulière	Régulière
CONNEXION	Cordon USB Type-CTM	Cordon USB Type-A	Cordon USB Type-CTM et Jack 3.5 mm	Cordon USB Type-A et Jack 3.5 mm
USAGE	 	 	 	 
REF CONSTRUCTEUR	209749-101	209744-101	209751-101	209747-101
	2 écouteurs	2 écouteurs	2 écouteurs	2 écouteurs
REF.	463220	463221	463225	463226



MODÈLE	Blackwire C5210 Type-CTM	Blackwire C5210 Type-CTM	-
UTILISATION	Intensive	Intensive	-
CONNEXION	Cordon USB Type-CTM et Jack 3.5 mm	Cordon USB Type-CTM et Jack 3.5 mm	USB Type-CTM Femelle / Type-A Mâle
USAGE		 	 
REF CONSTRUCTEUR	207587-01	207586-01	209506-01
	1 écouteur	2 écouteurs	-
REF.	465210	465220	463201

: NOUVEAUTÉ

Téléphones analogiques et dédiés PABX / IPBX

TÉLÉPHONES ANALOGIQUES



+ Double connexion
USB et Jack 3,5 mm !

ALCATEL
business phones



+ Fonction mains
libres, touche secret !

ALCATEL
business phones



+ Touche dédiée casque,
témoin lumineux !

ALCATEL
business phones



+ Pas de transfo,
alimenté par la ligne !

ALCATEL
business phones

MODÈLE	Temporis 180	Temporis 380	Temporis 580	Temporis 880
RÉPERTOIRE	-	-	-	170 contacts
MÉMOIRES DIRECTES	-	10	10	10
CONNEXION CASQUE	-	Oui	Oui	RJ9 avec touche dédié
RÉF.	284068	284074	284076	284078



+ Fixation murale, témoin
lumineux, touche
secret, existe en blanc !

Gigaset



+ Fonction mains libres,
son HD, compatible
box ADSL !

Gigaset



+ Large écran inclinable,
compatible box ADSL !

Gigaset



NOUVEAU
2019

+ 1^{er} prix

ALCATEL
business phones

MODÈLE	DA210	DA410	DA710	Temporis 10
RÉPERTOIRE	-	-	100 contacts	-
MÉMOIRES DIRECTES	Bis (1)	4	8	Dernier numéro appelé
CONNEXION CASQUE	-	Oui	RJ9	-
RÉF.	284421	284441	284471 *	Noir 284011 Blanc 284012

TÉLÉPHONES NUMÉRIQUES DÉDIÉS PABX



+ PABX Aastra

Mitel



+ PABX Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent



+ IP pour installation
Aastra

Mitel



+ IP pour installation
Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent

NOUVEAU
2019

MODÈLE	6753	8029	6865i	IP 8028s
RÉPERTOIRE	-	Oui : collectif et personnel	-	oui : collectif et personnel
TOUCHES FONCTION	6	4	8	4
CONNEXION CASQUE	-	Oui	Oui	Oui
FONCTION	Ecoute amplifiée, témoin lumineux, touche secret !	Mains libres et clavier AZERTY !	Prend en charge jusqu'à 6 lignes	Mains libres et clavier AZERTY !
RÉF.	280753 *	288029 *	280617 *	288027 *

TÉLÉPHONES SANS FIL DECT SIP ET PBX



+ Pour PABX Aastra,
DECT IP et DECT TDM

Mitel



+ DECT GAP IP50

Mitel



+ Le DECT GAP IP65
Spécial atelier

Mitel



+ DECT pour PABX
OmniPCX OXO et OXE

Alcatel-Lucent

MODÈLE	612 V2	622 V2	632 V2	DECT 8232S
CASQUE	Jack 2.5 mm	Jack 2.5 mm + Bluetooth	Jack 2.5 mm + Bluetooth	Jack 3.5 mm + Bluetooth
FONCTION	350 contacts internes 52 sonneries	Rechargement via USB Rapport usage sur carte SD	Alarme homme à terre, vibreur, rapport usage sur carte SD	Chargeur en option (Réf. 288233) Alim en option. (Réf. 288234)
RÉF.	280601	280602	280603 *	288235

Téléphones sans fil DECT

GAMME PME, ARTISANS, BOUTIQUES ET HOME OFFICE



+ Écran couleur personnalisable

Gigaset



+ Touches larges et ergonomiques

Gigaset



+ Syncro PC via USB

Gigaset



+ Longue portée 1 km et étanche

MOTOROLA

MODÈLE	A540	C570	CL660	O201 Single
ÉCRAN	4 couleurs	TFT couleur 2.2"	TFT couleur 2.4"	TFT couleur 1.8"
RÉPERTOIRE	150	200	400	200
AUTONOMIE	18 h	17 h	14 h	12 h
CONNEXION CASQUE	DECT	DECT	DECT + Jack 2.5	-
VERSION	Existe en duo, trio et avec répondeur	Existe en duo, trio et avec répondeur	Existe en duo, trio et avec répondeur	Extensible jusqu'à 11 combinés
RÉF.	280540	284551	284556	280201 *

GAMME ENTREPRISE ET PROFESSIONNELS



+ Eco-DECT, Bluetooth et fonction vibreur !

280451



+ DECT, Bluetooth et prise mini-USB !

280750 *



+ Robuste pour usage intensif, norme IP65 !

284669



+ Poste de bureau DECT GAP

284730 *

MODÈLE	SL450	SL750 PRO	E630	IP30
ÉCRAN	Couleur 6 lignes	Écran graphique couleur	Couleur 6 lignes	Rétroéclairé 2.6"
RÉPERTOIRE	200 Vcards	500 Vcards	200 contacts	200
PORTÉE	50 m intérieur / 300 m extérieur	50 m intérieur / 300 m extérieur	50 m intérieur / 300 m extérieur	-
AUTONOMIE EN CONV.	12 h	12 h	12 h	7 h
CONNEXION CASQUE	Jack 2.5 mm et bluetooth	Jack 2.5 mm et bluetooth	Jack 2.5 mm	Jack 2.5
FONCTION	Jusqu'à 6 combinés par base ! Combiné supplémentaire : SL450H	Jusqu'à 6 combinés par base ! Combiné supplémentaire : SL750H	Jusqu'à 6 combinés par base ! Combiné supplémentaire : R630H	Poste associable à toute base DECT GAP
RÉF.	280451	280750 *	284669	284730 *

PACK DUO / TRIO ET AVEC / SANS RÉPONDEUR

MODÈLE DE BASE	NOMBRE DE COMBINÉS	RÉPONDEUR	COULEUR	RÉF.	
A	A170	1	-	284531	
		2	-	284532	
		1	Oui	284533	
		2	Oui	284534	
	B	AS470	1	-	284535
			1	-	284536 *
			2	-	284537
			2	-	284538
3			-	284539	
3			-	284542 *	
C	A540	1	Oui	284543	
		1	Oui	284544	
		2	Oui	284545	
		2	Oui	284546	
		3	Oui	284547	
		3	Oui	284548 *	
D	C570	2	-	284549 *	
		3	-	280541	
		1	Oui	280542	
		2	Oui	280544	
		3	Oui	280545 *	
		2	-	280546	
E	CL660	1	Oui	284552 *	
		2	Oui	284553 *	
		2	-	284554	
		2	-	284555	
		2	-	284556	
		2	-	284562 *	
F	SL450 DECT + BlueTooth	1	-	280451	
		1	-	280452	
		1	-	281850 *	
G	S850	1	-	280650 *	
		1	-	280650 *	
H	SL750 PRO	1	-	280751 *	
		1	-	280751 *	
I	R650H PRO	1	-	280633 *	



Téléphones VoIP et standards téléphoniques

TÉLÉPHONES VOIP



+ Poste IP, 2 comptes SIP autoalimentés PoE!

ALCATEL
business phones



+ Poste IP, 2 comptes SIP et 2 ports gigabit!

ALCATEL
business phones



Combiné supp
réf. 284725



+ Avec Base Dect intégrée!

ALCATEL
business phones



Combiné supp
réf. 284725



+ Avec Base Dect intégrée!

ALCATEL
business phones



+ Extension pour IP301/701

ALCATEL
business phones

MODÈLE	TEMPORIS IP 151 SIP PoE	TEMPORIS IP 251 SIP PoE	TEMPORIS 301G SIP PoE	Temporis IP 701G SIP PoE	Temporis IP 701G SIP PoE
ÉCRAN	Rétroéclairé	Rétroéclairé	Rétroéclairé	Grand écran couleur	Rétroéclairé
RÉPERTOIRE	1000 contacts	1000 contacts	1000 contacts	250 contacts	200 contacts + ceux de la base
TOUCHES DE FONCTIONS	10	3	24	50 m intérieur / 300 m extérieur	2 contextuelles
CONNEXION CASQUE	Oui	Oui	Oui	12 h	Oui jack 2,5 mm
REF.	284715 *	284719 *	284721 *	284722 *	284725 *

NOUVEAU Convertisseur IP pour téléphone analogique

Faites évoluer votre ancien téléphone !

Anticipez l'arrêt des lignes de téléphone traditionnelle planifié pour l'année 2020 en utilisant le convertisseur Cisco SPA112 et raccordez jusqu'à 2 postes analogiques sur votre accès Internet via des comptes SIP.

NOUVEAU
2019



DÉSIGNATION	REF. CISCO	REF.
Convertisseur IP pour téléphone analogique. 2 ports FXS	SPA112	284112 *

MINI STANDARD STARTUP

+ 1 ligne analogique + 2 lignes IP, jusqu'à 6 comptes SIP!
Gigaset

MODÈLE	C530 IP	DX800A - Combiné : C530H
ÉCRAN	Grand écran couleur 1.8"	Grand écran couleur 3,5"
RÉPERTOIRE	150 contacts	1000 vcards
MÉMOIRES DIRECTES	Non	6
CONNEXION CASQUE	Jack 2,5 mm	Jack 2,5 mm
FONCTION	Jusqu'à 6 combinés supplémentaires Kit base + 1 combiné : Réf. 280530 Kit base + 2 combinés : Réf. 280529 Kit base + 3 combinés : Réf. 280528	Kit base : Réf. 284668 Kit base + 1 combiné : Réf. 284671 Kit base + 2 combinés : Réf. 284672 Kit base + 3 combinés : Réf. 284673
REF.	280530	REF. 284668
REF.	280529	REF. 284671 *
REF.	280528	REF. 284672 *
		REF. 284673 *



1 combiné suppl.
C530H



+ Ministandard 3 en 1 : analogique, RNIS et IP, Bluetooth, jusqu'à 6 comptes SIP!
Gigaset

Combinés supplémentaires

Étendez votre standard téléphonique !

Connectez jusqu'à 6 combinés supplémentaires sans fil sur votre base téléphone ou votre standard téléphonique Gigaset. Les combinés sont également compatibles avec tous les téléphones DECT Gigaset.

Fonctionnalités avec plus d'un combiné :

- Jusqu'à 6 combinés supplémentaires
- 2 appels simultanés (1 ext / 2 int)
- Interphonie gratuite
- Transfert d'appels aux autres combinés
- Copie de répertoire entre combinés



SL450H



S650H



SL750H



CL660H



C530HX



R650H

NOUVEAU
2019

Gigaset

MODÈLE	FONCTION MAINS LIBRES	CONNEXION PRISE CASQUE	FONCTION BLUETOOTH	VIBREUR	COMBINÉS MAX PAR BASE	INSTALLATION MURALE	CLIP CEINTURE	REF.
SL450H	Oui	Jack 2.5 mm	Oui	Oui	6	Oui	Oui	280452
S650H	Oui	Jack 2.5 mm	Oui	Oui	6	Oui	Oui	280650 *
SL750H	Oui	Jack 2.5 mm	Oui	Oui	6	Oui	Oui	280751 *
CL660H	Oui	Jack 2.5 mm	Non	Non	6	Oui	Oui	284562 *
C530HX	Oui	Jack 2.5 mm	Non	Non	4	Oui	Oui	284646
R650H	Oui	Jack 2.5 mm	Non	Oui	-	Oui	Oui	280633 *

Amplificateurs de téléphonie mobile

AMPLIFICATEURS - RÉPÉTEURS GSM / 3G / 4G



Les répéteur/amplificateurs vous permettent d'amplifier votre signal dans les zones où le signal GSM / 3G / 4G est faible, généralement dû à l'emplacement du bâtiment : zone rurale, plusieurs étages, sous-sol ou mode de construction. L'amplificateur est compatible avec tous les téléphones mobiles et tous les opérateurs du marché.

Amplificateur GSM, 3G et 4G de téléphonie mobile

Recevez la 4G partout !

Amplificateurs professionnels mono, double bande de signal GSM 900 Mhz et 3G-UMTS 2100 Mhz, et 4G-LTE 2600Mhz capable de couvrir de 2 à 5 pièces ou jusqu'à 1000 m2 en champ libre. Permet plus de 20 à 30 communications simultanées.

CARACTÉRISTIQUES


Le kit inclut :

- 1 antenne bâton extérieure avec cordon de 10 m
- 1 antenne panneau intérieure avec cordon de 10 m
- 1 amplificateur de 50-55dB et jusqu'à 60-65 dB de gain
- Alimentation 230VAC 50Hz



RÉF. 312538

+ Enfin la 4G partout !




RÉF.

Amplificateur GSM/GPRS et UMTS-3G - Multi opérateur	312538
Amplificateur GSM + GPRS/EDGE - Multi opérateur	312537
Amplificateur 4G-LTE 2600 Mhz - Multi opérateur	312539
Kit splitter pour relier les amplificateurs	312540

Kit d'extension d'amplificateur 1 antenne supplémentaire

Pour Amplificateur 3G et 4G !

Kit Composé d'une antenne interne, d'un coupleur en T et de 2 cordons de raccordement coaxial de 10 m.



RÉF.


Kit d'extension d'ampli 3G-UMTS – 1 antenne supplémentaire	312541
Kit d'extension d'ampli 4G-LTE – 1 antenne supplémentaire	312543

Consultez-nous

Kit d'extension d'amplificateur 2 antennes supplémentaires

Pour Amplificateur 3G et 4G !

Kit composé de deux antennes internes, d'un coupleur en croix et de 3 cordons de raccordement coaxial de 10 m



RÉF.

Kit d'extension d'ampli 3G-UMTS – 2 antennes supplémentaires	312542
Kit d'extension d'ampli 4G-LTE – 2 antennes supplémentaires	312544

Consultez-nous



Rappel réglementation: Il n'est pas possible d'installer et d'utiliser un répéteur GSM (ou UMTS) en France sans posséder l'autorisation administrative adéquate ou sans l'accord formel des opérateurs concernés par les fréquences émises par le répéteur. Le non-respect de ces dispositions expose le contrevenant à des sanctions pénales prévues à l'article L 39-1. De plus, ce même contrevenant peut se voir notifier une taxe d'un montant de 450 €, instaurée par l'article 45 II de la loi de finances pour 1987 modifiée, pour frais d'intervention occasionnés à l'administration.

Conférenciers de bureau et mobiles

CONFÉRENCIERS MOBILES PLANTRONICS



+ Le 1er prix des conférenciers

plantronics



+ Pour PC / Mac / smartphone/ tablette

plantronics



NOUVEAUTÉ 2019

+ 4 microphones à 360°

plantronics

MODÈLE	Calisto 610	Calisto 610-M	Calisto 620	Calisto 620-M*	Calisto P7200
AUTONOMIE	Illimitée connexion USB		7 h		6.5 h
NB PERSONNES	2 - 4		2 - 4		3 - 6
CONNEXION	USB prise Type-A		USB / Bluetooth 2.1		USB / Bluetooth 4.1
PART NUMBER	201859-01	201859-02	86700-02	86701-02	207913-01
REF.	465636	465637	465638	465499	467200

*Versions M et P7200 certifiées Microsoft Skype Entreprise

CONFÉRENCIERS ANALOGIQUES



+ Livré avec 2 micros sans fil, portée 50 m !

ALCATEL



+ Avec 4 micros sans fil DECT détachables !

ALCATEL



+ Idéal pour les petites salles !

Polycom



+ Avec 7 micros intégrés !

Polycom

MODÈLE	Conférence 1500	Conférence 1800	Voicestation 300	Soundstation 2
NB DE PERSONNES	4 à 8 participants	Jusqu'à 12 participants	Jusqu'à 5 participants	Jusqu'à 8 participants
SUPERFICIE COUVERTE	+/- 25 m ²	+/- 25 m ²	+/- 25 m ²	+/- 50 m ²
CONNEXION	RJ45 / RJ11	RJ45 / RJ11	RJ11	RJ11
FULL DUPLEX	Oui	Oui	Oui	Oui
MICROS INTÉGRÉS	2 sans fil DECT amovibles	4 sans fil DECT amovibles	3	7
REF.	284493	284492	284488	284485

Consultez-nous



+ Extensible avec 2 micros optionnels ! (Réf. 284487)

Polycom



+ Micros supplémentaires ! (en option Réf. 285252)

KONFTEL



+ Konftel switchbox pour ligne analogique ! (en option Réf. 285256)

KONFTEL

MODÈLE	Soundstation	250	55W
NB DE PERSONNES	Jusqu'à 30 participants	Jusqu'à 8 participants	Jusqu'à 4 participants
SUPERFICIE COUVERTE	+/- 50 m ²	+/- 50 m ²	+/- 25 m ²
CONNEXION	RJ11	RJ11	USB / Bluetooth / RJ11 (switchbox en option)
FULL DUPLEX	Oui	Oui	Oui
MICROS INTÉGRÉS	3 + extension possible grâce à 2 micros optionnels	1	-
REF.	284486	285250	285055

Consultez-nous

CONFÉRENCIERS VOIP SIP



+ Avec 4 micros sans fil DECT détachables !

ALCATEL



+ Idéal pour les petites salles !

Polycom



+ IP haute qualité sonore !

Polycom



+ Spécial installation IP !

KONFTEL

MODÈLE	Conférence IP1850	Soundstation IP 5000	Soundstation IP 6000	300 IP
NB DE PERSONNES	Jusqu'à 15 participants	Jusqu'à 8 participants	Jusqu'à 20 participants	Jusqu'à 20 participants
SUPERFICIE COUVERTE	+/- 25 m ²	+/- 25 m ²	+/- 50 m ²	+/- 50 m ²
CONNEXION	RJ45 (3 comptes SIP)	RJ45 (1 compte SIP) PoE	Réseau IP	Réseau IP
FULL DUPLEX	Oui	Oui	Oui	Oui
MICROS INTÉGRÉS	4 sans fil	1	3	3
REF.	284494	284482	284483	285255

Consultez-nous

Cordons téléphoniques



Les connecteurs RJ :

TYPE DE CONNECTEUR	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45
APPLICATION	Combinés téléphoniques	ADSL	Cordons de ligne téléphonique	Réseau informatique
NOMBRE DE CONTACTS	4	4	6	8
NOMBRE D'EMPLACEMENTS	4	6	6	8

Cordon téléphonique RJ11 vers RJ45

CARACTÉRISTIQUES

- Type de câble : méplat
- Câblage : 2/3 – 3/4 – 4/5 – 5/6
- Couleur : noir ou blanc



RÉF. 911740

SCHEMA DE CÂBLAGE	
RJ11	RJ45
2	3
3	4
4	5
5	6



RÉF. 911735

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Cordon RJ11 vers RJ45	2,0 m	Noir	911735
Cordon RJ11 vers RJ45	2,0 m	Blanc	911740
Cordon RJ11 vers RJ45	3,0 m	Noir	911736
Cordon RJ11 vers RJ45	3,0 m	Blanc	911743
Cordon RJ11 vers RJ45	5,0 m	Noir	911737
Cordon RJ11 vers RJ45	5,0 m	Blanc	911745
Cordon RJ11 vers RJ45	7,0 m	Noir	911738
Cordon RJ11 vers RJ45	7,0 m	Blanc	911746
Cordon RJ11 vers RJ45	10,0 m	Noir	911739
Cordon RJ11 vers RJ45	10,0 m	Blanc	911747
Cordon RJ11 vers RJ45	15,0 m	Noir	911734
Cordon RJ11 vers RJ45	15,0 m	Blanc	911748

Cordon téléphonique RJ11 vers RJ45

Raccordez votre téléphone à votre prise murale RJ45 !

CARACTÉRISTIQUES

- Type de câble : méplat
- Câblage : 2/7 – 3/4 – 4/5 – 5/8
- Couleur : noir



SCHEMA DE CÂBLAGE	
RJ11	RJ45
2	7
3	4
4	5
5	8

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Cordon RJ11 vers RJ45	1,0 m	Noir	284998
Cordon RJ11 vers RJ45	2,0 m	Noir	284999
Cordon RJ11 vers RJ45	3,0 m	Noir	285000
Cordon RJ11 vers RJ45	5,0 m	Noir	285010
Cordon RJ11 vers RJ45	10,0 m	Noir	285011

Cordon téléphonique

Toutes les longueurs !


CARACTÉRISTIQUES

- Type de câble : méplat
- Câblage : droit point à point
- Couleur : noir ou ivoire

SCHEMA DE CÂBLAGE	
RJ45	RJ45
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

RÉF. 933800
RJ45

SCHEMA DE CÂBLAGE	
RJ12	RJ12
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

RÉF. 935600
RJ12

SCHEMA DE CÂBLAGE	
RJ11	RJ11
NON CONNECTÉ	1
2	2
3	3
4	4
5	5
NON CONNECTÉ	6

RÉF. 288100
RJ11

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Cordon RJ11 vers RJ11	2,0 m	Ivoire	933401
Cordon RJ11 vers RJ11	2,0 m	Noir	288100
Cordon RJ11 vers RJ11	5,0 m	Noir	288120
Cordon RJ11 vers RJ11	7,0 m	Ivoire	935400
Cordon RJ11 vers RJ11	10,0 m	Noir	288140
Cordon RJ11 vers RJ11	15,0 m	Ivoire	925400
Cordon RJ11 vers RJ11	30,0 m	Noir	288200
Cordon RJ12 vers RJ12	7,0 m	Ivoire	935600
Cordon RJ12 vers RJ12	15,0 m	Ivoire	925600
Cordon RJ45 vers RJ45	2,0 m	Ivoire	933800
Cordon RJ45 vers RJ45	7,0 m	Ivoire	935800
Cordon RJ45 vers RJ45	15,0 m	Ivoire	925800

Cordon téléphonique RJ9 vers RJ9

Spécial combiné téléphonique !

CARACTÉRISTIQUES

- Type de câble : méplat spiralé
- Longueur câble détendu : environ 0,30 m
- Couleur : noir ou ivoire



RÉF. 936650

SCHEMA DE CÂBLAGE	
RJ9	RJ9
1	4
2	3
3	2
4	1

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Cordon RJ9 vers RJ9	2,0 m	Ivoire	288000
Cordon RJ9 vers RJ9	2,0 m	Noir	936650

Connecteur RJ à sertir

Réalisez vos propres cordons téléphoniques !

CARACTÉRISTIQUES

- Compatibilité : câble méplat
- Blindage : non blindé ou blindé
- Contacts dorés
- Conditionnement : 10, 50 ou 1000 pièces

RÉF. 920460
RJ45 BLINDÉRÉF. 920630
RJ12RÉF. 920441
RJ9RÉF. 920430
RJ11

	QUANTITÉ	BLINDAGE	RÉF.
Connecteur RJ9	10	UTP	920441
Connecteur RJ11	10	UTP	920430
Connecteur RJ11	50	UTP	920420
Connecteur RJ11	1000	UTP	920400
Connecteur RJ12	10	UTP	920630
Connecteur RJ12	50	UTP	920620
Connecteur RJ12	1000	UTP	920600
Connecteur RJ45	10	UTP	920450
Connecteur RJ45	10	STP	920460

Câble méplat

Prêt à être monté !

Convient aux équipements analogiques tels que téléphone, fax, modem, ADSL, VDSL et numériques tel que RNIS.

CARACTÉRISTIQUES

- Conducteur : cuivre
- AWG : 30 / 7 brins
- Gaine : PVC méplat à 4, 6 ou 8 conducteurs
- Conditionnement : rouleau de 100 m
- Compatibilité : connecteurs RJ9, RJ11, RJ12 et RJ45



RÉF. 610411



4 C



RÉF. 610601



6 C



RÉF. 610811



8 C

	TYPE	COULEUR	RÉF.
Câble méplat	4 C	Noir	610401
Câble méplat	4 C	Ivoire	610411
Câble méplat	6 C	Noir	610601
Câble méplat	6 C	Ivoire	610611
Câble méplat	8 C	Noir	610801
Câble méplat	8 C	Ivoire	610811

Pince à sertir



RÉF. 812025



RÉF. 812026



RÉF. 812027

	LOQUET DE VERROUILLAGE	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45	RJ50	BNC	RÉF.
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	-	-	✓	✓	✓	-	-	812023
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	✓	-	✓	✓	✓	-	-	812024
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	-	✓	✓	✓	-	-	812026
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	812025
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 / RJ50 usage intensif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	812027

Cordon ADSL 2+


Optimisez votre liaison ADSL !

CARACTÉRISTIQUES

- Type de câble : 2 paires torsadées
- Câblage : droit point à point
- Couleur : ivoire



SCHEMA DE CÂBLAGE



	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Cordon ADSL	5,0 m	Ivoire	282030
Cordon ADSL	10,0 m	Ivoire	282040
Cordon ADSL	15,0 m	Ivoire	282050
Cordon ADSL	20,0 m	Ivoire	282060

Rallonge téléphonique

Augmentez la distance !

Convient aux équipements analogiques tels que téléphone, fax, modem.

CARACTÉRISTIQUES

- Type de câble : méplat
- Câblage : joncteur téléphonique en T à 6 contacts



	LONGUEUR	RÉF.
Rallonge téléphonique	5,0 m	936601
Rallonge téléphonique	10,0 m	936610


Panneau de brassage téléphonique

Optimisez votre câblage téléphonique !



CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de ports : 25, 50 ou 60 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 3
- Format : rackable 19"
- Hauteur : 1U
- Câblage : droit point à point paires 4-5 et 3-6
- Raccordement : connecteurs bloc 110 / Krone



REF. 257290

SCHEMA DE CÂBLAGE



Connecteurs auto dénudants ! Simple, net et précis

HAUTEUR	CAT.	PORTS	REF.
Panneau de brassage téléphonie 1U	CAT. 3	25	257291
Panneau de brassage téléphonie 1U	CAT. 3	50	257290
Panneau de brassage téléphonie 1U	CAT. 3	60	257294

Cordon patch téléphonique 2 paires à repérage lumineux



Convient pour un câblage 2 lignes téléphoniques !


CARACTÉRISTIQUES

- Type de cordon : 2 paires torsadées non blindées
- Câblage : paires 4-5 et 3-6
- Conducteur : cuivre
- Gaine : PVC
- Couleur : noire



REF. 844990

SCHEMA DE CÂBLAGE



REF. 845021

LONGUEUR	REF.
Cordon patch téléphonique 2 paires 2,1 m	844990 *
Cordon patch téléphonique 2 paires 3,1 m	844991 *
Cordon patch téléphonique 2 paires 4,9 m	844992 *
ACCESSOIRES	
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge	845021
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc	845020
Injecteur de lumière avec chargeur - vert	845022

Répartiteur téléphonique

Multipliez par 2 ou 4 votre installation téléphonique !

Permet de raccorder 2 ou 4 postes téléphoniques sur une seule prise murale RJ45.

CARACTÉRISTIQUES

- Câblage : sorties RJ45 femelles câblées 4-5
- Cordon : RJ45 mâle CAT. 5e, en 2 ou 4 paires
- Repérage des sorties par étiquette



REF. 911776

TYPE	REF.
Répartiteur téléphonique 2 voies	911776
Répartiteur téléphonique 4 voies	280490

Cordon patch téléphonique 2 paires


Convient pour un câblage 2 lignes téléphoniques.

CARACTÉRISTIQUES


- Type de cordon : 2 paires torsadées non blindées
- Câblage : paires 4-5 et 7-8, ou 4-5 et 3-6 (voir tableau)
- Conducteur : cuivre
- Gaine : PVC
- Couleur : gris



SCHEMA DE CÂBLAGE



SCHEMA DE CÂBLAGE



CÂBLAGE	LONGUEUR	REF.
Cordon patch téléphonique 2 paires 4-5 et 7-8	1,0 m	928826
Cordon patch téléphonique 2 paires 4-5 et 7-8	2,0 m	928827
Cordon patch téléphonique 2 paires 4-5 et 7-8	3,0 m	928828
Cordon patch téléphonique 2 paires 4-5 et 7-8	5,0 m	928829
Cordon patch téléphonique 2 paires 4-5 et 3-6	1,0 m	928830
Cordon patch téléphonique 2 paires 4-5 et 3-6	2,0 m	928831
Cordon patch téléphonique 2 paires 4-5 et 3-6	3,0 m	928832

Cordon patch téléphonique 1 paire

Convient pour un câblage 1 ligne téléphonique.

CARACTÉRISTIQUES

- Type de cordon : 1 paire torsadée non blindée
- Câblage : paire 4-5
- Conducteur : cuivre
- Gaine : PVC



REF. 928840

SCHEMA DE CÂBLAGE



LONGUEUR	COULEUR	REF.
Cordon patch téléphonique 1 paire 0,5 m	Bleu	928840
Cordon patch téléphonique 1 paire 1,0 m	Bleu	928820
Cordon patch téléphonique 1 paire 2,0 m	Bleu	928821
Cordon patch téléphonique 1 paire 3,0 m	Bleu	928822
Cordon patch téléphonique 1 paire 5,0 m	Bleu	928823
Cordon patch téléphonique 1 paire 10,0 m	Bleu	928824
Cordon patch téléphonique 1 paire 0,5 m	Gris	928841
Cordon patch téléphonique 1 paire 1,0 m	Gris	928835
Cordon patch téléphonique 1 paire 2,0 m	Gris	928836
Cordon patch téléphonique 1 paire 3,0 m	Gris	928837
Cordon patch téléphonique 1 paire 5,0 m	Gris	928838
Cordon patch téléphonique 1 paire 10,0 m	Gris	928839

* Consultez-nous

TÉLÉPHONIE ET VISIOCONFÉRENCE

Prise gigogne filtre ADSL T vers RJ11

Internet et téléphone sur la même ligne !

Permet de séparer le signal téléphonique vocal et numérique ADSL (à utiliser avec un modem ADSL ou un routeur modem ADSL).

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée ligne : T mâle
- Sortie téléphone : T femelle
- Sortie modem ADSL : RJ11 femelle
- Compatible ADSL / ADSL2+



RÉF.

Prise gigogne filtre ADSL

280360

Prise gigogne filtre VDSL T vers RJ11

Spécial VDSL !

Permet de séparer le signal téléphonique vocal et numérique VDSL (à utiliser avec un modem VDSL ou un routeur modem VDSL).

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée ligne : T mâle
- Sortie téléphone : T femelle
- Sortie modem VDSL : RJ11 femelle
- Compatible VDSL / VDSL2



RÉF.

Prise gigogne filtre VDSL

280365

Boîtier filtre ADSL RJ45 vers RJ11

Séparez le signal téléphonique du signal ADSL !

Spécialement conçu pour les installations avec prises murales RJ45.

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée ligne : RJ45 mâle
- Sortie téléphone : RJ11 femelle
- Sortie modem ADSL : RJ11 femelle
- Compatible ADSL / ADSL2+



RÉF.

Filtre ADSL RJ45 vers RJ11

280390

Boîtier filtre ADSL maître

Connectez plus de 3 téléphones sur une même prise ADSL !

Boîtier à installer en entrée de ligne téléphonique pour séparer le signal RTC du signal ADSL afin de pouvoir dépasser la limite de 3 filtres ADSL standards sur une même ligne.

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée ligne : RJ11 femelle
- Sortie téléphone : RJ11 femelle
- Sortie modem ADSL : RJ45 femelle
- Compatible ADSL / ADSL2+



Ligne
Modem ADSL
Téléphone RTC



Téléphone RTC
Ligne
Modem ADSL

RÉF.

Filtre ADSL maître

280370

Conjoncteur gigogne T vers RJ

Le standard à prix éco !

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée : T mâle
- Sortie : T femelle et RJ11 femelle (Réf. 911910)
T femelle et RJ45 femelle (Réf. 911911)



RÉF. 911911

RÉF.

911910

911911

Cordon joncteur gigogne T vers RJ11

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée : T mâle
- Sortie : T femelle et RJ11 mâle
- Cordon : méplat de 3,0 m



RÉF.

936501

Conjoncteur gigogne T vers vis

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée : T mâle
- Sortie : T femelle et bornier à 8 contacts



RÉF.

936597

Adaptateur joncteur T vers RJ45

Raccordez votre téléphone à une prise RJ45 !

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée : RJ45 mâle (paire 4-5)
- Sortie : T femelle
- Cordon : 20 cm



RÉF.

911730

Prise murale joncteur T

Simple et économique !

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée : 6 broches à vis, jusqu'à 3 paires
- Sortie : T femelle
- Dimensions : 65 x 65 x 27 mm



RÉF.

936592

Plastron Mosaic téléphone

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de contacts : joncteur à 8 plots
- Raccordement : bornier à vis
- Compatibilité : joncteur mâle 6 ou 8 plots



RÉF.

753259


Consultez-nous

Doubleur de prise RJ45 ou RJ12

Raccordez 2 postes téléphoniques sur 1 ligne !

CARACTÉRISTIQUES

- Au choix : 1 x RJ12 mâle ou femelle, vers 2 x RJ12 femelle
1 x RJ45 femelle vers 2 x RJ45 femelle
- Câblage : droit point à point



RÉF. 252100

	TYPE	RJ	RÉF.
Doubleur de prise	F / M / F	RJ12	252100
Doubleur de prise	F / F / F	RJ12	252010
Doubleur de prise	F / F / F	RJ45	252020

Coupleur RJ

Idéal pour prolonger vos cordons RJ !

Convient aux applications réseau UTP ou téléphonie.

CARACTÉRISTIQUES

- Câblage : droit point à point



RÉF. 902801



RÉF. 902601

	TYPE	RJ	RÉF.
Coupleur	F / F	RJ11	252040
Coupleur	F / F	RJ12	902601
Coupleur	F / F	RJ45	902801

Boîtier mural 1 port RJ45

Le plus économique !

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée : bornier à 6 contacts personnalisables
- Sortie : RJ45 femelle



Borniers vis
Pour un confort d'installation

	RJ	RÉF.
Boîtier mural 1 port	RJ45	270020

Adaptateur anti-enroulement

Spécial combiné téléphonique !

Évite l'enroulement du cordon téléphonique.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatibilité : RJ9
- Faible encombrement



RÉF. 280101



RÉF. 280102


	RÉF.
Adaptateur monobloc	280101
Adaptateur avec cordon de 3 cm	280102



Doubleur de prise RJ45

CARACTÉRISTIQUES

- 1 x RJ45 mâle vers 2 x RJ45 femelle
- Blindage : blindé ou non blindé
- Câblage : droit point à point
- Cordon : 10 cm
- Fixation : par vis




	BLINDAGE	RÉF.
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	UTP	252470
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	STP	252471

Eclateur de ports RJ45

1 prise réseau + 1 prise téléphone sur 1 prise murale RJ45 !

CARACTÉRISTIQUES

- 1 x RJ45 mâle vers 2 x RJ45 femelle
- 1 prise RJ45 réseau câblée 1-2 et 3-6
- 1 prise RJ45 téléphone câblée 4-5 et 3-6
- Blindage : blindé ou non blindé
- Cordon : 10 cm
- Fixation : par vis
- S'utilise par 2



RÉF. 901852

	BLINDAGE	RÉF.
Eclateur de ports RJ45	UTP	901851
Eclateur de ports RJ45	STP	901852

Adaptateur de plug RJ

Pour en finir avec les connecteurs RJ incompatibles !

Permet d'enficher des connecteurs RJ plus petits dans des prises RJ plus larges : un cordon RJ9 pourra s'utiliser sur une prise RJ11 ou RJ12 et un cordon RJ11 ou RJ12 dans une prise RJ45. L'adaptateur s'insère simplement dans la prise à adapter et la languette des connecteurs conserve ses propriétés. Les 2 adaptateurs sont empilables pour enficher un cordon RJ9 dans une prise RJ45.

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptateur RJ9 (4P4C) vers RJ11 / RJ12 (6P6C) : Réf. 920442
- Adaptateur RJ11 / RJ12 (6P6C) vers RJ45 (8P8C) : Réf. 920443
- Adaptateurs empilables
- Matière : ABS
- Conditionnement : 10 pièces



RÉF. 920442



RÉF. 920443



	QUANTITÉ	RÉF.
Adaptateur RJ9 vers RJ11/RJ12	10	920442
Adaptateur RJ11/RJ12 vers RJ45	10	920443

Jarretière téléphonique

CARACTÉRISTIQUES

- Conducteur : cuivre 5/10e
- Couleur : paire blanc / rouge (Réf. 925900)
paire blanc / bleu (Réf. 925901)
- Gaine : PVC
- Conditionnement : touret de 100 m



RÉF. 925900

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.
Jarretière téléphonique	100 m	Blanc / rouge	925900
Jarretière téléphonique	100 m	Blanc / bleu	925901

