

4x ハードディスクドッキングステーション USB 3.0/eSATA接続 クレードル型2.5/3.5インチHDD/SDDスタンド SATA(6Gbps)

Product ID: SDOCK4U33E



大容量データとSATA 1.0/2.0/3.0の高速ファイル転送(最大6Gbps)をサポートする4ベイドッキングステーション。eSATAまたはUSBポート経由で最大4台のドライブを接続したりスワップすることができます。

4つのドライブベイで大容量データに対応

この4ベイドッキングステーションでは、4台の2.5インチまたは3.5インチSATAハードドライブまたはソリッドステートドライブに別々にアクセスできるため、貴重な時間をセーブすることができます。ドライブを1台ずつ接続するのではなく、4台のドライブに同時アクセスできるため、データ復旧、イメージ作成、バックアップなどの作業に最適です。

高速データ転送の複数オプション

このドッキングステーションは、eSATAまたはUSBのいずれかのインターフェースと接続可能です。eSATA接続の場合、最大6GbpsのSATA 3.0スピードに完全対応し、高速かつ効率的なデータ転送性能を発揮します。また、5GbpsのUSB 3.0接続と、性能を増強するUASPIにも対応し、広い接続互換性を提供します。

ドライブ管理がしやすく、幅広い互換性を提供

このドッキングステーションでは、必要に応じてドライブをホットスワップ可能なので、複数ドライブのファイルチェックやテストを行うITテクニシャンやビジネス ユーザーに最適です。上から差し込む「クレードル」スタイルとイジェクトボタン付きで使いやすく、2基の冷却ファンで熱を放散し、最適な動作温度を保ちます。

本製品は、SATA 1.0/2.0/3.0 大容量ドライブに対応(6TBまでテスト済み)しており、2.5/3.5インチ SATA SSDとHDDドライブ各種と互換性があります。

このドッキングステーションでは、2.5/3.5インチIDEハードドライブ、mSATAドライブ、M.2ドライブを使用することも可能です。その場合、以下のStarTech.com 製アダプタをご利用ください。



IDE ハードドライブ: StarTech.com 製アダプタ SAT2IDEADP HDDドッキングステーション用SATA-2.5/3.5インチ IDEハードドライブ アダプタを使用

mSATA ドライブ: StarTech.com 製アダプタSAT32MSAT257 mSATA SSD - 2.5インチSATAアダプタコンバータを使用

M.2 ドライブ: StarTech.com 製アダプタ SAT32M225 M.2 NGFF SSD - 2.5インチSATA アダプタコンバータを使用

手軽なセットアップ

この4ベイドッキングステーションは、OSに依存しないため、セットアップが簡単です。また、作業スペースで邪魔にならないコンパクトな小型設計になっています。

StarTech.com では、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- イメージ作成時のドライブアクセスが簡単にできるため、システムビルダやITスペシャリストに最適
- アーカイブのために外付けドライブにデータを素早くバックアップ
- ドライブ間でデータを転送
- 複数ドライブのテストやベンチマーキング
- 重要なデータをバックアップし、オフサイトの場所にドライブを運んで安全に保管が可能

Features

- 単一のドッキングステーションで、最大4台のSATAドライブに同時アクセス
- 2.5インチおよび3.5インチHDD/SDDを両方サポート
- USB 3.0またはハイスピードeSATAホスト接続(ポートマルチプライヤ対応)
- SATA I、II、III (最大6Gbps)に対応
- ドライブドア、ドライブイジェクトボタン付きクレードル型ドック
- UASP対応で性能アップ
- 60mmデュアル冷却ファン
- USB 1.x/2.0との下位互換性
- プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応

ハードウェア	Warranty	2 Years
	インターフェース	USB 3.0 & eSATA
	チップセットID	JMicron - JMS567 JMicron - JBM575
	ドライブサイズ	2.5in & 3.5in
	ドライブタイプ	SATA
	ドライブ実装	取り外し可能
	ドライブ数	4
	ファン	あり
	ファンベアリングタイプ	スリーブ軸受
	冷却ファン	2 - 60 mm
性能	MTBF	30000
	UASPサポート	あり
	タイプおよび定格	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA 3.0 (6 Gbps)
	ポートマルチプライヤ	あり
	ホットスワップ対応	あり
	最大データ転送速度	5 Gbps
	最大ドライブ容量	現在6TBまでテスト済み
コネクタ	ドライブコネクタ	4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle
	ホストコネクタ	1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 メス 1 - eSATA (7 pin, Data) Plug
ソフトウェア	OS互換性	OS independent; No software or drivers required
インジケータ	LEDインジケータ	4 - 電源 4 - 動作状況
電源	プラグタイプ	4-pin DIN
	入力電圧	100 ~ 240 AC
	入力電流	2.0A
	出力電圧	12 DC
	出力電流	6500mA
	消費電力(W)	78
	電源	ACアダプタ同梱

環境条件	保存温度	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	動作温度	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	湿度	20%~80% RH
物理的特徴	エンクロージャタイプ	プラスチック
	色	ブラック
	製品幅	6.8 in [172 mm]
	製品重量	35.5 oz [1007 g]
	製品長さ	11.2 in [285 mm]
	製品高さ	3.4 in [87.3 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	5.3 lb [2.4 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none"> 1 - 4ベイ ハードドライブ ドッキングステーション 1 - ユニバーサル電源アダプタ 4 - 電源コード (NA/UK/EU/AU) 1 - USB A - Bケーブル 1 - eSATAケーブル 1 - クイックインストールガイド

Product appearance and specifications are subject to change without notice.