

Câble Adaptateur de 30cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM

Product ID: ICUSB232PRO



Cet adaptateur innovant USB vers série offre une solution de qualité professionnelle pour connecter des périphériques de série RS-232 anciens ou industriels à un ordinateur portable ou de bureau via le port USB, supprimant ainsi les coûts de mise à niveau des périphériques série, à des fins de compatibilité.

Solution USB/série économique et permettant de gagner du temps, l'adaptateur conserve les valeurs de port COM série attribuées dans une mémoire non volatile, permettant de réassigner automatiquement les mêmes valeurs aux ports série fournis par l'adaptateur, en cas de déconnexion, puis de le reconnecter ou le déconnecter d'un port USB pour le réinstaller dans un autre.

L'adaptateur USB vers série est une solution de connectivité polyvalente permettant d'établir une liaison entre les périphériques série traditionnels et les ordinateurs plus récents dotés de ports USB ; il est compatible avec les systèmes d'exploitation Win98/2000/XP/Vista ainsi que MAC OS 10.4 et versions ultérieures et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Parfait pour les administrateurs IT qui souhaitent doter les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les serveurs plus récents non équipés d'un port RS232, de fonctionnalités traditionnelles supplémentaires.
- Permet la connexion, la surveillance et la commande de capteurs et d'équipement industriels/automobiles.
- Connexion aux lecteurs de code-barres, aux imprimantes de reçu et aux autres périphériques de point de vente.
- Connexion à un récepteur satellite, un modem de série ou un PDA doté de la synchronisation série.
- Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de communication série

Features

- Adaptateur USB vers série RS422 en liaison directe
- Prise en charge des vitesses de transfert de données de jusqu'à 920 Kbps.
- Les attributions de port COM sont maintenues jusqu'à la réinitialisation.
- Alimentation par un port USB disponible, pas d'adaptateur d'alimentation externe requis.
- Fournit des mises en mémoire tampon doubles pour le transfert de données en amont et en aval.
- Prend en charge le démarrage et le contrôle de la gestion d'alimentation à distance.
- Prise en charge du mode automatique d'établissement d'une liaison.

Matériel	Warranty	2 Years
	ID du chipset	Prolific - PL2303
	Interface	Série
	Nombre de ports	1
	Style de port	Câbles adaptateurs
	Type de bus	USB 2.0
Performance	Débit en bauds max.	921,6 Kb/s
	Protocole série	RS-232
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.6 à 10.14 Linux 2.4.x à 4.19.x <i>Versions LTS uniquement</i>
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	PC avec un port USB 1.1 (ou supérieur) libre
Conditions environnementales	Humidité	5~85% RH
	Température de fonctionnement	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Température de stockage	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
	Largeur du produit	1.3 in [34 mm]
	Longueur de câble	1 ft [0.3 m]
	Longueur du produit	15.7 in [400 mm]
	Poids du produit	1.1 oz [30 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	3.4 oz [97 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers série 1 - CD de pilote 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.