

1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß

Product ID: MDP2HDMM1MW



Dieses 1 m lange Mini DisplayPort[™]-auf-HDMI®-Adapterkabel ermöglicht eine Verbindung mit nur einem Kabel zwischen einem mDP-fähigem MacBook oder Ultrabook[™] Laptop und einem HDMI-Display oder Projektor. Der passive Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu Ultra HD 4K und ist kompatibel mit Thunderbolt[™] bei direkter Verbindung mit einem DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Anschluss mit entsprechender Unterstützung.

Erstaunliche Bildqualität

Dieses Adapterkabel stellt sicher, dass Sie bei der Konvertierung von Mini DisplayPort auf HDMI eine erstaunliche Bildqualität mit der bis zu vierfachen Auflösung von 1080p erzielen können.

Der Adapter ist zudem abwärts kompatibel mit Displays und Videoquellen mit geringerer Auflösung. Dank Unterstützung für High Definition-Auflösungen von 1080p und 720p können Sie sicher sein, dass Sie auch in Zukunft noch die vorhandene Konfiguration für 4K-Video nutzen können.





Problemlose Konfiguration

Für die einfachste und diskreteste Installation verbindet dieser mDP-auf-HDMI-Adapter die Mini DisplayPort-Videoquelle direkt mit dem HDMI-Anschluss am Display. Anders als einige Konverter-Dongles benötigt dieser Adapter keine aktive Stromversorgung oder separate Videokabel.

Saubere Installation

Mit einer Länge von 1 m bietet dieses Adapterkabel eine kompakte Verbindung ohne ein Übermaß an Länge für eine saubere, professionelle Installation. Für längere Installationen bieten wir auch ein 2 m langes mDP-auf-HDMI-Kabel (MDP2HDMM2MW), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Der MDP2HDMM1MW ist ein eleganter weißer Adapter, der hervorragend zu Ihrem Mac-Computer passt und mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung ausgestattet ist.





Certifications, Reports and Compatibility











Applications

- Schließen Sie am Schreibtisch oder an der Workstation einen Mini DisplayPort-Computer an ein HDMI-Display an
- Nutzung im Konferenzraum oder im Büro für Installationen, bei denen bis zu 1 m Kabel erforderlich sind
- Installation in Heim-Workstation, damit ein DisplayPort-Computer mit einem HDMI-Monitor kompatibel ist
- Schließen Sie Ihre DP-Videoquelle an ein 4K-HDMI-Display an

Features

- Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
- Reduzieren Sie Unordnung mit einem kompakten 1 m langen Adapterkabel
- Vermeiden Sie den Aufwand durch Konverter, die zusätzliche Kabel und Netzadapter benötigen, indem Sie diesen betriebsfertigen Kabeladapter nutzen
- Unterstützt HDMI 4K bei 30 Hz
- Plug and Play-Installation
- · Kein Netzadapter erforderlich



Data Sheet

| | Warranty | 2 Years |
|--------------------------|---------------------------|--|
| Hardware | Active or Passive Adapter | Passiv |
| | Adapterstil | Adapter |
| | Audio | Ja |
| | AV-Ausgang | НДМІ |
| | AV-Eingang | Mini-DisplayPort |
| | Industrienormen | DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 |
| Leistung | Audiospezifikationen | 7.1 Surround Sound |
| | Breitbild unterstützt | Ja |
| | Max. Digitalauflösungen | 4K x 2K @ 30 Hz |
| | Max. Kabellänge | 39.4 in [1000 mm] |
| | Unterstützte Auflösungen | 4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
| Steckverbinder | Steckverbinder A | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker Input |
| | Steckverbinder B | 1 - HDMI (19-polig) Stecker Output |
| Umwelt | Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| | Feuchtigkeit | 10%-85% |
| | Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Physische Eigenschaften | Farbe | Weiß |
| | Kabellänge | 3.3 ft [1 m] |
| | Produktbreite | 0.8 in [21 mm] |
| | Produktgewicht | 1.5 oz [43.6 g] |
| | Produkthöhe | 0.5 in [12 mm] |
| | Produktlänge | 3.3 ft [1 m] |
| | • | |
| Verpackungsinformationen | | 4.2 oz [120 g] |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.