

Switch KVM USB HDMI à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 1080p

Product ID: SV431HDU3A2



Ce commutateur KVM USB 3.0 HDMI® à 4 ports vous permet de contrôler quatre ordinateurs HDMI avec un seul jeu de clavier, souris et moniteur. Le KVM comporte aussi l'audio 3,5 mm et un hub USB 3.0 à 3 ports intégré.

Partage de périphériques USB 3.0 pratique et économique

Ce commutateur KVM offre un hub USB 3.0 à 3 ports intégré, séparé de votre souris et clavier HID, ce qui vous permet de partager des périphériques USB entre chaque ordinateur connecté et d'éviter de devoir encourir la dépense d'un équipement séparé. Le hub USB 3.0 connecte automatiquement les appareils USB connectés à l'ordinateur sélectionné, ce qui vous évite de devoir débrancher et rebrancher vos périphériques.

Avec la prise en charge de l'USB 3.0, vous pouvez atteindre des vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gb/s pour assurer une performance parfaite de vos périphériques USB. Idéal pour transférer rapidement des données vers des disques USB 3.0 externes.

Une qualité d'image HD

Offrant la prise en charge d'une résolution 1080p haute définition, ce commutateur KVM HDMI à 4 ports peut gérer des écrans HDMI avec une clarté cristalline, ce qui est idéal pour les applications graphiques qui requièrent une résolution vidéo de 1920 x 1080.

Contrôle multimédia complet

Ce commutateur KVM est équipé de ports audio auxiliaires 3,5 mm, qui vous permettent de partager l'audio analogique indépendant, à partir de chacun de vos ordinateurs connectés, au moyen de vos haut-parleurs de bureau. L'audio indépendante, ainsi que la vidéo HDMI 1080p, vous donne un contrôle multimédia complet entre différents ordinateurs, ce qui rend ce KVM idéal pour les applications professionnelles créatives comme la vidéo et l'édition ou la créations de sonorités.

Le modèle SV431HDU3A2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Contrôlez quatre ordinateurs HDMI USB à l'aide d'un seul ensemble de périphériques de console (clavier, souris et moniteur)
- Exécutez des applications multimédia HD 1080p comme le graphisme ou les créations CAM ou CAO
- Partagez des périphériques USB 3.0 entre quatre ordinateurs

Features

- Partagez facilement des périphériques au moyen du hub USB 3.0 intégré
- Qualité vidéo haute définition avec prise en charge de résolutions jusqu'à 1080p
- Un contrôle multimédia complet avec un support auxiliaire 3,5 mm
- Aucun logiciel ni pilote requis
- Ports souris et clavier HID indépendants

Matériel	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Non
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	En option
	Nombre de ports KVM	4
	Plateformes prises en charge	USB 3.0
	Prise en charge audio	Oui
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	HDMI
Performance	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Longueur max. de câble	15,24 m
	MTBF	142000 hours
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	Résolutions numériques max.	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Résolutions prises en charge	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p)
Spécifications audio	Prise en charge de l'audio stéréo 2 voies	
Connecteur(s)	Autre(s) interface(s)	3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
	Connecteurs hôte	4 - HDMI (19 broches) Femelle Input 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle 4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
	Interface(s) console	1 - HDMI (19 broches) Femelle Output 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
Indicateurs	Indicateurs lumineux	4 - LED de liaison/sélection de ports 1 - DEL d'alimentation
Alimentation	Consommation électrique	18
	Courant de sortie	1.5 A
	Courant d'entrée	0.6 A

	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Hauteur du produit	1.7 in [43 mm]
	Largeur du produit	5.1 in [130 mm]
	Longueur du produit	8.7 in [220 mm]
	Poids du produit	2.4 lb [1.1 kg]
Informations d'emballage	Poids brut	3.6 lb [1.6 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM HDMI 4 ports
		4 - Pieds en caoutchouc
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
		1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.