

Spécifications

RXD1215sas



Matériel

Modèles pris en charge	
Prend en charge la création de volumes sur différentes unités	RC18015xs+
Remarques	Pour de meilleures performances, nous vous recommandons de créer des volumes de stockage situés physiquement sur le même NAS ou la même unité d'expansion, plutôt que de créer des volumes entre votre NAS et l'unité d'expansion.
Stockage	
Baie(s) de disque dur	12
Type de lecteur compatible* (Voir tous les disques durs pris en charge)	<ul style="list-style-type: none">• SSD SAS 2,5" à deux ports• HDD SAS 2,5" à deux ports• HDD SAS 3,5" à deux ports
Disque remplaçable à chaud*	v
Gestion RAID via DSM Synology	v
Remarques	Synology garantit uniquement des fonctionnalités, une fiabilité et des performances complètes pour les disques Synology répertoriés dans la liste de compatibilité . L'utilisation de composants non validés peut limiter certaines fonctionnalités et entraîner une perte de données et une instabilité du système.
Ports externes	
Port SAS IN	2
Port SAS OUT	2
Apparence	
Taille (Hauteur x largeur x profondeur)	88 mm x 430.5 mm x 692 mm

Taille (hauteur x largeur x profondeur, pattes de serveur comprises)	88 mm x 482 mm x 724 mm
Poids	18 kg
Support d'installation en rack*	Rack de 19"à 4 montants (Synology Rail Kit - RKS-02)
Remarques	Le kit de rails est vendu séparément

Alimentation

Rétablissement de l'alimentation	Synchronisé avec le Synology RackStation
Unité alimentation / adaptateur	500 W
Tension entrée secteur	100V to 240V AC
Fréquence alimentation	50/60 Hz, Monophasé
Consommation électrique	248 W (Accès) 90 W (Hibernation disque dur)
British thermal unit	846.21 BTU/hr (Accès) 307.09 BTU/hr (Hibernation disque dur)

Température

Température de fonctionnement	5°C à 35°C (40°F à 95°F)
Température de stockage	-20°C à 60°C (-5°F à 140°F)
Humidité relative	5% à 95% RH

Autres

Ventilateur du système	60 mm x 60 mm x 4 pcs
Ventilateur système facilement remplaçable	v
Niveau sonore*	48 dB(A)

Certification

- FCC
- CE
- BSMI

Garantie

5 années

Remarques

La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu. ([Apprenez davantage](#))

Environnement et emballages

Environnement

Conforme RoHS

Contenu du colis

- Unité principale X 1
- Pack accessoire X 1
- Cordon d'alimentation CA X 2
- Interface d'extension : MiniSAS X 2
- Guide d'installation rapide X 1

Accessoires optionnels

Kit de rails coulissants : [RKS-02](#)