

# ViewSonic® MONITEURS LED

# VG2239Smh-2

## Caractéristiques Clés

- Entrées HDMI, DisplayPort et VGA pour une connectivité souple
- Design ergonomique avancé
- Full HD 1 080 P
- Réglages optimisés du ViewMode
- Deux hauts-parleurs intégrés



## Description du Produit

Le ViewSonic VG2239smh-2 est un moniteur multimédia LED Full HD de 22 pouces. Doté d'une connectivité évolutive et d'une fonctionnalité totalement ergonomique, il est idéal pour un usage personnel ou professionnel. Grâce à la technologie SuperClear qui offre une vision à angles larges et au contraste dynamique, ce moniteur offre des images et une lecture vidéo incroyablement nettes. Pourvu d'entrées HDMI, DisplayPort, VGA et de deux ports USB intégrés, le modèle VG2239smh-2 bénéficie d'une connexion souple aux systèmes PC, aux ordinateurs portables et aux autres périphériques multimédia. Le ViewMode exclusif de ViewSonic comporte des préréglages intuitifs pour optimiser les performances de l'écran dans différentes applications. Par ailleurs, les technologies sans scintillement et filtre de lumière bleue permettent d'éviter la fatigue oculaire due à de longues périodes de visionnage.

**Voir le Site** ■ [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**ÉCRAN**

Dimension du moniteur:	22 po. (Vision de 21,5 po.)
Technologie du panneau:	Technologie VA TFT LCD
Résolution:	Full HD 1920 x 1080
Zone d'affichage:	476,064mm (H) x 267,786mm (V)
Rapport hauteur/largeur:	16:9
Luminosité:	250 cd/m2 (Typ)
Contraste:	3000:1 (Typ)
Contraste dynamique:	20 000 000:1
Angles de vision:	178 degrés / 178 degrés (Typ)
Temps de réponse:	5 ms (GtG)

**SIGNAL D'ENTRÉE**

Fréquence:	Fh = 24 ~ 82KHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz
Synchronisation:	Synchronisation séparée / Synchro composite / Synchro sur vert, TMDS, PCI-E

**COMPATIBILITÉ**

PC:	Windows 8 et Windows 10 certifié
Mac®:	Power Mac testé

**CONNECTEUR**

Entrée:	VGA x 1, HDMI x 1 (v1.4 compatible), DisplayPort x 1 (v1.2a compatible) Entrée audio x 1 (prise de 3,5 mm)
Sortie:	Sortie écouteur x 1 (prise de 3,5 mm)

**AUDIO**

Haut-parleur:	2W x 2
---------------	--------

**USB**

Amont:	Type B x 1
Aval:	Type A x 2

**PUISSANCE**

Puissance:	Brise à trois broches (CEE22) x 1
Tension:	CA 100-240 V (Universel) ; 50/60 Hz
Consommation:	17,2 W
Optimisée:	13,8 W
Conservée:	10,7 W

**ERGONOMIE**

Inclinaison:	20 ~ -5 degrés
Pivot:	360 degrés
Rotation:	90 degrés
Réglage de la hauteur:	0 ~ 135 mm

**FONCTIONS SPÉCIALES**

Protection des yeux:	Filtre de lumière bleue, sans scintillement
----------------------	---

**FIXATION MURALE**

VESA®:	100mm x 100mm
--------	---------------

**CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT**

Température (° F / ° C):	0 °C à 40 °C
Humidité:	20 % à 90% (sans condensation)

**DIMENSIONS (L X H X P) (MM)**

Physique avec support (mm):	512,4 mm (L) x 418 mm ~ 553 mm (H) x 239,6 mm (P)
Physique sans support (mm):	512,4mm (L) x 304,4mm (H) x 56,4mm (P)
Emballage (mm):	592mm (L) x 378mm (H) x 189mm (P)

**POIDS**

Net avec support:	4,34kg
Net sans support:	2,89kg
Brut:	5,57kg

**RÉGLEMENTATIONS**

CE, CB, RoHS, WEEE, EAC, UkrSEPRO, REACH, TCO 7.0, GS

**CONTENU DU CARTON**

Écran LCD  
Câble d'alimentation (1,8 m)  
Câble DisplayPort (1,8 m)  
Câble audio (1,8 m)  
Câble USB 2.0 (1,8 m)  
Guide de démarrage rapide