

Success



ETERNUS DX90 S2 FC

Aktionsmodell Oktober 2011

ETERNUS DX90 S2 ist ein kostengünstiges Plattenspeichersystem für kleine und mittlere Umgebungen. ETERNUS DX90 S2 lässt sich flexibel bis auf 240 Festplatten erweitern. Verschiedene 2,5-, 3,5-Zoll-, SAS-, Nearline SAS-, SSD-Laufwerktypen werden selbst in gemischten Konfigurationen unterstützt, damit eine effiziente Implementierung in einer abgestuften Storage-Umgebung möglich ist. Kapazitätserweiterungen ohne Betriebsunterbrechungen sind durch einfaches Hinzufügen von Festplatten oder kompletten Gehäusen möglich. Upgrades ohne Auslagern von Daten bieten einen nahtlosen Wechsel zur nächst höheren ETERNUS Serie DX400 S2. Kunden haben die Wahl zwischen FC, FCoE, iSCSI oder SAS Host-Schnittstellen, die flexible während des gesamten Lebenszyklus ausgewechselt werden können. Die neue FCoE 10Gbit/s-Schnittstelle bietet zukunftssichere Infrastrukturkonvergenz. Für eine gleichzeitige Einbindung in verschiedene Netzwerktypen können ETERNUS DX90 S2-Schnittstellen in einer gemischten Konfiguration bedienen. Die Fernkopie des ETERNUS DX90 S2 auf ein zweites Storage-Gerät (ETERNUS Serie DX90 S2/DX400 S2/DX8000) schützt wertvolle Datenbestände bei Ausfall des Standorts. Die mit ETERNUS DX90 S2 gelieferte ETERNUS SF Express Managementsoftware bietet vereinfachte Überwachung, Verwaltung und Datenkopieraufgaben für einzelne oder mehrere ETERNUS DX-

Anschluss von Festplatten

- **Plattensorten:** SAS 600 GB / 450 GB / 300 GB 15k und Nearline SAS 2TB / 1 TB 7.2k
- **Max. Brutto Kapazität:** 240 TB
- **Unterstützte RAID Level:** 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6

Systemmanagement: Signalisierung und Monitoring der internen Betriebsparameter via SES und Status LEDs am Subsystem

Besteht aus: ETERNUS DX90 S2 Basiseinheit 3,5" inkl. 2 FC Controllern mit 2 8Gbit/s Ports und 6 SAS Platten a 600GB^{***}

Verwaltung

- **Schnittstellen:** Mini-DB9 (RS232), 10/100 Ethernet (RJ45)
- **Unterstützte Protokolle:** SNMP
- **Verwaltungskonsolen:** Web-Oberfläche, CLI

Optionales Zubehör, Upgrades und Servicepacks

- FTS:ETED3HD-L DX8090 S2 HD SAS 300G 15k 3.5 x1
- FTS:ETED4HD-L DX8090 S2 HD SAS 450G 15k 3.5 x1
- FTS:ETED6HD-L DX8090 S2 HD SAS 600G 15k 3.5 x1
- FTS:ETEN1HD-L DX8090 S2 HD NLSAS 1TB 7.2 3.5 x1
- FTS:ETEN2HD-L DX8090 S2 HD NLSAS 2TB 7.2 3.5 x1
- FTS:ETES1HD-L DX8090 S2 SSD SAS 100G 3.5 x1
- FTS:ETES2HD-L DX8090 S2 SSD SAS 200G 3.5 x1
- FTS:ETEHC12-L DX8090 S2 Channel Adapter FCoE 2Port 10G
- FTS:ETEHL12-L DX8090 S2 Channel Adapter iSCSI 2Port 1G
- FTS:ETEHL12-L DX8090 S2 Channel Adapter iSCSI 2Port 10G
- FTS:ETEHL12-L DX8090 S2 Channel Adapter FC 2Port 8G
- FTS:ETEHL12-L DX8090 S2 Channel Adapter SAS 2Port 6G

- Garantie gemäß Fujitsu Technology Solutions Garantiebedingungen
- Preise, Liefermöglichkeiten, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Abbildung ähnlich

Bestellnummer: VFY:DX920XF020IN

EUR 16.054,29 €

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt

Herausgegeben von:
Fujitsu Technology Solutions GmbH
de.fujitsu.com