



Kvalitet, hastighet och enkelhet i en kraftfull allt-i-ett.

Skriv ut dokument och foton av högsta kvalitet med den här allt-i-ett-enheten för kontoret. Enheten har nätverks- och Wi-Fi-funktion, kapacitet för dubbelsidiga utskrifter, kopiering och scanning samt faxfunktion.

Embargodatum: 7 februari 2011
Säljstart: mars 2011
Målmarknad: Hemmakontor/små företag

Funktioner

- Skriv ut, kopiera, scanna och faxa från hela kontoret med inbyggd Wi-Fi och Ethernet
- Nätt och snygg svart design
- Lättanvänd med dubbelfunktionspanel och 7,5 cm TFT-färgskärm
- Automatisk dokumentmatare för 35 ark för scanning, kopiering och faxning av dubbelsidiga dokument
- Produktiv ISO ESAT med en utskriftshastighet på 12,5 bilder/minut i svartvitt/9,3 bilder/minut i färg plus Snabbstart
- 5 separata bläckpatroner för att minimera avfallet
- Fotolabbskvalitet med upp till 9 600 dpi utskriftsupplösning och minsta droppvolym på 1 pl
- Skriv ut foton på 10 x 15 cm utan ram på cirka 20 sek
- Intuitiv programvara för foto- och dokumentscanning och -utskrift
- Spara skannade och faxade dokument direkt på USB eller minneskort – utan dator

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod	Pris
PIXMA MX885	4894B008	4960999682938	
Kartongen innehåller: PIXMA MX885 allt-i-ett, äkta Canon-bläckbehållare (PGI-525PGBK, CLI-526BK, CLI-526C, CLI-526M, CLI-526Y), installationsskiva, tryckt dokumentation, strömsladd, telefonsladd, papper för justering av skrivhuvud, PP-201 provmedia 10 x 15 cm 3 ark.			
Nya tillbehör	Artikelnummer	EAN-kod	Pris
Bluetooth-enhet, BU-30	2553B003	4960999570525	

Tekniska specifikationer

TYP Tillgängliga funktioner	Utskrift, scanning, kopiering, fax och automatisk dokumentmatare för 35 ark och dubbelsidig utskrift. Direktutskrift från kamera, minneskort och mobiltelefon med TFT-färgskärm på 7,5 cm samt dubbelfunktionspanel och Wi-Fi- och Ethernet-anslutning.	SCANNERFUNKTIONER Scannertyp Optisk scannerupplösning Scanningshastighet A4 (reflektiva) Scanningsfärgdjup Halvton/gråskala Kompatibilitet Effektivt scanningsbredd OCR-paket Metoder och förbättringar för scanning	Flatbädd och filmhållare, CIS-färgscanner Upp till 2 400 x 4 800 dpi (originalglas) ⁽¹⁾ Cirka 18 sekunder ⁽¹⁾ 48 bitars indata/24 bitars utdata (RGB var 16/8 bit) 16 bitars indata/8 bitars utdata TWAIN/WIA Flatbädd: A4/Letter ADF: A4/Letter/Legal Ja (MP Navigator EX) Scanna jpeg, kompakt eller normal PDF till USB-minne, Push-scan, scanna jpeg, kompakt eller normal PDF till minneskort eller USB-minne, bifoga med e-post, Push-scan, läge för automatisk scanning, automatisk dokumentkorrigerig, skapa/redigera/lösenordsskydda PDF-filer*, Stitch Assist*, korrigerig av dokumenttriktning, skydd mot genomfärgning, reduktion av moarémönster, korrigerig av kantskuggor, textigenkänning (OCR), flersidiga PDF-dokument *Funktion i MP Navigator EX
SKRIVARFUNKTIONER Skrivarupplösning Skrivarmekanism Utskriftshastighet med fotolabbkvalitet Utskriftshastighet (svartvitt) Utskriftshastighet (färg) Bläckkassetter Kapacitet svart bläckpatron Kapacitet färgbläckpatron Utskriftsmaterial Inmatning av utskriftsmaterial Utskriftsmaterialets storlek Utskriftsmaterialets vikt Påskrift på DVD/CD-R Dubbelsidiga utskrifter Utskrift utan ram Kompatibla minneskort Direktutskrift från minneskort Förbättringar vid direktutskrift från minneskort	Upp till 9 600 ⁽¹⁾ x 2 400 dpi Inkjet, 5 separata bläckpatroner, 5-färgssystem med minsta droppvolym på 1 pl 10 x 15 cm utan ram: cirka 20 sekunder (standard) ESAT: cirka 12,5 bilder/min ESAT: cirka 9,3 bilder/min Teknik med separata bläckpatroner – 5 separata behållare (PGI-525PGBK, CLI-526BK, CLI-526C, CLI-526M, CLI-526Y) Svart: 341 sidor (PGI-525PGBK), 3 005 sidor* (CLI-526BK) ⁽²⁾ Svart: 3 800 foton* (PGI-525PGBK), 660 foton* (CLI-526BK) ⁽³⁾ *Uppskattad kapacitet Cyan: 520 sidor (CLI-526C), Magenta: 500 sidor (CLI-526M), Gul: 515 sidor (CLI-526Y) ⁽²⁾ Cyan: 204 foton (CLI-526C), Magenta: 207 foton (CLI-526M), Gul: 202 foton (CLI-526Y) ⁽³⁾ Vanligt papper, kuvert, Photo Paper Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper för vardagsbruk (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N), T-shirt-tryck (TR-301), självhäftande fotoetiketter (PS-101) Bakre fack: max 150 ark Kassetter: max 150 ark Bakre fack: A4, B5, A5, Letter, Legal, kuvert (DL-format eller Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm Kassetter: A4, B5, A5, Letter Bakre fack: Vanligt papper 64 till 105 g/m ² och Canons specialmedia (som stöds) upp till 300 g/m ² Kassetter: 64 till 105 g/m ² Ej tillämpligt Automatiskt valbara med vanligt papper i storlekarna A4, B5, A5 och Letter Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) USB Flash-minne, CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, SD Memory Card, SDHC Memory Card, MultiMedia Card (Ver4.1) och MultiMedia Card Plus (Ver4.1) xD-PictureCard ⁽⁴⁾ , xD-PictureCard Type M ⁽⁴⁾ , xD-PictureCard Type H ⁽⁴⁾ , Memory Stick Micro ⁽⁴⁾ , RS-MMC ⁽⁴⁾ , MMCmobile Card ⁽⁴⁾ , mini SD Card ⁽⁴⁾ , micro SD ⁽⁴⁾ , mini SDHC Card ⁽⁴⁾ och micro SDHC ⁽⁴⁾ . Välj foto, skriv ut alla foton, kalenderutskrift, kö för utskriftsjobb, skriv ut PDF-fil från USB Flash-minne Auto Photo Fix II, korrigerig av röda ögon	KOPIERINGSFUNKTIONER Färg-/fotokopiering Kopieringshastighet – dokument i färg Multikopiering Zoom Övriga funktioner	Ja, automatisk dubbelsidig utskrift upp till 35 sidor Tid för första kopia: cirka 15 sek Dokument (automatiskt dokumentmatare) ESAT: cirka 6,7 bilder/min enkelsidigt ⁽⁸⁾ 1 till 99 kopior 25-400 %, förinställda reproförhållanden, anpassa till sida Kopiering utan ram, dubbelsidig kopiering, 2-till-1- och 4-till-1-kopiering, sortering av kopior, ramradering, Auto Photo Fix II, färgåterskapning
FAXFUNKTIONER Fristående fax Datorfax Färgfax Överföringshastighet – svartvitt/färg Modemhastighet Kompressionsmetod – svartvitt/färg Minnesöverföring Faxupplösning Gradering – gråskala/färg Faxminne Dual Access Kortnummer Grupppringning Återuppringning Automatisk omkoppling FAX/TEL Anslutning till telefonsvarare Fjärrmottagning Manuell gruppsändning Felkorrigeringsläge (ECM) Handenhet för telefon Rapporter	Ja Win: med faxmodem (i multifunktions skrivare)*, Mac: ej tillämpligt *1 plats, bara svartvitt överföring Svartvitt: cirka 3 sek/sida (33,6 kbit/s) (baserat på standardinställningen och ITU-T diagramnummer 1) ⁽⁵⁾ Färg: cirka 1 min/sida (33,6 kbit/s) (baserat på standardinställningen och Canons standardtestark för färgfax) ⁽⁵⁾ Maximalt 33,6 kbps (automatisk anpassning) Svartvitt: MH, MR, MMR Färg: JPEG Ja Svartvitt: 8 bildpunkter/mm x 3,85 rader/mm (standard), 8 bildpunkter/mm x 7,7 rader/mm (fin), 300 dpi x 300 dpi (extra fin) Färg: 200 x 200 dpi (foto) Svartvitt: 256 nivåer Färg: 24 bitar (fullfärg) (RGB 8 bitar var) Upp till 250 sidor (sidantalet baseras på ITU-T diagramnummer 1 eller Canons faxstandardschema nr 1) och spara filer direkt i USB-flashminne eller minneskort Ja Max 100 adresser högst 99 adresser Ja Ja (manuell) Ja Ja Ja Ja, ITU-T T.30-kompatibel Nej Aktivitetsrapport, gruppnummerlistor, telefonnummerlista, minneslista, lista över avvisade nummer, lista över nummerrepresentationshistorik	GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA Skärmtyp och -storlek Gränssnittstyp – PC/Mac Gränssnittstyp – Icke PC Operativsystem som stöds Systemkrav Inkluderad programvara	7,5 cm TFT-färgskärm med dubbelfunktionspanel Hi-Speed USB (B-port) Bluetooth Ver2.0 maxhastighet 1,44 Mbit/s (tillval, HCRP) (tillval Bluetooth-enhet BU-30) Ethernet: IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3 (10BASE-T), 10/100 Mbit/s (växlar automatiskt) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, inställning: WCN, WPS (tryckknapps-konfiguration, PIN-kodsmetod), säkerhet: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP64/128bit, administrationslösenord Over Wi-Fi: Android-enheter ⁽⁶⁾ , iPhone ⁽⁶⁾ , iPod touch ⁽⁶⁾ , iPad ⁽⁶⁾ , Sony Playstation 3 Bluetooth Ver2.0 maxhastighet 1,44 Mbit/s (tillval, endast JPEG, OPP, BIP) (tillval Bluetooth-enhet BU-30) Fotoutskrift via PicBridge Windows 7 (32 och 64 bitars), Windows Vista (32 och 64 bitars), Windows XP SP2, SP3 Mac OS X 10.4.11 - 10.6 Windows 7: 1 GHz eller snabbare CPU, 1 GB RAM (2 GB RAM krävs för 64-bitarsversionen) Windows Vista (32/64 bitars): 1 GHz eller snabbare CPU, 512 MB RAM Windows XP SP2, 3: 300 MHz eller snabbare CPU, 128 MB RAM Webbläsare: Internet Explorer 6 eller senare CD-ROM-enhet Bildskärm: 1 024 x 768 eller bättre Mac OS 10.6: Intel-processor, 1 GB RAM Mac OS 10.5: Intel- eller PowerPC-processor (G4, G5, 867 MHz eller snabbare) Mac OS 10.4.11: Intel- eller PowerPC-processor (G5, G4, G3), 256 MB RAM Webbläsare: Safari 3 eller senare CD-ROM-enhet Bildskärm: 1 024 x 768 eller bättre Canon MP Navigator EX, Canon Easy-PhotoPrint EX ⁽¹¹⁾ , Easy-WebPrint EX ⁽¹²⁾ , snabbvals-funktion, Canon Solution Menu EX
ALLMÄNNA EGENSKAPER Automatisk dokumentmatare Mått (B x D x H) Antal språk (LCD) Temperaturintervall Fuktighet Ljudnivå Vikt Strömkälla Strömförbrukning	Automatisk dubbelsidig utskrift upp till 35 sidor cirka 491 x 448 x 218 mm 22 valbara språk: japanska, engelska, tyska, franska, italienska, spanska, holländska, portugisiska, norska, svenska, danska, finska, ryska, tjekiska, ungerska, polska, slovenska, turkiska, förenklad kinesiska, grekiska, traditionell kinesiska, koreanska Driftsmiljö: 5-35 °C Vid drift: 10-90 % (utan kondensering) Cirka 44,9 dB(A) Vid utskrift av ISO/JIS-SCID N2-mönster på Photo Paper Plus Glossy II i storleken 10 x 15 cm används standardinställningar Cirka 11,7 kg 100-240 V AC, 50/60 Hz Vänteläge: cirka 2,5 W (scanningslampan släckt) (USB ansluten till datorn), Av: cirka 0,4 W (USB ansluten till datorn), Kopiering: Cirka 23 W ⁽¹³⁾	ALLMÄNNA EGENSKAPER Automatisk dokumentmatare Mått (B x D x H) Antal språk (LCD) Temperaturintervall Fuktighet Ljudnivå Vikt Strömkälla Strömförbrukning	Automatisk dubbelsidig utskrift upp till 35 sidor cirka 491 x 448 x 218 mm 22 valbara språk: japanska, engelska, tyska, franska, italienska, spanska, holländska, portugisiska, norska, svenska, danska, finska, ryska, tjekiska, ungerska, polska, slovenska, turkiska, förenklad kinesiska, grekiska, traditionell kinesiska, koreanska Driftsmiljö: 5-35 °C Vid drift: 10-90 % (utan kondensering) Cirka 44,9 dB(A) Vid utskrift av ISO/JIS-SCID N2-mönster på Photo Paper Plus Glossy II i storleken 10 x 15 cm används standardinställningar Cirka 11,7 kg 100-240 V AC, 50/60 Hz Vänteläge: cirka 2,5 W (scanningslampan släckt) (USB ansluten till datorn), Av: cirka 0,4 W (USB ansluten till datorn), Kopiering: Cirka 23 W ⁽¹³⁾

Fotnoter

- Minsta avstånd för placering av bläckdropparna är 1/9 600 tum.
- Deklarerat täckningsvärde enligt ISO/IEC 24711. Värdet framtagna genom löpande utskrift.
- Vid kontinuerlig utskrift av Canons standardmönster med standardinställningarna på 10 x 15 cm Photo Paper Plus Glossy II med Windows 7-skrivardrivrutinen i utskriftsläge utan ram och Windows fotosvarare i Windows 7.
- Deklarerat täckningsvärde som baseras på Canons standardmetod enligt ISO/IEC 24711.
- Med adapter som finns att tillgå separat.
- Den faktiska överföringshastigheten kan variera beroende på dokumentets komplexitet, faxinställningar hos mottagaren och linjeförhållanden.
- Optisk upplösning är ett mått på maskinvarans maximala samplingsupplösning, baserad på standarden ISO 14473.
- Scanningshastigheten för färgdokument mäts enligt ISO/IEC 24735 annex C testdiagram A. Scanningshastigheten anger tiden från det att du trycker på drivrutinens scanningsknapp tills statusvisningen på skärmen stängs. Scanningshastigheten kan variera beroende på systemkonfiguration, gränssnitt, programvara, inställningar för scanningsläge och dokumentstorlek o.s.v.
- Tid för första kopia på vanligt papper mäts enligt teststandard ISO/IEC 24735 annex D. ESAT ADF-kopieringshastigheten på vanligt papper mäts enligt teststandard ISO/IEC 24735 i enkelsidigt läge.
- Vid anslutning till en enhet med operativsystemet Android 1.6 eller senare i ett befintligt Wi-Fi-nätverk i infrastrukturläge.
- Vid anslutning via ett befintligt Wi-Fi-nätverk i infrastrukturläge. Canon iEPP-applikationen kan hämtas kostnadsfritt på Apple App Store. Kompatibel med iPhone OS 2.2.1 eller senare.
- För HD-filmutskrift i Windows krävs 2,6 GHz eller snabbare processor, 1 GB RAM och Canon ZoomBrowser EX 6.5 eller senare.
- För HD-filmutskrift i Mac OS krävs Intel-processor och Canons programvara ImageBrowser 6.5 eller senare.
- För Easy-WebPrint EX i Windows krävs 32-bitarsversionen av Internet Explorer 7 eller 8.
- För Easy-WebPrint EX i Mac krävs Safari 4 eller 5.
- Vid utskrift av ISO/JIS-SCID N2 (med bläckstråleskrivare) på vanligt papper i A4-format och med standardinställningar.