

Conmutador Automático de Video HDMI 3 Puertos Control Remoto - Switch Selector Tres Entradas

ID del Producto: VS123HD



El conmutador HDMI® automático de 3 puertos, modelo VS123HD, incluye tres puertos HDMI de entrada. Si la fuente HDMI activa está apagada, desconectada o su señal se ha perdido, el conmutador selecciona automáticamente la siguiente señal HDMI disponible como salida prioritaria, lo cual garantiza que se reciba una señal en todo momento.

El conmutador automático incluye un control remoto IR, el cual permite compartir un proyector o una pantalla de alta definición entre las tres fuentes HDMI de audio/video, con la opción de control manual del conmutador a distancia o a través del sencillo botón de conmutación del panel frontal.

Ideal para aplicaciones de alta definición, este conmutador HDMI de 3 entradas y 1 salida soporta resoluciones de alta definición de 1080 p (WUXGA/1920x1200 de PC), así como audio de sonido envolvente 7.1, todo lo cual garantiza la mejor experiencia multimedia con los dispositivos conectados.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conmutación entre dispositivos de audio-vídeo de alta definición, como reproductores Blu-ray,

receptores de antena parabólica, consolas de videojuegos u ordenadores con salida HDMI.

- Situaciones con señalización digital en que se requiere en todo momento que la señal esté disponible en una pantalla

Características

- Conmutación HDMI transparente y automática
- Control Remoto IR
- El cable integrado HDMI evita tener que comprar un cable adicional
- Soporta resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Soporte para resoluciones de PC de hasta 1920x1200
- Fácil instalación y configuración – en minutos nada más
- Se pueden utilizar cables de hasta 10 m de longitud
- Permite la conmutación a alta velocidad de dispositivos HDMI
- Compatible con HDCP
- Soporta vídeo 3D

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	3
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	HDMI® de Alta Velocidad, HDCP

Rendimiento

Distancia Máxima	10 m / 33 ft
Resolución Digital Máxima	1920x1200
Pantalla Plana	Sí

Soportada

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

Conector B 3 - HDMI (19 pines)

Observaciones /
Requisitos

Nota El puerto 1 está configurado para tener prioridad más alta que los puertos 2 o 3 cuando todas las señales están encendidas. El puerto 2 está configurado para tener prioridad más alta que el puerto 3 cuando ambas señales están encendidas, pero el puerto 1 está apagado.

Indicadores

Indicadores LED 3 - Dos Verdes para el Estado de Pantalla, y uno Rojo para Encendido.

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)

Humedad HR 10% a 85%

Características
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 3.2 in [81 mm]

Ancho del Producto 2.2 in [5.5 cm]

Altura del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 2.4 oz [68 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja	8.3 in [21 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [40 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.6 oz [214 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador HDMI® automático a alta velocidad, de 3 puertos
	1 - Control Remoto
	1 - Cable extensor IR
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.