

Gabinete SmartRack 15U de Bajo perfil de Media Altura para Instalación en Pared con Profundidad de Switch, Ventana de Acrílico Transparente, Respaldo Abisagrado

NÚMERO DE MODELO: SRW15USG



Gabinete para instalación en pared que asegura y organiza 15U de equipos para rack de 48.25 cm [19 pulgadas] en gabinetes para cableado de red, aulas y otros lugares con espacio limitado. Una ventana de acrílico transparente permite controlar los equipos sin abrir la puerta.

General

El Gabinete SmartRack SRW15USG de 15U de Bajo Perfil Profundidad de Switch para Instalación en la Pared, es ideal para el almacenamiento de equipos para rack estándar de 19" en gabinetes de cableado de redes y otras áreas con espacio de piso limitado en donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso. Fabricado en acero para uso pesado con un duradero acabado en color negro de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 91 kg [200 lb].

La puerta frontal presenta una ventana de acrílico transparente resistente a impactos que le permite monitorear las lecturas del equipo sin abrir el gabinete. La ventana no solo ayuda a prevenir la manipulación del equipo y reducir el ruido acústico, sino que también le da estilo a su instalación de TI.

El gabinete se separa de la pared con una bisagra sólida, lo cual permite acceder fácilmente al equipo y al cableado durante la instalación y el mantenimiento. Para garantizar que su valioso equipo se mantenga seguro, las puertas y los paneles laterales tienen llave. Los paneles de arriba, abajo y laterales removibles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente por el rack para mantener al equipo refrigerado. Las puertas reversibles pueden abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Convenientes puertos ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables a través del gabinete.

El SRW15USG viene completamente ensamblado y listo para instalar en la pared. Los orificios de instalación cuadrados y roscados 12-24 y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del

Destacado

- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 libras].
- Se abre desde un soporte de pared sobre una bisagra para un fácil acceso
- La puerta delantera incluye una ventana de acrílico transparente resistente a la rotura
- Gabinete de acero con cerradura y ventilado en los laterales y la parte superior e inferior
- Asegura 15U de equipos de rack de 48.25 cm [19 pulgadas] en hasta 52 cm [20.5 pulgadas] de profundidad

El Paquete Incluye

- Gabinete SRW15USG SmartRack de 15U de bajo perfil y profundidad de interruptor para instalación en pared
- (20) Tornillos M6
- (20) Tuercas de fijación M6
- (20) Arandelas M6
- (20) Tornillos 12-24
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

equipo sea sencilla. Los rieles para instalación vertical se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 52 cm [20.5"], como switches de red y paneles de conexiones.

Características

Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases y otras áreas con espacio de piso limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso.
- Aloja equipos de rack estándar de 48.25 cm [19 pulgadas] en 15U de espacio.
- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 lb].

Gabinete con bisagra para acceso conveniente

- Se separa de la pared para permitir acceder fácilmente al equipo y al cableado durante la instalación y el mantenimiento.
- Haga girar el gabinete 180° antes de instalarlo para abrir la puerta frontal reversible a la izquierda o a la derecha

Ventana de acrílico transparente resistente a los golpes

- Le permite monitorear sus equipos sin abrir el gabinete
- Previene la manipulación indebida de los equipos
- Reduce el ruido acústico
- Brinda un atractivo visual adicional

Mantiene seguros los equipos importantes

- Los paneles laterales y puertas se cierran con llave en forma segura
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que el aire fluya libremente para mantener fresco el equipo
- Los puertos con cubiertas removibles permiten el direccionamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el kit de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los agujeros de instalación se ubican a 40 cm (16 pulgadas) de distancia unos de otros para permitir la colocación de pernos de pared básicos.
- Los rieles para instalación vertical se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 52 cm [20.5"] de profundidad
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas 12-24
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

Especificaciones

GENERALIDADES



Código UPC	037332187369
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS
Tipo de Rack	Gabinete
FÍSICAS	
Color	Negro
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	10.42
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	26.5
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	265
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	52.07
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	20.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	521
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Altura del Rack	15U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	61.21 x 84.00 x 67.01
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	24.10 x 33.07 x 26.38
Peso de Envío (kg)	34.02
Peso de Envío (lb)	75.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	77.04 x 60 x 54.86
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	30.33 x 23.62 x 21.6
Peso de la Unidad (kg)	40.01
Peso de la Unidad (lb)	88.2
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200
Profundidad de Rack	Poco profundo
Número de Rieles para Instalación Vertical	4



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Aprobaciones	UL/CSA 60950-1, EIA-310-D, IEC 60297-3-100, protección IP20, RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.