

Detector de Monitoreo Ambiental, Temperatura, Humedad, Entradas de Cierre de Contactos para Uso con TLNETCARD

NÚMERO DE MODELO: TLNETEM



Asegure condiciones ambientales ideales con monitoreo remoto de temperatura ambiente, humedad y estado de cierre de contactos en sistemas UPS SmartPro® o SmartOnline® compatibles operando con una tarjeta TLNETCARD.

General

Conecte un módulo TLNETEM a una TLNETCARD Tripp Lite en un sistema UPS compatible y adquiera la capacidad para monitorear las condiciones ambientales de su red desde cualquier sitio en el mundo. El TLNETEM contiene un detector de temperatura y humedad así como una interfaz de contacto seco para monitorear hasta cuatro dispositivos, como detectores de humo, alarmas contra incendio y sistemas de seguridad.

Asegurando el ambiente óptimo en su gabinete de cableado de redes o centro de datos, el TLNETEM ayuda a evitar fallas del equipo y costoso tiempo muerto causado por condiciones de calor excesivo y alta humedad.

Características

Monitoree en Forma Remota su Ambiente de Red

- Permite a los usuarios monitorear en forma remota temperatura y humedad en ambientes de red
- Ayuda a prevenir degradación y fallas del equipo
- La interfaz de contacto seco permite el monitoreo de hasta cuatro dispositivos de alarma, seguridad y telecom

Instalación Versátil y Fácil

- Se integra fácilmente con un Sistema UPS SmartPro o SmartOnline de Tripp Lite operando con una tarjeta de administración de red TLNETCARD

Destacado

- Detector de monitoreo ambiental para uso con sistemas UPS equipados con TLNETCARD de Tripp Lite
- Reporta la temperatura ambiente, humedad y estado de cierre de contactos de hasta cuatro dispositivos compatibles
- Instalación e integración simple en sistemas existentes compatibles
- Compatible con el TAA

Requisitos del Sistema

- Sistema UPS SmartPro o SmartOnline Compatible Tripp Lite con una tarjeta TLNETCARD instalada
- Navegador de Internet o emulador de terminal

El Paquete Incluye

- Detector de Monitoreo Ambiental TLNETEM
- Manual del Propietario



- El cable extra-largo permite al detector ser montado alejado hasta a 3.66 m [12 pies] de la TLNETCARD

Cumple con el TAA

- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332191687
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	4.19 x 15.39 x 16.21
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.65 x 6.06 x 6.38
Peso de Envío (kg)	0.25
Peso de Envío (lb)	0.55
COMUNICACIONES	
Compatibilidad del Producto	TLNETCARD
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Capacidad de Detección	Temperatura; Humedad
Capacidad de Cierre de Contactos	Monitoreo de Entrada de Cierre de Contactos
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Aprobaciones	Cumple con el TAA
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años