

- Se requiere una computadora con tarjeta gráfica compatible con DisplayPort 1.2 (p.ej. AMD Radeon con tecnología Eyefinity) para mostrar el video en modo de muro. Compatible con versiones anteriores en la mayoría de los equipos con DisplayPort 1.1a funcionando con los controladores gráficos actuales, con los parámetros de características limitados a los de su equipo. No está garantizada la compatibilidad con tarjetas gráficas anteriores.
- Las tarjetas gráficas DisplayPort 1.2 compatibles con MST están limitadas a un ancho de banda de 21.6 Gbps entre todos los monitores, con los monitores de la mayor resolución usando más ancho de banda. Los monitores 1080p usarán aproximadamente el 22% del ancho de banda, mientras que los monitores 4K usarán 40% o más. Como cada monitor será diferente, es necesario verificar el porcentaje de ancho de banda que se está usando por cada monitor en la interfaz de configuración de pantalla para su tarjeta gráfica. Si el porcentaje total de ancho de banda tomado por todos los monitores conectadas excede el 100%, en uno o más de ellos no se mostrará imagen.
- El máximo de resoluciones de video y número de monitores soportados dependen de su tarjeta gráfica. Verifique las especificaciones de su tarjeta gráfica para determinar sus capacidades.

Divisor de 2 puertos Mini DisplayPort a Multiple Monitores HDMI, Hub MST, 4K UHD, DP1.2, TAA

NÚMERO DE MODELO: B155-002-HD-V2



Muestra la misma imagen en 2 monitores HDMI, extiende el escritorio a través de ambos o combina ambos en un monitor grande. Ideal para anuncios digitales en escuelas, iglesias, salas de conferencias, exposiciones comerciales y establecimientos de venta al menudeo.

General

El Hub B155-002-HD-V2 MST de 2 Puertos Mini DisplayPort 1.2 a HDMI conecta dos televisores, proyectores o monitores HDMI a una salida MDP en su computadora. Ideal para señalización digital en escuelas, iglesias, salas de conferencias, ferias comerciales, hoteles y tiendas de menudeo, este hub le permite mostrar la misma imagen en ambos monitores, ampliar el escritorio a través de ellos o combinar ambos como un monitor grande en modo de muro de video.

El B155-002-HD-V2 es compatible con DisplayPort 1.2 y compatible con versiones anteriores como 1.1 y 1.1a con las funciones limitadas a las de su equipo. Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición [UHD] hasta 4K @ 60Hz (3840 x 2160). Este hub MST soporta HDCP, EDID, DDC y Color Verdadero de 48 bits (16 bits por canal), así como DTS-HD, Dolby TrueHD y sonido envolvente de 7.1 canales.

El B155-002-HD-V2 trabaja con todos los sistemas operativos. La conveniencia de conectar y usar significa que no se necesita alimentación externa, controladores o software. El cable USB Micro-B de 0.91 m [3 pies] incluido entrega la energía necesaria desde la computadora conectada. Un cable de 152 mm [6"] incorporado se conecta directamente a una fuente de MDP. Los LEDs indican cuando los monitores están recibiendo una señal. El B155-002-HD-V2 cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las compras del programa GSA.

Destacado

- Soporta resoluciones de video de hasta 4K @ 60Hz (3840 x 2160)
- Un cable de 152 mm [6"] incorporado se conecta directamente a una fuente de Mini DisplayPort
- Soporta Color Verdadero de hasta 48 bits (16 bits por canal)
- Trabaja con todos los sistemas operativos
- Soporta DTS-HD, Dolby TrueHD y sonido envolvente de 7.1 canales

Requisitos del Sistema

- Se requiere una computadora con una tarjeta gráfica compatible con DisplayPort 1.2 (e.g. AMD Radeon con tecnología Eyefinity) para mostrar el video en modo de muro
- Compatible con versiones anteriores en la mayoría de los equipos con DisplayPort 1.1a funcionando con los controladores gráficos actuales, con los parámetros de características limitados a los de su equipo. No está garantizada la compatibilidad con tarjetas gráficas anteriores.
- Mac OS X no soporta MST para Unidades Procesadoras de Gráficos NVIDIA e Intel, limitando el despliegue de video en los monitores conectados a modo en espejo.
- El máximo de resoluciones de video y número de monitores soportados dependen de su tarjeta gráfica. Verifique las especificaciones de su tarjeta gráfica para determinar sus capacidades.
- Monitor con entrada HDMI

El Paquete Incluye

- B155-002-HD-V2; Hub MST Mini DisplayPort 1.2 a HDMI, de 2 Puertos
- Cable USB Micro-B, 0.91 m [3 pies]
- Manual del Propietario



Características

Conecta 2 Pantallas HDMI a la Salida Mini DisplayPort en su Computador Ideal para anuncios digitales en escuelas, iglesias, salas de conferencias, exposiciones comerciales y establecimientos de venta al menudeo Muestra simultáneamente la misma imagen en dos monitores en modo espejo Extiende el escritorio a través de 2 monitores en modo extendido Combina 2 monitores en un monitor grande en modo de muro de video Un cable de 152 mm [6"] incorporado se conecta directamente a una fuente de Mini DisplayPort Los LEDs indican cuando los monitores están recibiendo una señal

Cumple con los Más Recientes Estándares de Rendimiento Soporta resoluciones de video de hasta 4K @ 60Hz (3840 x 2160) Soporta HDCP, EDID y DDC Soporta Color Verdadero de 48 bits (16 bits por canal) Compatible con sonido envolvente de 7.1 canales, audio de DTS-HD y Dolby True HD Compatible con versiones anteriores de DisplayPort 1.1 y 1.1a

Fácil de Usar en Casi Cualquier Sitio Trabaja con todos los sistemas operativos Conectar y Usar—no requiere alimentación externa, controladores o software Alimentado por bus mediante cable USB Micro-B incluido

Cumple con el TAA Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las compras del programa GSA.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332193445
Tecnología	DisplayPort; HDMI
Conector de Anfitrión [Host]	MINI DISPLAYPORT (MACHO)
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	4K @ 60Hz (3840 x 2160)
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 48 bits
Soporta Video 3D	Sí
AUDIO	
Especificación de Audio	Audio DTS-HD, Dolby TrueHD y sonido envolvente de 7.1 canales
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	(x2) Naranja (Señal de Monitor)
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	Plástico
Instalable en Rack	No
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	19.99 x 4.39 x 14.20

Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	7.87 x 1.73 x 5.59
Peso de Envío (kg)	0.18
Peso de Envío (lb)	0.40
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	7.6 x 6.15 x 2.55
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3.0 x 2.4 x 1.0
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / mm)	61.5 x 76 x 25.5
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	0.07
Peso de la Unidad (lb)	0.154
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 75 °C [14 °F a 167 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 80 °C [-4 °F a 176 °F]
Humedad Relativa	De 0% a 85% de HR, Sin Condensación
BTUs	14 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	4.1W
COMUNICACIONES	
Compatible con EDID	Sí
CONEXIONES	
Puertos	2
Lado A - Conector 1	MINI DISPLAYPORT (MACHO)
Lado A - Conector 2	MICRO USB B (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	(2) HDMI (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación Displayport	1.2
Especificación HDCP	1.3
Controlador Requerido	No
Soporte MST	Sí



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS y REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.