

Cable de Extensión de Alimentación para Uso Pesado, 15A, 14 AWG, (IEC-320-C14 a IEC-320-C13), Azul, 61 cm [2 pies]

NÚMERO DE MODELO: **P005-002-ABL**



El cable codificado por color conecta hardware, como computadoras, impresoras, escáneres, fuentes de alimentación y monitores, con conectores de alimentación C13 / C14. O extiende su conexión de alimentación actual en 61 cm [2 pies]

General

El Cable de Extensión para Alimentación de Servicio Pesado P005-002-ABL está recomendado para substituir un cable de alimentación perdido o gastado o ampliar su conexión de alimentación actual en 61 cm [2 pies]. Cuenta con un forro SJT azul y terminales azules completamente moldeadas, permitiéndole identificar fácilmente sus conexiones en una estación de trabajo abarrotada. Un conector C14 macho en un extremo y un conector C13 hembra en el otro le permiten conectar computadoras, impresoras, escáneres, fuentes de alimentación, monitores y otro hardware compatible. Este cable de 61 cm [2 pies] 15A soporta voltajes de hasta 250V. Está listado por UL y cuenta con un forro SJT flexible y cable 14 AWG para fácil conducción por áreas estrechas.

Características

Solución de Energía Segura y Confiable

- Conecta hardware con conectores de alimentación C13 / C14
- Ideal para reemplazar un cable viejo o extraviado
- Extiende la conexión de alimentación actual en 61 cm [2 pies]

Cable y Conectores Codificados por Color

- En color azul para fácil identificación en un rack o estación de trabajo abarrotados

Óptima Construcción

- Conductor 14 AWG

Destacado

- Forro SJT en color azul fácil de identificar y terminales azules completamente moldeadas
- Cable flexible 14 AWG para un fácil tendido
- Especificación 250V / 15A
- Incluido en UL
- También recomendado para reemplazar un cable de alimentación perdido o viejo.

El Paquete Incluye

- P005-002-ABL - Cable de Extensión para Alimentación de Servicio Pesado, Azul, 61 cm [2 pies]

- Forro SJT flexible
- Especificación 250V / 15A
- Incluido en UL

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332198938
	North America
	PC; Monitor; Server; PDU; UPS
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	15
Longitud del Cable (pies)	2
Longitud del Cable (m)	0.6
Longitud del Cable (pulgadas)	24
Compatibilidad de voltaje (VCA)	250
Longitud del Cable (cm)	60.96
FÍSICAS	
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Calibre de Alambre (AWG)	14
Wire Gauge (OD - mm ²)	2.08
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.900 x 7.000 x 0.500
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.15 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.3300
Peso de Envío (kg)	0.15
Color	Azul
	3
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 10% a 85% de HR
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	IEC-320-C14
Lado B - Conector 1	IEC-320-C13
FUNCIONES ESPECIALES	
	Sí
	Sí
	No
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.