

Cable de Alimentación C14 a C15 - Servicio Pesado, 15A, 250V, 14 AWG, 91.4 cm [3 pies], Anaranjado

NÚMERO DE MODELO: **P018-003-AOR**



Conecta un PDU o sistema UPS con un puerto de entrada C14 a hardware de red, como computadoras, servidores y unidades de almacenamiento con conectores de alimentación C15.

General

El Cable de Alimentación de Servicio Pesado para Computadora P018-003-AOR cuenta con un forro SJT color naranja y terminales color naranja completamente moldeadas, permitiéndole identificar fácilmente sus conexiones en un rack o estación de trabajo abarrotada. Cuenta con un conector C14 macho en un extremo y un conector C15 hembra en el otro para conectar una computadora, servidor o unidad de almacenamiento de alto voltaje a un PDU o sistema UPS.

Este cable de 91 cm [3 pies] 15A soporta voltajes de hasta 250V. Está listado por UL y cuenta con un forro SJT flexible y cable 14 AWG para fácil conducción para áreas estrechas. El P018-003-AOR es recomendado para Cisco, HP y otro hardware que use conectores de alimentación C15.

Características

Solución de Energía Segura y Confiable

- Conecta un PDU o sistema UPS con entrada C14 para hardware de red con conectores de alimentación C15
- Ideal para reemplazar un cable viejo o extraviado
- Recomendado para Cisco, HP y otro hardware compatible con C15

Cable y Conectores Codificados por Color

- En color naranja para fácil identificación en un rack o estación de trabajo abarrotados

Óptima Construcción

- Conductor 14 AWG

Destacado

- Forro SJT en color naranja fácil de identificar y terminales color naranja completamente moldeadas
- Cable flexible 14 AWG para un fácil tendido
- Especificación 250V / 15A
- Incluido en UL
- Recomendado para Cisco®, HP y otro hardware compatible con C15

El Paquete Incluye

- P018-003-AOR - Cable de Alimentación de Servicio Pesado para Computadora, Color Naranja, 91 cm [3 pies].

- Forro SJT flexible
- Especificación 250V / 15A
- Incluido en UL

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332199126
Compatibilidad del Dispositivo	Network Switch; UPS; PDU
País / Región	Norte América
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	15
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100-250
FÍSICAS	
Color de Clavija	Naranja
Color del Forro del Cable	Naranja
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Diámetro Exterior de Cable (OD)	9.3mm
Number of Conductors	3
Calibre de Alambre (AWG)	14
Wire Gauge (OD - mm ²)	2.08
Longitud del Cable (pies)	3
Longitud del Cable (m)	0.91
Longitud del Cable (cm)	91.44
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.15 x 17.78 x 1.27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.90 x 7.00 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.20
Peso de Envío (lb)	0.44
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]



Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 65% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 10% a 65% de HR
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	IEC-320-C14
Lado B - Conector 1	IEC-320-C15
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
High Voltage	Sí
Locking Plug	No
Clavija en Ángulo	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	UL/Cul
Aprobaciones	UL/CSA
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida