

Cable de Extensión de Alimentación, NEMA L5-30P a NEMA L5-30R- Servicio Pesado, 30A, 125V, 10 AWG, 1.83 m [6 pies], Negro, Conectores de Seguridad

NÚMERO DE MODELO: **P046-006-LL-30A**



Destacado

- Los conectores de seguridad evitan una desconexión accidental
- Durable forro de PVC
- 1.83 m [6 pies] de longitud
- Especificación 125V / 30A

El Paquete Incluye

- P046-006-LL-30A - Cable Extensión de Alimentación para Servicio Pesado, 1.83 m [6 pies]

Extiende en 1.83 m [6 pies] la longitud de su cable de alimentación existente con clavija NEMA L5-30P

General

El Cable Extensión de Alimentación para Servicio Pesado P046-006-LL-30A cuenta con una clavija NEMA L5-30P en un extremo y un tomacorrientes NEMA L5-30R en el otro, permitiéndole extender la longitud de su cable de alimentación existente. Ambos conectores moldeados giran y se aseguran en su sitio, lo que evita la desconexión por un jalón o impacto accidental. El cable 10 AWG de 1.83 m [6 pies] está especificado para 125V y 30A. Durable forro de PVC garantiza una larga vida.

Características

Extiende el Cable de Alimentación Existente con Clavija NEMA L5-30P

- Contacto NEMA L5-30R en el extremo opuesto
- Los conectores de seguridad moldeados evitan la desconexión accidental
- Liberación de la tensión integrada
- Especificación 125V / 30A
- Durable forro de PVC
- 1.83 m [6 pies] de longitud

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332200938
Compatibilidad del Dispositivo	UPS; PDU

País / Región	Norte América
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	30
Compatibilidad de voltaje (VCA)	125
FÍSICAS	
Color de Clavija	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Diámetro Exterior de Cable (OD)	14.6mm
Number of Conductors	3
Calibre de Alambre (AWG)	10
Wire Gauge (OD - mm ²)	5.26
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (cm)	182.88
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	32.51 x 22.50 x 1.27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	12.80 x 8.86 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.81
Peso de Envío (lb)	1.79
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	5 °C a 35 °C [41 °F a 95 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	5 °C a 35 °C [41 °F a 95 °F]
Rango de Humedad de Operación	0-65% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	0-65% de HR
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	NEMA L5-30P
Lado B - Conector 1	NEMA L5-30R



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
High Voltage	No
Locking Plug	Sí
Clavija en Ángulo	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	UL / cUL
Aprobaciones	UL/CSA
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.