

## Gabinete SmartRack de 42U de profundidad estándar para instalar en pared con ventana de acrílico transparente

NÚMERO DE MODELO: SR42UBG



El gabinete asegura y organiza 42U de equipos de rack de 48 cm (19 pulgadas) en gabinetes de cableado de redes, salas de servidores, centros de datos y otras ubicaciones. La ventana de acrílico transparente le permite monitorear el equipo sin abrir la puerta.

### General

El gabinete para rack SmartRack SR42UBG de 42U, bajo perfil y profundidad estándar es ideal para el almacenamiento de equipos para rack estándar de 48 cm (19 pulgadas) de acuerdo con la norma EIA en gabinetes de cableado de redes, salas de servidores, centros de datos y otras áreas con espacio de piso limitado donde usted necesita que sus equipos estén seguros y organizados. Fabricado en acero para cargas demandantes con un acabado negro duradero de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga estacionaria de 1300 kg (3000 libras).

La puerta frontal presenta una ventana de acrílico transparente resistente a impactos en todo su largo que le permite monitorear el equipo sin abrir el gabinete. La ventana no solo ayuda a prevenir la manipulación del equipo y reducir el ruido acústico, sino que también le da estilo a su instalación de TI.

Para garantizar que su valioso equipo se mantenga seguro, los paneles laterales extraíbles, la puerta trasera con división y la puerta frontal reversible tienen llave. La puerta trasera y el panel superior extraíble tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente por el gabinete para mantener al equipo refrigerado. Los puertos funcionales superiores y un fondo abierto permiten un fácil direccionamiento de los cables a través del gabinete.

El SR42UBG viene parcialmente ensamblado y listo para su uso con ruedas preinstaladas que le permiten maniobrarlo fácilmente hasta su ubicación, donde puede asegurarse mediante niveladores extraíbles. Los orificios de instalación cuadrados y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles para instalación vertical se ajustan en incrementos de 0,64

### Destacado

- Capacidad de carga máxima de 1360 kg (3000 libras).
- La puerta frontal incluye una ventana de acrílico transparente resistente a golpes
- Gabinete de acero con llave con ventilación abajo y arriba
- Garantiza 42U de racks de 48 cm (19 pulgadas) de hasta 94 cm (37 pulgadas) de profundidad
- Se envía completamente ensamblado para una instalación rápida y fácil

### El Paquete Incluye

- Gabinete SmartRack SR42UBG de 42U de profundidad estándar para instalar en pared
- (50) Tornillos M6
- (50) Tuercas de fijación M6
- (50) Arandelas M6
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

cm (1/4 pulgada) para alojar equipos de hasta 94 cm (37 pulgadas), como servidores y conmutadores de red.

## Características

### Asegura y organiza equipos importantes

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, salas de servidores, centros de datos y otras áreas con espacio de piso limitado donde usted necesita que sus equipos estén seguros y organizados
- Aloja todo equipo de rack estándar de 48 cm (19 pulgadas) conforme a la norma EIA en 42U de espacio.
- Capacidad de carga máxima de 1360 kg (3000 libras).
- Capacidad de carga máxima de 1020 kg (2250 libras).
- Las puertas y los paneles laterales se cierran con llave en forma segura
- Los paneles posterior y superior tienen ventilación, lo cual que permite que fluya aire libremente para mantener el equipo refrigerado

### Ventana de acrílico transparente resistente a los golpes

- Le permite monitorear sus equipos sin abrir el gabinete
- Previene la manipulación de los equipos
- Reduce el ruido acústico
- Brinda un atractivo visual adicional

### Acceso conveniente a componentes y cableado

- El sistema de gestión de cables integrado ayuda a eliminar la obstrucción innecesaria del flujo de aire y mantiene el gabinete más organizado
- Los paneles laterales divididos extraíbles brindan un acceso sencillo para inspección y mantenimiento
- La puerta trasera dividida reduce la distancia de paso necesaria para el acceso para mantenimiento, lo cual permite la colocación del gabinete cerca de la pared.
- Los puertos superiores y el fondo abierto permiten un fácil direccionamiento de los cables a través del gabinete.
- El panel superior se retira sin herramientas, lo que permite el acceso sin desconectar cables

### Se envía parcialmente ensamblado para una rápida instalación

- Las ruedas preinstaladas permiten maniobrar fácilmente el gabinete hasta su ubicación deseada
- Los niveladores extraíbles se ajustan para estabilizar el rack en superficies irregulares

### Instalación fácil de equipos

- Los rieles para instalación vertical se ajustan en incrementos de 0,64 cm (1/4 pulgadas) para alojar equipos de hasta 94 cm (37 pulgadas) de profundidad
- Los rieles se ajustan con facilidad: desatornillelos, deslícelos hasta la profundidad deseada y vuélvalos a atornillar
- Los rieles admiten la instalación con orificios cuadrados.
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia
- Ranuras de instalación 0U para una instalación rápida de PDU compatibles y organizadores de cables verticales.

### Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de seguridad de datos de la Industria de tarjetas de pago (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS)

## Especificaciones

<b>GENERALIDADES</b>	
Código UPC	037332148711
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Tipo de Rack	Gabinete
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	27.75
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	70.5
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	705
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	93.98
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	37
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	940
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	10.16
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	4
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	102
Altura del Rack	42U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	215.90 x 66.04 x 115.57
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	85.00 x 26.00 x 45.50
Peso de Envío (kg)	152.41
Peso de Envío (lb)	336.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	199,39 x 60,02 x 109,22
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	78.5 x 23.63 x 43
Peso de la Unidad (kg)	129.73
Peso de la Unidad (lb)	286



Capacidad de Peso – En Movimiento (kg)	1,021
Capacidad de Peso – en Movimiento (lb)	2250
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	1,361
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	3000
Profundidad de Rack	Estándar
Número de Rieles para Instalación Vertical	4
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
Administración del Cableado Incorporada	Sí
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	UL60950; RoHS; CE; Clasificación de Protección IP20
Aprobaciones	EIA/ECA-310-E
<b>GARANTIA</b>	
Período de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años