

PRIMERGY TX1330 M2

Serveur évolutif et polyvalent pour les PME

Le serveur PRIMERGY TX1330 M2 de FUJITSU est une solution fiable, évolutive et économique, idéale pour les PME ou les filiales. Il ne propose pas seulement les meilleures performances de la gamme Intel® Xeon® E3, mais aussi une grande évolutivité grâce aux multiples disques durs hot-plug, aux fonctionnalités de redondance en option et à une prise en charge complète de l'administration du serveur.



Référence: VFY:T1332SX100FR

Détails techniques

Processeur, chipset, mémoire

- Processeur Intel® Xeon® E3-1220v5 (4 C / 4 T, 3.00 GHz, TLC: 8 MB, Turbo: 3,50 GHz, 2 133 MHz, 80 W)
- Intel® C236
- 2 x 8 Go (1 module(s) 8 Go) DDR4, unbuffered, ECC., 2 133 MHz, PC4-2133, DIMM, 2Rx8

Type de carte mère

- D3373

Lecteurs, contrôleur

- DVD Super Multi, mi-hauteur, SATA I
- RAID Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, Fujitsu PRAID CP400i, 8 ports int. RAID level: 0, 1, 1E, 10, 5, 50 No BBU support

Slots, baies

- 3,5 ou 2,5 pouces SAS/SATA hot-plug
- 3 x 5,25/1,6 pouces

Dimensions / Poids / Environnement

- 483 x 495 x 175 mm
- 177 x 560 x 455 mm
- Rack : 13 kg à 25 kg ; Tour : 15 kg à 28 kg kg - Le poids réel peut varier en fonction de la configuration

Logiciels

Interfaces

- 5 (4 externes à l'arrière, 1 interne pour UFM, pas de prise en charge USB Wakeup), 1 port série RS-232-C, utilisable pour iRMC, système ou partagé, 1 interface graphique analogique issue d'iRMC (jusqu'à 1 600x1 200 ou 1 920x1 080 à 16 bpp), 1 port LAN d'administration dédié pour iRMC S4 (10/100/1 000 Mbit/s), Le trafic du LAN d'administration peut être basculé sur le port partagé du LAN Gbit embarqué

Garantie

- 1 an
- Garantie sur site

FUJITSU vous recommande

Extensions de garantie

3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 FSP:GB3S20Z00FRY12

4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 FSP:GB4S20Z00FRY12

Warranty

Votre contact :

