

OKI Nadeldrucker



GERÄTEBEZEICHNUNG (ARTIKELNUMMER)	ML1120 eco (43471831)	ML280 Elite Parallel Seriiell (01138602) (01138606)	ML3320 eco (01308201) ML3321 eco (01308301)	ML5520 eco (01308601) ML5521 eco (01308701)	ML5720 eco (44209905) ML5721 eco (44210005)	ML3410 (00035219)	ML4410 (00111601)
DRUCKTECHNOLOGIE	Punkt-Matrix 9 Nadeln	Punkt-Matrix 9 Nadeln	Punkt-Matrix 9 Nadeln	Punkt-Matrix 9 Nadeln	Punkt-Matrix 9 Nadeln	Punkt-Matrix 9 Nadeln	Punkt-Matrix 2 x 9 Nadeln
AUTO-GAP							■
GESCHWINDIGKEIT	superschn.: 375 cps schnell: 333 cps normal: 250 cps schön: 62,5 cps	superschn.: 375 cps schnell: 333 cps normal: 250 cps schön: 62,5 cps	superschn.: 435 cps schnell: 387 cps normal: 290 cps schön: 73 cps	schnell: 570 cps normal: 380 cps schön: 95 cps	superschn.: 700 cps schnell: 600 cps normal: 450 cps schön: 113 cps	schnell: 550 cps normal: 417 cps schön: 104 cps	schnell: 1066 cps normal: 800 cps schön: 200 cps
MAX. DRUCKAUFLÖSUNG	240 x 216 dpi	240 x 72 dpi	240 x 216 dpi	240 x 216 dpi	240 x 72 dpi	288 x 144 dpi	288 x 144 dpi
PAPIERZUFUHR							
SCHUBTRAKTOR	■	Stachelwalze	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ▲	■ ■
ZUGTRAKTOR	■	▲	▲	▲	▲	▲	
DURCHSCHLÄGE	1 Original und 4 Kopien	1 Original und 3 Kopien	1 Original und 4 Kopien	1 Original und 5 Kopien	1 Original und 6 Kopien	1 Original und 7 Kopien	1 Original und 9 Kopien
EINZELBLATTEINZUG/ PAPIERSCHÄCHTE			▲ / 1 oder 2	▲ / 1 oder 2	▲ / 1 oder 2		
SPEICHER	64 KB	128 KB	128 KB	128 KB	128 KB	28 KB	56 KB
EMULATIONEN	IBM Graphics, Epson FX, OKI Microline	IBM Graphics, Epson FX, OKI Microline	IBM/Epson (IBM PPR, IBM PPR XL, Epson FX) und OKI Microline	IBM/Epson (IBM PPR bzw. PPR X/ Epson FX) und OKI Microline	Epson FX ESC/P, IBM PPR, Microline	Epson LQ, IBM ProPrinter/AGM	IBM/Epson (IBM PPR, Epson FX) und OKI Microline
SCHNITTSTELLEN	■ Centronics, USB 2.0, RS-232 seriiell	■ Centronics, USB ▲ RS-232C oder RS-422A	■ Centronics, USB ▲ RS-232C oder OKILAN 7120e3 Network Card	■ Centronics, USB ▲ RS-232C oder OKILAN 7120e3 Network Card	■ Parallele IEEE-1824-konforme Schnittstelle, USB 2.0 ▲ RS-232C, Ethernet 10/100	■ Centronics/ RS-232C, umschaltbar	■ Centronics/ RS-232C ▲ Fast Ethernet 10/100 Mbit

■ Standard ▲ Option

© 2016 OKI Systems (Deutschland). Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Alle Firmen- und/oder Produktbezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene
Warenzeichen der entsprechenden Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern.
Stand: 17_04, Seite 1/2.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
Hansaallee 187
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 52 66 - 0
Fax +49 (0) 211 59 33 45
info@oki.de
www.oki.de

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41 (0) 61 827 94 94
Fax +41 (0) 61 827 94 90
info@oki.ch
www.oki.ch

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
Campus 21, Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstraße A02 603, AT-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43 (0) 2236 677 110
Fax +43 (0) 2236 677 110 - 999
office@oki.at
www.oki.at

OKI Nadeldrucker



GERÄTEBEZEICHNUNG (ARTIKELNUMMER)	ML1190 eco (43516922)	ML3390 eco (01308401) ML3391 eco (01308501)	ML5100FB eco (43718217)	ML5590 eco (01308801) ML5591 eco (01308901)	ML5790 eco (44210105) ML5791 eco (44210205)	ML6300FB-SC (43490003)	ML395 (00035719)
DRUCKTECHNOLOGIE	Punkt-Matrix 24 Nadeln	Punkt-Matrix 24 Nadeln	Punkt-Matrix 24 Nadeln	Punkt-Matrix 24 Nadeln	Punkt-Matrix 24 Nadeln	Punkt-Matrix 24 Nadeln	Punkt-Matrix 24 Nadeln
GESCHWINDIGKEIT	schnell: 333 cps normal: 250 cps schön: 83 cps	schnell: 390 cps normal: 312 cps schön: 104 cps	schnell: 333 cps normal: 250 cps schön: 83 cps höchste: 375 cps	superschn.: 473 cps schnell: 420 cps normal: 378 cps schön: 126 cps	schnell: 576 cps normal: 540 cps schön: 240 cps	schnell: bis 400 cps normal: 300 cps schön: 100 cps höchste: 450 cps	schnell: 607 cps normal: 486 cps schön: 167 cps
MAX. DRUCKAUFLÖSUNG	360 x 360 dpi	360 x 360 dpi	360 x 360 dpi	360 x 360 dpi	360 x 360 dpi	360 x 360 dpi	360 dpi
PAPIERZUFUHR							
SCHUBTRAKTOR	■	■ ▲	■	■ ▲	■ ▲	■	■ ▲
ZUGTRAKTOR	■	▲		▲	▲		▲
DURCHSCHLÄGE	1 Original und 4 Kopien	1 Original und 4 Kopien	1 Original und 4 Kopien	1 Original und 4 Kopien	1 Original und 5 Kopien	1 Original und 5 Kopien	1 Original und 3 Kopien
EINZELBLATTEINZUG/ PAPIERSCHÄCHTE		▲ / 1 oder 2		▲ / 1 oder 2	▲ / 1 oder 2		
SPEICHER	64 KB	128 KB	64 KB	128 KB	128 KB	64 KB	23 KB
EMULATIONEN	IBM PPR oder IBM AGM, Epson LQ	Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM	IBM Proprinter oder ProPrinter AGM, Epson LQ	Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM	Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM	Epson LQ, IBM ProPrinter oder IBM AGM	IBM/Epson (IBM PPR XL24, Epson LQ)
SCHNITTSTELLEN	■ Centronics, USB 2.0, RS-232 seriell	■ Centronics, USB 2.0 ▲ RS-232C oder OKILAN 7120e3 Network Card	■ Centronics, USB 2.0, RS-232 seriell	■ Centronics, USB 2.0 ▲ RS-232C oder OKILAN 7120e3 Network Card	■ Parallele IEEE-1824-konforme Schnittstelle, USB 2.0 ▲ RS-232C, Ethernet 10/100	■ Centronics, USB ▲ RS-232C ▲ Fast Ethernet 10/100 Mbit	■ Centronics/ RS-232C, umschaltbar

■ Standard ▲ Option

© 2016 OKI Systems (Deutschland). Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Alle Firmen- und/oder Produktbezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene
Warenzeichen der entsprechenden Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern.
Stand: 17_04, Seite 2/2.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
Hansaallee 187
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 52 66 - 0
Fax +49 (0) 211 59 33 45
info@oki.de
www.oki.de

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41 (0) 61 827 94 94
Fax +41 (0) 61 827 94 90
info@oki.ch
www.oki.ch

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
Campus 21, Businesszentrum Wien Süd
Liebermannstraße A02 603, AT-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43 (0) 2236 677 110
Fax +43 (0) 2236 677 110 - 999
office@oki.at
www.oki.at

