

AXIS Companion Line

AXIS Companion VMS

Videovigilancia sin complicaciones

Hasta 16 cámaras por ubicación, con soporte en múltiples sitios



¡Vaya a lo sencillo! Solución wireless

Configuración más sencilla para una o dos cámaras. Grabación en la tarjeta AXIS Companion de 64 GB con 1 semana de tiempo de retención.



0895-002 AXIS Companion Dome WV inc. tarjeta SD
0892-002 AXIS Companion Cube LW inc. tarjeta SD

¡Vaya a lo flexible! Solución Switch y tarjeta SD

Cámaras de vigilancia interiores o exteriores, para día o noche. Hasta 4 cámaras por switch Poe grabando en tarjetas SD con 1 semana de tiempo de retención.



5801-352 AXIS Companion Switch 4CH
5801-941 AXIS Companion Card 64 GB

¡Sea escalable! Solución grabadora

Grabación ampliada y lista para escalar según las necesidades. Hasta 8 cámaras por grabador y 1 a 2 meses de tiempo de retención.

0832-002 AXIS Companion Recorder 8CH 2TB
0893-002 AXIS Companion Recorder 8CH 4TB
01035-002 AXIS Companion Recorder 4CH 1 TB

Software de gestión de vídeo AXIS Companion.

Descargue gratis el software para PC y la aplicación móvil para iOS o Android en

www.axiscompanion.com/vms



AXIS Companion Dome

AXIS Companion Cube

AXIS Companion Eye

AXIS Companion Bullet

	-V		-WV		-L		-LW		-L		-LVE		-LE			
Máx. resolución video (pixels)	1920x1080 (2 MP)				1920x1080 (2 MP)				1920x1080 (2 MP)				1920x1080 (2 MP)			
Ángulo de visión horizontal	106°				110°				115°				115°			
Día y noche	No				Sí				Sí				Sí			
Min. Iluminación	0.25				0.25 (Color) 0.05 (B/W) 0 con IR integrado				0.2 (Color) 0.04 (B/W) 0 con IR integrado				0.2 (Color) 0.04 (B/W) 0 con IR integrado			
Potencia	PoE IEEE 802.3af/802.3at Class 1		Micro USB para alimentación continua		PoE IEEE 802.3af/802.3at Class 2		Micro USB para alimentación continua		PoE IEEE 802.3af/802.3at Class 2		PoE IEEE 802.3af/802.3at Class 2		PoE IEEE 802.3af/802.3at Class 2			
Preparado para exterior	No IP42 resistente al agua y al polvo, IK08-rated				No				No IP42 resistente al agua y al polvo		Sí IP66-, NEMA 250 Type 4X y IK08-rated		Sí IP66-, NEMA 250 Type 4X y IK08-rated			
Otro	Salida HDMI (micro), Zipstream, ranura para tarjeta de memoria, WDR, formato pasillo				Iluminación con infrarrojos, sensor PIR incorporado, micrófono incorporado, altavoz incorporado, Zipstream, ranura de tarjeta de memoria, WDR, formato pasillo				Iluminación con infrarrojos, Zipstream, ranura de tarjeta de memoria, WDR, formato pasillo				Iluminación con infrarrojos, Zipstream, ranura de tarjeta de memoria, WDR, formato pasillo			
Interfaz wireless	N/A		IEEE 802.11 a/b/g/n, soportado por Wi-fi Protected Setup™		N/A		IEEE 802.11 a/b/g/n, soportado por Wi-fi Protected Setup™		N/A		N/A		N/A			
Part number	0894-001		0895-002		0891-001		0892-002		0881-001		0880-001		0959-001			