



# ENC. CERO LED 6000K ALU 230V

Code : 0525



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris métal (alu) anodisé
<b>Matières / Coloris n°2</b>	anneau / collerette / face aluminium
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 1.5 W / 1.5 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 7 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Température de couleur</b>	6000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	Asymétrique °
<b>Flux lumineux total</b>	50 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	33 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-40 °C / +45 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Poids net</b>	292 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI