

EB-525W



L'EB-525W renvoie des images d'une qualité exceptionnelle et propose un éventail de fonctionnalités supplémentaires standards offrant un meilleur retour sur investissement aux utilisateurs. Parfaits pour les salles de classe ou les petites salles de réunion, ce projecteur peut être installé au mur, au plafond ou encore placé sur une table à proximité du mur pour libérer davantage l'espace de travail.

Image de haute qualité

Doté de notre technologie 3LCD, l'EB-525W renvoie des images de qualité supérieure, éclatantes, avec des couleurs plus précises. L'image est clairement visible même dans des pièces fortement éclairées, grâce à des luminosités blanche et couleur élevées et équivalentes. Les détails de l'image sont clairs grâce à un fort taux de contraste et notre nouvel objectif à focale courte est au service d'images encore plus nettes et d'une meilleure mise au point.

Meilleur rapport qualité/prix

La lampe du EB-525W dure désormais jusqu'à 10 000 heures en mode Éco. Le projecteur permet de réaliser des économies d'énergie pendant les présentations en ajustant automatiquement la puissance lumineuse selon le contenu. La fonction A/V mute permet aux utilisateurs de faire une pause lors d'une présentation et de réaliser des économies d'énergie en assombrissant la lampe de 70 % lorsque le projecteur n'est pas utilisé. Le haut-parleur 16 W intégré permet au son de sortir directement du projecteur sans avoir besoin d'ajouter d'autres hauts-parleurs. L'entrée du microphone transforme le projecteur en un système de sonorisation. Autrement dit, les présentateurs pourront être facilement entendus dans une salle de classe.

Simplicité d'installation et d'utilisation

L'EB-525W dispose à la fois de la correction verticale et horizontale du trapèze pour obtenir une image parfaite en quelques secondes sans aucune déformation. Lors de la configuration de plusieurs projecteurs, les paramètres du menu OSD (Affichage à l'écran) peuvent être copiés à partir d'un projecteur vers de nombreux autres. Ainsi, fini de configurer individuellement les projecteurs. Le logiciel de projection vers plusieurs ordinateurs permet au contenu de quatre appareils, notamment les ordinateurs de bureau, les tablettes, les smartphones, d'être diffusé en simultanément.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Qualité d'image exceptionnelle**
La technologie Epson 3LCD permet de diffuser des images plus brillantes, aux couleurs plus précises
- **Niveaux de luminosités blanche et couleur équivalents**
L'image projetée peut être visualisée clairement, même dans des pièces fortement éclairées
- **Détails plus clairs**
Taux de contraste accru de 16 000:1
- **Lampe à durée de vie prolongée, coût total de possession réduit**
10 000 heures en mode économique/5 000 heures en mode normal
- **Options d'installation flexible**
Correction verticale et horizontale du trapèze pour un positionnement excentré et une surface non uniforme



EPSON
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IMAGE

Sortie lumière couleur	2.800 lumen-1.700 lumen (économie)
Sortie lumière blanche	2.800 lumen - 1.700 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012
Résolution	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Lampe	200 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Manuel vertical : ± 15 °, Manuel horizontal ± 15 °
Reproduction des couleurs	Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs
Rapport de contraste	16.000 : 1
Haute définition	HD ready
Rapport hauteur/largeur	16:10
Traitement vidéo	10 Bits
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	50 Hz - 85 Hz

OBJECTIF

Relation de projection	0,48:1
Taille de projection	53 pouces - 116 pouces
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Distance de projection « grand angle »	0,5 a (53 pouce écran)
Distance de projection « téléobjectif »	1,2 a (116 pouce écran)
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,6
Distance focale	6,4 mm
Focale	Manuel
Offset	9,51 : 1
Objectif	Optique

CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (en option), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Entrée composante (2x), Entrée S-vidéo, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x), entrée micro, Entrée RCA
------------	--

AUTRE

Garantie	24 Mois en magasin, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h Optional warranty extension available
----------	--

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H672040
Code-barres	8715946541464
Dimensions de l'emballage individuel	504 x 386 x 209 mm
Poids du carton	5,6 Kg
Pièce	1 Unités
Pays d'origine	Chine



Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes,
Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EB-525W

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble d'ordinateur
- Appareil principal
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Instructions de montage
- Logiciel (CD)
- Mode d'emploi (CD)

ACCESSOIRES EN OPTION

- Haut parleurs actifs - ELPSP02
V12H467040
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Clé USB Quick Wireless Connexion - ELPAP09
V12H005M09
- Filtre à poussière - ELPAF47
V13H134A47
- Soft Carry Case - ELPKS66
V12H001K66
- Lampe - ELPLP87
V13H010L87
- Support de fixation mural - ELPMB45
V12H706040