

Date d'embargo : 1^{er} septembre 2009 05:00 HNEC
Date de début des ventes : mi-octobre 2009 (tbc)
Marché ciblé : Amateurs / amateurs experts



Principales caractéristiques par ordre d'importance :

- Zoom standard hautes performances pour tous les boîtiers EOS à monture EF-S
- Zoom polyvalent 5,6x, plage de focales d'environ 24-136 mm en équivalent 24x36
- Stabilisateur d'image 4 vitesses
- Détection automatique de mouvement panoramique et détection de trépied
- Lentilles en verre UD et lentilles asphériques pour une excellence optique incomparable
- Traitements optimisés pour éliminer les reflets internes et les images fantômes
- Distance de mise au point minimale de 35 cm sur toute la plage de zooming
- Ouverture circulaire pour de superbes flous d'arrière-plan
- Parasoleil disponible en option

Le zoom standard ultra-performant et polyvalent

L'EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM est destiné aux photographes exigeants qui recherchent qualité d'image et polyvalence. Conçu pour être en harmonie avec les performances et le style des récents boîtiers Canon à capteur APS-C, cet objectif couvre une large plage de zooming et bénéficie d'un stabilisateur d'image optique 4 vitesses.

La gamme des objectifs EOS EF se compose de 60 modèles.

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente conseillé
EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM	3560B005	4960999635262	CHF 1'408.-
Inclus dans la boîte : EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM, bouchon d'objectif E-72U, bouchon d'objectif antipoussière E, mode d'emploi (10ML), carte de garantie (EUR/Blank), boîte avec code JAN/UPC.			

Accessoires	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente conseillé
Bouchon d'objectif E-72U	2729A001	4960999581323	CHF 15.-
Parasoleil EW-78E	3963B001	4960999644967	CHF 80.-
Étui souple LP1116	2780A001	4960999470757	CHF 50.-

Caractéristiques techniques

Caractéristiques optiques	
Taille d'image	APS-C
Focales en équivalent 24x36 (mm)	24-136
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	74° 10' - 15° 25', 53° 30' - 10° 25', 84° 30' - 18° 25'
Construction optique (éléments/groupes)	17/12
Nombre de lamelles du diaphragme	7
Ouverture minimale	22-38(36) ²
Distance de mise au point minimale (m)	0,35
Grossissement maximal (x)	0,21 (à 85 mm)
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image	4 vitesses
Moteur AF	USM annulaire ³
Caractéristiques physiques	
Étanchéité à l'humidité/à la poussière ⁴	-
Diamètre filtre (mm)	72
Diamètre maxi x longueur (mm)	81,6 x 87,5
Poids (g)	575
Accessoires	
Bouchon d'objectif	E-72U
Parasoleil	EW-78E
Étui souple	LP1116
Porte-filtre gélatine III (parasoleil III)	NC
Porte-filtre gélatine IV (parasoleil IV)	0
Grossissement avec tube-allonge EF12 II	0,44 - 0,15 ⁵
Grossissement avec tube-allonge EF25 II	Non recommandé
Compatibilité multiplicateurs	NC

Toutes données basées sur les méthodes de tests standards Canon, sauf précision contraire.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

² Ouverture minimale en utilisant des incréments d'1/3.

³ Retouche manuelle permanente du point

⁴ Les objectifs étanches à l'humidité/à la poussière sont équipés d'un joint de caoutchouc sur la monture d'objectif qui peut entraîner une légère abrasion de la monture sur le boîtier. Ceci n'affecte en aucun cas les performances de l'objectif ou du boîtier.

⁵ Non compatible en grand-angle