



**Verkaufsstart:**  
**Zielmarkt**  
Fotografen, die  
blitzen

März 2012  
Professionelle  
auch entfesselt

## Hauptleistungsmerkmale:

- Leistungsstarkes TTL-Blitzgerät für den Einsatz als Master oder Slave.
- Funk-Fernauslöser mit 30 m Reichweite für völlig neue Möglichkeiten im Slave-Betrieb.
- Ideal für anspruchsvolle Set-ups mit bis zu 15 Speedlite 600EX-RT Blitzgeräten.
- Kamera-Fernauslöser für neue und ungewöhnliche Blickwinkel.
- Schattenfreie Ausleuchtung dank drehbarem Blitzreflektor.
- Leitzahl 60 (m, ISO 100, bei 200 mm Einstellung) für weitreichende Ausleuchtung.
- Besonders effizient: Zoomreflektor mit Brennweitenbereich von 20-200 mm. (ab 14mm mit integrierter Streuscheibe)
- Weißabgleich wird an DSLR übertragen;
- Farb-Korrekturfilter im Lieferumfang.
- AF-Hilfslicht unterstützt die Fokussierung in der Dunkelheit.

*Verbesserte und neue Funktionen in **Blau** im Vergleich zu Speedlite 580EX II*

## Kreatives Blitzen der nächsten Generation

Kraftvolles Blitzgerät für die Nutzung als Master oder Slave.

Integrierter Funk-Auslöser für die ferngesteuerte Blitzkontrolle aus einem Umkreis von bis zu 30 Metern.

Das Speedlite 600EX-RT ist ein Canon Speedlite Blitzgerät. Die Serie umfasst die Modelle:

Speedlite 600EX-RT  
Speedlite 600EX  
Speedlite 430EX II  
Speedlite 320EX  
Speedlite 270EX II  
Macro ring lite MR-14EX  
Macro twin lite MT-24EX

Das Speedlite 600EX bietet vergleichbare Leistungsmerkmale wie das Speedlite 600EX-RT, ohne die Möglichkeit der Funk-Fernauslösung.

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Speedlite 600EX-RT	5296B003	4960999786100	CHF 818.-
Speedlite 600EX	5739B003	4960999810195	CHF 768.-

**Lieferumfang:** Speedlite 600EX-RT (oder 600EX), Halter für Farbfilter SCH-E1, Tasche für Halter, Farbfilter-Set SCF-E1, Tasche für Farbfilter, Ständer, Tasche, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Faltblatt mit besonderen Bestimmungen

Optionales Zubehör	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Kompakt-Akkupack CP-E4	1947B001	4960999417240	CHF 258.-
Speedlite Halteschiene SB-E2	1949B001	4960999417264	CHF -
Auslösekabel SR-N3	5744B001	4960999810263	CHF 98.-
Speedlite Transmitter ST-E3-RT	5743B003	4960999810232	CHF 428.-
Externes Blitzkabel OC-E3	1950B001	4960999417271	CHF 118.-

<b>STROMVERSORGUNG</b> Leitzahl (ISO100), Meter	60 (bei 200 mm)
<b>ZOOM</b> Zoomreflektor Brennweitenanpassung Erweiterter Bereich durch integrierte Streuscheibe Automatischer Zoom für Sensorgröße	ja 20 - 200 mm 14 mm  ja
<b>BLITZSTEUERUNG</b> Belichtungsautomatik FP-Kurzzeitsynchronisation Manuelle Einstellung / Blitzleistung manuell Stroboskopblitz / Blitzleistung Frequenz	E-TTL II/E-TTL/TTL ja ja - 1/1-1/128 1/3-Stufen ja - 1/4-1/128 1-500 Hz (199 Hz bei Nutzung der optischen Slave-Funktion)
<b>BLITZFUNKTIONEN</b> Blitzmesswertspeicherung Blitzbelichtungskorrektur Blitzbelichtungsreihen Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang Einstellblitz Weiterleitung von Informationen zur Farbtemperatur	ja ja ja ja  ja ja
<b>KABELLOSER EINSATZ</b> Transmitter Übertragungsart Maximale Auslöseentfernung (ca.)  Slave Anzahl Gruppen Anzahl Kanäle Fernauslöser	ja Infrarot / Funk Innen: 12-15 m / 30 m; Außen: 8-10 m / 30 m  ja 3 (IR) / 5 (Funk) 4 (IR) / 15 (Funk) Ja

<b>SCHWENKREFLEKTOR</b> nach oben nach unten nach links nach rechts	45, 60, 75 und 90° 7° 60, 75, 90, 120, 150 und 180° 60, 75, 90, 120, 150 und 180°
<b>AF-HILFSFUNKTIONEN</b> AF-Hilfslicht Anzahl unterstützter AF-Messfelder AF-Hilfslichttyp	ja 1 - 61 Infrarotlicht
<b>STROMVERSORGUNG</b> Batterie Mindestaufladezeit <sup>[2]</sup> Externe Stromversorgung	4 Mignonzellen ca. 3,3 Sek. ja - CP-E4
<b>KONSTRUKTION</b> Staub- und Spritzwasserschutz Steckfuß	ja Metall
<b>SONSTIGES</b> Custom-Funktionen Blitzeinstellungen über das Kameramenu <sup>[3]</sup> Externe Blitzbelichtungskorrektur Blitzkabelanschluss Kompatibles Zubehör  Halteschiene	18 (7 Individuelle Funktionen) ja ja ja Externes Blitzkabel OC-E3 Kompakt Akkupack CP-E4, Speedlite Transmitter ST-E3-RT EX-Speedlite mit Slave-Funktion SR-N3 Kabel Halter für Farbfilter SCH-E1 Farbfilter SCF-E1 SB-E2
<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b> Größe (B x H x T) Gewicht	ca. 79,7 x 142,9 x 125,4 mm <sup>[4]</sup> ca. 425 g

Soweit nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf Canon Prüfnormen (unter Berücksichtigung der CIPA-Richtlinien). Änderung der technischen Daten vorbehalten.

[1] Standardmäßig werden nur die Blitzgeräte der Gruppe C kabellos ausgelöst; wird dies auch für die Blitzgeräte der Gruppen A und B gewünscht, ist eine entsprechende Einstellung unter C.Fn 5-1 erforderlich.

[2] Benötigte Zeit zur Blitzaufladung über Alkali-Mignonzellen nach vollständiger Entladung.

[3] Nur mit kompatiblen Kameras.

[4] Ohne Adapter für Staub- und Spritzwasserschutz.

## Logistikinformationen

Paketbeschreibung	Menge	Abmessungen (L x B x H in mm/ca.)	Gewicht (Netto/Brutto in kg/ca.)
Einzelverpackung	1	222 x 157 x 128	0.54 / 1.2
Sammelverpackung	8	542 x 338 x 263	10.3 / 11.1
Palette	128	1.200 x 800 x 1.223	