

Information produit



Information

Constructeur Lexmark
Réf. Produit 32C0232

Lexmark CX923DTE - imprimante multifonctions - couleur

Fiche technique

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	250000 pages
Volume mensuel recommandé	7 000 - 50 000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	10"
Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Fonctions de bureau	Sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP

Mémoire

Mémoire Standard	2 Go
Mémoire maxi prise en charge	4 Go

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 55 ppm (mono)/jusqu'à 55 ppm (couleur)
---	--

Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Impression recto-verso automatique	Oui
Impression	
Résolution d&apos;impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d&apos;impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Vitesse d&apos;impression max.	Jusqu'à 55 ppm (mono)/jusqu'à 55 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS
Technique d&apos;amélioration de l&apos;image	2400 IQ
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	5 s
Balayage	
Élément de numérisation	CCD
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	600 x 600 ppp
Télécopieur	
Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Caractéristiques du télécopieur	
Caractéristiques	Fax couleur
Utilisation des documents et des supports	
Taille d&apos;origine maximum	297 x 432 mm
Type d&apos;origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	100 feuilles
Taille max. du support	Autre
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	256 g/m ²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, étiquettes, banderole, carte-copie
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)

Tailles d'&enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Capacité de support standard	2150 feuilles
Capacité max. du support	5150 feuilles
Capacité du bac de dérivation	150 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	4 x bac d'entrée - 500 feuilles poids : 60 g/m ² - 256 g/m ² Bac de dérivation - 150 feuilles poids : 60 g/m ² - 256 g/m ² Bac de sortie - 250 feuilles RADF - 100 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 55 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 55 ppm (A4) - couleur Impression: jusqu'à 55 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 55 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 55 ppm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 80 côtés par minute (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 80 côtés par minute (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 160 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 160 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 4 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
Système d'&exploitation pris en charge	Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012, Windows RT, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows XP (32/64 bits), MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, Fedora 21, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, Fedora 22, Debian Linux 8.0, PCLinuxOS 2014.12, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu Linux 15.04, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint 2 Debian, openSUSE Tumbleweed, Linux Mint 13 LTS, Linux Mint 17 LTS, Linux Mint 17.1 LTS, Linux Mint 17.2 LTS, Ubuntu Linux 12.04 LTS, Ubuntu Linux 14.04 LTS

Alimentation

Consommation en fonctionnement	1075 Watt
Consommation au repos	230 Watt
Consommation en sommeil	2.9 Watt

Divers

Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	4.9 s
Temps de sortie 1ère copie couleur	5.8 s
Consommables inclus	1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 18500 pages 1 x Cartouche (cyan) - jusqu'à 11500 pages 1 x Cartouche (magenta) - jusqu'à 11500 pages 1 x Cartouche (jaune) - jusqu'à 11500 pages 1 x unité photoconductrice (noir) - jusqu'à 100000 pages 5% de couverture 1 x unité photoconductrice (jaune/cyan/magenta) - jusqu'à 90000 pages 5% de couverture
Conformité aux normes	Homologué FFC classe A, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CCC, DOC, ICES-003 classe A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, Green Dot, VCCI Class A, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
Dimensions et poids	
Largeur	61.5 cm
Profondeur	69.7 cm
Hauteur	122.5 cm
Poids	134.5 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	75.8 cm
Profondeur emballée	91.1 cm
Hauteur emballée	150.5 cm
Poids emballé	168 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	29 dBA (inactif) / 56 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	15 - 85%