Information produit

Information	
Constructeur	Fujitsu
Réf. Produit	VFY:P0558P251HFR

Fujitsu ESPRIMO P558/E85+ - micro-tour - Core i5 8400 2.8 GHz - 4 Go - 500 Go - Français

Fiche technique

Général	
Type	Ordinateur personnel
Facteur de forme	Micro-tour
Sécurité intégrée	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Localisation	Région : France
Processeur / Chipset	
CPU	Intel Core i5 (8ème génération) 8400 / 2.8 GHz
Vitesse maximale en mode Turbo	4 GHz
Nombre de coeurs	6 cœurs
Nombre d'unités centrales	1
Nombre maximum d'unités centrales	1
Évolutivité de l'unité centrale	Évolutif
Connecteur d'unité centrale	Socket LGA1151
Type de chipset	Intel H310
Mémoire cache	
Taille installée	9 Mo
Cache par processeur	9 Mo
RAM	
Taille installée	4 Go / 32 Go (maximum)
Technologie	DDR4 SDRAM - non ECC

Vitesse de mémoire effective	2666 MHz
Vitesse nominale de la mémoire	2666 MHz
Emplacements	2 (Totale) / 1 (vide)
Caractéristiques	Mémoire sans tampon, architecture de mémoire bicanal
Caractéristiques de configuration	1 x 4 Go
Disque dur	
Type	HDD
Capacité	1 x 500 Go
Type d'interface	SATA 6Gb/s
Vitesse de broche	7200 tours/min
Contrôleur de stockage	
Type	1 x SATA
Type d'interface du contrôleur	SATA 6Gb/s
Nbre de canaux	3
Stockage optique	
Type	DVD SuperMulti - SATA
Moniteur	
Type de moniteur	Aucun
Contrôleur graphique	
Processeur graphique	Intel UHD Graphics 630 mémoire vidéo partagée (UMA)
Taille maximale de RAM allouée	1782 Mo
Interfaces vidéo	VGA, DVI, DisplayPort
Compatible HDCP	Oui
Nombre maximum de moniteurs	2
Sortie audio	
Mode de sortie audio	Surround canal 5.1
Normes de conformité	Audio haute définition
Appareil d'entrée	
Type	Souris, clavier
Clavier	
Nom du clavier	Fujitsu KB410
Interface	USB
Localisation et disposition	Français
Souris	
Technologie	Optique
Interface	USB

Réseaux	
Contrôleur Ethernet	Realtek RTL8111G
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protocole de gestion à distance	DMI, CIM
Caractéristiques	Wake on LAN (WoL), support PXE
Extension/connectivité	
Baies	2 (total) / 1 (libre) x interne 3.5" 1 (total) / 1 (libre) x externe 3.5" 1 (total) / 1 (libre) x interne 2.5" 1 (total) / 1 (libre) x externe 5.25" x 1/2H 1 (total) / 0 (libre) x externe 5,25" Slim Line
Emplacements	1 PCIe 3.0 x16 - pleine hauteur 1 PCIe 2.0 x16 - pleine hauteur (mode x4) 1 PCIe x1 - pleine hauteur 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2280
Interfaces	1 x entrée de ligne audio 1 x sortie de ligne audio 1 x microphone (1 à l'avant) 1 x casque (1 à l'avant) 6 x USB 2.0 (2 avant, 2 arrière, 2 interne) 4 x USB 3.1 Gen 1 (2 à l'avant, 2 à l'arrière) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort 1 x DVI-D 1 x clavier PS/2 1 x souris PS/2 1 x VGA (avec adaptateur)
Divers	
Accessoires inclus	Cache-câble
Protection antivol/anti-intrusion	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, WHQL, RoHS, WEEE, cTUVus, CEL
Alimentation	
Type de périphérique	Alimentation électrique
Tension nominale	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Alimentation fournie	210 Watt
Efficacité	80% at 10% Load (230 VAC), 85% at 20% Load (230 VAC), 88% at 50% Load (230 VAC), 87% at 100% Load (230 VAC), 79% at 10% Load (115 VAC), 84% at 20% Load (115 VAC), 87% at 50% Load (115 VAC), 84% at 100% Load (115 VAC)
Correction du facteur de puissance	Oui (actif)
Système d'exploitation / Logiciels	
Système d'exploitation fourni	Windows 10 Pro Édition 64 bits
Logiciel	Adobe Reader, Microsoft Office (version d'évaluation), DeskView Client, DeskView Instant BIOS Management, McAfee Multi Access (période d'essai de 60 jours), Windows 10 Pro 64-bit recovery DVD
Normes environnementales	
Certifié TCO	TCO Certified Desktops 5
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - retour atelier

Dimensions et poids	
Largeur	18 cm
Profondeur	30.4 cm
Hauteur	37.5 cm
Poids	7 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	43.9 cm
Profondeur emballée	29.6 cm
Hauteur emballée	49.9 cm
Caractéristiques d’environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	5 - 85%