

Information produit



Information

Constructeur Canon
Réf. Produit 2231C006

Canon PIXMA TS9150 - imprimante multifonctions - couleur

Fiche technique

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Taille de la diagonale de l'écran	5"
Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	PIXMA Cloud Link, mode de point d'accès
Couleur du boîtier	Noir/gris foncé

Mémoire

Mémoire Flash prise en Charge	Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC
--------------------------------------	--

Copie

Vitesse de reproduction maximale	6.5 ppm (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	2 sur 1, 4 sur 1, ajuster à la page, impression de cartes d'identité, copie sans marge, copie d'étiquette de disque, copie sans bordure

Impression

Technologie d'imprimante à jet d'encre	FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering")
Résolution d'impression maximale	4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 15 ipm (mono)/jusqu'à 10 ipm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	6 réservoirs d'encre individuels
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, noir, pigment noir, bleu photo
Couleur	6 encres
Type d'encre	Canon ChromaLife100
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de gestion des couleurs	Mopria

Balayage

Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	2 400 x 4 800 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	8 bits
Profondeur des couleurs (interne)	16 bits

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	216 x 297 mm
Type d'origine	Feuilles
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	64 g/m ²
Poids maximum du support	300 g/m ²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, papier photo, disque CD/DVD/BD imprimable, papier brillant, papier mat, papier haute résolution, papier lustré, papier semi-brillant, papier pour beaux arts
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, CD (120 mm), 200 x 250 mm, 130 x 130 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Tailles de photos sans bordure	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm
Capacité de support standard	120 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 20 feuilles taille : 100 x 150 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 64 g/m ² - 300 g/m ² Cassette de papier - 100 feuilles - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 64 g/m ² - 105 g/m ² Bac pour CD/DVD/BD

Détails sur la vitesse

Impression: jusqu'à 15 ipm - noir & blanc Impression: jusqu'à 10 ipm - couleur Impression: 17 s (10 x 15 cm (4"x6")) - photo Copie: jusqu'à 6.5 ipm - couleur Numérisation: 14 s (A4) - couleur

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
Protocoles et fonctions de sécurité	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.12
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility

Alimentation

Tension requise	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	16 Watt
Consommation au repos	2.5 Watt

Divers

Spécifications pour l'impression directe	PictBridge
Temps de sortie 1ère copie couleur	19 s
Consommables inclus	1 x réservoir d'encre (noir pigmenté) 1 x réservoir d'encre (noir) 1 x réservoir d'encre (cyan) 1 x réservoir d'encre (magenta) 1 x réservoir d'encre (jaune) 1 x réservoir d'encre (bleu photo)

Dimensions et poids

Largeur	37.2 cm
Profondeur	32.4 cm
Hauteur	14 cm
Poids	6.7 kg

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	48 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)