

Dell UltraSharp U2412M - LED-Monitor - 60.96 cm (24")

1920 x 1200 @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 8 ms - DVI-D - VGA - DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-AGYH



Beschreibung

Genießen Sie Breitbildleistung, die keine Wünsche offenlässt. Der U2412M 61-cm (24")-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 16:10, IPS-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung bietet brillante Bilder und herausragende Einstelloptionen, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U2412M - LED-Monitor - 60.96 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.96 cm (24")
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	8 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931), 82% (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.6 cm x 18.03 cm x 39.85 cm
Gewicht	5.73 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, EDID-kompatibel

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	60.96 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931), 82% (CIE 1976)
Reaktionszeit	8 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	5000K, 10000K
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, PowerNap, dynamisches Dimmen, Ständerschloss, Energy Saver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.6 cm x 18.03 cm x 39.85 cm - mit Fuß
Gewicht	5.73 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA ; DVI-D ; DisplayPort ; USB 2.0 Upstream (Typ B) ; 4 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-4/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	115 mm
VESA-Halterung	Ja

Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Dell Energy Smart, LED-Anzeige, integrierte Kabelführung, Hoch-/Querformatmodus, Dell Soundbar-Befestigungsschlitze
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x DVI-Kabel 1 x VGA-Kabel 1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, EDID-kompatibel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	72 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	0.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme, PowerNap
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 55.6 cm - Tiefe: 6.49 cm - Höhe: 36.16 cm - Gewicht: 3.97 kg Mit Fuß - Breite: 55.6 cm - Tiefe: 18.03 cm - Höhe: 39.85 cm - Gewicht: 5.73 kg
Umweltschutzstandards	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.