

OKI MC853DNV - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - 297 x 431.8 mm (Original)

A3 (Medien) - bis zu 23 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 23 Seiten/Min. (Drucken) - 2005 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	OKI
Hersteller Art. Nr.	45850602
EAN/UPC	5031713065036

Beschreibung

Der A3-Farb-Multifunktionsdrucker MC853 ist die perfekte Wahl für anspruchsvollere Arbeitsgruppen. Er bietet Druckgeschwindigkeiten von bis zu 23 Seiten pro Minute, braucht nur 14 Sekunden bis zum ersten Druck und 14,5 Sekunden bis zur ersten Kopie. Er bietet sichere und intuitive Funktionalität, ermöglicht eine einfache und effiziente Integration in beliebige Dokumentenworkflows und deren Verwaltung.

Der MC853 verbindet die Zuverlässigkeit der preisgekrönten digitalen LED-Druck-Technologie von OKI mit vielseitigen Kopierfunktionen. Das Ergebnis ist ein System, das einfach zu bedienen ist und außergewöhnliche Druck- und Kopierqualität genau wie eine umfassende Scan- und Dokumentenverwaltung bietet.

Die Smart Extendable Platform (sXP) von OKI sorgt dafür, dass sich der MC853 nahtlos in die Arbeitsprozesse im Unternehmen integriert. Ein anpassbarer 7 Zoll (17,5 cm) Touchscreen dient der Steuerung des Geräts und sämtlicher Dokumentenfunktionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	OKI MC853DNV - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	LED (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	60000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	8.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	17.5 cm (7")
Originalgröße	A6 (105 x 148 mm) (Min.) - 297 x 431.8 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt

Mediengröße	A6 (105 x 148 mm) (Min.) - 297 x 1321 mm (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Banner
Standardmedienkapazität	2005 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	450 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.3 cm x 60 cm x 121.6 cm
Gewicht	89.3 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	LED - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	60000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	8.000 Seiten
Display-Diagonale	17.5 cm (7")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen
Speicher	
Standardspeicher	1.25 GB
Festplattenlaufwerk	250 GB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Voreinstellungen Vergrößerungen	400%
Voreinstellungen Verkleinerungen	25%

Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 23 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, IBM Proprinter, PDF 1.7, XPS, EPSON FX
Bildverbesserungstechnologie	OKI ProQ2400 Multilevel
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	14 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	14 Sek.
Scannen	
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Farbtiefe	24-Bit
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 400 Seiten
Faxfunktionen	
One-Touch Wählen	40 Rufnummer(n)
Schnellwahl	1000 Rufnummer(n)
Rundsenden	100 Stationen
Funktionen	Gruppenwahl
Dokumenten- und Medienhandling	
Min. Vorlagenformat	A6 (105 x 148 mm)
Max. Vorlagenformat	297 x 431.8 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Min. Mediengröße	A6 (105 x 148 mm)
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	256 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Banner
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität	2005 Blatt

Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	450 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	RADF - 100 Blatt Größe: B5 (176 x 250 mm) - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - 297 x 1321 mm Gewicht: 64 g/m ² - 256 g/m ² Zufuhrfach - 300 Blatt Größe: B5 (176 x 250 mm) - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 220 g/m ² 3 x Zufuhrfach - 535 Blatt Größe: B5 (176 x 250 mm) - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 176 g/m ²
Geschwindigkeit	Kopieren: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 23 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - s/w Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - Farbe Scannen: bis zu 50 Seiten pro Minute - s/w Scannen: bis zu 50 Seiten pro Minute - Farbe
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 2 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.6.8 - 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit)
Software inbegriffen	OKI PrintSuperVision, OKI Color Swatch Utility, OKI Template Manager, OKI LPR, ABBYY FineReader 12 Sprint, SENDYS Explorer LITE
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1400 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	120 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	30 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	32 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	14.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	14.5 Sek.
Zubehör im Lieferumfang	Rolluntersatz
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 2500 Seiten 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 2500 Seiten 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 2500 Seiten 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 2500 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht	

Breite	56.3 cm
Tiefe	60 cm
Höhe	121.6 cm
Gewicht	89.3 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	37 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.