

TOSHIBA
eco style

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



>>> **Satellite Pro R50B-109**



EAN	P/N	Replicador de Puertos	Chipset	Seguridad	SMARTCARD	CHIP TPM	WEBCAM	Telecomunicaciones
4051528145526	PSSG0E-003005CE	No	integrated chipset	3D Sensor	None	No TPM Module	0.9M FF HD Type13A-USB w/ MICx1	No 3G / No Ant.
PROCESADOR		Procesador Intel Core i3-4005U						
MEMORIA		4GB DDR3L (1600MHz)						
PANTALLA		Pantalla panorámica (16:9) Toshiba TFT con tecnología LED Mate 15.6 HD 200 LD-Altair						
DISCO DURO		500GB (5400rpm) SATA - 7mmH con 3D Sensor						
GRÁFICOS		Intel GMA						
CD / DVD / FDD		9.5mm 8x DVD-SuperMulti						
COMUNICACIONES		Intel 11ac+agn+BT(1x1)-WP1; Ethernet Gbit BTO AltairE						
SISTEMA OPERATIVO		Win7 64bit Pro + Win8.1 64bit Pro DVD. Versión en Español						
TECLADO		Teclado de 102 Teclas en Español con formato Azulejo Resistente a Salpicaduras de líquidos (30 cc) consistente en Teclado estándar + Teclado numérico.						
RATON		ClickPad Multitáctil						
SONIDO		Sistema de Sonido High Definition Audio Link Estéreo tipo ALC283-CG con soporte Intel High Definition Audio 1.0 Estéreo (Reproducción)=16/20/24bit, Estéreo(Captura)=16bit Altavoces estéreo integrados con caja de Resonancia (1W x 2 Altavoces).						
PUERTOS		RGB/HDMI/USB3.0x2 USB2.0x1 SD Card w/ UHS-I						
ALIMENTACIÓN		Batería Iones de Litio LI 4-45Wh						
MEDIO AMBIENTE		Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que todas las partes que lo componen este portátil (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).						
TAMAÑO Y PESO		379 x 257,9 x 23,95 mm. desde 2,30 Kg						
BIOS		Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, Computrace, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device, Customer Logo Banner						
CONDICIONES AMBIENTALES		Apagado: Temperatura de -20° a +65°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -60 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G, sin unidad óptica instalada de 0,50G						
CERTIFICACIONES		ENERGY STAR 5.2 Categoría A, CE-Mark, EPEAT GOLD.						
GARANTÍA		Garantía Base 1 year EUROPE						

>>> **Mejora tu Portátil con.....**

(PX5034E-1ACA):	Adaptador de corriente 75W/19V	
(PA3927E-1PRP):	Dynadock U3.0 (Negra)	
(PA5154E-1ETB):	Ratón Óptico USB U30 (Negro)	
(PA3674E-2ETB):	Puntero Láser (Presenter V10)	
(FX1172E-2NAC):	Cable de Seguridad Kensington	
(PX1786E-1NCA):	Trolley Advantage 17"	

	(EX11021-P):	Extensión de Garantía 2 años con Recogia y Entrega en Domicilio
	(EX11031-P):	Extensión de Garantía 3 años con Recogia y Entrega en Domicilio
	(EX11041-P):	Extensión de Garantía 4 años con Recogia y Entrega en Domicilio
	(GONS103EU-V):	3 años de Servicio In Situ GOLD incluyendo Extensión de Garantía
	(GONS104EU-V):	4 años de Servicio In Situ GOLD incluyendo Extensión de Garantía
	(DRS103EU-V):	Garantía 3 años Recogia y Entrega con Recuperación de Datos