



HP Sales Central

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής laser Samsung Xpress SL-M2675F (SS334B)

Ενεργό από τις 2/11/2017



Επισκόπηση

Ο Samsung Xpress M2675F παράγει σύνθετα έγγραφα επαγγελματικής ποιότητας με μεγαλύτερη ταχύτητα και προσφέρει χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας περιορίζοντας τα υπερβολικά έξοδα εκτύπωσης. Επιπλέον, βελτιώνει την παραγωγικότητα και την ευελιξία μειώνοντας την πολυπλοκότητα.

Κατάλογος τιμών

144.37 €

Βελτιώστε τη ροή εργασιών με γρήγορη εκτύπωση υψηλής ποιότητας

Εκτύπωση και επεξεργασία εικόνων σε υψηλές ταχύτητες

Ευκρινής και επαγγελματική ποιότητα εγγράφων

Πολλές επιλογές εκτύπωσης για επαγγελματικά έγγραφα

Διαχειριστείτε, συντηρήστε και συνδέστε τους εκτυπωτές, με λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τη χρήση των συσκευών

Εύκολη αντικατάσταση γραφίτη

Easy Printer Manager

Easy Document Creator

Μειώστε τα έξοδα περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας και γραφίτη

Κουμπί One Touch Eco

Easy Eco Driver

Χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

Προδιαγραφές

Λειτουργίες

Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ

Υποστηρίζει πολυδιεργασία

Ναι

Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (ISO, A4)

Έως 26 σελ/λεπτό

Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (A4, σε κατάσταση ετοιμότητας)

Σε 8,5 δευτερόλεπτα

Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4)

Έως 12.000 σελίδες

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού

250 έως 2.000

Τεχνολογία εκτύπωσης

Laser

Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (βέλτιστη)

Έως 4.800 x 600 dpi

Ταχύτητα επεξεργαστή

600 MHz

Γλώσσες εκτύπωσης

SPL

Οθόνη

LCD 2 γραμμών (16 χαρακτήρες ανά γραμμή)

Χρώματα εκτύπωσης

Όχι

Αριθμός δοχείων μελανιού

1 (μαύρο)

Αυτόματος αισθητήρας χαρτιού

Όχι

Συμβατότητα με Mac

Ναι

Διαχείριση εκτυπωτή

Fleet Admin Pro; Εύκολη διαχείριση εκτυπωτή; Εύκολη διαχείριση υλοποίησης

Δυνατότητα HP ePrint

Όχι

Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης

Όχι

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας

Όχι

Συνδεσιμότητα, βασική

Hi-Speed USB 2.0

Έτοιμο για δίκτυο

Δεν διαθέτει

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Windows® XP (SP3) (32 bit) ή νεότερη έκδοση, επεξεργαστής 933 MHz ή μεγαλύτερος, RAM 128 MB, 1,5 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, CD-ROM ή Internet, USB ή σύνδεση δικτύου

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για Macintosh

OSX 10.5 ή νεότερο; Internet; USB ή σύνδεση δικτύου; 1 GB χώρος στο σκληρό δίσκο; Μνήμη RAM 1 GB

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Windows®: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 server (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server; MAC OS 10.5 - 10.10; Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17); Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου

Windows®: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 server (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server; MAC OS 10.5 - 10.10; Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17); Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

Μνήμη, βασική

128 MB

Μνήμη, μέγιστη

128 MB

Είσοδος χειρισμού χαρτιού, βασική

Δίσκος για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού 1 φύλλου, δίσκος εισόδου 250 φύλλων, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 40 φύλλων

Χωρητικότητα εισόδου

Έως 251 φύλλα

Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου (φύλλα)

Έως 251 φύλλα

Έξοδος χειρισμού χαρτιού, βασική

Κάδος εξόδου 120 φύλλων

Χωρητικότητα εξόδου

Έως 120 φύλλα

Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου (φύλλα)

Έως 120 φύλλα

Χειρισμός τελικού αποτελέσματος

Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων

Εκτύπωση διπλής όψης

Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης)

Δίσκοι χαρτιού, βασικοί

2

Δίσκοι χαρτιού, μέγιστοι

2

Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου (φάκελοι)

Έως 1 φάκελος

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων

Δίσκος 1:A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Φάκελος (DL, C5), Δίσκος 2:A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio

Μεγέθη μέσων, προσαρμοσμένα

Δίσκος 1:76 x 127 έως 216 x 356 mm, Δίσκος 2:76 x 127 έως 216 x 356 mm

Τύποι μέσων

Απλό, παχύ, λεπτό, βαμβάκι, χρωματιστό, προεκτυπωμένο, ανακυκλωμένο, ετικέτες, χαρτόνι, bond, αρχειοθέτησης, φάκελος

Βάρος μέσων, υποστηριζόμενο

Δίσκος 1:60 έως 163 g/m²; Δίσκος 2:60 έως 163 g/m²

Τύπος σαρωτή

Επίπεδη επιφάνεια, ADF

Μορφή αρχείων σάρωσης

PDF, JPG, TIFF

Ανάλυση σάρωσης, οπτική

Έως 1.200 dpi (επίπεδη επιφάνεια); Έως 600 dpi (ADF)

Βάθος bit

24 bit (έγχρωμη); 8 bit (μονόχρωμη)

Μέγεθος σάρωσης, μέγιστο

216 x 297 mm

Μέγεθος σάρωσης (ADF), μέγιστο

216 x 356 mm

Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων

Βασική, 40 φύλλα

Βασικά χαρακτηριστικά ψηφιακής αποστολής

PC Scan

Ταχύτητα σάρωσης (κανονική, A4)

Έως 17 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρες); Έως 6 εικόνες/λεπτό (έγχρωμες)

Λειτουργίες εισόδου σάρωσης

Αντιγραφή, φαξ μέσω του μπροστινού πίνακα, λογισμικό Samsung Scan; Εφαρμογή χρήστη μέσω TWAIN ή WIA

Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4)

Έως 26 αντίγραφα/λεπτό

Ανάλυση αντιγραφής (ασπρόμαυρο κείμενο)

Έως 600 x 600 dpi

Ρυθμίσεις σμίκρυνσης / μεγέθυνσης αντιγράφου

25 έως 400%

Αντίγραφα, μέγιστος αριθμός

Έως 999 αντίγραφα

Ρυθμίσεις αντιγραφικού

Αντίγραφα;Αρχικό μέγεθος;Σμίκρυνση/μεγέθυνση;Σκουρότητα;Τύπος πρωτοτύπου;Σελιδοποίηση;2-Up;4-
Up;Αντιγραφή ταυτότητας;Προσαρμογή φόντου;Αντιγραφή με αυτόματη προσαρμογή

Φαξ

Ναι

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ

33,6 kbps

Ισχύς

Τάση εισόδου 110 V: 110 έως 127 VAC, 50/60 Hz και τάση εισόδου 220 V: 220 έως 240 VAC, 50/60 Hz

Τύπος τροφοδοτικού

Ενσωματωμένο τροφοδοτικό

Κατανάλωση ισχύος

400 W (εκτύπωση), 50 W (ετοιμότητα), 1,1 W (εξοικονόμηση ενέργειας)

Αριθμός τυπικής κατανάλωσης ενέργειας (TEC)

1,25 kWh/εβδομάδα

Αποδοτικότητα ενέργειας

Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Πιστοποίηση Energy star

Ναι

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

10 έως 30°C

Εύρος υγρασίας λειτουργίας

20 έως 70% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ)

401 x 362 x 367 mm

Μέγιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ)

401 x 362 x 366,7 mm

Βάρος

11,1 kg

Αριθμός UPC

(ABE) 191628486137; (ABF) 191628486151; (ACP) 192018143067; (AKK) 191628486175

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)

471 x 432 x 505 mm

Βάρος πακέτου

14,16 kg

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Καλώδιο(α) τροφοδοσίας;Κασέτα γραφίτη (1.200 σελίδες);Οδηγός χρήσης;Καλώδιο φαξ (μόνο AP);Κάρτα εγγύησης;CD

Συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο

Όχι, μπορείτε να προμηθευτείτε το καλώδιο USB ξεχωριστά

Δοχεία αντικατάστασης

Τυπική κασέτα γραφίτη (απόδοση ~1.200 σελίδες) MLT-D116S;Κασέτα γραφίτη υψηλής απόδοσης (απόδοση ~3.000 σελίδες) MLT-D116L

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

Samsung Common Installer, Total Uninstaller, πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης SPL/PCL6, πρόγραμμα οδήγησης TWAIN/WIA, βοηθητικό πρόγραμμα PC Fax, Easy Printer Manager, Easy Document Creator, πρόγραμμα σάρωσης OCR, διαγνωστικά στοιχεία εκτυπωτή, εκτυπωτικό κέντρο, προβολή οδηγού χρήσης, Lite SM

Εγγύηση

Η εγγύηση διαφέρει ανά χώρα/περιοχή. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για πληροφορίες.

Επισκόπηση

- 1 Μήνυμα βάσει των εσωτερικών δεδομένων. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims/samsung>

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες HP αναγράφονται στους ρητούς όρους εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτα δεν μπορεί να εκληφθεί ως επιπλέον εγγύηση. Η HP δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.