

## Schutzgitter oval SGO

Böschungsneigung 1:1,5				
inklusive Befestigungsmaterial	DN Rohr	Stahl feuerverzinkt	Edelstahl V2A 1.4301 (ohne Schloss)	Edelstahl V4A 1.4571 (ohne Schloss)
Typ A Mit Vorrichtung zum Öffnen  Standard ohne Sohldurchgang	300 mm	0511-300*	0512-300	0513-300
	400 mm	0511-400*	0512-400	0513-400
	500 mm	0511-500*	0512-500	0513-500
	600 mm	0511-600*	0512-600	0513-600
	700 mm	0511-700*	0512-700	0513-700
	800 mm	0511-800*	0512-800	0513-800
	900 mm	0511-900*	0512-900	0513-900
	1000 mm	0511-1000*	0512-1000	0513-1000
	1100 mm	0511-1100*	0512-1100	0513-1100
	1200 mm	0511-1200*	0512-1200	0513-1200
Typ B Festmontage mit Laschen zum Andübeln  Standard ohne Sohldurchgang	300 mm	0521-300	0522-300	0523-300
	400 mm	0521-400	0522-400	0523-400
	500 mm	0521-500	0522-500	0523-500
	600 mm	0521-600	0522-600	0523-600
	700 mm	0521-700	0522-700	0523-700
	800 mm	0521-800	0522-800	0523-800
	900 mm	0521-900	0522-900	0523-900
	1000 mm	0521-1000	0522-1000	0523-1000
	1200 mm	0521-1200	0522-1200	0523-1200
	Sonderausführung	Ausführung FS (freie Fließsohle) ca. 10cm,		
ABUS Vorhängeschloß 	Edelstahlrostfrei	Art.-Nr. 0530-001		
	Form: Eckig SGE	0525	0526	0527
Anfertigung nach Kundenvorgabe				

\* inkl. Messingvorhängeschloß

Gitteranfertigung für andere Böschungsneigung und Sonderanfertigungen möglich - auf Anfrage