

Conmutador Automático de Vídeo HDMI® 3 Puertos Mando a Distancia - Switch Selector Tres Entradas

StarTech ID: VS123HD



El conmutador HDMI® automático de 3 puertos, modelo VS123HD, incluye tres puertos HDMI de entrada. Si la fuente HDMI activa está apagada, desconectada o su señal se ha perdido, el conmutador selecciona automáticamente la siguiente señal HDMI disponible como salida prioritaria, lo cual garantiza que se reciba una señal en todo momento.

El conmutador automático incluye un mando a distancia IR, el cual permite compartir un proyector o una pantalla de alta definición entre las tres fuentes HDMI de audio/vídeo, con la opción de control manual del conmutador a distancia o a través del sencillo botón de conmutación del panel frontal.

Ideal para aplicaciones de alta definición, este conmutador HDMI de 3 entradas y 1 salida soporta resoluciones de alta definición de 1080 p (WUXGA/1920x1200 de PC/ordenador), así como audio de sonido envolvente 7.1, todo lo cual garantiza la mejor experiencia multimedia con los dispositivos conectados.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Conmutación entre dispositivos de audio-vídeo de alta definición, como reproductores Blu-ray, receptores de antena parabólica, consolas de videojuegos u ordenadores con salida HDMI.
- Situaciones con señalización digital en que se requiere en todo momento que la señal esté disponible en una pantalla

Features

- Conmutación HDMI transparente y automática
- Control Remoto IR
- El cable integrado HDMI evita tener que comprar un cable adicional
- Soporta resoluciones HDTV de hasta 1080p
- Soporte para resoluciones de PC de hasta 1920x1200
- Fácil instalación y configuración – en minutos nada más
- Se pueden utilizar cables de hasta 10 m de longitud
- Permite la conmutación a alta velocidad de dispositivos HDMI
- Compatible con HDCP
- Soporta vídeo 3D

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	3
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	HDMI® de Alta Velocidad, HDCP
Señal de Salida	HDMI
Conector B	3 - HDMI (19 pin) Hembra
Conector A	1 - HDMI (19 pin) Macho
Resolución Digital Máxima	1920x1200
Distancia Máxima	10 m / 33 ft
Pantalla Plana Soportada	Sí
Altura del Producto	1 in [25 mm]
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	3.2 in [81 mm]
Ancho del Producto	2.2 in [55 mm]
Peso del Producto	3.5 oz [99.5 g]
Indicadores LED	3 - Dos Verdes para el Estado de Pantalla, y uno Rojo para Encendido.
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Humedad	HR 10% a 85%
Nota	El puerto 1 está configurado para tener prioridad más alta que los puertos 2 o 3 cuando todas las señales están encendidas. El puerto 2 está configurado para tener prioridad más alta que el puerto 3 cuando ambas señales están encendidas, pero el puerto 1 está apagado.
Peso (de la Caja) del Envío	6.3 oz [178.2 g]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador HDMI® automático a alta velocidad, de 3 puertos
Incluido en la Caja	1 - Control Remoto

Incluido en la Caja 1 - Cable extensor IR

Incluido en la Caja 1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

