

Cisco Punkt dostępowy Meraki GO Outdoor WiFi AP - EU Power(GR60-HW-EU) Meraki Go - Outdoor WiFi Access Point - EU Power



| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu	Cisco Meraki Go GR60 - punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 5
Rodzaj urządzenia	Punkt dostępu bezprzewodowego
Rodzaj obudowy	Zewnętrzna - do stosowania na zewnątrz
Lokalizacja	Europa
Protokół komunikacyjny danych	IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac Wave 2
Pasma częstotliwości	2.4 GHz,5 GHz
Akcesoria w zestawie	Mounting screws,zestaw montażowy
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Zasilanie	DC 12 V / DC 37 - 57 V (PoE)
Wymiary (szer./głęb./wys.)	24.3 cm x 11.4 cm x 3 cm
Gwarancja producenta	1 tydzień gwarancji

Specyfikacja rozszerzona

Ogólne

Rodzaj urządzenia	Punkt dostępu bezprzewodowego
Model o wzmocnionej wytrzymałości	Do stosowania na zewnątrz
Szerokość	24.3 cm
Głębokość	11.4 cm
Wysokość	3 cm
Lokalizacja	Europa

Praca w sieci

Typ obudowy	Zewnętrzna
Technologia podłączania	Bezprzewodowa
Format kodowania linii	256 QAM
Protokół komunikacyjny danych	IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac Wave 2
Pasma częstotliwości	2.4 GHz,5 GHz
Wskaźniki statusu	Zasilanie,bootowanie,status
Cechy	Maximum Ratio Combining (MRC),technologia formowania wiązki,technologia SU-MIMO,Caching PMK,Technologia 2x2 MU-MIMO,roaming 3. warstwy,zależne od okoliczności zapisywanie w cache kluczy (OKC),agregacja pakietów

Zgodność z normami

IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.3af,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.11ac Wave 2

Antena

Antena	Wewnętrzna
Ilość anten	2
Kierunkowość	Antena dookólna

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
------------	------------------------------

Różne

Akcesoria w zestawie	Mounting screws,zestaw montażowy
Zgodność z normami	RoHS,Directive 93/42/EEC,EN 60601-2

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Wymagane napięcie	DC 12 V / DC 37 - 57 V (PoE)
Zużycie energii w trybie aktywności	11 wat

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - 1 rok
--------------------	-------------------------------

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy	0 °C
Maksymalna temperatura pracy	50 °C
Dopuszczalna wilgotność	5–95% (niekondensująca)

*Tech Data Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości,które mogą występować w powyższym opisie produktu. Opis zostałsporządzony przez producenta/autoryzowanego przedstawiciela producenta i na jego treść Tech Data Polska nie ma wpływu. Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.