

# Le Xerox® DocuMate® 4790

Le scanner fiable à haut débit qui augmente l'efficacité au bureau

- 70 ppm / 140 ipm\* à 300 dpi
- Format de papier A3 (27,9cm x 43,18 cm)
- ADF qui stocke 200 pages
- Panneau d'affichage frontal LCD pour le contrôle, le statut de la numérisation, les alertes
- Capteur de détection à ultrasons à double alimentation
- Crée des dossiers PDF consultables pour faciliter la récupération de documents numérisés
- Pelliculeuse (vendue séparément)
- Compatibilité schéma de couleur avec la presse numérique Xerox® iGen®
- Assistance de Xerox® FreeFlow Makeready®

\* Format Lettre US en mode Paysage et A4, noir et blanc, gris et couleurs.

† 20 lb., papier 75-80 g/m<sup>2</sup>



## L'ÉQUIPEMENT AUQUEL VOUS POUVEZ VOUS FIER

Le Xerox® DocuMate® 4790 est le scanner parfait à la fois pour des environnements de numérisation distribués et de grandes quantités. Il possède un cycle de fonctionnement pouvant atteindre les 15000 feuilles par jour et a été conçu avec des caractéristiques innovantes pour un maniement facile et pour une numérisation par lot efficace, incluant le document agrafé, la détection double alimentation ultrasons et l'assistance pour la numérisation de longs documents.

Un scanner de documents compact et très fiable, le Xerox® DocuMate® 4790 numérise jusqu'à 90 ppm et 180 ipm en comprend un chargeur de documents automatique de 200 pages qui accepte des documents de format A3 (27,9 cm x 43,18 cm) et qui peut traiter tout mélange de papier de divers formats et épaisseurs. Son mécanisme d'alimentation unique en papier minimise le risque d'endommager des documents importants et assure une alimentation précise pour optimiser encore plus votre travail au bureau. Le rouleau est conçu pour être efficace en se séparant de la page chaque

fois qu'une feuille est ajoutée, ce qui réduit les risques de glissement et de double alimentation, et améliore la vie utile du rouleau. Un rouleau séparé de prévention de double alimentation exerce une pression de contrôle lorsque le 'glissement' du papier (causé par la formation du toner ou de carbone sur les rouleaux) est détecté.

La vitre du scanner est protégée par l'utilisation de divers capteurs qui détectent les pages agrafées et qui interrompent automatiquement le processus de numérisation. Elle est aussi équipée d'une détection ultrasons d'alimentation de pages multiples et d'une fonction autonettoyante innovante qui retire la poussière de la vitre du scanner pour assurer une qualité d'image supérieure et constante. Le Xerox® DocuMate® 4790 possède une conception rabattable pratique qui permet un accès direct et simple au parcours du papier intégral, pour qu'un utilisateur puisse éliminer les brouillages de papier, nettoyer l'unité ou remplacer les rouleaux sans avoir à appeler un technicien de services. Une pelliculeuse de pré-balayage est aussi disponible pour le Xerox® DocuMate® 4790 et a une assistance par les pilotes intégrés TWAIN™ et ISIS®.

## CONCEPTION ET OUTILS INTUITIFS

Le Xerox® DocuMate® fournit à la fois une amélioration de l'image de qualité et une productivité accrue avec le RPV™ Kofax® Professionnel AIPEEBC pour la numérisation automatique, incluant la rotation automatique, la suppression de page vierge et la détection de couleur automatique. Le RPV professionnel améliore votre flux de travail et réduit le temps global requis pour finir même les lots les plus importants de documents mélangés. Les pilotes TWAIN et ISIS sont compris pour assurer une compatibilité du logiciel de gestion de documents avec vos applications de saisie. Le DocuMate 4790 est équipé de la technologie de numérisation Visioneer® OneTouch® pour simplifier les tâches de numérisation et le flux de travail. Le scanner possède aussi un LCD facile à lire sur l'avant qui rappelle à l'utilisateur la résolution, le mode couleur, le type de dossier, le traitement et la destination finale du document numérisé.

Vous découvrirez que le Xerox® DocuMate® 4790 est le type d'équipement fiable et perfectionné que vous attendez de Xerox. Nous ne voudrions pas l'avoir sous une autre forme.

# Scanneur Xerox® DocuMate® 4790 – Logiciel de numérisation et caractéristiques

## VISIONEER ONETOUCH®

Le OneTouch est un utilitaire facile à utiliser qui connecte le scanner DocuMate 4790 à une série de réglages de scanner puissants pour améliorer considérablement l'efficacité de votre gestion, pour que en touchant le bouton, le document soit scanné automatiquement pour être envoyé par mail, aux applications bureau et ECM, à votre imprimante, à un dossier de fichier, ou vers l'une des nombreuses destinations cloud.

## VISIONEER® ACUITY

L'Acuity permet à votre scanner d'améliorer instantanément la clarté visuelle de tous les documents que vous scannez. Le recours aux algorithmes avancés et au seuillage dynamique corrigera avec intelligence des documents incluant des imperfections, améliorera la qualité des images scannées pour l'archivage, augmentera la précision du moteur ROC et économisera du temps.

## PILOTE VISIONEER TWAIN™ DRIVERPLUS

DriverPLUS offre une gamme impressionnante de paramètres qui rend possible une personnalisation spécifique de la numérisation, bien au-delà des spécifications TWAIN et de l'expérience utilisateur actuelles. La numérisation en parallèle est également possible avec DriverPLUS. En effet, grâce à lui, plusieurs scanners de modèle identique peuvent être connectés à un seul PC et exécuter des tâches simultanément. L'intégration de Visioneer Acuity apporte une amélioration intelligente de l'image et l'optimisation du PC pour une numérisation à vitesse maximale.

## ABBYY® FINE READER SPRINT

Cet outil d'OCR simple d'utilisation réduit les besoins de saisie manuelle et de conservation de papiers, en convertissant instantanément vos numérisations sous divers formats de fichiers, notamment en PDF consultables. Il lit avec précision les documents avec 179 langues possibles, et conserve fidèlement la disposition et le formatage des originaux.

Pour plus d'informations concernant la ligne de scanners Xerox, visitez [www.xeroxscanners.com](http://www.xeroxscanners.com)

Caractéristiques de produit du Xerox® DocuMate® 4790		
Numéro de pièce Xerox w/RPV Pro	XDM47905E-WU	100N02781
Numéro de pièce w/RPV basique	XDM47905E-VRS/B	100N02824
Vitesse de numérisation	70 ppm/140 ipm (couleur, niveaux de gris, ou noir et blanc@300 dpi, mode paysage A4)	
	90 ppm/180 ipm (couleur, niveaux de gris, ou noir et blanc@200 dpi, mode paysage A4)	
Méthode de numérisation	alimentateur de document automatique avec chemin simple	
Capteur d'imagerie	détecteur CIS couleur double	
Source lumineuse	source lumineuse LED blanche	
Arrière-plan	arrière-plan blanc ou noir commutable	
Résolution optique	600 dpi	
Résolution de sortie	couleur 24-bit, niveaux de gris 8-bit, contrôle de longueur 1-bit noir et blanc, détection de codes barre, détection de code patch, séparation automatique, feuille de contrôle, mode papier long	
Interface	Hi-speed USB 2.0 (1.1 compatible)	
Détection	Détection de codes barre, détection de Code patch, séparation automatique, Feuille de contrôle, mode papier long	
Accessoires	scanneur à plat DocuMate 4700, imprimante avant	
Format minimum document AAD	48 x 70 mm (1.9" x 2.8")	
Format maximum document AAD	305 x 432 mm (12" x 17") ; tailles standard jusqu'à 2540 mm (100")	
Capacité AAD	200 feuilles (75-80 g/m <sup>2</sup> , papier 20 lbs.)	
Gamme d'épaisseur de papier ADF	19 ~ 157 g/m <sup>2</sup> (5 - 42 lbs.) (auto)	
Épaisseur de document	1.6-7.9 mils (0.04 - 0.2 mm) remarque: 1 mil = 0.001"	
Cycle de service	15.000 pages par jour	
Puissance électrique	AC 100-240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique	Maximum (numérisation) 100 watts, Minimum (pause) 35 watts, Mode veille 3.5 watts ou moins	
Contexte d'exploitation	température : 59°F - 86°F (15°C - 30°C) ; humidité : 20 - 80 % RH	
Contexte de stockage	température : 32°F - 104°F (0°C - 40°C) ; humidité : 30 - 80 % RH	
Dimensions	468 x 444 x 339 mm (18.5" x 17.5" x 13.4")	
Poids	18 kg (40 lbs.)	

## CONTENU DU CARTON

- Scanneur DocuMate 4790
- Guide d'installation rapide
- Carte d'assistance technique
- Brosse soufflante
- Feuille de nettoyage des rouleaux, carte de feuille de nettoyage
- Feuille d'ombrage, dépliant d'avertissement pour l'ombrage
- Rouleau DFP (protection double alimentation)
- Cordon d'alimentation US (1), Euro, UK (2)
- Câble USB
- DVD-ROM incluant :
  - manuel utilisateur
  - Kofax RPV Pro (avec AIPE-EBC) ou avec RPV Basic selon le SKU\*
  - Visioneer OneTouch
  - Visioneer Acuity
  - ABBYY Fine Reader Sprint
  - Pilotes de scanner : TWAIN™, EMC Captiva ISIS®, pilote Microsoft® Windows® Image Acquisition (WIA), Visioneer DriverPLUS

## RECOMMANDATIONS MINIMUM SYSTÈME PC

- Intel® Pentium® 4 ou processeur équivalent
- Compatibilité :
  - Windows® 10 Pro, Home , Enterprise et Education
  - Windows 7 Pro, Home , Enterprise et Ultimate
  - Windows 8/8.1 Pro, Core et Enterprise
- 2 GB RAM
- 350 MB d'espace disponible sur le disque dur
- Pilote DVD-ROM
- Port USB

## FOURNITURES

- Bloc du rouleau à installer par l'utilisateur. Le kit pourra faire jusqu'à 350000 numérisations, Numéro de série : 70-0565-000.

\* Bundled VRS 4.5 n'est pas compatible avec le Système d'Exploitation Windows 8.



©2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et Design®, DocuMate®, FreeFlow Makeready®, t iGen® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ ou dans d'autres pays. Visioneer® et Visioneer One Touch® sont des marques déposées de Visioneer, Inc. Kofax®, VirtualReScan® et VRS™ sont des marques déposées de Kofax, Inc. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, le logo Windows et XP® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ ou dans d'autres pays. Intel® et pentium® sont des marques déposées de Intel corporation aux États-Unis et/ ou dans d'autres pays. ABBYY®, ABBYY® FineReader et FineReader sont des marques déposées ou des marques commerciales de ABBYY Software Ltd. TWAIN® est une marque déposée du groupe de travail TWAIN. EMC®, Captiva® et ISIS® sont des marques déposées de EMC. Universal Serial Bus est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF). Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues. Les prix, caractéristiques, spécificités, capacités, aspect et disponibilité des produits Xerox et services peuvent faire l'objet de modification sans préavis 06/19 BR7771-FR

