

Extreme Networks 10056H-kompatibel SFP sändarmodul - 1000Base-BX (Nedströms)

Product ID: 10056-ST



10056H-ST är en Extreme Networks 10056H-kompatibel Nedströms Fiber SFP-sändtagare som parkopplas med StarTech.com:s 10056-ST. De har utformats, programmerats och testats för att fungera med 1000Base-BX-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP+-sändtagarmodulen stöder ett maximalt avstånd på upp till 10 km och ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över fiberkabel.

Tekniska specifikationer:

- **Våglängd:** 1490nmTx/1310nmRx
- **Maximal dataöverföringshastighet:** 1 Gbps
- **Typ:** Enkelläge
- **Anslutning:** LC-kontakt
- **Maximalt överföringsavstånd:** 10 km
- **MEDELTID MELLAN FEL (MTBF):** 286,217,327 timmar
- **Strömförbrukning:** < 1.3 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Y

Denna SFP+-Fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com SFP:er

StarTech.com SFP:er

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändtagarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Extreme Networks 10056 garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Parkoppla med 10056H-ST
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.3 W

	Warranty	Lifetime
Hårdvara	Compatible Brand	Extreme Networks®
Prestanda	DDM	Ja
	Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	286,217,327 hours
Utseende	Produktbredd	56.600
	Produkt höjd	12.500
	Produktlängd	13.700
	Produktvikt	20.000
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	50.000
	Package Height	31.000
	Package Length	115.000
	Package Width	90.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - SFP-sändtagare
	Fiber-driftsläge	Full-duplex

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.