

DisplayPort till VGA-kabeladapter med audio - 3 m

Product ID: DP2VGAAMM3M



Nu kan du organisera din arbetsyta med mindre stök än någonsin.

Denna unika DisplayPort™ till VGA-kabeladapter på 3 meter har en inbyggd audioport, vilket låter dig ansluta en VGA-skärm samt högtalare till din DisplayPort-utrustade (DP) stationär dator.



Skapa en trasselfri miljö

Slipp sladdhärvor på skrivbordet. Med den inbyggda audioporten behöver du inte längre en separat audiokabel från din skärm eller dina högtalare direkt till din stationära eller bärbara dator. Koppla helt enkelt audiokabeln från högtalarna till kabeladaptern för en enkel och städad lösning.

För att använda adapterns audiofunktion behöver den strömförsees genom USB. Anslut helt enkelt en Micro USB-kabel till adaptern från datorn, skärmen eller USB-kabelhålet för att ge tillräckligt med ström.

Ersättare för en skadad audioport

Adaptern garanterar att du alltid har alla anslutningar du behöver. Om audioporten på din dator är skadad eller blockerad ser denna kabeladapter till att du fortfarande har ljud tillgängligt för att se på videopresentationer, lyssna på musik medan du arbetar eller chatta med dina kollegor över Skype™.

DP2VGAAMM3M täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut högtalarna och en VGA-skärm till din DisplayPort-utrustade dator med kablarna gömda och ur vägen
- Använd i ditt styrelserum eller på dina arbetsstationer på kontoret för installationer som kräver en kabel på 3 m

Features

- Skapa en trasselfri arbetsmiljö genom att placera dina audio- och videokablar bakom skärmen
- Ersätt en skadad eller blockerad audioport genom att ansluta dina högtalare till datorn direkt genom adaptern
- Ge kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Kabeladapterar
	Audio	Ja
	AV-ingång	DisplayPort
	AV-utgång	VGA
Prestanda	Audio-specifikationer	2-channel stereo (3.5mm)
	Maximal analog upplösning	1920x1200 / 1080p (output)
	Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p (input)
	Stöd för widescreen	Ja
Kontakt(er)	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane
	Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
	Kontakttyp(er)	1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Luftfuktighet	40%~50%RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	9.8 ft [3 m]
	Produktbredd	1.6 in [39.7 mm]
	Produkthöjd	5.7 in [146 mm]
	Produktlängd	118.1 in [3000 mm]
	Produktvikt	2.6 oz [75 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	5.9 oz [168 g]
	Package Height	1 in [25 mm]
	Package Length	8.7 in [220 mm]
	Package Width	7.9 in [200 mm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - DisplayPort till VGA-kabeladapter på 3 m med audio 1 - 0,5 m Micro USB-kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.