



L7 Rengøringsanlæg

Spuling og skumudlægning
med lavt vandforbrug

Effektivt og brugervenligt rengøringsanlæg til køkkener

ENKEL OG BRUGERVENLIG

L7 er et rengøringsanlæg, der med sin indbyggede pumpe er i stand til at øge vandtrykket med 7 bar. Anlægget er meget let at betjene. Det har en START/STOP kontakt til at tænde og slukke for pumpen og ved hjælp af en omskifter, kan der vælges mellem spuling, og skumudlægning/desinfektion. Disse funktioner er markeret med symboler - blå for spuling og hvid for skumudlægning/desinfektion.

Selve installationen kræver ikke meget mere end en vandhane og et elstik (1 x 230 V / 50 Hz). Ved hjælp af den specialdesignede Skum Booster, som bruges ved skumudlægning, er trykluft ikke nødvendig.

Vedligeholdelsen af anlægget er ligesom betjeningen meget enkel. Sammen med anlægget vedlægges en brugsanvisning samt en quickguide.

KORTERE RENGØRINGSTID

Med et L7 rengøringsanlæg får I 3 funktioner i et anlæg. I kan spule, lægge skum ud og desinficere uden at skulle fylde spande, trykpotter osv. Det højere vandtryk sammen med en op til 20 m slange, gør det muligt at rengøre større overflader på kortere tid og samtidig rengøre områder, som man normalt ikke kan nå med håndkraft.

Er L7 monteret på væggen, har I et anlæg, som altid er klar til brug og som gør det nemt at anvende i løbet af arbejdsdagen. Dette kan spare tid ved slutrengøringen.

Bruges anlægget som en mobil enhed, bliver arbejdsområdet yderligere udvidet.

Takket være den indbyggede pumpe og kemidoseringsenhed er det en ren fornøjelse af gøre rent. Hurtigt og effektivt!

Vægmodel



Standardtilbehør (Inkluderet)



500-000009 (ikke mobil)
601-300010
532-015303

Med klik-doseringsventil, kabel og el-stik.

For vægmontering (3m kabel): 950-000011
For montering på vogn (10m kabel): 951-000011

Mobil



Vogn
700-100020

Vandtilslutning



300-100340

5m: 572-110503
10m: 572-111003
15m: 572-111503

Ekstraudstyr



Spulerør, 500mm: 530-010403

Slangeholder >20m, 57-000010 Slange-dunkholder >20m 601-100010

Afgangsslange inkl. åbne/lukke ventil og indstik:

15m: 550-101505 Aut. SS slangerulle med slange monteret åbne/lukke ventil samt 1,5m forbindelses-slange med indstik:
20m: 550-102005 15m: 601-400061
25m: 550-102505 20m: 601-400071
30m: 550-103005 25m: 601-400081
35m: 550-103505 30m: 601-400091

Reserve dele



Doseringsventil 20-200010 Åbne/lukke ventil 610-000040

SPECIFIKATIONER

L7 RENGØRINGSANLÆG (230V / 50 HZ)

Pumpetryk	7,0 bar
Min. tilgangstryk	1,5 bar
Max. tilgangstryk	8,0 bar
Max. afgangstryk	15,0 bar
Min. vandtilførsel	30 l/min
Vandforbrug	8-25 l/min
Max. temperatur, tilgangsvand	60°C
Motoreffekt, pumpe	750 W
Strømforbrug, pumpe	5,2 amp.
Min. for-sikring (GG)	10 amp.
El-kabel tværsnit	3x1 mm ²
Kemidoseringsprocent	0,8-7,4 % (anbefalet)
Vandforbrug, skum	8 l/min
Max. antal brugere	1
Max. slangelængde	30 m
Vægt uden tilbehør	16 kg
Højde	440 mm
Bredde	268 mm
Dybde	238 mm

VALGFRI TILBEHØR

- 500 mm spulerør med dyser i forskellige farver
- Desinfektionsdyse
- Spuledyse i forskellige farver
- Slange-dunkholder i rustfrit stål (vægmonteres)
- Vogn i rustfrit stål
- Tilgangsslange, blå (2,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m)
- Afgangsslange, blå (5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m)
- Pistol
- Åbne/lukke ventil