

EPSON LQ-300+

Merkmale

Druckmethode: Matrix-Nadeldrucker

Anzahl der Nadeln: 24 Nadeln

Druckrichtung: Bidirektional mit Druckwegoptimierung für Text und Grafik

Geräuschpegel: ca. 49 dB(A) (gemäß ISO 7779)

Stromversorgung:

Eingangsspannung: 198 - 264 V

Eingangsfrequenz: 49.5 - 60.5 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 20 Watt (gemäß ISO/IEC 10561)

Druckdaten

Druckbreite: 80 Spalten bei 10 cpi

Druckauflösung: max. 360 (H) x 360 (V) dpi (LQ)

Geschwindigkeit: 300/- Zeichen/Sek. (10/12 cpi, High-Speed-Draft)

225/270 Zeichen/Sek. (10/12 cpi Draft)

75/90 Zeichen/Sek. (10/12 cpi LQ)

Anz. Durchschläge: 1 Original + 3 Kopien

Hinweise: Die erreichbare Druckgeschwindigkeit hängt vom verwendeten Betriebssystem und Anwendungsprogramm sowie von der Druckauflösung der Seite ab.

Druckertreiber

Treiber für Windows 3.1x, Windows 95/98, Windows NT 3.51, Windows NT 4.0

(Basis: Intel-Prozessoren), Windows ME und Windows 2000

Schriften und Zeichentabellen

Zeichensätze: 14 internationale Zeichensätze, Legal und Kursiv

39 Zeichentabellen

10 Bitmapschriften: 1 Draft + 5 LQ + 4 skalierbare

8 Barcodes: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET

Schnittstellen

Standard: 8-Bit bi-direktionale Parallelschnittstelle, IEEE-1284 kompatibel

Serial I/F (EIA-232D) bis 19200 Baud (Datenwortlänge 7 und 8 Bit möglich)

Option: EPSON Net 10/100 Base TX External Print Server

Papiermanagement

Papiereinzug: Einzelblatteinzug oben

Als Option automatischer Einzelblatteinzug bis zu 50 Blatt

Endlospapierzufuhr von hinten mit Schubtraktor und ggf.

zusätzlich mit optionalem Zugtraktor

Endlospapier von unten oder hinten mit Zugtraktor

Optionen: Einzelblatteinzug für 50 Blatt Rollenpapierhalterung

Einzelblatt:

Papierformat: 100 - 257 mm (Breite)

100 - 364 mm (Länge)

Papiergewicht: 52-90 g/m²

Papierdicke: 0.065 - 0.14 mm

Endlospapier (ein- und mehrlagig):

Papierformat: 101 - 254 mm (Breite)

101.6 - 558.8 mm (= 22 Zoll max.) (Länge)

Papiergewicht: 52 - 82 g/m²

Papierdicke: 0,065 - 0,32 mm

Endlospapier mit Aufklebern:

Papierformat: 101 - 254 mm (nur vorne und unten!) (Breite)

101 - 558.8 mm (= 22 Zoll max.) (Länge)

Papiergewicht: 68 g/m²

Papierdicke: 0,16 - 0,19 mm

Rollenpapier:

Papierformat: 216 mm (Breite)

Papiergewicht: 52-82 g/m²

Papierdicke: 0.07 - 0.09 mm

Umschläge:

Formate: 165 x 92 mm

241 x 105 mm

Papiergewicht: 45-91 g/m²

Papierdicke: 0.16 - 0.52 mm

Minimale Ränder: links/rechts = 3 mm, oben/unten = 4,2mm

Gerätedaten

Lebensdauer:

Drucker: 6.000 Betriebsstunden MTBF (ohne Druckkopf)

12 Millionen Zeilen MVBF (ohne Druckkopf)

Druckkopf: 200 Millionen Anschläge pro Nadel (schwarz)

100 Millionen Anschläge pro Nadel (farbig)

Farbband: 2 Millionen Zeichen (Schwarz)

1/0, 7/0, 7/0, 5 Millionen Zeichen (Schwarz/Magenta/ Cyan/Gelb)

CE-kompatibel: gemäß Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG

Abmessungen: 366 x 275 x 159 mm (Standard)

(B x T x H) 366 x 441 x 370 mm (mit Einzelblatteinzug)

Gewicht: 4,4 kg/4,6 kg (mit Einzelblatteinzug)

Verbrauchsmaterial

Farbband: Nylon schwarz 2 Millionen Zeichen (48 Nadeln/Zeichen)

Nylon farbig 1/0, 7/0, 7/0, 5 Millionen Zeichen (Schwarz/Magenta/Cyan/Gelb)

Speicher

32 KB Eingangs-Puffer

Druckersprache

EPSON ESC/P2; IBM 2390 Plus (Emulation)

Optionen

Einzelblatteinzug für 50 Blatt: C12C806372

Zugtraktor: C12C800302

Color Upgrade Kit: C12C832112

Rollenpapierhalterung: C12C811141

Garantie

1 Jahr EPSON Bring-In-Garantie ab Kaufdatum.

