

# PDU PARA RACK VERTIV™ GEIST™ VP9559

Básica, Estándar



## DESCRIPCIÓN GENERAL

La PDU para rack básica Vertiv™ Geist™ ofrece distribución de potencia fiable a precio competitivo. La PDU básica es la solución de nivel inicial de la familia de PDU para rack Vertiv Geist, que proporciona una distribución de potencia básica y fiable en todos los entornos de TI.

### Beneficios

- Distribución de potencia fiable a bajo coste
- Cada unidad se somete a pruebas en cuanto a fiabilidad y funcionalidad; no se realizan pruebas por lotes
- Personalización rápida y económica, incluidas longitudes de cable no estándar
- Garantía estándar de tres años, actualizada a cinco años con el registro anticipado del producto

### Código de producto:

VP9559 Básica, Estándar

### Configuración de alimentación:

16 A, 230 V y 3,6 kW

### Configuración física:

17 pulgadas (432 mm) Horizontal/  
Vertical

### Resumen del producto: VP9559 —

Básica, Estándar, 16 A, 230 V, Horizontal/  
Vertical, (10) IEC C13, (2) IEC C19, C20,  
Pintura electrostática negra.

## Especificaciones y opciones

<b>Cantidad de entradas</b>	1
<b>Tensión</b>	230V
<b>Corriente</b>	16 A
<b>VA por entrada (capacidad de carga)</b>	3,6kW
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Protección contra sobrecorriente</b>	Ninguno
<b>Switch</b>	No
<b>Tipo de enchufe</b>	Entrada de alimentación IEC60320 C20 (el cable se vende por separado)
<b>Cantidad total combinada de receptáculos/enchufes</b>	12
<b>Receptáculo/enchufe tipo 1</b>	IEC C13
- Cantidad en la cara anterior	10
- Estilo	Bancos de 5
- Salida máxima por receptáculo/enchufe	10 A por banco de receptáculos
- Tensión por receptáculo/enchufe	230V
<b>Receptáculo/enchufe tipo 2</b>	IEC C19
- Cantidad en la cara anterior	2
- Estilo	Individual
- Salida máxima por receptáculo/enchufe	16 A
- Tensión por receptáculo/enchufe	230V
<b>Rango de temperatura de funcionamiento continuo</b>	10-45 °C (50-113 °F)
<b>Acero de alta resistencia, acabado con pintura electrostática</b>	Negro
<b>Configuración</b>	Cero U o 1U
<b>Soportes de montaje en panel de 19"</b>	Sí

## Especificaciones y opciones (continuación)

<b>Soportes SLB-4</b>	Sí
<b>Garantía del producto</b>	Garantía limitada de 5 años si se registra dentro de los 120 días posteriores a la compra; de lo contrario, la garantía predeterminada es de 3 años
<b>Certificación/aprobaciones de organismos</b>	Marcado CE
<b>Certificación/aprobaciones de organismos</b>	Cumple con las normas EN 55032 y EN 55024
<b>Certificación/aprobaciones de organismos</b>	Cumple con la norma IEC 60950-1 (certificado CB disponible)
<b>Certificación/aprobaciones de organismos</b>	Cumple con RoHS
<b>Dimensiones del chasis (Al. x An. x Pr.)</b>	44 mm x 432 mm x 47 mm

